Objekttyp: **Advertising**

Zeitschrift: **Werk, Bauen + Wohnen**

Band (Jahr): **82 (1995)**

Heft 1/2: **Ein Blick auf Berlin = Un regard sur Berlin = A view of Berlin**

PDF erstellt am: **14.05.2024**

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.
Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.
Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Ein Dienst der *ETH-Bibliothek*
ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch

http://www.e-periodica.ch

TECHNISCHE DATEN

CORAL®

Artikelname	CORAL®	CORAL FR®
Herstellungsart	getuftet	getuftet
Oberseitengestaltung	Schnittpol	Schnittpol
Farbgestaltung	meliert	meliert
Material der Nutzschicht	100% Polyamid ENKASTAT® spinnbad gefärbt	100% Polyamid ENKASTAT® spinnbad gefärbt
Rückenausrüstung	EVERFORT® vinyl	FR-Latex
Poleinsatzgewicht	ca. 870 g/m²	ca. 900 g/m²
Gesamtdicke (DIN 53855)	ca. 9 mm	ca. 8,5 mm
Polschichtdicke (DIN 54325)	ca. 6 mm	ca. 6 mm
Noppenzahl (ISO 1763)	ca. 57500	ca. 60000
Flächengewicht (DIN 53854)	ca. 3800 g/m²	ca. 3300 g/m²
Pol-Rohdichte (DIN 54325)	ca. 0,100 g/cm³	ca. 0,105 g/cm³
Farbechtheiten:		
– Lichtechtheit (DIN 54004)	6	6
– Reibechtheit (DIN 54021)	4	4
– Wasserechtheit (DIN 54006)	4-5	4-5
Verwendungsbereich	starke Beanspruchung	starke Beanspruchung
Komfortwert	gut	gut
Elektrisches Verhalten:		
– Elektrostat. Aufladbarkeit (DIN 54345)	<2 kV	<2 kV
– Durchgangswiderstand (DIN 54345)	ca. 1 x 10¹¹ Ω	ca. 1 x 10¹¹ Ω
Schallabsorptionsgrad (DIN 52212)	Freq. Hz | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 αs | 0,04 | 0,06 | 0,19 | 0,39 | 0,48	Freq. Hz | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 αs | 0,10 | 0,17 | 0,33 | 0,57 | 0,60
Trittschalldämmung (DIN 52210)	+31 dB	+33 dB
Wärmedurchlasswiderstand (DIN 52612)	0,12 m² K/W	0,14 m² K/W
Brandverhalten von Baustoffen (DIN 4102)	–	B1
Prüfzeichen I.f.B	–	PA III 6.146
Brennverhalten textile Fußbodenbeläge (DIN 66081)	T-a	T-a
Brandkennziffer (V.K.F.)	V3	V3
Brennverhalten (Onorm B3800)	BI QI	BI QI
Radiant Panel Test		
• Bestrahlungsstärke		<1.1 W/cm²
• Brennstrecke		5 cm
• Rauchentwicklung		17 (% min)

CORAL PLUS® EXTRA

Qualität	CORAL PLUS® EXTRA	CORAL PLUS® EXTRA FR
Herstellungsart	getuftet, 5/32" Schnittpol	getuftet, 5/32" Schnittpol
Dessin/Farbe	mehrfarbig dessiniert	mehrfarbig dessiniert
Polmaterial	100% Polyamid NOVAL RESIST, ein 'Trademark' von Novalis Fibres	100% Polyamid NOVAL RESIST, ein 'Trademark' von Novalis Fibres
Trägematerial	Polyester Faservlies	Polyester Faservlies
Rückenausrüstung	EVERFORT® vinyl	FR-Latex
Poleinsatzgewicht	ca. 900 g/m²	ca. 950 g/m²
Pol-Rohdichte (DIN 54325)	ca. 0,100 g/cm³	ca. 0,106 g/cm³
Polschichtdicke (DIN 54325)	ca 6,0 mm	ca 6,0 mm
Flächengewicht (DIN 53854)	ca. 3700 g/m²	ca. 3400 g/m²
Gesamtdicke (DIN 53855)	ca. 9 mm	ca. 9,5 mm
Noppenzahl (ISO 1763)	ca. 78.000	ca. 82.000
Verwendungsbereich (DIN66095)	starke Beanspruchung	starke Beanspruchung
Komfortwert (DIN66095)	hoch	hoch
– Elektrostatische Aufladbarkeit ISO-DTR 6356	<2 kV	<2 kV
– Elektrischer Durchgangswiderstand (DIN 54345)	ca. 10¹¹ Ω	ca. 10¹¹ Ω
Trittschallverbesserungsmaß (DIN 52210)	Δ Lw = 31 dB	Δ Lw = 32 dB
Schallabsorptionsgrad (DIN 52212)	Freq.Hz | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 αs | 0,02 | 0,09 | 0,13 | 0,23 | 0,38 | 0,52	Freq.Hz | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 αs | 0,04 | 0,07 | 0,13 | 0,23 | 0,38 | 0,49
Wärmedurchlasswiderstand (DIN 52612)	0,11 m² K/W	0,14 m² K/W
Farbechtheiten:		
– Reibechtheit (DIN 54012)	4-5	4-5
– Wasserechtheit (DIN 54006)	5	5
– Lichtechtheit (ISO 105 B02)	≥7	≥7
– Salzwasser (ISO 105 E02)	4-5	4-5
– Organische Lösungsmittel (ISO 105 X05)	4-5	4-5
Brandverhalten DIN 4102	–	Klasse B1
Prüfzeichen I.f.B.	–	PA-III 6.601
Onorm 3810/3800	B1/Q2	B1/Q1
Brandkennziffer V.K.F.	5.2	5.3
Radiant Panel Test/NBS	–	kritische Wärmestromdichte >1.1 W/cm² Rauchdichte < 10% x min.

CORALUX®

Qualität	CORAL® Sauber-Lauf-Zone
Herstellungsart	Tufting 5/32"
Oberflächengestaltung	Saxony, mehrfarbig dessiniert
Polmaterial	100% Polyamid Novalis Fibres Nylstar®
Trägermaterial	Polyester, nonwoven Colback®
Rückenausrüstung	EVERFORT® vinyl
Poleinsatzgewicht	1200 g/m²
Pollänge	16 mm
Poldicke (DIN 53855)	7,9 mm
Pol-Rohdichte (DIN 54325)	0,123 g/cm³
Flächengewicht (DIN 53854)	4100 g/m²
Gesamtdicke (DIN 53855)	10,7 mm
Zusatzeignung/Komfortklasse (DIN 66095)	luxuriös
Besondere Eigenschaften	Feuchtraum (DIN 54318) antistatisch (DIN 54345) geeignet für Stuhlrollen (DIN 54324) geeignet für Fussbodenheizung
Wärmedurchlasswiderstand (DIN 52612)	0,17 m² K/W
Farbechtheiten:	
– Licht (DIN 54004)	>5
– Wasser (DIN 54006)	5
– Reiben trocken und nass (DIN 54021)	4-5
Schallabsorptionsgrad (DIN 52212)	Freq. Hz | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 αs | 0,02 | 0,08 | 0,16 | 0,30 | 0,48 | 0,61
Trittschallverbesserungsmaß (DIN 52210)	25 dB

LIEFERPROGRAMM

Rollen mit Everfort® Vinylrücken, Breite
85 cm (Rollenlänge ca. 30 Meter)
130 cm (Rollenlänge ca. 30 Meter)
200 cm (Rollenlänge ca. 25 Meter)
exklusiv Everfort® Vinyl Stoßrand an beiden Seiten

Rollen mit FR-Rücken
Breite 185 cm
Rollenlänge ca. 25 Meter

Matten mit Everfort® Vinylrücken, Abmessungen
45 x 75 cm
60 x 90 cm
90 x 150 cm
135 x 200 cm
205 x 300 cm
inklusiv Everfort® Vinyl Stoßrand ringsherum.

Formstufen mit Everfort® Vinylrücken, Abmessungen
25 x 75 cm halbrund
inklusiv Everfort® Vinyl Stoßrand ringsherum,
einseitig als Treppenschutz vorgeformt

Angegebene Abmessungen sind Zirkamaße.

Rollen mit Everfort® Vinylrücken, Breite
85 cm (Rollenlänge ca. 30 Meter)
130 cm (Rollenlänge ca. 30 Meter)
200 cm (Rollenlänge ca. 25 Meter)
exklusiv Everfort® Vinyl Stoßrand an beiden Seiten

Rollen mit FR-Rücken,
Breite 185 cm
Rollenlänge ca. 25 Meter

Matten mit Everfort® Vinylrücken, Abmessungen
45 x 75 cm
60 x 90 cm
90 x 150 cm
135 x 200 cm
205 x 300 cm
inklusiv Everfort® Vinyl Stoßrand ringsherum.

Formstufen mit Everfort® Vinylrücken, Abmessungen
25 x 75 cm halbrund
33 x 90 cm eckig
33 x 135 cm eckig
inklusiv Everfort® Vinyl Stoßrand ringsherum,
einseitig als Treppenschutz vorgeformt

Angegebene Abmessungen sind Zirkamaße.

Rollen 200 cm breit - ca. 20 Meter lang
exklusiv Everfort® Vinyl Stoßrand an beiden Seiten

Matten 135 x 205 cm } inklusiv 2,5 cm Everfort® Vinyl
205 x 205 cm } Stoßrand ringsherum

Angegebene Abmessungen sind Zirkamaße.

tufton

Belcolor Teppich AG
Belcolor Tapis SA
Belcolor Carpets Ltd
9015 St. Gallen-Winkeln
Zürcherstrasse 493
Telefon 071 - 31 21 21
Telefax 071 - 31 22 51

Bienna Interfloor
Sonceboz AG/SA
Teppiche-Tapis
2605 Sonceboz
Telefon 032 - 98 21 00
Telefax 032 - 98 22 00

Decorado AG
Amsleracherweg 8
5033 Buchs/AG
Telefon 064 - 25 51 51
Telefax 064 - 25 51 52



CORAL ISO 9001

Die Sauber-Lauf-Zonen von Tufton

CORAL® CORAL PLUS® EXTRA CORALUX®

Protective Systems von Tufton