

Zeitschrift: IABSE structures = Constructions AIPC = IVBH Bauwerke
Band: 2 (1978)
Heft: C-4: Structures in the USSR

Artikel: Un pont à superstructure métallique en acier à haute résistance
Autor: Kirejenko, Vladimir I.
DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-15099>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 13.01.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>



6. Un pont à superstructure métallique en acier à haute résistance

Maître de l'ouvrage: Comité Exécutif Régional de Chmelnicki (Ukraine)

Auteur du projet: L'institut "Ukrprojektstalconstructsia" et le centre de recherches scientifiques – Institut de soudage électrique E. Paton

Constructeur: Trust "Mostostroy No 1"

Données principales:

longueur totale du pont: 379,14 m

plus grande travée: 149,14 m

utilisation d'acier par m² de surface du pont: 320 kg

Année de construction: 1973

La partie centrale du pont est constituée par la travée métallique à bêquilles inclinées de près de 60 m de hauteur au dessus de la rivière. La structure métallique se distingue par l'utilisation de deux nuances d'acier de classes de résistance S-46/33 et S-70/60 unifiées selon le principe de constructions hybrides.

La superstructure est constituée par deux poutres en caisson à une seule cellule et par la dalle orthotrope. Cette dalle est raidie par des caissons en forme de trapèze en tôle de 6 mm, dont l'écartement est de l'ordre de 600 mm. La structure est entièrement soudée y compris des joints de montage.

Les noeuds de superstructure du pont avaient été conçus en prenant en considération la plus grande simplification possible des travaux d'atelier et de montage. Les fig. 4 et 5 montrent la construction des noeuds de raccordement des poutres de dalle orthotrope et joints de bêquilles inclinées aux poutres principales. Pour distinguer de décisions constructives des ponts étrangers, le dernier noeud avait été élaboré en renonçant totalement à des détails en acier moulé.

Un procédé nouveau a été aussi élaboré pour le calcul de constructions hybrides tenant compte du flambage de l'âme des caissons des poutres principales.

Le pont a été monté en porte-à-faux avec seulement deux piles provisoires (Fig. 6). Le soudage des joints de montage des poutres principales montées en encorbellement a été réalisé à l'aide de dispositifs spéciaux pour fixer des tronçons de montage.

(Vladimir I. Kirejenco)




Fig. 1 Vue générale du pont



Fig. 2 Vue par dessous




Fig. 3 Coupe transversale




Fig. 4 Les noeuds de raccordement des entretoises de dalle orthotrope; a) avec des caissons de la poutre principale; b) entre eux-mêmes; 1 - poutre principale; 2 - entretoise de dalle orthotrope; 3 - le couvre-joint de montage; 4 - l'appui de montage.




Fig. 5 Raccordement des bêquilles inclinées au caisson de la poutre principale: a) vue en face; b) coupe transversale; 1 - le caisson de la bêquille inclinée; 2 - le caisson de la poutre principale; 3 - les cornières de fixation; 4 - le diaphragme en tôle.




Fig. 6 Vue générale du pont pendant le montage de la travée centrale en encorbellement.




Fig. 7 Une partie de la travée centrale avec des bêquilles