Zeitschrift: Bulletin technique de la Suisse romande

Band: 60 (1934)

Heft: 17

Inhaltsverzeichnis

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 02.11.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

BULLETIN TECHNIQUE

ABONNEMENTS:

Suisse: 1 an, 12 francs Etranger: 14 francs

Pour sociétaires :

Suisse: 1 an, 10 francs Etranger: 12 francs

Prix du numéro: 75 centimes.

Pour les abonnements s'adresser à la librairie F. Rouge & C°, à Lausanne.

DE LA SUISSE ROMANDE

Rédaction : H. Demierre et J. Peitrequin, ingénieurs.

Paraissant tous les 15 jours

ORGANE DE PUBLICATION DE LA

COMMISSION CENTRALE POUR LA NAVIGATION DU RHIN

ORGANE EN LANGUE FRANÇAISE DE LA SOCIÉTÉ SUISSE DES INGÉNIEURS ET DES ARCHITECTES

ANNONCES:

Le millimètre sur 1 colonne, largeur 47 mm. : 20 centimes. Rabais pour annonces répétées

Tarif spécial pour fractions de pages.

Régie des annonces : Indicateur Vaudois (Société Suisse d'Edition) Terreaux 29, Lausanne.

SOMMAIRE: Nombre de tours spécifique des turbines hydrauliques, par L. Du Bois, ingénieur (suite et fin). — Concours d'idées destinées à arrêter l'aménagement: A. de la place des Nations, à Genève; B. de la place devant l'entrée de la salle des Assemblées de la S. d. N., à Genève (suite et fin). — Urbanisme: L'urbanisme au Congrès de Bordeaux, par H. Vermeil, architecte, à Paris. — Divers: Directives pour la protection des installations radioréceptrices contre les perturbations radioélectriques causées par les installations à fort et à faible courant. — Chronique genevoise. — Société suisse des ingénieurs et des architectes. — Bibliographie.

Nombre de tours spécifique des turbines hydrauliques,

par L. DU BOIS, ingénieur.
(Suite et fin.) 1

Turbines-tourbillon.

Nous en arrivons à la nouvelle solution, indiquée au début de ces notes, et que nous allons examiner plus en détail, d'après la description de M. Tenot, professeur, parue dans « Science et Industrie » en juillet et août 1933.

Ces nouvelles turbines, construites par la Maison Neyret-Beylier & Piccard-Pictet, de Grenoble, ont été désignées par l'expression: «Turbine-Tourbillon», ceci d'accord avec l'auteur des brevets initiaux, M. Reiffenstein². Il en existe actuellement deux types: la turbine-tourbillon à action, à veine libre, et la turbine-tourbillon à réaction.

¹ Bulletin technique du 4 août 1934, page 181.

² Nous avons décrit cette turbine Reiffenstein sous le nom de turbine à et giratoire à la page 307 de notre numéro du 4 décembre 1926. Réd.

Turbine-tourbillon à action.

La figure 1 donne le schéma d'une telle turbine qui est composée des éléments suivants :

1º Une bâche spirale à flasques parallèles (largeur constante b) ayant pour but d'engendrer un tourbillon général autour de l'axe, d'où la désignation « turbine-tourbillon ».

A noter que le centre du tourbillon est aéré par des orifices prévus dans l'un des flasques ; il se forme de la sorte un *Vortex* aéré, dont la surface intérieure est légèrement tronconique.

La languette de réglage du débit, n'est pas indiquée dans la figure 1 ; nous en parlerons plus loin.

2. L'orifice de sortie de la veine liquide est constitué, d'une part par une surface de révolution dont la méridienne est une courbe de raccordement entre le flasque et la tuyère proprement dite, d'autre part par le cône d'air dont il vient d'être question.

Les particules d'eau se déplacent suivant des paraboloïdes hyperboliques et le jet ainsi réalisé dont la section

