Zeitschrift: Bulletin technique de la Suisse romande

Band: 70 (1944)

Heft: 10

Inhaltsverzeichnis

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 09.12.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

BULLETIN TECHNIQUE

DE LA SUISSE ROMANDE

ABONNEMENTS:

Suisse: 1 an, 13.50 francs Etranger: 16 francs

Pour sociétaires :

Suisse: 1 an, 11 francs Etranger: 13.50 francs

Prix du numéro : 75 centimes.

Pour les abonnements s'adresser à la librairie F. Rouge & C¹e, à Lausanne. Paraissant tous les 15 jours

Organe de la Société suisse des ingénieurs et des architectes, des Sociétés vaudoise et genevoise des ingénieurs et des architectes, de l'Association des anciens élèves de l'Ecole d'ingénieurs de l'Université de Lausanne et des Groupes romands des anciens élèves de l'Ecole polytechnique fédérale.

COMITÉ DE PATRONAGE. — Président: R. Neeser, ingénieur, à Genève; Vice-président: † M. Imer, à Genève; secrétaire: J. Calame, ingénieur, à Genève. Membres: Fribourg: MM. L. Herrling, architecte; P. Joye, professeur; Vaud: MM. F. Chenaux, ingénieur; E. Elskes, ingénieur; Epitaux, architecte; E. Jost, architecte; A. Paris, ingénieur; Ch. Thévenaz, architecte; Genève: MM. L. Archinard, ingénieur; E. Martin, architecte; E. Odier, architecte; Neuchâtel: MM. J. Béguin, architecte; R. Guye, ingénieur; A. Méan, ingénieur; Valais: M. J. Dubuis, ingénieur; A. De Kalbermatten, architecte.

RÉDACTION: D. BONNARD, ingénieur, Case postale Chauderon 475, LAUSANNE.

Publicité:
TARIF DES ANNONCES

Le millimètre
(larg. 47 mm.) 20 cts.
Tarif spécial pour fractions
de pages.
En plus 20 % de majoration de guerre.
Rabais pour annonces



répétées.

ANNONCES-SUISSES s. A.
5, Rue Centrale,
LAUSANNE
& Succursales.

CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA SOCIÉTÉ ANONYME DU BULLETIN TECHNIQUE A. STUCKY, ingénieur, président; M. Bridel; G. Epitaux, architecte.

SOMMAIRE: Les améliorations techniques du chemin de fer Montreux-Oberland bernois (suite et fin), par le D^r R. Zehnder, ingénieur.

— Société suisse des ingénieurs et des architectes: Extrait du procès-verbal de la séance du Comité central du 18 février 1944. —

Société vaudoise des ingénieurs et des architectes: Assemblée générale du jeudi 30 mars 1944. — Divers: La Foire de Bâle. —

Communiqué: 2^{me} congrès des urbanistes suisses. — Service de placement.

Les améliorations techniques du chemin de fer Montreux-Oberland bernois

par le D^r R. ZEHNDER, ingénieur, directeur des Chemins de fer Montreux-Oberland bernois et Territet/Montreux-Glion-Naye.

(Suite et fin). 1

D. Amélioration du tracé.

Avantages résultant de l'élimination des courbes à faible rayon.

Le coefficient de roulement ρ dépend :

de la construction des véhicules (empattement; paliers; diamètre des roues; etc.),

de la vitesse de marche du train (V),

du rayon des courbes (R).

Pour le train M. O. B. on a, par des essais, obtenu pour la vitesse de 36-37 km/h, et dans les alignements, une valeur de $\rho=\sim7$ à 8 kg par t.

Dans les courbes de faible rayon, cette valeur de ρ subit une sensible augmentation.

Nous pouvons cependant constater que la formule de la « Hütte » pour la résistance au roulement dans les courbes

$$\rho \, c = \frac{400}{R - 20}$$

donne pour les courbes de très petit rayon des valeurs trop élevées.

Selon nos expériences la formule suivante correspond mieux à la réalité :

a)
$$\rho_{\rm total} = \rho_{\rm c} + \rho_{\rm V} = \sim \frac{400}{0.55R} + 0.045 \ V^2 - 0.12 \ V.$$

¹ Voir Bulletin technique du 15 avril 1944, p. 93.

Pour la résistance additionnelle dans les courbes pe on obtient les valeurs suivantes :

R:m 36 40 50 60 70 80 100 120 150 $\rho_c: kg/t$ 20 18 14,5 12 10 9 7,3 6,1 4,8

La formule a) est applicable pour des rayons de 40 m à environ 225 m.

Pour les rayons supérieurs, on peut s'en tenir à la formule trouvée par le soussigné au M. O. B. (voir sa thèse de doctorat de 1920 ¹).

b) $\rho_{\text{total}} = 3,45 + 0,045 \ V^2 - 0,12 \ V \text{ (pour } V \leq 35 \ \text{km/h, la}$ formule a été simplifiée en supprimant le dernier facteur $0,12 \ V$).

Il ressort de ce qui précède que l'agrandissement du rayon de 36 à 80 m entraı̂ne — pour la même vitesse de marche — une réduction de l'effort de traction correspondant à un abaissement d'environ $10~\rm ^o/_{oo}$ de la rampe.

Avec V = 25 km/h et R = 36 m et s = 67 °/oo, l'effort de traction est de $Z_1 = 67 + 21,1 = 88,1$ kg p. t.

Avec V=25 km/h et R=80 m et s=67 °/00, l'effort de traction est de $Z_2=67+11,1=78,1$ kg p. t. =

Le poids du train peut ainsi être augmenté d'environ 13 %, si l'on substitue un rayon de 80 m à 36 m. La capacité de transport en est augmentée d'autant.

C'est là un avantage qui s'ajoute à d'autres dont nous mentionnons notamment les suivants :

la possibilité d'augmenter dans les courbes de 80 m la vitesse de 23 km/h à 36 km/h ;

comme dans de nombreux endroits les rayons sont portés à 120, 150, 200 m, la vitesse de marche peut être augmentée proportionnellement, si bien que la durée du trajet Montreux-Zweisimmen des trains directs, actuellement d'envi-

¹ Etude avec abaques et diagrammes relative à l'échauffement des bandages des roues de véhicules de chemins de fer, par le D^r ing. R. Zehnder (Imprimerie La Concorde, Lausanne).