Zeitschrift: Ingénieurs et architectes suisses

Band: 109 (1983)

Heft: 13

Artikel: Bâtiment commerciale "Métropole - Yverdon-les-Bains": conception

architecturale

Autor: Poletti, Jean-Phillippe

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-74975

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 29.11.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

BÂTIMENT COMMERCIAL «MÉTROPOLE - YVERDON-LES-BAINS»

Conception architecturale

par Jean-Philippe Poletti, Lausanne

1. Historique de la réalisation

La première implantation d'un magasin Migros à Yverdon remonte à 1948. Initialement situé à la rue du Milieu, où il occupa successivement deux emplacements, il y fut exploité jusqu'en 1960, date à laquelle Migros Vaud déplace son magasin dans un immeuble neuf qu'elle vient de réaliser à la rue du Lac, en face du pont de la Thièle. Magasin important pour l'époque, il est rapidement fréquenté non seulement par les Yverdonnois, mais par les habitants de la région.

Cette fréquentation en croissance continue va conduire Migros-Vaud à chercher un nouvel emplacement pour un magasin offrant des surfaces et une gamme de produits encore plus étendues.

Dès 1975, son choix se porte sur une propriété située à 200 m du magasin de la rue du Lac, au-delà du pont de la Thièle, en bordure de la rue de Neuchâtel. Son étude d'aménagement nécessitera préalablement la modification d'un ancien plan de quartier.

Ainsi, les études relatives à l'exécution du centre commercial «Métropole -Yverdon-les-Bains» débutent dans le courant de 1978.

2. Urbanisme et architecture

L'immeuble est contigu à la tour dominant la place Bel-Air, créant un ensemble architectural équilibré.

Il s'organise en profondeur de la parcelle avec une hauteur s'harmonisant avec les immeubles voisins.

En façade nord, une route interne permet l'accès des véhicules de livraison, dont le déchargement s'effectue dans un hall fermé pour ne pas nuire à la tranquillité des habitations

Le solde du terrain, en direction de la rue de Chamblon, est aménagé en espace de verdure et de détente, par lequel les piétons peuvent joindre, à travers la propriété, les rues de Neuchâtel et de Chamblon, reconstituant ainsi la liaison spontanément créée par les usagers du

Par les dimensions de cette réalisation. le principal problème architectural se situait au niveau du traitement des façades, sur lesquelles apparaissent deux étages de parking dominant un rez-dechaussée commercial.

Ces deux niveaux supérieurs, totalement ouverts en façade, représentent l'élément essentiel du traitement architectural, le rez-de-chaussée s'exprimant



Fig. 2. — Détail de la façade sur la rue de

comme un socle, à l'exclusion du portique d'accès de la rue de Neuchâtel.

Les éléments préfabriqués «parapets» et «bacs à fleurs» agrémentent les niveaux du parking dans une répartition libre rompant les grandes dimensions et l'uniformité des façades.

De plus, l'aplomb de l'acrotère de la toiture est porté en arrière des piliers de façades, afin de réduire optiquement la hauteur de l'immeuble.

Les 4 niveaux accessibles au public sont exempts de barrières architecturales et peuvent être atteints sans difficulté par des personnes handicapées.

3. L'immeuble

Le sous-sol

Totalisant 7786 m² bruts, le sous-sol représente le niveau le plus important en


Implanté en dessous du niveau de la nappe phréatique, il est rendu étanche par une « double coque » à l'intérieur de laquelle un vide de 60 cm, pouvant être visité, permet d'intervenir en cas de nécessité. Ce vide est relié aux 2 fosses de pompage de l'immeuble.


Le sous-sol comprend:

- la surface de vente MMM à laquelle on accède par un escalier mécanique depuis l'entrée de la rue de Neuchâtel et par un trottoir roulant depuis la surface MMM du rez-de-chaus-
- le dépôt placé sous le hall de déchargement et l'aire de manœuvre des camions;
- les vestiaires du personnel.



Fig. 1. — Détail de la façade nord-est. Restaurant et place à vélos.








Fig. 4. — Plan de situation.

Les abris de protection civile sont situés à un demi-niveau dans le secteur sudest, au-dessus de la nappe phréatique.

Le rez-de-chaussée

L'entrée principale, abritée par le portique de la rue de Neuchâtel, ainsi que l'entrée secondaire sud donnent accès à l'espace commun du *mall*, auquel sont reliés également les ascenseurs provenant des 2 niveaux du parking.

Ces 2 entrées sont équipées chacune d'un tambour circulaire automatique. Ce *mall* regroupe 11 commerçants-partenaires totalisant 1150 m² de surface de vente, M-fleurs, M-traiteur et restaurant Migros. Enfin, il donne accès à la surface de vente du MMM représentant, avec le sous-sol, 5705 m² de vente au total (inclus fleurs, traiteur et restaurant). Un laboratoire de boulangerie-pâtisserie et les cuisines du M-restaurant complètent l'équipement du rez-de-chaussée.



Fig. 5. — Sous-sol: marché Migros MMM.

A l'opposé de l'entrée, le hall de déchargement fermé abrite les camions de livraison qui alimentent les surfaces Migros par 3 monte-charge. Ce secteur du bâtiment englobe l'entrée du personnel ainsi que les locaux d'entretien, la sousstation électrique et le local à déchets.

Le parking — 1er et 2e étages

L'accès des véhicules au parking est assuré par une double rampe partant de la rue de Neuchâtel. Les niveaux de parking sont ventilés naturellement. Ils sont desservis par 3 ascenseurs pour la clientèle et un monte-charge pour la répartition des chariots d'achat aux différents étages.

1^{er} étage: 129 voitures 2^e étage: 148 voitures Total 277 voitures

Les bureaux de l'administration Migros trouvent leur place dans le volume du ler étage de parking.

La superstructure technique

Située en toiture de l'immeuble, elle regroupe, dans un volume net de 4885 m³, les installations de chauffage, ventilation, climatisation, pompe à chaleur à gaz, tours de refroidissement décrites dans le chapitre «Concept énergétique des installations».

L'isolation phonique de ces locaux a fait l'objet d'une étude spécifique.








Fig. 7. — Rez-de-chaussée: autre vue partielle du mall.

4. Trame structurelle — préfabrication

Le bâtiment est conçu sur une trame structurelle de $8 \text{ m} \times 9 \text{ m}$ qui satisfait à la fois au programme des équipements de vente et au fonctionnement du parking. Cette trame correspond également aux dimensions optimales des gabarits de transport des pièces de préfabriqué lourd des façades du rez-de-chaussée qui est de $4 \text{ m} (8 \text{ m} = 2 \times 4 \text{ m}; 9 \text{ m} = 2 \times 4 \text{ m} + 1 \text{ m}).$

La préfabrication a été choisie comme la technique la mieux adaptée pour construire rapidement l'enveloppe extérieure du rez-de-chaussée commercial. Elle permet d'obtenir une finition des façades d'une haute qualité et des performances très élevées sur le plan de leur isolation thermique. (Façade pleine: $K = 0.373 \ W/m^2 \ K$.)

L'isolation thermique est d'autant plus efficace que le rapport entre les surfaces vitrées et la surface des façades du volume hors terre est particulièrement bas, puisqu'il n'est que de 8%.

Dalle sur sous-sol bétonnée: octobre 1981.

Dalle sur rez bétonnée: avril 1982. Début du second œuvre: mai 1982. Fin du gros œuvre: août 1982.

Ouverture du «Métropole»: 23 mars

Adresse de l'auteur: Jean-Philippe Poletti Architecte EPFL-SIA Pizzera et Poletti SA Grand-Pont 2 bis 1002 Lausanne

Réalisation du gros œuvre

par Franco Benini, Lausanne

1. La fouille

Les nombreux sondages géotechniques préalables ont mis en évidence une composition de terrain suivante:

- a) une couche superficielle de terre végétale et de remblais, d'une épaisseur moyenne d'environ 1 m;
- b) sur 4 m de profondeur, un sable légèrement graveleux et très perméable;
- c) une épaisseur de 6 à 8 m de sables gris très fin et très fluent du fait qu'il était immergé dans la nappe phréatique;
- d) une nappe phréatique à environ 4,5 m de profondeur, dont le niveau pouvait monter d'un mètre, compte tenu du voisinage du lac et surtout de la Thièle.

Sur la base de ces éléments, le maître de l'ouvrage examina plusieurs solutions

5. Réalisation

Travaux préparatoires, préterrassement: juillet-septembre 1980.


Paroi moulée: octobre-décembre 1980. Ancrages: novembre 1980-février 1981. Construction des puits de pompage: novembre 1980-février 1981.

Pompage: novembre 1980-avril 1982. Terrassements: octobre 1980-avril 1981. Radier: début mars 1981.

Données techniques:

Surface brute totale
des planchers
Cube SIA
Surface nette de vente
— Migros
— Partenaires
Parking
Vélos

Surface brute totale
28 652 m²
133 460 m³
5705 m²
1150 m²
277 voitures
Vélos
165 places ext.



Vue générale du chantier.