

Objektyp: **Advertising**

Zeitschrift: **Ingénieurs et architectes suisses**

Band (Jahr): **121 (1995)**

Heft 13

PDF erstellt am: **26.09.2024**

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern. Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

3-2-1 go! goroll!

A la pointe, au top de la qualité!

Le marché a reconnu les avantages de l'isolation goroll. L'applicateur

évalue également les hautes performances de la rapidité de pose sur le

chantier et le résultat de l'exécution parfaite relatif à la qualité! L'entre-

preneur estime le confort élevé de la chaleur et des bruits d'impact.

Coupon d'information goroll le No 1 - Pourquoi?

Prière de m'envoyer la documentation

Nom: _____

Rue: _____

NP et lieu: _____


No téléphone: _____

B 5215

**ISOLATION
DE DURÉE**

SANS-CFC
sans gaz nuisible
à la couche d'ozone

gonon
Isolation SA
En Raboud
CH-1680 Romont
Téléphone 037/52 47 47
Téléfax 037/52 43 83



Das Produkt wird für die
Lichtboxen bei Lichtbox
Sroll
Baldemair
Spezial
Spezial

enderwerbung

1


2

NOUVEAUTÉ MONDIALE

CALPEX®

Conduite
de chauffage
à distance à 95°C.

B 5352



- Très petit rayon de courbure
- Petit retour élastique
- Étanchéité longitudinale

Systemes d'isolation de façades WANCOR-THERM

B 5103

Quatre systèmes à base de fibres minérales, compacts ou ventilés.
Pour une solution durable, incombustible, acoustiquement absorbante, respectueuse de l'environnement, économe en énergie – et naturellement étudiée dans les moindres détails.

Documentation sur demande.

Wancor SA
8105 Regensdorf/ZH
Tél. 01/871 32 32

3006 Berne
Tél. 031/330 88 33

1021 Crissier/VD
Tél. 021/634 97 03

4132 Muttenz/BL
Tél. 061/461 23 00

Isolations fiables
pour constructions durables

wancor

Aller systématiquement
au fond des choses



Prix d'importation directe

Reverdissements durables et avantageux


Votre partenaire pour
le semis hydraulique se
recommande également
pour l'Hydroseeding
dans toute la Suisse



Pures fibres de coco,
très résistantes



Pour la revitalisation
de cours d'eau



L'alternative au
meilleur prix



Également avec semences
incorporées



Nos produits correspondent aux
normes de qualité IECA
(International Erosion Control Association)

Conseils techniques et vente

B 5266

HYDROSAAT SA

Römerswil 11 · 1717 St. Ursen · Tél. 037 / 22 45 25 · Fax 037 / 23 10 77 · (Suisse romande, BE et SO)



BRUGG

Rohrsysteme

Production: Brugg Rohrsystem S. A.
Conduites pour le chauffage à distance
et pour le transport de liquides
CH-5200 Brougg
Tél. 056 483 500 • Fax 056 483 535

Commercialisation:

HUBER

H. Huber + Co. S.A. • CH-4002 Bâle • Postfach 3281
Münchensteinerstr. 270 • Tél. 061 335 33 33 • Fax 061 335 32 66

GARAGES PRÉFABRIQUÉS



- En surface ou enterrés
- Toits plats ou charpentes
- Fabriqués près de chez vous pour vos besoins

DESMEULES
Frères sa


B 5200 1523 GRANGES-MARNAND • TEL. 037 / 64 16 26 • FAX 037 / 64 20 71

V

oici

la preuve
que vos annonces
sont lues !

B 4836



LANZ Faux planchers Câbles plats LANZ Canaux d'allèges

3 possibilités modernes pour la pose de câbles et de conduites dans les bâtiments administratifs et commerciaux:

- un entretien et une offre détaillée élimineront toute équivoque quant au prix, montage et aux possibilités d'extension
- la visite d'objets de référence permettra la comparaison avec vos propres besoins

Téléphonez-nous:

lanz oensingen 062/78 21 21 fax 062/76 31 79

Les produits LANZ m'intéressent. Veuillez me faire parvenir la documentation suivante: ✂

- Faux planchers LANZ Câbles plats LANZ
 Canaux d'allèges LANZ

Pourriez-vous me/nous rendre visite, avec préavis s.v.p.?

Nom/adresse: _____

dfb2



lanz oensingen sa

CH-4702 Oensingen • téléphone 062 78 21 21

LAMELMATIC SA

FABRICATION - POSE - ENTRETIEN

VEVEY

Chemin Vert 33
Tél. 921 14 75 - Fax 921 10 70



STORES À LAMELLES
VOLETS À ROULEAUX - CONTREVENTS
(Aluminium - Bois)

Moustiquaires
Portes industrielles

Commandes manuelles ou électriques
sur tous les systèmes.

B 5349

La norme ISO 9001 n'est pas la seule preuve de performance. S'y ajoutent les conseils axés sur les projets, un montage consciencieux et notre ferme volonté de faire des exploits, notamment dans le service après-vente. Ce sont le client et ses exigences qui sont pour nous l'étalon de mesure!



B 5298




MARTI-TECHNOLOGIE AG
DYTAN®

Dytan-Kranbau, Lager- und Fördersysteme, CH-6048 Horw
Téléphone 041/48 51 33, Fax 041/48 71 35
ACE Equipment SA, 5, rue Lecheretta, CH-1630 Bulle
Téléphone 029/2 14 01, Fax 029/2 14 02

NOUVEAU

**Les fenêtres Internorm
s'ouvrent sur des
perspectives encore
meilleures**



B 4993

En intégrant les nouvelles fenêtres Internorm dans leurs projets, les architectes se donnent des chances supplémentaires de succès.

Esthétiques

Cadres légers, aux bords arrondis, s'intégrant harmonieusement dans la façade, fabrication très soignée, poignées softline.

Techniquement parfaites

Système à 3 chambres, 3 joints, excellente isolation (valeur k), nouvelle profondeur d'encastrement de 68 mm, indéformables, des dizaines d'années sans entretien.

Respectueuses de l'environnement

Peu de silicone, peu de colle, mélange de matières synthétiques exempt de métaux lourds, recyclage écologique après des décennies.

Internorm®
LA FENÊTRE

Infe AG, Hinterbergstrasse 15, 6330 Cham
Tél. 042 42 03 26, fax 042 42 03 32

WYSS & PARTNER

Il suffit d'un coup de fil au: 155 50 58

pour nous demander la documentation complète et gratuite sur les nouvelles fenêtres Internorm.
Même le coup de fil est gratuit.
Sif 712

Armater®

Retient la couche superficielle de talus
de routes et autoroutes, berges, digues,
dunes et parements



AKZO NOBEL

Une véritable protection contre l'érosion

Définition du produit

Structure alvéolaire obtenue par liaison alternative de bandes de non-tissé polyester qui peut être remplie avec de la terre, du gravier ou même du béton. La rigidité et la perméabilité du non-tissé ont été adaptées à son utilisation.

Avantages

- Structure légère
- Flexible
- Imputrescible
- Très résistant à la traction et à la déchirure
- Bonne perméabilité
- Facile à mettre en oeuvre
- Faible volume pour une grande surface déployée


Applications

La structure en nid d'abeilles d'Armater a été conçue pour la protection des pentes contre l'érosion. Grâce à

ses alvéoles, Armater ralentit le ruissellement à la surface et prévient la formation des ravines. Armater améliore la stabilité de la couche supérieure et contribue à prévenir les glissements de surface.

Les panneaux sont légers et couvrent une large surface. Ils sont rapidement et facilement mis en place. L'utilisation de piquets et de boucles optimise la répartition des efforts. Les panneaux adjacents peuvent être reliés entre eux au moyen d'une agrafeuse pneumatique ou en utilisant des piquets et des boucles.

La haute perméabilité du non-tissé permet à l'eau de passer à travers le géotextile évitant ainsi la stagnation de l'eau à la base de l'alvéole.



Armater peut être découpé pour entourer des obstacles naturels comme les arbres. Une rapide restauration de l'environnement est obtenue grâce à l'ensemencement de la terre ou la plantation de petits arbustes dans les alvéoles. Armater peut aussi être utilisé sur des pentes très raides grâce au remplissage des alvéoles par un terreau collant permettant la prise de la végétation. Armater apporte une protection effective contre l'érosion même dans des cas de sols pauvres ou lors du remplissage des alvéoles avec des matériaux grossiers. C'est cependant avec une couverture végétale que l'on obtient le meilleur résultat.

Modèles et dimensions

Armater AV 20-25/10 EC est le modèle standard. Les alvéoles hexagonales sont formées par des bandes de non-tissé reliées par couture, avec des côtés de 200 mm et 250 mm. La profondeur est de 100 mm. Les panneaux mesurent 12 m (dans le sens de la pente) x 12.5 m.

Pour le transport, un panneau standard de 150 m² est replié et prend la place d'un matelas de 2.1 m x 0.95 m x 0.1 m. Il ne pèse que 33 kg. Le modèle AV 20-25/17 EC offre une profondeur de 170 mm.

Armater AV 20-20/10 EC est prévu pour des pentes plus raides car tous les segments des alvéoles ont une longueur de 200 mm, et une profondeur de 100 mm.

D'autres modèles constitués d'alvéoles plus larges sont également disponibles sur commande et après étude par notre service technique.






Application spéciales

Une version Armater, constituée de bandes de toile de jute, peut être fournie dans les cas où un produit biodégradable est désiré.


Dans les bassins de rétention ou les décharges, il est souvent nécessaire de stabiliser une couche végétale sur un support étanche, lisse et incliné.

Dans ces cas, on utilise l'Armater Renforcé dont la partie inférieure est consolidée par des renforcements en tissés.

L'Armater Renforcé protège ainsi la géomembrane contre les dommages mécaniques et la dégradation due aux UV tout en raffermissant la couche de terre.



Principes de fonctionnement et de mise en œuvre



①
– Forces mécaniques:
La structure en nid d'abeilles répartit les forces qui s'exercent sur la pente.

– Forces hydrauliques:
La perméabilité du tissu et la forme des alvéoles permet une répartition uniforme de l'écoulement des eaux de surface.

②
Nivellement et compactage.
Les ravines doivent être remplies et bien com-

pactées. Au sommet de la pente, excavation d'un redan de 500 mm de large et profond de 200 mm au minimum pour permettre l'ancrage du panneau.

③ et ④
Déploiement du panneau d'Armer sur la pente.
Ancrer le panneau au sommet et sur les côtés avec des piquets et des boucles en acier.
Armer doit être tendu manuellement puis fixé temporairement au pied afin de prévenir

des déformations durant le remplissage. Afin d'assurer un bon contact avec la pente, il peut être nécessaire d'augmenter la densité du piquetage. Sur de longues pentes, un piquetage supplémentaire est recommandé. La densité est alors de 1 piquet/m². L'utilisation de boucles permet d'optimiser la fixation.

⑤
Le remplissage commence par l'ancrage, au sommet du panneau.

Le remplissage peut se faire mécaniquement ou manuellement. Il est recommandé de travailler ensuite en deux étapes: remplir les alvéoles qui forment les diagonales du panneau; puis compléter en remplissant les autres alvéoles. On peut également remplir Armer en bandes horizontales en commençant par le haut.

Les alvéoles du nid d'abeilles doivent être remplies et égalisées de façon régulière.

Akzo Nobel Geosynthetics bv, Postbus 9300, 6800 SB Arnhem, Pays-Bas
Téléphone +31 85 66 46 00, Télécopie +31 85 66 48 38

Les informations contenues dans cette brochure reflètent l'état de nos connaissances au moment de mettre sous presse. Elles sont communiquées sous réserve de modifications pouvant découler de nouvelles connaissances et expériences. La même réserve s'applique à nos produits. Nous n'acceptons aucune responsabilité pour les résultats obtenus avec nos matériaux et informations.

AR-07-F-AV-02/1995

© Akzo Nobel Geosynthetics bv

® Marque déposée

Imprimé aux Pays-Bas



Le système de gestion de la qualité d'Akzo Nobel Geosynthetics, locations Arnhem (développement, vente) et Obernburg (production), a été approuvé par la société Lloyd's Register Quality Assurance Limited selon le norm ISO 9001 de gestion de la qualité (Certificat d'approbation No.: 935136).

alpaVert SA 077 - 45 27 76
Case postale 061 - 361 03 06
CH-4008 Bâle fax 061 - 361 03 70