Zeitschrift: Ingénieurs et architectes suisses

Band: 121 (1995)

Heft: 13

Werbung

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation


L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 28.11.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch



Coupon d'information goroll le No 1 - Pourquoi? Prière de m'envoyer la documentation

Nom:

NP et lieu:

No téléphone:

preneur estime le confort élevé de la chaleur et des bruits d'impact.

> Isolation SA En Raboud En Raboud CH-1680 Romont CH-1680 Romont CH-1680 Romont Téléphone 037 | 52 43 83 En Raboud Téléfax



NOUVEAUTÉ MONDIALE

CALPEX®

Conduite de chauffage à distance à 95°C PE-X

Très petit rayon de cou

- · Petit retour élastique
- · Etancheité longitudin

Systèmes d'isolation de façades WANCOR-THERM



Quatre systèmes à base de fibres minérales, compacts ou ventilés.

Pour une solution durable, incombustible, acoustiquement absorbante, respectueuse de l'environnement, économe en énergie - et naturellement étudiée dans les moindres détails.

Documentation sur demande.

Wancor SA 8105 Regensdorf/ZH Tél. 01/871 32 32

3006 Berne Tél. 031/330 88 33

1021 Crissier/VD Tél. 021/634 97 03

4132 Muttenz/BL Tél. 061/461 23 00

Isolations fiables pour constructions durable



Reverdissements durables et avantageux

Votre partenaire pour le semis hydraulique se recommande également pour l'Hydroseeding dans toute la Suisse

Tissus de coco



Pures fibres de coco, très résistantes

EcoTex



Pour la revitalisation de cours d'eau

EcoTex' Filet de jute

L'alternative au meilleur prix

Grünfix

Nattes de paille

Également avec semences incorporées



Nos produits correspondent aux normes de qualité IECA (International Erosion Control Association)

Conseils techniques et vente

B 5266

YDROSAAT SA

Römerswil 11 · 1717 St. Ursen · Tél. 037 / 22 45 25 · Fax 037 / 23 10 77 · (Suisse romande, BE et SO)













LANZ Faux planchers Câbles plats LANZ Canaux d'allèges

3 possibilités modernes pour la pose de câbles et de conduites dans les bâtiments administratifs et commerciaux:

- un entretien et une offre détaillée élimineront toute équivoque quant au prix, montage et aux possibilités d'extension
- la visite d'objets de référence permettra la comparaison avec vos propres besoins

Téléphonez-nous:

lanz oensingen 062/78 21 21 fax 062/76 31 79

Les produits LANZ m'intéressent. Veuillez me faire parvenir la documentation suivante:

- □ Faux planchers LANZ
- □ Câbles plats LANZ
- □ Canaux d'allèges LANZ
- □ Pourriez-yous me/nous rendre visite, avec préavis s.v.p.?

Nom/adresse:



lanz oensingen sa CH-4702 Oensingen · téléphone 062 78 21 21

LAMELMATIC SA

FABRICATION - POSE - ENTRETIEN

STORES À LAMELLES **VOLETS À ROULEAUX - CONTREVENTS** (Aluminium - Bois)

Moustiquaires Portes industrielles


VEVEY

Chemin Vert 33 Tél. 921 14 75 - Fax 921 10 70 Commandes manuelles ou électriques sur tous les systèmes.

B 5349

La norme ISO 9001 n'est pas la seule preuve de performance. S'y ajoutent les conseils axés sur les projets, un montage consciencieux et notre ferme volonté de faire des exploits, notamment dans le service après-vente. Ce sont le client et ses exigences qui sont pour nous l'étalon de mesure!





B 5298



MARTI-TECHNOLOGIE AG DYTAN®

Dytan-Kranbau, Lager- und Fördersysteme, CH-6048 Horw Téléphone 041/48 51 33, Fax 041/48 71 35 ACE Equipment SA, 5, rue Lecheretta, CH-1630 Bulle Téléphone 029/2 14 01, Fax 029/2 14 02



En intégrant les nouvelles fenêtres Internorm dans leurs projets, les architectes se donnent des chances supplémentaires de succès.

Esthétiques

Cadres légers, aux bords arrondis, s'intégrant harmonieusement dans la façade, fabrication très soignée, poignées softline.


Techniquement parfaites

Système à 3 chambres, 3 joints, excellente isolation (valeur k), nouvelle profondeur d'encastrement de 68 mm, indéformables, des dizaines d'années sans entretien.

Respectueuses de l'environnement

Peu de silicone, peu de colle, mélange de matières synthétiques exempt de métaux lourds, recyclage écologique après des décennies.





Retient la couche superficielle de talus de routes et autoroutes, berges, digues, dunes et parements



Définition du produit

Structure alvéolaire obtenue par liaison alternative de bandes de non-tissé polyester qui peut être remplie avec de la terre, du gravier ou même du béton. La rigidité et la perméabilité du nontissé ont été adaptées à son utilisation.

Avantages

- Structure légère
- Flexible
- Imputrescible
- Très résistant à la traction et à la déchirure
- Bonne perméabilité
- Facile à mettre en oeuvre
- Faible volume pour une grande surface déployée

Applications

La structure en nid d'abeilles d'Armater a été conçue pour la protection des pentes contre l'érosion. Grâce à ses alvéoles, Armater ralentit le ruissellement à la surface et prévient la formation des ravines. Armater améliore la stabilité de la couche supérieure et contribue à prévenir les glissements de surface.

Les panneaux sont légers et couvrent une large surface. Ils sont rapidement et facilement mis en place. L'utilisation de piquets et de boucles optimise la répartition des efforts. Les panneaux adjacents peuvent être reliés entre eux au moyen d'une agrafeuse pneumatique ou en utilisant des piquets et des boucles.

La haute perméabilité du non-tissé permet à l'eau de passer à travers le géotextile évitant ainsi la stagnation de l'eau à la base de l'alvéole.





Armater peut être découpé pour entourer des obstacles naturels comme les arbres. Une rapide restauration de l'environnement est obtenue grâce à l'ensemencement de la terre ou la plantation de petits arbustes dans les alvéoles.

Armater peut aussi être utilisé sur des pentes trés raides grâce au remplissage des alvéoles par un terreau collant permettant la prise de la végétation. Armater apporte une protection effective contre l'érosion même dans des cas de sols pauvres ou lors du remplissage des alvéoles avec des matérieux grossiers. C'est cependant avec une couverture végétale que l'on obtient le meilleur résultat.

Modèles et dimensions

Armater AV 20-25/10 EC est le modèle standard. Les alvéoles hexagonales sont formées par des bandes de non-tissé reliées par couture, avec des côtés de 200 mm et 250 mm. La profondeur est de 100 mm. Les panneaux mesurent 12 m (dans le sens de la pente) x 12.5 m.

Pour le transport, un panneau standard de 150 m² est replié et prend la place d'un matelas de 2.1 m x 0.95 m x 0.1 m. Il ne pèse que 33 kg. Le modèle AV 20-25/17 EC offre une profondeur de 170 mm.

Armater AV 20-20/10 EC est prévu pour des pentes plus raides car tous les segments des alvéoles ont une longeur de 200 mm, et une profondeur de 100 mm.

D'autres modèles constitués d'alvéoles plus larges sont également disponibles sur commande et après étude par notre service technique.





Application spéciales Une version Armater, constituée de bandes de toile de jute, peut être fournie dans les cas où un produit biodégradable est désiré.

Dans les bassins de rétention ou les décharges, il est souvent nécessaire de stabiliser une couche végétale sur un support étanche, lisse et incliné.

Dans ces cas, on utilise l'Armater Renforcé dont la partie inférieure est consolidée par des renforcements en tissés.


L'Armater Renforcé protège ainsi la géomembrane contre les dommages mécaniques et la dégradation due aux UV tout en raffermissant la couche de terre.










Principes de fonctionnement et de mise en œvre











①
- Forces mécaniques:
La structure en nid d'abeilles répartit les forces qui s'exercent sur la
pente.

- Forces hydrauliques: La perméabilité du tissu et la forme des alvéoles permet une répartition uniforme de l'écoulement des eaux de surface.

② Nivellement et compactage. Les ravines doivent être remplies et bien compactées. Au sommet de la pente, excavation d'un redan de 500 mm de large et profond de 200 mm au minimum pour permettre l'ancrage du panneau.

③ et ④
Déploiement du panneau d'Armater sur la
pente.
Ancrer le panneau au
sommet et sur les côtés
avec des piquets et des
boucles en acier.
Armater doit être tendu
manuellement puis fixé

temporairement au

pied afin de prévenir

des déformations durant le remplissage. Afin d'assurer un bon contact avec la pente, il peut être nécessaire d'augmenter la densité du piquetage. Sur de longues pentes, un piquetage supplémentaire est recommandé. La densité est alors de 1 piquet/m². L'utilisation de boucles permet d'optimiser la fixation.

b Le remplissage commence par l'ancrage, au sommet du panneau. Le remplissage peut se faire mécaniquement ou manuellement. Il est recommandé de travailler ensuite en deux étapes: remplir les alvéoles qui forment les diagonales du panneau; puis compléter en remplissant les autres alvéoles. On peut également remplir Armater en bandes horizontales en commençant par le haut.

Les alvéoles du nid d'abeilles doivent être remplies et égalisées de façon régulière.

Akzo Nobel Geosynthetics bv, Postbus 9300, 6800 SB Arnhem, Pays-Bas Téléphone + 31 85 66 46 00, Télécopie + 31 85 66 48 38

Les informations contenues dans cette brochure reflètent l'état de nos connaisances au moment de mettre sous presse. Elles sont communiquées sous réserve de modifications pouvant découler de nouvelles connaissances et experiences. La même réserve s'applique à nos produits. Nous n'acceptons aucune responsabilité pour les résultats obtenus avec nos matériaux et informations.

AR-07-F-AV-02/1995

© Akzo Nobel Geosynthetics by

R Marque déposée

Imprimé aux Pays-Bas



Le système de gestion de la qualité d'Akzo Nobel Geosynthetics, locations Arnhem (développement, vente) et Obernburg (production), a été approuvé par la société Lloyd's Register Quality Assurance Limited selon le norm ISO 9001 de gestion de la qualité (Certificat d'approbation No.: 935136).

alpaVert SA Case postale CH-4008 Bâle 077 - 45 27 76 061 - 361 03 06 fax 061 - 361 03 70