

Objektyp: **Advertising**

Zeitschrift: **Bauen + Wohnen = Construction + habitation = Building + home : internationale Zeitschrift**

Band (Jahr): **22 (1968)**

Heft 12: **Wohnquartiere in innerstädtischen Gebieten = Quartiers d'habitation dans des zones urbaines = Residential sections in urban centres**

PDF erstellt am: **22.09.2024**

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Mit dieser Anzeige wenden wir uns an Fachleute.

Heizkörper Checklist



Checklist = Kontrollliste Prüfen Sie mal bei Ihren laufenden Projekten, ob diese oder jene Möglichkeit auch optimal berücksichtigt worden ist.

Diese Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und bezieht sich natürlich auf unser Produktionsprogramm. Für Anregungen, Erklärungen und anderes stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Mit freundlichen Grüßen.

STREBELWERK AG Rothrist und Werk Nebikon 062-744 71 (ab 17.11.68: 41 24 71)



MATERIAL Wir fabrizieren Radiatoren aus Gusseisen und aus Stahl.

TYPENREIHE Unser Fabrikationsprogramm bietet für jede Situation und Bedingung einen passenden Typ. Es umfasst bei Stahlradiatoren die Varianten 1-6 Säulen mit Bautiefen von 62-215 mm. Bei den Gussradiatoren variieren die Bautiefen von 60-205 mm.

SÄULENBAUWEISE Dieses Konstruktionsprinzip ergibt die höchsten Wärmeleistungen und erfüllt gleichzeitig eine wichtige hygienische Forderung, weil die Heizfläche für die Reinigung sehr gut zugänglich ist. Das besondere Merkmal der STREBEL-Stahl-Radiatoren bildet die äusserste Rohrreihe, die einen kleineren Durchmesser aufweist, was die Wärmeleistung erhöht und ihre Formschönheit erwirkt. Säulenradiatoren haben zudem keine scharfen Kanten und Ecken, wodurch die Unfallgefahr (Kinder) vermindert wird.

STAHLRADIATOREN Sie haben das kleinere Gewicht als wesentlichsten Vorteil und sind deshalb aus montagetechnischen Gründen oft vorzuziehen. STREBEL-Stahlradiatoren können auf Wunsch in beliebigen Höhen bis max. 6 m angefertigt werden. Zwischen 15 und 60 cm Höhe geht die genaue Abstufung von 5 zu 5 cm. Der STREBEL-Stahlradiator eignet sich für höheren Betriebsdruck (Hochhäuser).

GUSSRADIATOREN Für Anlagen wie Ferienhäuser, die häufig entleert werden, empfiehlt es sich, guss-

eiserne Heizkörper zu verwenden. Ihre Lebensdauer ist unbeschränkt, da Gusseisen dickwandiger ist und der Korrosion widersteht.

HEIZWÄNDE

FORMGEBUNG Die glatte Fläche, unterbrochen durch horizontale oder vertikale Linien, sowie die streng rechteckige Form, entsprechen der heutigen ästhetischen Bauweise. Dank dieser Voraussetzung ist die STREBEL-Heizwand vom Schweizerischen Werkbund (SWB) mit dem Prädikat «Die gute Form» ausgezeichnet worden.

BEHAGLICHKEIT Die Abgabe einer gleichmässigen Wärme erhöht das Behaglichkeitsgefühl. Doppelwirkung: Strahlung von der Vorderfront und aufsteigende konvektive Wärme von der Rückwand. Letztere kann durch Lamellierung intensiviert werden.

TECHNISCHES Die STREBEL-Heizwand ist sehr stabil und darf ohne Bedenken einem Betriebsdruck bis zu 5 atü ausgesetzt werden. Die horizontale Heizwand variiert in der Höhe von 7 bis 140 cm, bei einer maximalen Länge von 6 m. Die vertikale Heizwand kann ebenfalls bis zu einer Höhe von 6 m ausgeführt werden.

KORROSIONSBESTÄNDIGKEIT Die Bauweise der STREBEL-Heizwand ermöglicht die vollständige Entlüftung und Entleerung, sodass ein inneres Rosten praktisch unmöglich ist.

Mehr denn je bedeutet Holz
gediegene Behausung.

Und immer noch – seit über einem halben Jahrhundert –
pflegen wir handwerklich
anspruchsvollen Innenausbau,
gestalten wir Holz
zur gefälligen Form.

**LIENHARD
SOHNE AG**

Innenausbau
Bauschreinerei
Möbelschreinerei
Harmonikatüren
Holzetuis
8038 Zürich,
Albisstrasse 131
Telefon 051/45 12 90