

**Zeitschrift:** L'Enseignement Mathématique  
**Herausgeber:** Commission Internationale de l'Enseignement Mathématique  
**Band:** 33 (1934)  
**Heft:** 1: L'ENSEIGNEMENT MATHÉMATIQUE

**Artikel:** TÉTRAÈDRE ET GÉOMÉTRIE DES MASSES  
**Autor:** Turrière, Emile  
**Kapitel:** II. — La géométrie des quadruplets.  
**DOI:** <https://doi.org/10.5169/seals-25999>

### **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

### **Conditions d'utilisation**

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

### **Terms of use**

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

**Download PDF:** 27.04.2026

**ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>**

la droite  $M_5M_6$  est donc l'intersection de ces deux plans: d'où les expressions des coordonnées de cette droite. En outre, on obtient pour les sommets le lieu

$$\sum \frac{1}{\alpha} \left( \frac{y^2}{B} + \frac{z^2}{C} \right) \left( \frac{x^2}{A} - \frac{1}{3} \right) = 0 ;$$

(c'est la surface déduite de la surface normopolaire en écrivant que le point de coordonnées  $-3x, -3y, -3z$  est sur la surface normopolaire). Le lieu des sommets du tétraèdre est ainsi la courbe d'intersection de la quadrique

$$\sum \frac{x^2}{A} = 3$$

et de la surface du quatrième degré:

$$\sum \frac{1}{\alpha} \left( \frac{x^2}{A} - 3 \right) \left( \frac{x^2}{A} - \frac{1}{3} \right) = 0 .$$

## II. — LA GÉOMÉTRIE DES QUADRUPLETS.

9. — *Généralités.* — Soit un tétraèdre de référence  $A_1A_2A_3A_4$ . Nous désignerons par  $A_i$  l'aire de la face opposée au sommet  $A_i$  et par  $a_{ij}$  la longueur de l'arête joignant les sommets  $A_i$  et  $A_j$ .  $V$  désignera le volume du tétraèdre.

L'équation d'un plan quelconque  $P$  en coordonnées barycentriques étant  $u_1x_1 + u_2x_2 + u_3x_3 + u_4x_4 = 0$ , les coordonnées  $u_i$  du plan seront les distances respectives de ce plan aux sommets  $A_i$  du tétraèdre, sous l'unique condition que ces coordonnées  $u_i$  satisfassent à la relation fondamentale:

$$\Phi = 9V^2 ,$$

dans laquelle  $\Phi$  représente la forme quadratique suivante à 6 termes

$$\Phi = \sum \bar{\omega}_{ij} (u_i - u_j)^2 .$$

les  $\varpi_{ij}$  sont 6 coefficients, liés aux aires de faces par les quatre relations:

$$A_1^2 = \varpi_{12} + \varpi_{13} + \varpi_{14} ,$$

$$A_2^2 = \varpi_{21} + \varpi_{23} + \varpi_{24} ,$$

$$A_3^2 = \varpi_{31} + \varpi_{32} + \varpi_{34} ,$$

$$A_4^2 = \varpi_{41} + \varpi_{42} + \varpi_{43} ,$$

$$\varpi_{ij} = \varpi_{ji} .$$

Les distances n'intervenant dans la relation fondamentale que par leurs différences mutuelles (ce qui exprime que la relation reste invariante lorsque le plan P se déplace parallèlement à lui-même) il y a intérêt à introduire les 6 fonctions suivantes:

$$U_{ij} = u_i - u_j ,$$

avec  $U_{ij} = -U_{ji}$ . Alors  $\Phi$  prend la forme

$$\Phi = \Sigma \varpi_{ij} U_{ij}^2 .$$

*L'équation tangentielle du cercle à l'infini est:*

$$\Phi = 0 .$$

Les coordonnées barycentriques  $x_i$  d'un point quelconque M de l'espace et celles  $x'_i$  d'un second point quelconque M' étant supposées multipliées par deux facteurs non déterminés, nous poserons:

$$\Delta x_i = \frac{x_i}{x_1 + x_2 + x_3 + x_4} - \frac{x'_i}{x'_1 + x'_2 + x'_3 + x'_4} .$$

Dans le cas particulier de coordonnées barycentriques absolues,  $\Sigma x_i = \Sigma x'_i = V$ , l'expression précédente se réduit à

$$\Delta x_i = \frac{x_i - x'_i}{V} ;$$

ou encore si les coordonnées absolues ont été réduites par division par V,  $\Sigma x_i = \Sigma x'_i = 1$ , l'expression précédente est  $\Delta x_i = x_i - x'_i$ .

En prenant, en tout cas, l'expression générale de  $\Delta x_i$ , la distance de deux points quelconques  $MM'$  est donnée en coordonnées barycentriques par la formule à six termes :

$$\overline{MM'}^2 = - \sum a_{12}^2 \Delta x_1 \cdot \Delta x_2 .$$

L'équation de la sphère circonscrite au tétraèdre en résulte immédiatement :

$$\sum a_{ij}^2 \Delta x_i \cdot \Delta x_j = 0 ;$$

les coefficients sont les carrés des longueurs des arêtes du tétraèdre.

Si quatre masses ( $m_1, m_2, m_3, m_4$ ) sont respectivement placées aux sommets du tétraèdre de référence, le centre des masses  $\Gamma$  a des coordonnées barycentriques proportionnelles aux quatre nombres  $m_i$ . Inversement tout point de l'espace peut être considéré comme étant centre de quatre masses placées aux sommets  $A_i$  et proportionnelles aux coordonnées barycentriques du point.

Soit maintenant un plan quelconque  $P$ ; ses coordonnées  $u_i$  sont supposées vérifier la relation fondamentale; elles représentent dès lors les distances respectives du plan aux sommets du tétraèdre. En outre, la distance d'un point quelconque de l'espace de coordonnées barycentriques proportionnelles à des nombres  $x_i$  est

$$D = \frac{u_1 x_1 + u_2 x_2 + u_3 x_3 + u_4 x_4}{x_1 + x_2 + x_3 + x_4} .$$

Le moment d'inertie  $I$  par rapport au plan  $P$  du système matériel constitué par les quatre masses  $m_i$  placées aux sommets  $A_i$  du tétraèdre est donc égal à

$$I = \sum m_i u_i^2 .$$

Si le plan  $P$  passe par le centre  $\Gamma$  des masses,

$$\sum m_i u_i = 0 ,$$

on peut écrire (avec la masse totale M)

$$\begin{aligned} MI &\equiv (m_1 + m_2 + m_3 + m_4) (m_1 u_1^2 + m_2 u_2^2 + m_3 u_3^2 + m_4 u_4^2) \\ &\quad - (m_1 u_1 + m_2 u_2 + m_3 u_3 + m_4 u_4)^2 \\ &\equiv \sum m_i m_j (u_i - u_j)^2 . \end{aligned}$$

Par suite, pour un plan quelconque passant par  $\Gamma$ , l'expression du moment d'inertie planaire I prend la forme:

$$MI = \sum m_i m_j U_{ij}^2 .$$

10. — *Détermination des axes de l'ellipsoïde central d'inertie du quadruplet.* — I est une fonction de deux variables quand le plan P pivote autour du centre  $\Gamma$ . Posons

$$f(u_1, u_2, u_3, u_4) \equiv I + 2\sigma \cdot \sum m_i u_i - \rho \sum \varpi_{ij} U_{ij}^2 ;$$

et écrivons les quatre équations de maximum — minimum:

$$\frac{\partial f}{\partial u_i} = 0 .$$

$$m_1(u_1 + \sigma) + \rho(-A_1^2 u_1 + \varpi_{12} u_2 + \varpi_{13} u_3 + \varpi_{14} u_4) = 0 . \text{ etc.}$$

En ajoutant membre à membre ces quatre équations linéaires, il vient  $M\sigma = 0$ ; et, par suite, en général, le paramètre  $\sigma$  doit être pris égal à zéro. Le système des quatre équations linéaires et homogènes, en  $u_i$

$$\left(\frac{m_1}{\rho} - A_1^2\right) u_1 + \varpi_{12} u_2 + \varpi_{13} u_3 + \varpi_{14} u_4 = 0 ,$$

conduit à l'équation suivante du troisième degré en  $\rho$ :

$$\begin{vmatrix} \frac{m_1}{\rho} - A_1^2 & \varpi_{12} & \varpi_{13} & \varpi_{14} \\ \varpi_{21} & \frac{m_2}{\rho} - A_2^2 & \varpi_{23} & \varpi_{24} \\ \varpi_{31} & \varpi_{32} & \frac{m_3}{\rho} - A_3^2 & \varpi_{34} \\ \varpi_{41} & \varpi_{42} & \varpi_{43} & \frac{m_4}{\rho} - A_4^2 \end{vmatrix} = 0 .$$

A chaque racine de cette équation correspond un système de coordonnées  $(u_i)$  d'un plan principal d'inertie au centre  $\Gamma$ .

Comme les équations linéaires ne sont autres que les équations

$$\frac{1}{\rho} \frac{\partial I}{\partial u_i} - \frac{\partial \Phi}{\partial u_i} = 0 ,$$

en les ajoutant membre à membre, après multiplications respectives par les  $u_i$ , il vient

$$\frac{1}{\rho} I - \Phi = 0 ; \quad \Phi = 9V^2$$

et par suite

$$\rho = \frac{I}{9V^2} .$$

L'équation cubique en  $\rho$  n'est autre, à un facteur près affectant l'inconnue, que l'équation aux moments d'inertie centraux (moments planaires).

Le développement du déterminant du quatrième ordre donne :

$$\mathcal{R}_0 \rho^3 - \mathcal{R}_1 \rho^2 + \mathcal{R}_2 \rho - m_1 m_2 m_3 m_4 = 0$$

avec

$$\mathcal{R}_0 = \sum m_1 (A_2^2 A_3^2 A_4^2 - 2\bar{\omega}_{23} \bar{\omega}_{24} \bar{\omega}_{34} - A_2^2 \bar{\omega}_{34} - A_3^2 \bar{\omega}_{24} - A_4^2 \bar{\omega}_{32}) ,$$

$$\mathcal{R}_1 = \sum m_i m_j (A_i^2 A_j^2 - \bar{\omega}_{ij}^2) ,$$

$$\mathcal{R}_2 = \sum A_1^2 m_2 m_3 m_4 = m_1 m_2 m_3 m_4 \sum \frac{A_i^2}{m_i} .$$

Mais les formules (avec les dièdres  $\zeta_{ij}$ )

$$\bar{\omega}_{12} = A_1 A_2 \cos \zeta_{34} , \quad A_1 A_2 \sin \zeta_{34} = \frac{3}{2} V a_{34} ,$$

transforment  $\mathcal{R}_0$  et  $\mathcal{R}_1$  en les expressions suivantes :

$$\mathcal{R}_0 = \sum m_1 \cdot A_2^2 A_3^2 A_4^2 (1 - \cos^2 \zeta_{12} - \cos^2 \zeta_{13} - \cos^2 \zeta_{14} - 2 \cos \zeta_{12} \cos \zeta_{13} \cos \zeta_{14}) ,$$

$$\mathcal{R}_1 = \frac{9}{4} V^2 \cdot \sum m_i m_j a_{ij}^2 ;$$

l'expression trigonométrique entre parenthèses dans l'expression de  $\mathcal{R}_0$  n'est autre que le carré du sinus du trièdre supplémentaire du trièdre  $A_1$ . L'expression de ce sinus est :

$$\Omega'_1 = \frac{9}{2} \cdot \frac{V^2}{A_2 A_3 A_4},$$

ce qui réduit  $\mathcal{R}_0$  à la valeur

$$\mathcal{R}_0 = \frac{81}{4} MV^2.$$

Finalemment l'équation aux moments planaires centraux d'inertie du quadruplet est :

$$I = M\omega, \\ \omega^3 - \omega_0 \omega^2 + \omega_1 \omega - \frac{36 V^2}{M^4} m_1 m_2 m_3 m_4 = 0 ;$$

les coefficients  $\omega_0$ ,  $\omega_1$  de l'équation cubique en  $\omega$  ayant pour expressions :

$$M^2 \omega_0 = \sum a_{ij}^2 m_i m_j, \\ \omega_1 = \frac{4 m_1 m_2 m_3 m_4}{M^3} \cdot \sum \frac{A_i^2}{m_i}.$$

La puissance du point  $\Gamma$  par rapport à la sphère circonscrite au tétraèdre a pour expression

$$\mathcal{P} = -\frac{1}{M^2} \sum a_{ij}^2 m_i m_j ;$$

ainsi le moment d'inertie polaire en  $\Gamma$ , égal à  $M\omega_0$ , a pour expression  $-M \cdot \mathcal{P}$ .

*Le moment d'inertie polaire du quadruplet au centre des masses  $\Gamma$  est égal au produit par la masse totale de la puissance, changée de signe, du centre  $\Gamma$  par rapport à la sphère circonscrite au tétraèdre.*

Cette proposition se déduit du reste de la remarque que le moment d'inertie polaire au centre  $O$  de la sphère circonscrite (de rayon  $R$ ) est  $MR^2$ . Au centre de gravité  $\Gamma$  du système matériel, le moment polaire prend donc la valeur  $M(R^2 - \overline{O\Gamma}^2)$ , c'est-à-dire  $-M \cdot \mathcal{P}$ .

Si, d'autre part, I (coordonnées  $A_i$ ) est le centre de la sphère inscrite (rayon  $r$ ) au tétraèdre et si  $D_I$  et  $D_\Gamma$  représentent respectivement les distances du centre I et du centre des masses  $\Gamma$  au plan polaire du point I par rapport à la quadrique conjuguée

$\sum \frac{X_i^2}{m_i} = 0$  de centre  $\Gamma$ , les relations

$$3V = r \cdot \Sigma A_i, \quad MD_\Gamma = \Sigma A_i,$$

$$rD_\Gamma = \frac{3V}{M},$$

$$\frac{3V}{r} \cdot D_I = \sum \frac{A_i^2}{m_i},$$

$$M \cdot D_\Gamma \cdot D_I = \sum \frac{A_i^2}{m_i},$$

conduisent à d'intéressantes interprétations géométriques du coefficient  $\omega_1$ .

Le coefficient  $\omega_0$  est nul, lorsque  $\Gamma$  est sur la sphère circonscrite et réciproquement.

Le coefficient  $\omega_1$  est nul lorsque  $\Gamma$  est sur la surface, du troisième degré d'équation

$$\sum \frac{A_i^2}{m_i} = 0$$

et réciproquement. Cette surface généralise le cercle circonscrit au triangle: dans la transformation inverse (généralisant la transformation isogonale du plan) elle est la transformée du plan de l'infini. Elle est aussi la généralisation du cercle circonscrit au triangle, sous le point de vue du théorème des droites de Simon-Wallace.

En résumé, les formules relatives aux trois moments centraux d'inertie en  $\Gamma$  sont:

$$\left\{ \begin{array}{l} M(I + I' + I'') = \sum a_{ij}^2 m_i m_j, \\ M(II' + I'I'' + I''I) = 4m_1 m_2 m_3 m_4 \sum \frac{A_i^2}{m_i}, \\ M \cdot II'I'' = 36V^2 m_1 m_2 m_3 m_4. \end{array} \right.$$

11. — *Application au tétraèdre solide et homogène.* — La masse totale du tétraèdre étant  $M$ , nous prenons aux sommets quatre masses égales :

$$m_i = \frac{M}{4},$$

la cinquième masse en  $G$  n'intervenant pas dans les calculs des moments d'inertie centraux. Les formules relatives aux carrés des rayons de gyration  $\omega$ ,  $\omega'$  et  $\omega''$  sont :

$$\begin{aligned} I &= M\omega, \\ 16(\omega + \omega' + \omega'') &= \sum a_{ij}^2, \\ 16(\omega\omega' + \omega'\omega'' + \omega''\omega) &= \sum A_i^2, \\ \omega\omega'\omega'' &= \frac{9}{64}V^2. \end{aligned}$$

12. — D'une manière générale, les cosinus directeurs ( $\delta_i$ ) d'une direction définie comme orthogonale à un plan donné ( $u_i$ ) sont donnés par la formule :

$$\delta_i = -\frac{1}{2\Phi} \cdot \frac{\partial \Phi}{\partial u_i}$$

c'est-à-dire :

$$9V^2 \cdot \delta_i = -A_1^2 u_1 + \varpi_{12} u_2 + \varpi_{13} u_3 + \varpi_{14} u_4.$$

Dans le cas actuel, d'un axe de symétrie de la quadrique d'inertie de centre ( $m_i$ ), l'équation trouvée précédemment

$$\left(\frac{m_1}{\rho} - A_1^2\right) u_1 + \varpi_{12} u_2 + \varpi_{13} u_3 + \varpi_{14} u_4 = 0,$$

conduit à la formule

$$\delta_i = -\frac{m_i u_i}{I};$$

la condition  $\sum \delta_i = 0$  qui exprime que ( $\delta_i$ ) sont des coordonnées du point à l'infini de l'axe est équivalente à celle,  $\sum m_i u_i = 0$  qui exprime que le plan principal contient le centre de la quadrique d'inertie.

Tout plan donné peut être considéré comme plan central d'inertie pour un choix convenable du centre  $\Gamma$  des quatre masses. A tout plan donné, peut être associé un point de ce plan, qui est le centre  $\Gamma$  et dont les coordonnées seront définies par les formules

$$m_i = \frac{\psi}{u_i} \cdot \frac{\partial \Phi}{\partial u_i},$$

$\psi$  étant arbitraire.

Il en résulte :

$$\Sigma m_i u_i = 0 ;$$

et si les  $u_i$  sont les distances aux sommets, il vient pour le moment d'inertie central correspondant, l'expression suivante :

$$I = \Sigma m_i u_i^2 = 2\psi\Phi, \quad I = 18V^2 \cdot \psi .$$

13. — *Lieu du centre  $\Gamma$  des masses associé à un plan se déplaçant parallèlement à une direction donnée.* — Prenons un plan de coordonnées  $u_i + \lambda$ ,  $\lambda$  étant un paramètre variable. La direction de la perpendiculaire ( $\delta_i$ ) à ce plan est invariable. Le lieu de  $\Gamma$ , associé à ce plan variable, est défini par les équations

$$m_i = \frac{\delta_i}{u_i + \lambda},$$

qui représentent une *cubique gauche, circonscrite au tétraèdre*. La cubique a pour points à l'infini le point de paramètre  $\lambda$  infini, de coordonnées  $\delta_i$  et qui n'est autre que le point à l'infini dans la direction perpendiculaire à ces plans. Les deux autres points à l'infini de la cubique ont des paramètres définis par l'équation du second degré :

$$\sum_1^4 \frac{\delta_i}{u_i + \lambda} = 0 .$$

De l'identité

$$\Sigma m_i u_i = -\lambda \cdot \Sigma \frac{\delta_i}{u_i + \lambda},$$

il résulte que le plan  $\lambda = 0$ , rencontre la cubique au point  $\Gamma\left(m_i = \frac{\delta_i}{u_i}\right)$  qui lui est associé et aux deux points à l'infini qui viennent d'être mis en évidence.

*Tout plan de la direction donnée rencontre la cubique en le point  $\Gamma$  associé et en deux points à l'infini.*

14. — *Questions relatives aux axes centraux.* — Les coordonnées plückériennes de l'axe central d'inertie  $\Delta$ , perpendiculaire au plan  $(u_i)$  au centre associé  $\Gamma$  sont, à un facteur près :

$$p_{12} = m_3 m_4 U_{34} = m_3 m_4 (u_3 - u_4) .$$

*Dans un tétraèdre quelconque, un axe central  $\Delta$  peut-il passer par le sommet  $A_1$  ?*

Les conditions

$$p_{12} = 0 , \quad p_{13} = 0 , \quad p_{14} = 0$$

exigent que  $u_2 = u_3 = u_4$ . Le plan doit être parallèle à la face opposée et  $\Delta$  coïncide avec la hauteur  $A_1 H_1$ .

*Un axe central  $\Delta$  peut-il rencontrer l'arête  $A_3 A_4$  ?*

$$p_{12} = 0 , \quad u_3 = u_4 ;$$

*le plan doit être parallèle à l'arête  $A_3 A_4$  et réciproquement.*

*Cas d'un plan parallèle à deux arêtes opposées  $A_1 A_2$  et  $A_3 A_4$ .*

$$u_1 = u_2 , \quad u_3 = u_4 , \quad p_{12} = 0 , \quad p_{34} = 0 .$$

L'axe central d'inertie perpendiculaire à un tel plan, au centre  $\Gamma$  associé, est la perpendiculaire commune aux deux arêtes considérées. D'où la construction géométrique du centre  $\Gamma$ .

La cubique gauche lieu des centres  $\Gamma$  associés aux plans ayant cette direction commune dégénère en une droite  $\Delta$ .