

**Zeitschrift:** Habitation : revue trimestrielle de la section romande de l'Association Suisse pour l'Habitat

**Herausgeber:** Société de communication de l'habitat social

**Band:** 17 (1944)

**Heft:** 1-2

**Buchbesprechung:** Bibliographie

#### **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

#### **Conditions d'utilisation**

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

#### **Terms of use**

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

**Download PDF:** 04.02.2026

**ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>**

## Bibliographie

**Revue Sika. — Gasp. Winkler & Cie, Zurich-Altstetten. —**  
**N° 2, décembre 1943.**

Etanchement de tunnels sur la ligne du Gothard des Chemins de fer fédéraux.

Pendant les quarante premières années d'exploitation de la ligne de chemin de fer du Gothard, soit de 1882 à 1922 environ, les tunnels avaient subi, en maints endroits, de sérieux dégâts : les eaux granitiques, ou chargées d'acide carbonique agressif, les gaz d'échappement des locomotives (traction à vapeur), parfois aidés par le gel, avaient désagrége le mortier des revêtements de maçonnerie, diminuant peu à peu la stabilité des voûtes. On avait entrepris très tôt d'importants travaux de consolidation et d'étanchement, et mis en œuvre les procédés à base de ciment de Grenoble ou de laine de plomb connus à cette époque.

Ces moyens ne donnèrent pas les résultats escomptés. L'électrification de la ligne exigeant une protection efficace de la ligne aérienne et de ses supports, il parut indiqué d'appliquer les expériences acquises dans l'application du Sika à l'étanchement de plusieurs tunnels entre Lucerne et Chiasso.

Les méthodes employées varient suivant les circonstances et comportent :

dans la maçonnerie saine en gros moellons, un nettoyage des joints puis un rejointolement au mortier de Sika-3 ;

aux endroits où la maçonnerie était irrégulière ou défectueuse, un enduit superficiel au Sika-4 après un nettoyage de la surface et la pose éventuelle d'un treillis d'armature ;

aux tunnels de Coldrerio et de Massagno, revêtus de briques et fortement attaqués, une application de Torcrete avec Sika-4, sur treillis d'armature.

Après une dizaine d'années de service, les tunnels réparés ont été soumis à un contrôle minutieux. Ils se sont montrés en parfait état et ont engagé les C. F. F. à généraliser, par la suite, l'emploi de ces méthodes pour l'étanchement des tunnels de leur réseau.

## Caractéristiques de la glace de sécurité et du verre trempé Saint-Gothard

### La glace de sécurité Saint-Gothard

Les glaces de sécurité Saint-Gothard obtiennent, par suite d'un procédé thermique spécial, une résistance considérable tant au choc qu'à la pression, de même qu'à la chaleur.

Une bille de 300 grammes tombant d'une hauteur de 3 mètres ne brise pas la glace. D'autre part, cette même glace, placée sur deux tasseaux, fléchit mais ne se rompt pas.

La glace de sécurité Saint-Gothard est insensible aux variations de température. Elle résiste à la chaleur du plomb fondu versé sur sa surface.

Lorsque l'expérience est poussée jusqu'à la rupture, la glace est entièrement transformée en une multitude de petits cristaux qui ne présentent aucune arête coupante (rupture dite « en nid d'abeilles »).

Cette glace conserve indéfiniment sa clarté parfaite et est inaltérable.

Elle est fabriquée avec des matières de toute première qualité et supporte avantageusement la comparaison avec les produits similaires étrangers. C'est la première et la seule glace de sécurité suisse.

Son emploi se généralise partout où la sécurité des usagers peut être discutée, en un mot partout où l'emploi de glaces ordinaires présente un danger par suite de leur faible résistance.

Dans les moyens de transport : automobile, aviation, chemin de fer, marine, etc.

Dans la construction : écoles, salles de gymnastique, asiles, installation de magasins, installation sanitaire, dans l'ameublement, etc.

La glace de sécurité Saint-Gothard peut être livrée pour de multiples applications en différentes couleurs, transparentes ou opaques. Ces couleurs sont inaltérables.

L'épaisseur courante des glaces est de 4,5 mm. à 8 mm. Sur demande, il peut être livré toutes les épaisseurs jusqu'à 20 mm. La tolérance courante d'épaisseur est de 1 mm., par exemple 4,5 à 5,5 mm., 5 à 6 mm., 7 à 8 mm., etc.

Le minimum d'épaisseur est de 4,5 mm., la qualité des glaces en cas de casse n'est pas garantie si l'épaisseur est inférieure à 4,5 mm.

Les dimensions maxima sont de 170 x 102 cm. Sur demande et avec un certain délai, la fabrique fournit des dimensions jusqu'à 210 x 130 cm.

Par suite du traitement spécial qu'elle a subi, la glace ne peut être ni coupée, ni façonnée. Il est donc indispensable, lors d'une commande, de donner des dimensions rigoureusement exactes et d'indiquer tous les façonnages à exécuter.

Pour les glaces de formes, des gabarits sont nécessaires.

### Le verre trempé Saint-Gothard

Le verre trempé Saint-Gothard est traité par des moyens thermiques qui ont pour effet de lui donner une résistance environ cinq à six fois plus grande que celle du verre ordinaire à épaisseur égale.

Il est ainsi pratiquement incassable dans les applications auxquelles il est destiné.

L'épaisseur est la suivante :

Simple 4/4 : 1,8 à 2 mm. ; demi-double 6/4 : 2,7 à 3 mm. ; double 8/4 : 3,6 à 4 mm.

Le verre trempé Saint-Gothard se fabrique dans les mêmes qualités que le verre ordinaire fabriqué par les usines suisses :

Le choix AA pour les vitrages soignés ; le choix B pour la vitrerie courante ; le choix Jardinier pour la culture.

Son emploi s'impose partout où l'on cherche par la résistance l'économie du verre, dans tous les cas où, par suite de sa fragilité, le verre ordinaire est un matériau qui exige un remplacement fréquent.

Vitrages d'usines, fenêtres des écoles, revêtement, toutes constructions exposées, toitures, cultures horticoles et maraîchères.

Il résiste à la grêle et aux intempéries, gel, neige, etc.

Remarque : Par suite du traitement spécial auquel il est soumis, le verre trempé ne peut être ni coupé, ni subir aucun façonnage. En effet, il résiste même au diamant ou au coupe-verre en acier.

