

Zeitschrift:	Illustrierte schweizerische Handwerker-Zeitung : unabhängiges Geschäftsblatt der gesamten Meisterschaft aller Handwerke und Gewerbe
Herausgeber:	Meisterschaft aller Handwerke und Gewerbe
Band:	4 (1888)
Heft:	26
Artikel:	Holzhandel und Holzwarenindustrie in der Schweiz im Jahre 1887
Autor:	[s.n.]
DOI:	https://doi.org/10.5169/seals-578106

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 23.02.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Organ
für die
schweizerische
Meisterschaft
aller
Handwerke
und Gewerbe
deren
Innungen
und Vereine

Illustrierte schweizerische Handwerker-Zeitung

Praktische Blätter für die Werkstatt
mit besonderer Berücksichtigung der
Kunst im Handwerk.
Herausgegeben unter Mitwirkung schweizerischer
Kunsthandwerker & Techniker.

IV.
Band

St. Gallen, den 29. September 1888.

Erscheint je Samstags und kostet per Quartal Fr. 1. 80.
Inserate 20 Cts. per 1spaltige Petitzeile.

Redaktion, Expedition, Druck & Verlag von W. Genn-Barbier, St. Gallen.

Wochenspruch:

Wer sich ergötzt an unhaltbarem Flitter,
Wer nach dem Schimmer des Triumphes geht,
Wer dunkelhaft sich in der Sonne spreizt,
Der bange vor dem nahenden Gewitter.

Holzhandel und Holzwarenindustrie in der Schweiz im Jahre 1887.

Aus dem soeben erschienenen „Bericht über
Handel und Industrie der Schweiz
im Jahre 1887“, erstattet vom Vorort des
schweiz. Handels- und Industrievereins.

Wenn man das sogenannte Papier-
und Sperrholz außer Betracht lässt, so
fanden im Rohholz-Handel in der Winter-Saison 1886/87
keine erheblichen Schwankungen statt.

Mittleres Bauholz war eher etwas billiger als im Vor-
jahr, und grobes Sägholz wurde bei gleichbleibenden Preisen
stetsfort gesucht. Papier- und Sperrholz zeigte dagegen bis
zum Jahresschluß konsequent eine steigende Tendenz. Der
seit einigen Jahren so außerordentlich angewachsene Verbrauch
von Holz letzterer Art wird für das Berichtsjahr auf zirka
65,000 bis 70,000 m³ berechnet. Da man für den Artikel
nicht bloß Material von Durchforstungen, sondern hauptsäch-
lich von Kahlschlägen verwendet, so fragt sich der schweize-
rische Holzindustrielle mit Recht, woher er deneinst sein Säge-
holz beziehen soll, falls die Cellulose-Fabrikation sich in bis-
heriger Weise weiter ausdehnt, umso mehr als die Einfuhr
von rohem Säg- und Bauholz durch die Erhöhung des Zolles
von 2% auf 7% des Wertes erschwert wurde.

Die Ausfuhr von beschlagenem Bauholz nach Frankreich

schien zu Anfang des Jahres einen Aufschwung zu erhalten,
indem ziemlich starke Nachfrage vorhanden war. Die leistere
dauerte jedoch nicht lange, und von Mitte des Jahres an
lagerte mehr als genug fremde, geschnittene Ware auf dem
französischen Markt. Der schweizerische Export erlitt gegen-
über dem Vorjahr einen Rückgang um ca. 2,750 m³.

Die Gesamt-Einfuhr und Ausfuhr von rohem und be-
schlagenem Bauholz betrug in den Jahren 1882 bis 1887
(der Kubikmeter zu 6,5 Mztr. gerechnet):

	1882	37,833 m ³	131,673 m ³
1883	35,777	"	93,742
1884	34,153	"	90,120
1885	32,740	"	78,890
1886	37,087	"	59,684
1887	35,174	"	56,933

Die Einfuhr zeigt trotz Abnahme der Ausfuhr nur ver-
hältnismäßig geringe Abweichungen von der Durchschnitts-
zahl von ca. 35,460 m³. Es ist dies ein Beweis für den
konstanten Verbrauch dieses Rohstoffes, namentlich des Papier-
holzes. Der erhöhte Eingangszoll wird voraussichtlich eine
Vertheuerung des Rohholzes zur Folge haben, welche den
Export ungünstig beeinflussen muß.

Der Geschäftsgang in Sägeschnittwaren kann, soweit es
sich um die Beschäftigung der Sägereien handelt, im Allge-
meinen ein befriedigender genannt werden. Nicht ohne Ein-

slüß waren zu Anfang des Jahres die gespannten Verhältnisse zwischen Deutschland und Frankreich. Letzteres ließ damals bedeutende Quantitäten kleineres Bauholz und Bretter zu Barackenbauten aufkaufen. Das betreffende Material wurde zwar weitauß zum größten Theile von Deutschland, Österreich, Schweden, Finnland &c. geliefert, indem diese Länder mit ihren beträchtlich tieferen Preisen die Konkurrenz der Schweiz ausschlossen. Für unsere Industrie machte sich der Vorgang in einer erheblichen Abnahme der Brettereinfuhr bemerkbar, die nachträglich allerdings durch einen gesteigerten Import von geschnittenem Bauholz und harthölzernen Schnittwaaren mehr als gedeckt worden ist. Daß die Ankäufe Frankreichs ganz gewaltige waren, geht aus der Thatache hervor, daß sich Deutschland veranlaßt sah, der Ausfuhr von Brettern aus seinem Staatsgebiet durch ein Verbot Schranken zu setzen.

Prima weichhölzerne Bretter bleiben im Preise unverändert oder gingen eher etwas aufwärts, weil die betreffende Holzart von Jahr zu Jahr mehr schwindet und in stets höhern und bisher für unzugänglich gehaltenen Lagen gesucht werden müssen, und da selbst die schönsten Tannen auf 5—6 m³ höchstens 1 m³ Prima-Waare liefern. Solche Bretter galten in Frankreich, ihrem fast ausschließlichen Absatzgebiete, 70 bis 80 Fr. per m³. Waare zweiter und dritter Qualität wird im besten Falle mit Fr. 30 bis 45 bezahlt, also mit Preisen, welche hohe Frachtpesen nicht mehr ertragen.

Der althergebrachte schweizerische Export nach Frankreich in Brettern geht deshalb auch jährlich mehr zurück und es macht sich daher das Bedürfnis geltend, das inländische Absatzgebiet gänzlich zu erobern. Der mit dem 1. Mai 1888 in Kraft erwachsene erhöhte schweizerische Eingangszoll wird wohl erheblich zur Verwirklichung der von den Sägebefürtern gehegten Erwartungen beitragen, obschon er kaum hoch genug sein dürfte, die Einfuhr gänzlich zu verunmöglichen und dadurch — was der schweizerischen Holzindustrie am Meisten Noth thut — die Bretter im Preise zu steigern. Der Schweizer hat allerdings bei gleichen Notirungen den Vorzug, doch sind dieselben seit einigen Jahren bis auf eine Grenze gesunken, wo der Verdienst aufhört. Erst im Herbst und Winter ließ sich in Folge starker Nachfrage und Mangels an trockener Waare ein besserer Erlös erzielen, der ohne Anstand bewilligt wurde. An weichhölzernen Brettern sind 35,237 Mztr. weniger eingeführt und 15,593 Mztr. weniger ausgeführt worden.

(Schluß folgt.)

Für die Werkstatt.

Zum Anäzen in Eisen empfehlen sich folgende Mittel: Zum Anäzen der Platten benutzt man eine Lösung von 15 Gramm Quecksilbersublimat, 450 Gramm Wasser, 1 Gr. Weinsäure, 16 bis 20 Tropfen Salpetersäure. Zum Tiefäzen wird diese Azeze ersetzt durch eine Lösung von 100 Gramm Salpetersäure und 700 Gramm Wasser. Auch eine Lösung von 2 Theilen Sod, 5 Theilen Sodkali und 40 Theilen Wasser ist sehr empfehlenswerth, wirkt allerdings außerst langsam, gibt aber besonders scharfe Konturen. Bei der Verwendung aller dieser Azezmittel muß man darauf sehen, daß sie derartig verdünnt in Anwendung gebracht werden, daß nur eine ganz geringe Gasentwicklung stattfindet, da andernfalls von einer scharfen Konturierung kaum die Rede sein kann.

Wie kleine gußeiserne Maschinenteile gehärtet werden. Die zu härtenden Theile müssen auf Dunkelröhre erhitzt werden, möglichst ohne Windzuß und über ruhigem Coaksfeuer oder auch bei Verwendung von Holzkohlen. Dann werden sie in einem Eimer mit kaltem Wasser abgekühlt, dem man etwa 140 Gramm konzentrierte Schwefelsäure und

zirka 170 Gramm konzentrierte Salpetersäure zufügt. Mit der Erhöhung der einzelnen Säurezufüsse läßt sich überdies der Härtegrad bis zu einer gewissen Grenze noch beliebig steigern. Die Härte bei diesem Verfahren wird sehr gut. Auch Tempereisen, nach demselben Verfahren gehärtet, erhält eine vorzügliche Härte, so daß es beim Zerschlagen einen Bruch zeigt, welcher demjenigen des feinsten Gußstahls ähnlich ist. Ebenso erhält gewöhnliches Gußeisen hierbei schönen Bruch und zieht sich in seinen Poren bedeutend zusammen, wodurch eben die Härte bedingt ist.

(Beitschrift für Maschinenbau.)

Eine gleichmäßige Härte des Federstahls zu erhalten, ist ohne besondere Härteeinrichtungen äußerst schwierig. Bei der Großfabrikation, wie sie bei Uhrfedern, Bandsägen &c. zur Anwendung gelangt, wird der Federstahl durch einen Ofen gezogen, hierbei erwärmt, passirt dann kalte Platten oder auch Härtewasser und wird hierdurch glashart und wird dann über die Decke des Ofens zurückgeleitet, wodurch er auf den gehörigen Grad angelassen wird. Da diese Einrichtung gewöhnlich in den Werkstätten fehlt, so bleibt nichts Anderes übrig, als die gewöhnlichen Hülfsmittel in Anwendung zu nehmen. Dies besteht darin, daß man die Bänder aus gutem Federstahl fertigt; dann erhitzt man sie über ruhigem Coaksfeuer oder Holzkohlenfeuer möglichst gleichmäßig und bei möglichster Vermeidung von Windzuß und löst sie in horizontaler Lage, die Breitseite vertikal stehend, in einer Härtemasse ab, die aus 4½ Liter Fischthran, 2 Pfund Unschlitt und ¼ Pfund Bienenwachs besteht und welche vorher zusammengekocht wurde, bis sie gleichmäßig erscheint. Durch Zuführung von Fichtenharz, das ganz nach der Zusammensetzung des verwendeten Stahls in kleineren oder größeren Portionen, bis zu 1 Pfund, der Mischung erfahrungsgemäß zugesetzt werden kann, kann die härtende Eigenschaft der Masse noch vermehrt werden. Die Temperatur des Federstahls darf nicht über dunkle Rothgluth steigen, da der Stahl, der hier nur in dünnen Schichten dem Feuer ausgesetzt ist, sonst leicht verbrennt. Wenn der Stahl in der Härtemasse vollständig abgekühlt ist, hebt man ihn heraus und wischt ihn mit einem Lederlappen oberflächlich ab, so daß er noch fettig bleibt; hierauf wird er flach über ein helles Coaksfeuer gelegt, bis der fettige Überzug sich entzündet und mit heller Flamme verbrennt. Soll der Stahl nun besonders hart werden, so läßt man nur einen Theil des darauf befindlichen Fettes abbrennen; soll er besonders elastisch werden, so brennt man so lange ab, bis die Flamme von selbst erlischt.

Verschiedenes.

Die Verwendung von papierartigen Stoffen zu Bauzwecken, wie dieselbe in Nordamerika allgemeine Verbreitung gefunden hat, ist bei uns noch wenig üblich. Die große Masse der Gebäude für wirtschaftliche und Wohnzwecke in den Vereinigten Staaten besteht bekanntlich aus sehr leicht gebauten Holzhäusern. Bei diesen sind die für die Herstellung unserer Holz- und Fachwerksbauten gebräuchlichen Verbandshölzer durch Bohlen ersetzt. Die Außenwände sind durch einfache oder doppelte Bretterverkleidung, die Innentüren durch Lattenbenagelung mit Putzbeiwurf gebildet und durch die zwischen beiden Wänden befindliche ruhende Luftschicht wird das Innere des Hauses vor der Einwirkung von Wärme und Kälte geschützt. Neben dieser Luftschicht nun ist — wie wir einem Bericht des technischen Attachés, L. Regierungsbau-meister Bassel in Washington -- entnehmen, für die Dichthaltung solcher Wände gegen Wärme, Kälte, Feuchtigkeit und Wind eine zwischen der äußeren, doppelten Bretterschicht