

**Zeitschrift:** Plan : Zeitschrift für Planen, Energie, Kommunalwesen und Umwelttechnik = revue suisse d'urbanisme

**Herausgeber:** Schweizerische Vereinigung für Landesplanung

**Band:** 37 (1980)

**Heft:** 7-8

**Artikel:** Thermostar

**Autor:** [s.n.]

**DOI:** <https://doi.org/10.5169/seals-781908>

#### Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

#### Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

#### Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

**Download PDF:** 21.01.2026

**ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>**

# Thermostar

Neu an diesem Gerät ist eigentlich fast alles – völlig neu konzipiertes Brennerprinzip, Heizwasser- und Brauchwasserbereitung ohne Vorratsbehälter, neuartiger Wärmetauscher im Brennraum, geräuscharmes Luftgebläse für Brenner mit einer mehrfachen Pressung der herkömmlichen Gebläse. All dies und auch noch alle anderen notwendigen Nebenaggregate befinden sich innerhalb des Kesselgehäuses in einer servicefreundlichen Anordnung und Zugänglichkeit, so dass man hier von einem Kraftpaket in handlichem Kompaktformat sprechen kann. Der Preis des Gerätes, das ab Sommer lieferbar ist, wird sich im Bereich der für solche Heizkessel üblichen Grösse bewegen.

Fachleute sind sich darüber einig, dass ein Heizkessel im Sommer und in der Übergangszeit mit relativ schlechtem Wirkungsgrad arbeitet. Dies resultiert aus der Tatsache, dass zum Zweck der Warmwasserbereitung die Heizungsanlage täglich praktisch 24 Stunden in Betrieb ist, obwohl meist nur morgens oder abends Warmwasser benötigt wird. In der Übergangszeit kommt noch hinzu, dass morgens und abends die Heizung eingeschaltet wird.

Ein konventioneller Heizkessel kann auf diese Weise täglich bis zu einer Stunde laufen, allein um die sogenannten Bereitschaftsverluste auszugleichen. Es ist auch nicht wirtschaftlich, einen solchen Kessel nur zu Zeiten des Warmwasserbedarfs einzuschalten. Die Gründe: Bei einem einschliesslich Boiler 220 Kilo schweren Kessel müssen relativ grosse Massen erwärmt werden, nicht zuletzt eine Wassermenge von 220 Litern (Kesselinhalt plus Boilerinhalt). Deshalb müssen zur Aufheizung eines Kessels der in Einfamilienhäusern üblichen Grösse rund 1,5 l Heizöl verfeuert werden.

Um diese Nachteile auszugleichen, wurde der Thermostar-Heizautomat entwickelt. Dies ist ein Durchlauferhitzer mit sehr geringem Wasserinhalt (Wärmetauscher etwa 6 l). Das Gerät wird mit einem 2stufigen blaubrennenden Vergasungsölbrenner betrieben, der absolut russfrei mit einem Wirkungsgrad von über 90 % arbeitet. Die Minimalleistung beträgt 17,5 kw (15000 kcal), die Gesamtleistung 64 kw (ca. 55000 kcal). Auf diese Weise wird mit nur einer Gerätengrösse ein grosser Leistungsbereich abgedeckt. Im Dauerbetrieb können pro Minute 25 l Warmwasser von 45°C (= 1500 l pro Stunde) entnommen werden. Somit

steht auch für den Bedarf eines Zweifamilienhauses genügend Warmwasser zur Verfügung.

Der Thermostar-Heizautomat bleibt so lange kalt, bis der Thermostat für die Heizung Wärme verlangt oder ein Warmwasserhahn geöffnet wird. Das auf Raumtemperatur abgekühlte Gerät erreicht – bedingt durch den geringen Wasserinhalt – 20 Sekunden nach dem Einschalten eine Temperatur von 60°C. Im praktischen Betrieb in einem Einfamilienhaus wurden, in einem drei Jahre dauernden Versuch, Einsparungen bis zu 40 % der sonst benötigten Ölmenge erzielt. Dies führt daher, dass im Sommer und in der Übergangszeit keine Bereitschaftsverluste entstehen, wie auch die Wärmeverluste in den Zirkulationsleitungen entfallen. Die sekundenschnelle Aufheizzeit des Thermostar-Heizautomaten erlaubt es, auch im Winter die Heizung abzuschalten oder auf eine sehr niedrige Raumtemperatur einzustellen, wenn die Hausbewohner längere Zeit abwesend

sind, wie dies bei berufstätigen Familien meist der Fall ist.

Im Thermostar-Heizautomaten sind sämtliche Nebenaggregate untergebracht, wie Umwälzpumpe, Ausdehnungsgefäß und Ölbrunner, die sonst bei einem konventionellen Heizkessel aussen am Kessel oder im Heizraum montiert werden müssen. Trotzdem hat das Gerät nur eine Grundfläche von



60×90 cm und eine Höhe von 96 cm. Die Heizungs- und Brauchwasserleitungen werden mit den mitgelieferten flexiblen Schläuchen angeschlossen. Die Montage ist dadurch für den Heizungsbauer wesentlich einfacher und damit für den Kunden billiger.

Durchlauferhitzer für Brauchwasser haben in Verbindung mit konventionellen Heizkesseln keinen

guten Ruf. Die Brauchwasserleitungen waren oft noch recht unzulänglich und die Gefahr der Verkalkung gross, da die Erhitzer direkt im Kessel angeordnet und dadurch ständig der hohen Temperatur des Kesselwassers ausgesetzt waren. Der Brauchwasser-Durchlauferhitzer des Thermostar-Heizautomaten ist temperaturgesteuert, somit entstehen keinerlei Probleme. Ein nennenswerter Kalkbelag wurde auch bei dreijährigem Betrieb mit Brauchwasser von 23 Härtegraden nicht festgestellt. Der Thermostar-Heizautomat kann auch mit beliebig niedrigen Vorlauftemperaturen betrieben werden, denn der Heizwasserwärmetauscher besteht zum grössten Teil aus Edelstahl. Tieftemperaturkorrosion ist wegen der Verwendung dieses hochwertigen Materials unmöglich. Die speziell für diese Problemlösung konstruierten Komponenten sorgen dafür, dass das Heizöl auf die rationellste Weise verbrannt wird.

Welter, Wärme + Kältetechnik  
CH-9242 Oberuzwil

