Zeitschrift: Revue Militaire Suisse

Herausgeber: Association de la Revue Militaire Suisse

Band: 142 (1997)

Heft: 12

Werbung

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 21.11.2025


ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

J.A.B

CH-2900 Porrentruy 1

PP/Journal





Autonomie de l'émetteur 121.5 MHz à puissance ≥ 30 mW: 48 heures Autonomie de l'émetteur 243 MHz à puissance ≥ 25 mW: 24 heures Plage de température de fonctionnement: –10°C à 85°C

Etanchéité de l'émetteur: 3 ATU / 30 m

Alimentation de l'émetteur: indépendante, 2 x 3 V lithium

Montre: mouvement électronique à affichage analogique et digitale 12H/24H, chronographe au 1/100° sec., compte à rebours, 2° fuseau horaire, alarme-réveil. Indicateur de fin de vie de pile.

Boîtier: monocoque, en titane mat, étanche à 3 ATU / 30 m. Glace saphir, antireflets double-face.

POUR TOUT RENSEIGNEMENT: BREITLING SA · P.O. BOX 1132 · 2540 GRENCHEN · SWITZERLAND · PHONE 41 32/654 54 · TELEFAX 41 32/654 54 00