

Le "VBCI", programme majeur de l'armée française

Autor(en): [s.n.]

Objektyp: **Article**

Zeitschrift: **Revue Militaire Suisse**

Band (Jahr): **147 (2002)**

Heft 5

PDF erstellt am: **19.09.2024**

Persistenter Link: <https://doi.org/10.5169/seals-346250>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Le « VBCI », programme majeur de l'armée française

Le *Nouveau véhicule de combat de l'infanterie (VBCI)* a atteint un stade actif d'évolution, puisque le marché a été attribué à Giat Industries et à Renault VI. Les études et le développement du programme doivent s'étendre de 2000 à 2005 avec, en 2004, la réalisation des prototypes. Lancée fin 2004 ou au début 2005, la production en série de la première tranche de 65 véhicules s'achèvera au cours du second semestre 2006. 700 véhicules devraient être livrés à l'Armée de terre française dans deux versions de base : 550 véhicules de combat d'infanterie (VBCI/VCI) et 150 véhicules de commandement (VBCI/VPC)¹.

D'une masse en ordre de combat de 25,5 tonnes, les VCI équiperont les sections d'infanterie mécanisée et les pelotons d'appui direct des unités de chars *Leclerc*. Dans leur version de base, ils embarqueront un groupe de 9 combattants, en plus du tireur et du conducteur. Leur armement reposera sur une tourelle *Dragar* dotée d'un canon de 25 mm et d'une mitrailleuse de 7,62 mm, avec conduite de tir intégrant un télémètre laser et une caméra thermique. Les VCI recevront le système d'information terminal (SIT) de Giat Industries, récemment adopté par la France.

Les VPC, pour leur part, seront destinés, après équipement en système d'information régimentaire (VBCI/VPC/SIR), à l'accueil, au transport et à la protection des moyens de commandement des mêmes unités. Ils transporteront 7 personnes et disposeront, pour leur auto-défense, d'une tourelle armée d'une mitrailleuse de 12,7 mm.

Le VBCI pourra aussi servir de base au développement d'autres versions spécialisées. D'une

manière plus générale, une recherche de sous-ensembles et de composants (optronique,



¹ Fiche technique reprise dans *Armée et défense. Bimestriel de l'Union nationale des officiers de réserve*, septembre-octobre 2001.

tourelleau de VCI) déjà développés en Europe et dans le monde sera favorisée.

Le VBCI, tel qu'il a été imaginé, se présente comme une plate-forme à 8 roues motrices à suspension oléo-pneumatique, propulsée par un moteur diesel de 550 CV, couplé à une boîte de vitesses automatique. Cet ensemble propulse le véhicule sur route à des vitesses supérieures à 100 km/h, sur des distances atteignant 750 km. L'adoption de composants dérivés des gammes commerciales va contribuer à réduire les coûts du matériel, en faciliter la logistique et la maintenance.

La caisse du VBCI est formée d'une structure en alliage d'aluminium, sur laquelle vien-



Caractéristiques techniques

Equipage	11 hommes (VCI) 9 hommes (VPC)
Masse à vide	17,7 tonnes
Longueur de la caisse	7.60 m
Largeur de la caisse	2.98 m
Hauteur hors-tout	3.06 m (VCI) 2.93 m (VPC)
Suspension	oléo-pneumatique
Train de roulement	8x8
Vitesse maximale	env. 100 km/h
Autonomie sur route	env. 750 km/h
Moteur	diesel de 550 CV
Boîte à vitesses	automatique
Protection	modulaire

ent se fixer des modules de blindage dont la nature correspond au niveau de protection que l'on cherche à atteindre. Sa masse autorise un emport par le futur avion de transport militaire européen ATF-FLA, dont les spécifications imposent que l'objet transporté pèse moins de 32 tonnes. Par ailleurs, ses dimensions respectent les normes en vigueur en matière de gabarit ferroviaire et routier.

Une attention particulière est portée pour améliorer la protection des personnels transportés contre les mines et la projection d'éclats à l'intérieur de l'habitacle, ainsi que pour réduire la signature (infrarouge, électromagnétique) du véhicule.