Zeitschrift: Schweizerische Bauzeitung

Herausgeber: Verlags-AG der akademischen technischen Vereine

Band: 11/12 (1888)

Heft: 12

Artikel: Ouverture de la ligne de Gozzano à Domo d'Ossola

Autor: [s.n.]

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-14996

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 10.12.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

ständen und Ausschreitungen der Flüsse, den verderblichen Hochfluthen, kräftig zu wehren, um auch so Pindars Wort immer mehr wahr zu machen:

ἀριστον μεν εδωρ! Das Köstlichste aber ist das Wasser!

Preisbewerbung für Entwürfe zu einer neuen evangelischen Kirche in Erlenbach.

Unsere Mittheilungen über diese Concurrenz abschliessend, bringen wir auf Seite 76 Perspective und Grundriss des mit dem dritten Preise ausgezeichneten Entwurfes von Arch. Julius Kunkler Sohn in St. Gallen zur Darstellung, indem wir auch hier für alles Weitere auf die preisgerichtliche Beurtheilung in Nr. 10 dieses Bandes verweisen.

Ouverture de la ligne de Gozzano à Domo d'Ossola.

Le dernier tronçon de cette ligne longue de 54 km 251 m, celui de Gravellona-Corte-Cerro à Domo, long de 30,5 km, a été ouvert le 9 septembre et inauguré le 8

Elle forme le prolongement de la ligne de Novare à Gozzano de 35,430 km ouverte en 1864 et qui avait été construite par une Compagnie anglaise et englobée plus tard dans le réseau de la Haute-Italie actuellement de la Méditerranée. En 1884 fut ouvert le tronçon Gozzano-Orta (7.7 km) et en 1887 celui d'Orta-Gravellona 17 km. La longueur totale de la ligne de Novare à Domo est de 89,225 km.

La construction de cette ligne a été décrétée par la loi du 29 juillet 1879; elle était classée dans la 2^{me} catégorie, devisée à 11 millions et désignée comme *ligne d'accès au Simplon*, désignation qui lui a été conservée depuis, dans tous les actes officiels.

A Novare cette ligne est en communication avec Milan, Turin, Alexandrie, Gênes, Plaisance, Bologne etc., et avec beaucoup d'autres embranchements.

L'altitude de la gare de Novare est de 148.96~m; celle du point culminant, entre Gozzano et Orta 370.60~m et celle de la gare de Domo d'Ossola de 271.40~m.

Les rampes maxima sont de $8^{\circ}/_{00}$ entre Novare et Gozzano, de $16,5^{\circ}/_{00}$ entre Omegna et Gravellona et de $12,5^{\circ}/_{00}$ entre Gravellona et Domo d'Ossola. Le rayon des courbes ne descend pas au dessous de 400~m.

Cette ligne est assez accidentée, le pays traversé est beau et intéressant. Les bords du lac d'Orta ou Cusio surtout, ne le cèdent en rien à la beauté du lac Majeur; on pourrait encore citer la magnifique vallée de l'Ossola avec sa belle végétation. La ligne traverse un pays très industriel depuis le lac d'Orta à l'Ossola soit Omegna, Casale, Corte-Cerro, Crusinella et Gravellona.

Elle a de grands travaux d'art, au nombre de 322, parmi lesquels nous citerons le viaduc mixte de Miasino près d'Orta, celui en maçonnerie de Pettenasco à 10 ouvertures, le pont sur la Strona à 3 ouvertures à arc surbaissé de 19 mètres. Le pont en fer sur la Toce à Migiandone d'une longueur de 470 m à 7 ouvertures et avec fondations à air comprimé de 30 m de profondeur; le pont sur le torrent de Crotto près de Cazzago, le pont à la traversée de la Toce près de Vogogna qui est suivi et précédé de viaducs également en fer pour les eaux d'inondation, le tout d'une longueur de près de 800 m; le pont en fer sur l'Anza près de Piedimulera de 100 m de longueur, celui sur l'Ovesca de 40 m de longueur près de Villa d'Ossola. La longueur totale des travées métalliques est de 1608 m. Les passages à niveau sont au nombre de 54.

Les travaux ont été dirigés, pour le compte de l'Etat, par M' le Commandeur Oreste Mugnaïni, Ingénieur au corps du Génie civil, Directeur des travaux, et lui font honneur comme bien fini.

Cette ligne a été construite avec le luxe que l'on a l'habitude de rencontrer sur les chemins de fer d'Etat; aussi le coût de la ligne s'en est-il ressenti. Evaluée à 11 millions dans le projet de loi de Juillet 1879, le rapport officiel (Relazione Statistica) du Ministère des travaux publics sur les chemins de fer, renseigne déjà en 1886 une somme de 16629 028 frs. comme total des adjudications.

Le rapport présenté au Parlement italien le 18 juin 1888 par la Commission (Mr Genala, ancien Ministre des travaux publics, rapporteur) sur le projet de loi sur les chemins de fer du 2 février et 29 avril 1888 indique déjà un coût total de 18 089 612 frs. Or on dit généralement que le coût définitif atteindra 23 millions soit 425 000 frs. par km. C'est aussi ce qui s'est passé pour la ligne de Novare à Pino qui, évaluée à 20 millions dans le projet de loi de classement du 29 juillet 1879, a coûté d'après ce même rapport au Parlement (de Mr Genala) 45 605 700 frs.

La mise en exploitation de cette ligne constitue une sérieuse étape vers la réalisation du percement du Simplon. La lacune qui sépare l'extrémité des chemins de fer de la Suisse-Occidentale au Nord à Brigue avec l'extrémité Nord du réseau italien à Domo d'Ossola n'est que de 33 km mesurée en ligne droite, et qui serait franchie en 49 km par le dernier projet de chemin de fer.

Patentliste.

Mitgetheilt durch das Patent-Bureau von Bourry-Séquin in Zürich.

Fortsetzung der Liste in Nr. 9, XII. Band der "Schweiz Bauzeitung". Folgende Patente wurden an Schweizer oder in der Schweiz wohnende Ausländer ertheilt.

1						
1888 im Deutschen Reich						
l	Juli	4.		Nr.	44 278.	J. Jaeggli, Frauenfeld: Selbstthätige Brems-
						vorrichtung für Fuhrwerke und Geschütz-
ı						protzen.
ı	,,	4.		77	44318.	E. Rubin, Thun: Neuerungen an Percussions-
						zündern.
	n	11.		"	44 414.	G. Helbling, Zürich: Verschluss an Sturm-
I						laternen.
l	"	II.		"	44 396.	F. Wegmann, Zürich: Maschine zum Be-
						arbeiten von Stoffen jeglicher Art, in Sonder-
١						heit Getreide.
I	,,	II.		"	44 378.	V. Jeannot, Genf: Combinationsschloss.
	,,	18.		n	44 473.	H. Ottermann und A. Prip, Genf: Platin-
						Legirung.
	,,	18.		,	44 462.	J. J. Rieter & Co., Winterthur: Stoffaufspann-
۱						vorrichtung an Stickrahmen für Stickma-
I						schinen.
۱	,,	25.		n	44 530.	A. Burckhardt und F. J. Weiss, Basel: Neue-
۱						rungen in der Einrichtung von Oberflächen-
I						condensatoren auf Seedampfern.
I	n	25.		"	44 522.	C. Weber-Landolt, Menzikon: Mischventil
I						für Luft und Kohlenwasserstoff als Saug-
l						ventil für Gasmaschinen.
l	,,	25.		n	44 566.	V. Anthoine & H. Quitry, Genf: Stiftspitzer.
l	"	25.		"	44 584.	J. Steiner, Winterthur: Briefsammler.
1888 in Oesterreich-Ungarn						
ŀ	Juli	15.				J. J. Rieter & Co., Winterthur: Aufspann-
						einrichtung an Stickrahmen, um grosse Dessins
						unabhängig vom Rapport sticken zu können.
	"	15.				Schweiz. Metallurgische Gesellschaft in Neu-
						hausen: Apparat für continuirlichen Betrieb
						zur Erzeugung von Aluminium und dergl.
						Metallen in ihren Legirungen auf electro-

lytischem Wege.

15.

15.

von Röhrenleitungen.

Summirvorrichtung.

und Möbelschlössern.

K. Heer, St. Immer: Verschlussvorrichtung

für die Verbindung der einzelnen Abtheilungen

V. Jeannot, Genf: Taschen-Chronograph mit

V. Jeannot, Genf: Neuerungen an Thür-