Objekttyp: **Advertising**

Zeitschrift: **Schweizerische Bauzeitung**

Band (Jahr): **15/16 (1890)**

Heft 3

PDF erstellt am: **15.05.2024**

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.
Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.
Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Ein Dienst der *ETH-Bibliothek*
ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch

http://www.e-periodica.ch

Gerüsthalter, Gewölbeverschaalungshalter u. Gewölbelehrbögen.

Patentirt

Fig. 1.



In sich verschiebbarer Gewölbe-lehrbogen



mit sich selbst regulirender Stichhöhe.

Fig. 2.

Die Anwendung der Gewölbelehrbögen ist eine äusserst einfache; dieselben werden bis zu der nöthigen Spannweite ausgezogen und mit den auf jeder Seite befindlichen 2 Klauen auf die entsprechenden Flanschen der I-Träger oder Widerlager des zu mauernden Bogens gelegt. Der an jedem Lehrbogen befindliche Stift wird dann durch den Bogen geschoben und die Schaallatten bezw. Schaalbretter darauf gelegt. Vermittelst einer Oese wird der Bogen mit der Schaallatte bezw. Schaalbrett verbunden und dadurch das Seitwärtsbiegen des ganzen Halters verhindert. — Auf der einen Seite ist der Bogen durch eine Flügelmutterschraube, auf der andern Seite durch einen mit einem Splint versehenen Bolzen zwischen den Klauen befestigt und muss darauf gesehen werden, dass alle mit einem Bolzen versehenen Klauen auf eine Seite des Gerüstes kommen.

Fig. 1 zeigt den Halter zusammengeschoben benutzt. Fig. 2 etwas ausgezogen.

Die Länge des Normalbogens beträgt 1 Meter, auszuziehen bis zu 1,90 Meter.

Halter für Gewölbeverschaalung.

Modell 1. **Patentirt** **Modell 2.**

Fig. 3.





Diese Halter haben den enormen Vorzug, dass neben der bedeutenden Zeitersparniss beim Aufbau des Gerüstes die seither nöthigen Hölzer zum Absteifen ganz fortfallen. Der Aufbau eines Gerüstes nach früherer Methode bedingt ungefähr so viel Zeit, wie das **Rüsten** und **Mauern** einer Gewölbekappe bei Anwendung dieser Halter.

ZEUGNISSE:

Herrn Fritz Marti, Winterthur! **Hottingen-Zürich**, den 14. Januar 1890.

Antwortlich Ihres Geehrten vom 11. crt. beehre mich Ihnen ergebenst mitzutheilen, dass die seiner Zeit von Ihnen bezogenen Gerüsthalter meinen Anforderungen vollkommen entsprochen haben. — Es freut mich Gelegenheit zu finden, um nicht allein die Solidität, sondern auch speciell die Preiswürdigkeit ihres Fabrikates bestätigen zu können. — Mit Vergnügen räume ich Ihnen das Recht ein, diese Mittheilung eventuell als Referenz zu benützen und zeichne mit Hochachtung *Albert Grether, Baumeister.*

Herrn Fritz Marti, Winterthur! **Zürich**, den 24. Januar 1890.

Es freut mich Ihnen mittheilen zu können, dass ich mit den mir im August 1889 gelieferten Haltern für Gewölbeverschaalung sehr zufrieden bin. — Ich verwendete die Halter beim Bau des neuen Schulhauses in Hottingen und habe gefunden, dass dieselben bei vollständig genügender Sicherheit zum Ausfüllen von I-Balkenlagern, sei es in Beton- oder Backsteingewölben, sehr gut dienen. Es fallen die vielen Spriessungen und damit verbundenen zeitraubenden Arbeiten dahin und darf daher Ihr Fabrikat in jeder Beziehung bestens empfohlen werden. Achtungsvollst *Fr. Hopp, Baumeister.*

Sehr zahlreiche ähnliche günstige Zeugnisse stehen zur Verfügung.

BAUGERÜSTHALTER.

Vortheile:

Absolute Sicherheit.

Zum Rüsten nicht der vierte Theil der Zeit wie seither nöthig.

— Preis-Courants gratis und franco. —

Krahnen, Flaschenzüge, Leitrollen, Differential-Flaschenzüge, Winden, Hand-Kabelwinden, Mauerwinden, Drahtseile, Kabel, Elevatoren, Maschinengerüstwagen, Feldschmieden.

Patentirt



Vortheile:

Bedeutend billiger, als alle seither in den Handel gebrachten Halter und billiger als Stränge, da diese sich schnell abnutzen und ein Halter lange Jahre hindurch brauchbar bleibt.

— Preis-Courants gratis und franco. —

Dach-, Brücken- und Trägerwellbleche, Façoneisen, ⊥ und T-Balken, ⊔ und ⊔ Eisen, Pumpen, Locomobilen, Stahlschienen, Transportables Stahlgeleise in verschiedenen Profilen, Rollwagen.

FRITZ MARTI, WINTERTHUR.

Druck von Zürcher & Furrer in Zürich.