

Zeitschrift: Schweizerische Bauzeitung
Herausgeber: Verlags-AG der akademischen technischen Vereine
Band: 71/72 (1918)
Heft: 19

Inhaltsverzeichnis

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 30.01.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

INHALT: Note sur la vitesse critique des arbres et la Formule de Dunkerley. — Schweiz. Werkbund-Ausstellung in Zürich. — Ueber die Aussichten der schweizerischen elektro-chemischen Industrie. — Zur Umwandlung der „Schweiz. Geometter-Zeitung“ in eine Zeitschrift für Vermessungswesen und Kulturtchnik. — Miscellanea: Neues Strahlungs-Pyrometer von Hirschson. Schwere Metallsäge. Wasserkraftanlagen

am Coghin-Fluss in Sardinien. Ein Städterweiterungsplan für Warschau. Eine neue Talsperre an der Saale. — Nekrologie: J. Bersinger. H. Stieger. E. Höllmüller. — Konkurrenz: Überbauung des Obmannamt-Areal in Zürich. — Vereinsnachrichten: Schweizerischer Ingenieur- und Architekten-Verein. Bernischer Ingenieur- und Architekten-Verein. Gesellschaft ehemaliger Studierender: Stellenvermittlung.

Band 72. Nachdruck von Text oder Abbildungen ist nur mit Zustimmung der Redaktion und nur mit genauer Quellenangabe gestattet. Nr. 19.

Note sur la vitesse critique des arbres et la Formule de Dunkerley.

Par E. Hahn, Professeur à l'Université de Nancy.

1. Soit ω_c la vitesse critique d'un arbre reposant sur un nombre quelconque d'appuis de nature quelconque (appuis libres ou encastrements) et portant un certain nombre de roues de masses m_1, m_2, \dots, m_n ; soit m_a la masse propre de l'arbre; soient $\omega_1, \omega_2, \omega_3, \dots, \omega_n$ les vitesses critiques que prendrait l'arbre, supposé dépourvu de masse, s'il était sollicité successivement par chacune des masses agissant isolément, soit ω_a la vitesse critique due à la masse propre de l'arbre; on peut, d'après Dunkerley, formuler la proposition suivante: *L'inverse du carré de la vitesse critique du système est égale à la somme des inverses des carrés des vitesses critiques élémentaires*, et écrire par conséquent:

$$\frac{1}{\omega_c^2} = \frac{1}{\omega_a^2} + \frac{1}{\omega_1^2} + \frac{1}{\omega_2^2} + \dots + \frac{1}{\omega_n^2} \quad (1)$$

Dunkerley a indiqué cette relation à la fin d'un mémoire important¹⁾ où, après avoir tenté l'intégration de l'équation générale de la ligne élastique de l'arbre dans divers cas et reconnu l'impossibilité de tirer aucune conclusion pratique des résultats (sauf dans le cas de l'arbre considéré seul), il constate l'accord très satisfaisant qui existe entre les résultats expérimentaux qu'il communique et ceux calculés à l'aide de la formule (1). Il n'en donne d'ailleurs aucune démonstration et se borne à en justifier la forme et à la rendre plausible par des considérations basées sur la théorie des vibrations.

Je me propose de montrer comment on peut établir rigoureusement la formule de Dunkerley et calculer l'erreur qu'elle comporte, car, comme on le sait et comme s'en rendait compte son auteur, cette relation ne donne qu'une solution approchée du problème.

2. Négligeons pour commencer l'influence de l'obliquité des roues et des couples de redressement qui en résultent; supposons en outre que les roues sont rigoureusement centrées, enfin, faisons abstraction de la masse propre de l'arbre. Nous reprendrons plus loin l'étude de ces points spéciaux.

Désignons par C_1, C_2, \dots, C_n les forces centrifuges développées par les masses m_1, \dots, m_n en raison du fléchissement de l'arbre, soient y_1, y_2, \dots, y_n les inflexions mesurées au droit des disques. Nous pouvons écrire:

$$\begin{aligned} y_1 &= a_{11} C_1 + a_{12} C_2 + \dots + a_{1n} C_n, \\ y_2 &= a_{21} C_1 + a_{22} C_2 + \dots + a_{2n} C_n, \\ &\vdots \quad \vdots \quad \vdots \quad \vdots \quad \vdots \quad \vdots \\ y_n &= a_{n1} C_1 + a_{n2} C_2 + \dots + a_{nn} C_n, \end{aligned} \quad (2)$$

où les coefficients a sont les coefficients d'influence tels qu'on les considère dans la théorie de la flexion des poutres droites.

Mais nous avons d'autre part:

$C_1 = y_1 m_1 \omega^2, C_2 = y_2 m_2 \omega^2, \dots, C_n = y_n m_n \omega^2$ et, par suite, le système d'équations (2) devient:

$$\begin{aligned} (a_{11} m_1 \omega^2 - 1) y_1 + a_{12} m_2 \omega^2 y_2 + \dots + a_{1n} m_n \omega^2 y_n &= 0, \\ a_{21} m_1 \omega^2 y_1 + (a_{22} m_2 \omega^2 - 1) y_2 + \dots + a_{2n} m_n \omega^2 y_n &= 0, \\ &\vdots \quad \vdots \quad \vdots \quad \vdots \quad \vdots \quad \vdots \\ a_{n1} m_1 \omega^2 y_1 + a_{n2} m_2 \omega^2 y_2 + \dots + (a_{nn} m_n \omega^2 - 1) y_n &= 0. \end{aligned} \quad (2')$$

Les valeurs critiques de la vitesse sont celles qui rendent nul le déterminant des coefficients des quantités y , on arrive donc à l'équation de condition:

$$\left| \begin{array}{cccccc} a_{11} m_1 \omega^2 - 1 & a_{12} m_2 \omega^2 & \dots & a_{1n} m_n \omega^2 \\ a_{21} m_1 \omega^2 & a_{22} m_2 \omega^2 - 1 & \dots & a_{2n} m_n \omega^2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} m_1 \omega^2 & a_{n2} m_2 \omega^2 & \dots & a_{nn} m_n \omega^2 - 1 \end{array} \right| = 0. \quad (3)$$

3. Ce déterminant est de la forme

$$\left| \begin{array}{cccccc} a_{11} + z & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} + z & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} + z \end{array} \right|$$

qui, ainsi qu'on en trouvera la démonstration dans les traités d'algèbre peut s'écrire:

$$A_n + A_{n-1} z + A_{n-2} z^2 + \dots + A_2 z^{n-2} + A_1 z^{n-1} + z^n$$

où

$$\begin{aligned} A_1 &= a_{11} + a_{22} + a_{33} + \dots + a_{nn} \\ A_2 &= \left[\begin{array}{cc} a_{11}, a_{12} \\ a_{21}, a_{22} \end{array} \right] + \dots + \left[\begin{array}{cc} a_{11}, a_{1n} \\ a_{n1}, a_{nn} \end{array} \right] + \left[\begin{array}{cc} a_{22}, a_{23} \\ a_{32}, a_{33} \end{array} \right] + \dots \\ &\quad \dots + \left[\begin{array}{cc} a_{22}, a_{2n} \\ a_{n2}, a_{nn} \end{array} \right] + \dots + \left[\begin{array}{cc} a_{n-1,n-1}, a_{n-1,n} \\ a_{n,n-1}, a_{nn} \end{array} \right] \end{aligned}$$

$A_3 = \Sigma$ de tous les déterminants du 3^e ordre que l'on peut former avec les termes de la diagonale principale et les autres coefficients des lignes et colonnes correspondantes, $A_4 = \Sigma$ de tous les déterminants de 4^e ordre, etc. . .

$$A_n = \left| \begin{array}{cccccc} a_{11}, a_{12}, \dots, a_{1n} \\ a_{21}, a_{22}, \dots, a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1}, a_{n2}, \dots, a_{nn} \end{array} \right|$$

4. Appliquons cette propriété au déterminant qui forme le membre de gauche de l'équation (3); nous avons ici $z = -1$; en remarquant de plus que tous les termes d'un même coefficient A contiennent le facteur ω à la même puissance, (3) s'écrira:

$$A'_n \omega^{2n} - A'_{n-1} \omega^{2(n-1)} + \dots + A'_2 (-1)^{n-2} \omega^4 + A'_1 (-1)^{n-1} \omega^2 + (-1)^n = 0 \quad (3')$$

où, entre autres:

$$A'_1 = a_{11} m_1 + a_{22} m_2 + \dots + a_{nn} m_n.$$

Mais on a évidemment¹⁾:

$$a_{11} m_1 = \frac{1}{\omega_1^2}, a_{22} m_2 = \frac{1}{\omega_2^2}, \dots, a_{nn} m_n = \frac{1}{\omega_n^2} \quad (4)$$

donc:

$$A'_1 = \frac{1}{\omega_1^2} + \frac{1}{\omega_2^2} + \dots + \frac{1}{\omega_n^2},$$

et (3) s'écrit par conséquent aussi

$$A'_n \omega^{2n} - A'_{n-1} \omega^{2(n-1)} + \dots + A'_2 (-1)^{n-2} \omega^4 + (-1)^{n-1} \left[\frac{1}{\omega_1^2} + \frac{1}{\omega_2^2} + \dots + \frac{1}{\omega_n^2} \right] + (-1)^n = 0 \quad (3'')$$

Si dans cette équation on néglige les termes contenant les puissances de ω supérieures à la seconde, on obtient la relation

$$\frac{1}{\omega_c^2} = \frac{1}{\omega_1^2} + \frac{1}{\omega_2^2} + \dots + \frac{1}{\omega_n^2} \quad (5)$$

c. a. d. la formule de Dunkerley. Nous pouvons donc dire:

La formule de Dunkerley est le résultat approché que l'on obtient quand dans l'équation générale qui donnerait les valeurs de la vitesse critique, on néglige les termes contenant les puissances de ω supérieures à la seconde.

¹⁾ Il suffit pour l'établir d'appliquer les équations (2) au cas où l'arbre n'est chargé que par une roue seulement.