Zeitschrift: Schweizerische Bauzeitung

Herausgeber: Verlags-AG der akademischen technischen Vereine

Band: 77/78 (1921)

Heft: 15

Artikel: Der Eisenbahnbau Tongern-Aachen

Autor: Hünerwadel, E.

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-37333

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 05.12.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

que la valeur artistique de ce groupe n'aurait pas le même intérêt si chaque auteur ou chaque commune avait tenu à avoir un puits absolument différent de ses voisins; il y a là un enseignement sur la valeur de la tradition dans laquelle chacun s'applique a faire mieux que son prédécesseur tout en respectant un type reconnu pratique et répondant au but proposé.

Espérons que ces témoins d'une époque de bon goût et de discernement seront conservés et protégés par les administrations et les particuliers.

A. Lambert.

Der Eisenbahnbau Tongern-Aachen.

Von Dipl.-Ing. E. Hünerwadel, Zürich.

(Fortsetzung von Seite 167.)

Los 8 (5,8 km) wurde von der gleichen Unternehmung wie Los 7 ausgeführt. Es waren 540 000 m³ Erdbewegung zu leisten und eine grössere Anzahl Unterführungen von Strassen und Wegen zu erstellen; besonders schwierig war auch hier die Arbeiterbeschaffung. Die Herstellung der Einschnitte erfuhr dadurch Hemmungen, dass der hier durchfahrene Kreidemergel beim Sprengen in grosse Blöcke zerfiel und diese nochmals zerkleinert werden mussten, bevor sie von den zur Verwendung gelangenden Löffelbaggern gefasst werden konnten. Die Fertigstellung dieses Loses wurde deshalb stark verzögert, immerhin erfolgte sie noch rechtzeitig genug um das Vorstrecken des Oberbaues nicht zu hindern.

Los 9 bestand aus der 250 m langen Talbrücke von Martinsfuhren. Unternehmerfirma war die Wayss & Freitag A.-G., Neustadt a. d. Haardt. Im Aussehen ähnlich der Berwinnetal-Brücke besteht sie aus elf Oeffnungen von 15,0 m und einer Oeffnung von 30,8 m lichter Weite; die mittlere Höhe beträgt 18 m. Sämtliche Bogen erhielten Eiseneinlagen; die grosse Oeffnung ist als Dreigelenkbogen berechnet und die Gelenke wurden hier auch ausgeführt,




Fig. 8. Ancien puits à la Chaux-de-Fonds (1800)

Anciens puits neuchâtelois.

D'après des dessins à la plume de M. A. Lambert, architecte.



Fig. 6. Puits à Peseux au-dessus d'Auvernier (1772).

und zwar aus Stahlguss. Wie bei der Berwinne-Brücke sind die Widerlager viergeleisig, die übrige Brücke zweigeleisig bemessen. Auch hier kam Vorsatzbeton zur Anwendung. Das Bauwerk verschlang 20000 m³ Beton und machte einen Baugrubenaushub von 14000 m³ nötig; begonnen wurden die Arbeiten, die besonders mit Schwierigkeiten in der Kiesbeschaffung zu kämpfen hatten, im Dezember 1915, sie waren Anfang September 1916 vollendet.

Los 10 (5,9 km) bestand in der Hauptsache aus dem von der Firma Grün & Bilfinger A.-G., Mannheim, ausgeführten 2130 m langen Vörstunnel. Hierzu kamen die beidseitigen Voreinschnitte mit rund 640 000 m3, weitere Erdarbeiten von 220 000 m³ und einige kleinere Bauwerke. Das Gebirge, das der Tunnel zu durchfahren hatte, war für die Bauarbeiten sehr ungünstig. Es besteht aus gewöhnlichem, weissem und wasserdurchlässigem Kalkmergel und darunter hinziehendem, blaugrünlichem Glaukonitmergel, der ziemlich fest und wasserundurchlässig ist. Zwischen beiden Schichtungen liegt daher ein Quellhorizont, der an vielen Stellen vom Tunnel angeschnitten wurde und grossen Wasserandrang, bis zu 50 und 60 l/sek, bedingte. Mit Rücksicht auf diese Schwierigkeiten und die kurz bemessene Bauzeit entschloss man sich zum Bau zweier eingeleisiger Tunnel in einer Axentfernung von 18 m. Die Tunnelarbeiten wurden Ende August 1915 aufgenommen und nach ungefähr einem Jahr erfolgte der Durchschlag beider Röhren; die Abnahme des ersten Tunnels, mit provisorischer Auskleidung, fand Anfang Februar 1917 statt, die des zweiten, definitiv ausgemauerten Tunnels Ende Dezember des gleichen Jahres. Auch die Erdarbeiten waren auf diese Termine beendet.

Los 11 und 12 (6,3 km) umfassten die längste der massiven Talbrücken, den Gulptal-Viadukt, den Gulptunnel, bedeutende Erdarbeiten und eine grössere Anzahl von Ueberführungen und Durchlässen; ausführende Firma war Dyckerhoff & Widmann A.-G., Biebrich a. Rhein. Der Gulptal-Viadukt hat eine Länge von 360 m, eine durchschnittliche Höhe von 22 m und besteht aus 14 gewölbten, je 20 m weiten Oeffnungen. Er benötigte 40000 m³ Stampfbeton; die Widerlager sind wieder viergeleisig und als Hohlkörper, die übrige Brücke zweigeleisig ausgebaut. Mitte




Fig. 7. Ancien puits à la Chaux-de-Fonds.

August 1915 in Angriff genommen war das Bauwerk Anfangs Oktober 1916 betriebsfertig. Der Gulptunnel ist zweigeleisig und 790 m lang. Es lagen geologisch ähnliche Verhältnisse vor wie beim Vörstunnel, die aber nicht zu so ungünstiger Auswirkung kamen wie dort; der Wasserandrang betrug nur 25 l/sek. Von den Streckenbauwerken mögen als bedeutendere das Kreuzungsbauwerk zur Einführung der Verbindung mit der bestehenden Bahn Battice-Bleyberg sowie die Brücke zur Ueberführung dieser Bahnlinie Erwähnung finden. Als besondere Arbeit wäre auch noch die Herstellung des, grosse Erdarbeiten erfordernden Verschiebebahnhofs Montzen zu nennen. Aber auch ohne diese betrug die Erdmassenbewegung in Los 12 auf 6 km Länge gegen 800000 m³. Mit Ausschluss der Bahnhofanlage Montzen, die erst nach Abschluss der Arbeiten der freien Strecke, im Sommer 1917, in Angriff genommen wurde, erforderten die Arbeiten eine Bauzeit von 15 Monaten.

(Die Bauten des Loses 13 sind mit Rücksicht auf die auf den folgenden Seiten beigegebenen zugehörigen Abbildungen erst nach jenen des Loses 17 beschrieben. Red.)

Los 14 (bei Km. 41) umfasste ein Bauwerk, dessen Notwendigkeit sich aus einer schienenfreien Abzweigung der Linie nach Ronheide ergab; seine Ausführung erfolgte durch die Firma Franz Schlüter, Dortmund. Da über die Strecke nach Gemmenich nur Güterverkehr, über die Ronheider Linie dagegen Schnellzugverkehr zu erwarten ist, liegen die Weichenkrümmungen in erstgenannter Richtung. Da das Bauwerk auch noch den Zweck hatte, eine Hauptstrasse zu unterführen, so ergab sich eine dreigeschossige Gliederung: im untersten Geschoss, auf Geländehöhe, liegt die Strasse, in der Mitte die Linie nach Ronheide und zu oberst jene nach Gemmenich.

Los 15 und 16 (Km. 40,2 bis 43,3 und Ronheider Linie) waren der Unternehmung Lenz & Cie. G. m. b. H., Berlin N.-W., übertragen. Sie bestanden in der Hauptsache aus Erdarbeiten, die gegen 1400000 m³ ausmachten und auf Förderweiten bis zu 4 km transportiert werden mussten. Die Arbeiten in diesen Losen konnten erst im Frühjahr 1916 in vollem Umfang in Angriff genommen werden; es musste deshalb auch hier im Sommer und

Herbst 1916 zur Nachtarbeit Zuflucht genommen werden, um die Arbeiten auf Ende des Jahres fertig zu stellen.

Los 17 (Km. 43,3 bis Anschluss beim Gemmenicher Tunnel) enthielt den letzten Teil des Unterbaues bestehend aus rd. 230000 m³ Erdbewegung und einigen kleinern Bauwerken. Unternehmer war die Sächsische Tiefbaugesellschaft m. b. H., Dresden. Die Arbeiten in diesem Baulos waren so frühzeitig fertiggestellt, dass von hier aus im Oktober 1916 mit den Oberbauarbeiten, zunächst für den Bahnhof Gemmenich und anschliessend daran für die freie Strecke, begonnen werden konnte.

Los 13 bestand aus dem Bau der 1153 m langen Brücke über das Geultal (Abb. 12 bis 15, S. 184/185). Der Unterbau der westlichen Hälfte wurde von Dyckerhoff & Widmann A.-G., Biebrich a. Rhein, die entsprechenden Ueberbauten von der Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg, Werk Gustavsburg bei Mainz ausgeführt. Die östliche Hälfte war im Unterbau an Grün & Bilfinger A.-G., Mannheim, im Oberbau an die Gutehoffnungshütte, Oberhausen Rhld., übertragem. Zwischen den Hinterkanten der Widerlager hat der Viadukt die beträchtliche Länge von 1153 m, wovon 830 m in der Geraden, der Rest in einer Kurve R = 1600 m liegt. An der tiefsten Stelle liegt die Fahrbahn rund 52 m über dem Talboden. Mit diesen Abmessungen ist das Bauwerk nicht nur die grösste Brücke des Bahnbaues, sondern sie darf sich auch zu den längsten Brücken der Welt zählen.

Sie besteht aus Stampfbeton-Pfeilern mit unbearbeitetem Vorsatzbeton und 22 eisernen Ueberbauten von je 48 m Stützweite; die Ueberbauten sind als einfache Parallelträger von 7,5 m Höhe zwischen den Gurtungen, mit einer Feldweite von 8,0 m und einem Abstand der Tragwände von 4,5 m ausgebildet. Die Gesamtlänge ist in sechs Gruppen unterteilt; die fünf Gruppenpfeiler sind so stark bemessen, dass sie die wagrechten Kräfte in Richtung der Fahrbahn aufzunehmen im Stande sind. Zu diesem




Fig. 5 Puits dans les Ruelles à Auvernier (1720).




Abb. 14. Brücke über das Geultal. Länge 1153 m, wovon 830 m in der Geraden und 323 m mit R = 1600.

Zweck sind auf diesen Gruppenpfeilern die Ueberbauten mit 4 m tief einbetonierten Bremsböcken verbunden. Je zwei bezw. drei Ueberbauten einer Gruppe übertragen die Bremskräfte über die Zwischenpfeiler hinweg auf die Gruppenpfeiler und sind daher in der Längsrichtung beweglich gelagert. In der Ebene der Untergurtung der Hauptträger ist ein Besichtigungsteg eingebaut, auf dessen Holmen ein Prüfungswagen bewegt werden kann; in den Gruppenpfeilern sind zur Durchführung des Wagens Tore

den im eigentlichen Geultal stehenden hohen Pfeilern Nr. 15 bis 18 wurden Fundamenttiefen bis zu 10 m mit grösserer Wasserhaltung erforderlich; der gesamte Unterbau erforderte etwa 50000 m³ Beton.

Die elf Ueberbauten der westlichen Hälfte sowie sechs Ueberbauten der östlichen Hälfte wurden auf festen Gerüsten unter teilweiser Verwendung von leichten, eisernen Fachwerksäulen (Abbildung 15 links), die übrigen fünf Ueberbauten der Osthälfte zwischen den höchsten Pfeilern




Abb. 12. Vom Bau der Hauptbahn Tongern-Aachen. - Brücke über das Geultal, westliche Hälfte. - Masstab etwa 1:3000.

ausgespart. Die Gruppenpfeiler sind hohl ausgebildet, in der Brückenaxe 9,9 m stark und bieten mit 9,3 m Breite zwischen den Brüstungen beiderseits der Geleise geräumige Austritte. Die Stirnflächen dieser Pfeiler sind im Gegensatz zu den übrigen, mit Anzug verlaufenden Pfeilerflächen senkrecht hochgeführt. Die Zwischenpfeiler sind voll betoniert und in ihrem oberen Teil mit Eisen bewehrt; die Pfeilerschäfte beginnen auf Unterkante Gesimsplatte mit der Abmessung 7,7 × 3,0 m und erhalten nach unten einen Anlauf von 1:40. Die Gründungsarbeiten boten im allgemeinen keine besonderen Schwierigkeiten weil der tragfähige Fels schon in geringen Tiefen anstand. Nur bei

dagegen frei vorgebaut. Da die Anfangstäbe der Träger nicht stark genug waren um die ganzen 48 m vorzubauen und auch noch das fahrende Krangerüst nebst Dampfkran aufzunehmen, wurde nach dem 4. Felde eine Unterstützung durch leichte eiserne Fachwerkstützen geschaffen (Abbildung 15, rechts); die Durchbiegung des Trägers wurde mittels hydraulischer Pressen ausgeglichen und dann bis zum nächsten Pfeiler weiter vorgebaut. — Die Unterbauarbeiten wurden im August 1915 begonnen. Nachdem im April und Mai 1916 eine Anzahl Pfeiler für die Montage freigegeben waren, erfolgte diese für die Westhälfte in den Monaten April bis September, für die Osthälfte

in den Monaten Mai bis Oktober 1916. Die im ganzen 6000 t wiegende Ueberbau-Konstruktion, mit etwa 240000 am Bau zu schlagenden Nieten, wurde also von den beiden oben erwähnten Brückenbau-Firmen innerhalb eines Zeitraumes von nur sechs Monaten erstellt; das ganze Bauwerk erforderte eine Bauzeit von wenig mehr als einem Jahre.

Abb. 15. Bauvorgang beim Bau der Brücke über das Geultal.

Oberbau.

Mit der Verlegung des Oberbaues wurde an drei Stellen gleichzeitig begonnen: von den beiden Endpunkten der Bahnlinie, Tongern und Gemmenich, und vom Anschluss der Verbindungsbahn in Homburg (Km. 35,3) aus. Zur Verlegung kamen 18 m lange Schienen schwersten Profils auf Holzschwellen. Während die Schienen belgischen Ursprungs waren, wurden als Weichen durchwegs solche der preussischen Staatsbahn verwendet.

(Schluss folgt.)