

Schweizerische Bauzeitung

Revue Polytechnique Suisse

Wochenschrift für
Architektur, Bauingenieur-
wesen und Maschinentechnik

20

89. Jahrgang Donnerstag, 20. Mai 1971

Herausgegeben von der
Verlags-AG der akademischen
technischen Vereine, Zürich

NEU

NEU

RENOVO-*therm*



einschichtiger Isolierputz
Wärmeleitzahl 0,14

RENOVO-*therm*

als Aussengrundputz in 10 mm Stärke direkt
auf jedes gut vorgenetzte Mauerwerk in einem
Arbeitsgang auftragen. Grosse Zeiteinsparung,
sehr leichte, nicht ermüdende Verarbeitung.

Spezifisches Gewicht: 1 m³ = ca. 452 kg

RENOVO-*therm*

als innere Abglättung jeden Mauerwerks.
Auftragsstärke ca. 2–8 mm.
Ersetzt Weissputz, Anspritz usw.

Lieferform:

Papiersäcke 50 l = 20 kg

Der Isolierputz ist fertig gemischt. Es darf kein
Sand, Kalk oder ähnliches mehr beigemischt
werden.

ALA Aktiengesellschaft Liestal, 4402 Frenkendorf

Abteilung Baustoffe

Tel. 061 845722

Junggeblieben...



...das jahrhundertalte Steinzeugrohr. Haben doch die alten Römer für ihre Entwässerungsanlagen bereits gebrannte Tonröhren verwendet.

Die aggressiven, säure- und laugenhaltigen Abwasser aus Haushalt und Industrie erfordern das beste Kanalrohr – das Steinzeugrohr. Dank der neuen «flexbell»-Steckmuffe sind Steinzeugrohre problemlos einfach zu verlegen und garantiert dicht.

Beratungsstelle der Schweizerischen Steinzeugindustrie, Löwenstrasse 31, 8001 Zürich, Telefon 01/27 36 23.

