

Zeitschrift: Schweizerische Bauzeitung
Herausgeber: Verlags-AG der akademischen technischen Vereine
Band: 91 (1973)
Heft: 25

Werbung

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 20.02.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Rivaltect hält Brenn- und Treibstoffe in Fesseln.

Wenn Tanks über- oder auslaufen sollten.




Rivaltect, der öldichte Schutzanstrich für Auffang- und Schutzwannen aus Beton, entspricht den eidgenössischen Bestimmungen für Gewässerschutz.*

Denn Rivaltect widersteht dauerhaft allen Mineralölen, wie Heizöl, Petrol, Dieselöl u. a. Und auch verdünnten Alkalien.

Rivaltect haftet auch auf feuchter Unterlage, vermag im Beton entstehende Risse bis zu 2 mm Breite zu überbrücken, enthält keine feuergefährlichen Lösungsmittel und ist praktisch geruchlos.

**Nach
VELUX
kommt der
gediegene
Ausbau**



A. KULLY AG

Velux-Dachflächenfenster
4632 Trimbach Tel. 062 - 2139 01

Velux-Dachflächenfenster geben jedem Dachraum die für ein behagliches Wohnen nötige Helligkeit und die für ein gesundes Wohnen nötige Belüftungsmöglichkeit. Sobald daher die Velux-Dachflächenfenster eingebaut sind, steht dem individuellen Ausbau des Dachraumes nichts mehr im Wege. Velux-Dachflächenfenster sind sowohl in Neubauten, als auch in Altbauten, als auch in solider Holzkonstruktion mit äusserer Metallverkleidung, Isolierglasscheibe oder Doppelverglasung; Dauerbelüftung bei geschlossenem Fenster.

Hohe Qualität zu günstigem Preis

Einfache Montage mit Eindeckrahmen durch ortsansässige Handwerker; 2 Typen - Je 6 Grössen - 12 Möglichkeiten. Verlangen Sie die ausführliche Dokumentation