

Zeitschrift: Schweizerische Bauzeitung
Herausgeber: Verlags-AG der akademischen technischen Vereine
Band: 92 (1974)
Heft: 4: Zur "Hilsa 1974"

Werbung

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 12.12.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

REZ-Warmluftduschen

(int. ges. geschützt)

trocknen nasse Haare und den Körper in kürzester Zeit.

Verschiedene Ausführungen für:

Badezimmer, Hallenbäder, Lehrschwimmbecken, Sauna usw.



REZ-AG ZÜRICH

Hardeggstrasse 17—19

Tel. 01 / 56 77 87

Schweizerische Bauzeitung

Offizielles Organ des SIA, Schweizerischer Ingenieur- und Architekten-Verein und der GEP, Gesellschaft Ehemaliger Studierender der ETH Zürich
Gegründet 1883 von Ing. A. Waldner

92. Jahrgang Heft 4

24. Januar 1974

Zur «Hilsa 1974»

Inhalt

Beispiel eines Feuchtraumbodens bei einem Hallenschwimmbad. Von O. Walther	49*
Messen des Lichtabbaus von Kunststoffen mit einem Schmalbandsensor. Von Ph. B. Harris	52*
Praktische Erfahrungen mit der Empfehlung SIA 165: «Anwendung von Standardformen und -listen für die Verarbeitung von Armierungsstählen». Von H. R. Schalcher	56
Heizung und Ölknappeit. Behaglichkeit schaffen und dennoch Heizöl sparen	58
Rationelle Energieverwendung	59
Untersuchung von Energie-Erzeugungsprozessen auf der Sonne	61
FernwärmeverSORGUNG. Orientierung über Probleme und Lösungsmöglichkeiten	62
Über den Verbrauch elektrischer Energie für industrielle Zwecke	62
Der Zürcher Index der Wohnbaukosten am 1. Okt. 1973	63
Luzerner Baukostenindex (1. Okt. 1973)	65
Gotthard-Strassentunnel. Los Nord, Stand der Arbeiten	66*

Umschau

Automatisches Radar könnte Auffahrunfälle verhindern. Kernkraftwerk für Jugoslawien. Die Köhlbrand-Hochbrücke. Erste eidgenössische Post vor 125 Jahren. Tunnelvortriebsmaschine	67*
Technikum Winterthur. Eidg. Technische Hochschule Zürich. Die grösste Labor- und Briefrohrpost	68

Buchbesprechungen

Spannbeton für die Praxis, von F. Leonhardt. Elektrisch heizen und klimatisieren, von H. Jüttemann. Technologische Betriebsprojektierung, von W. Rockstroh	68
Planing of Surgical Centres, by E. Pütsep	69

Wettbewerbe

Krankenhaus und Pflegeheim Arbon TG. «Bâtir en Couleur – Vivre en Couleur» – Prix Bayer. Sportzentrum Brühl, Solothurn	69
--	----

Kurse und Tagungen

Entwicklung der Baunachfrage – Auswirkungen auf die Unternehmungsstruktur und das Marktverhalten	69
Württembergischer Ingenieurverein im VDI. Informationstagung der Studiengemeinschaft für Fertigung e. V. Die Industrie im Gemeinwesen. Colloquium on Bridge Loading, 1975. Seminare über Baubetriebslehre, Universität Stuttgart. Symposium zu den SVWG-Richtlinien für Wasserhauptleitungen	70

Ausstellungen und Messen

Kunstverein Winterthur: Ambiente 74. Frankfurter Messe 1974. Internationale Blechausstellung, Zürich. Wiener Frühjahrsmesse 1974. Deutsche Luftfahrtsschau 1974. GIFA '74 – Int. Fachmesse für Gießereibedarf	71
---	----

Bulletin Technique de la Suisse Romande

Inhaltsverzeichnis von Heft 26, 1973	71
Inhaltsverzeichnis von Heft 1, 1974	72

Öffentliche Vorträge

Als Installateur sind Sie mit ARFA-FERROPLAST-Sanitärelementen leistungsfähiger!


ARFA-FERROPLAST-Bauteile für die Vorfabrikation
sanitärer Installationen

schaffen neue Vorteile

- einfache Planung
- rationelle Vorfertigung
- rasche Montage
- freie Apparatewahl

ARFA-FERROPLAST = Stahlrohrelemente mit
korrosions- und kochwasserfestem Kunststoff-Überzug

- geräuscharme Installation
- niedrige Kosten
- grösste Produktivität
- gesicherter Verdienst




ARFA
FERROPLAST

Durch die ausgewogene Synthese –
rechtzeitige Planung, industrielle Massfertigung und sanitärtechnische
Facharbeit – können Sie eine gleichbleibende, vorbildliche Qualität
und Funktionssicherheit garantieren.

ARFA Röhrenwerke AG
4002 Basel
Tel. 061 35 55 55

ARFA-Zweigbüros in Zürich, Luzern,
Bern, St. Gallen, Lausanne, Biel



1 Explosionssichere Fluora-Leuchten im analytischen Labor der Firma Coffex AG in Schaffhausen.

2 Explosionssichere Fluora-Leuchte nach SEV, für Zweistift-Sockellampen 20 und 40 W, ein-, zwei- oder dreiflammig, mit oder ohne Schutzkorb und Reflektor.

3 Fluora-Kunststoffleuchte in korrosionsbeständiger, staubgeschützter und spritzwassersicherer Ausführung, ein- oder zweiflammig 20, 40 und 65 W.

Fluora-Kunststoffleuchten gibt es auch für Kühlräume sowie in explosionssicheren Versionen nach SEV für Ein- oder Zweistiftsockellampen 40 W.

4 Fluora-Kunststoffleuchten 1 × 40 W in der Bruggmühle Goldach.








5 Fluora-Kunststoffleuchten 2 × 40 W als Außenbeleuchtung in der Säurefabrik Schweizerhall.

6 Fluora-Zivilschutzleuchten 1 × 40 W im Zivilschutzzentrum Rorschach.

7 Fluora-Zivilschutzleuchte mit Kunststoffraster-Abschirmung, ein- oder zweiflammig 40 W.

8 Fluora-Spezialeuchte für Staub-, Feucht- und Nassräume, ein- und zweiflammig 40 und 65 W, mit oder ohne Reflektoren.

Fluoreszenzleuchten für Räume mit besonderen umweltbedingten Einflüssen sind eine ausgesprochene Fluora-Spezialität!



Das ist "Fluora" Licht

Hochwertige Leuchten in Norm- und Spezial-Ausführungen für Anwendungsbereiche jeder Art, modern im Design, montagereundlich konstruiert und sauber fabriziert in eigenen, leistungsfähigen Werkstätten.

Fachgerechte Planung kleinster bis allergrößter Lichtanlagen aufgrund lichttechnischer Normen, abgestimmt auf die jeweiligen Gegebenheiten und Anforderungen betriebstechnischer und gestalterischer Art.

Fluora-Licht bringt gültige, wirtschaftliche Lösungen für Ihre Lichtprobleme... Fragen Sie unsere Lichtberater!

Fluora Herisau
Spezialfabrik für Fluoreszenzleuchten, Telefon 071 51 23 63 9102 Herisau



Beim Planen von Schaltanlagen: Raumprobleme?

Die Lösung: Metallgekapselte **SF₆-Schaltanlagen** von BBC




**Spannungen von
72,5 bis 765 kV**

SF₆-Schaltanlagen:

- Etwa 90% Raumersparnis gegenüber konventionellen Schaltanlagen
- Über wie unter der Erde aufstellbar
- Baukastensystem – grosse Beweglichkeit beim Projektieren
- Für alle Schaltungsarten geeignet

Verlangen Sie die technische Dokumentation.
Unsere Ingenieure beraten Sie gerne.





154 380 - VI

BBC Aktiengesellschaft Brown, Boveri & Cie., 5401 Baden
Zweigbüros in Baden, Basel, Bern, Lausanne, Zürich

BBC
BROWN BOVERI

Umweltschutz



ein Beispiel für „know how“
im Steuerungsbau

72/7

Auch dieses Klärwerk wurde mit Klöckner-Moeller-Steuerungen ausgerüstet.
Das ist nur ein Beispiel für ihre vielseitigen Anwendungsmöglichkeiten.

Wir bauen elektrische Steuerungen, z.B. für Anlagen zur Reinhaltung von Wasser und Luft, für Molkereien, Mühlen, Getreide- und Futtermittelwerke, für Wasserwerke, für die Chemie und Stahlindustrie, für alle Bearbeitungs- und Verarbeitungsmaschinen.

Original-Klöckner-Moeller-Steuerungen werden in den verschiedensten Bauformen geliefert: als Schaltkästen, Schaltschränke, Steuerpulte, Leuchtschaltwarten und Schaltergerüste.

Sie werden als fehlschaltungssichere Schütz-Steuerungen, als zuverlässige Elektronik-Steuerungen oder auch als Kombination beider projektiert und gebaut.

Bitte, fordern Sie
unsere Information 43 an

Weitere Informationen und Beratung
durch die techn. Außenbüros:

3000 Bern, Cäcilienstrasse 21
8603 Schwerzenbach, Zielackerstrasse 1
1000 Lausanne, 28, chemin du Martinet
9202 Gossau SG, Andwilerstrasse

Telefon 031 / 45 34 15
Telefon 01 / 85 44 11
Telefon 021 / 25 37 96
Telefon 071 / 85 27 95



KLÖCKNER-MOELLER

Hauptverwaltung:
8307 Effretikon, Vogelsangstrasse 13, Tel. 052 / 32 24 21

Hüppe - Variflex

die mobile Trennwand, welche immer noch «Wand» ist: Schalldämmung bis 52dB

Genaues Zentrieren
durch die konkav-konvexe
Magnetleiste. Anziehungskraft
7kg pro Meter.

Aufhängung
an Doppellaufrollen

Minutenschnelles Auswechseln
der 16mm starken Deckplatten
ohne Elementausbau.

Wandfüllung
je nach Wunsch für Schall-
dämmung von 30 bis 52dB.

Aluminiumprofilrahmen
mit verzinkten Stahlteilen.

Bedienungsgriff
Eine Drehung genügt, und
Dichtleisten fixieren das
Element oben und unten.

Keine Bodenführung!

Vorspannung
zum Ausgleich von Boden-
unebenheiten.

Da finden Sie Hüppe-Variflex-Trennwandanlagen: Mövenpick-Holiday Inn, Zürich-Airport – Zentrum Regensdorf – Schulanlage Stumpenboden, Feuerthalen – Sekundarschule Ost, Luzern – Oberstufenschulhaus Burghalde, Rorschach – Schulanlage Neumatt, Belp – Primarschule Sonnenberg, Thalwil
Verlangen Sie auch unsere Dokumentation über mobile Bühnen-, Tribünen- und Trennwandanlagen.

DYTAN

Stahl- und Maschinenbau AG

*VON ROLL garantiert
für Qualität
und lange Lebensdauer.*

VONROLL

*Drosselklappen
Keilschieber mit Bronze-Dichtringen
Keilschieber mit Weichdichtung, gehäusesacklos
Hydranten und Zubehör
Einbaugarnituren und Strassenkappen
Druckreduzierventile
Anbohrschieber und -apparate
Reservoirartikel
Ventile
Entlüftungsventile
Rücklaufklappen
Seiher
Filter
Presswasserpumpen*

VON ROLL AG
Sektor Armaturen
4702 Oensingen
Tel. 062 76 17 01/76 10 21

926

Von Roll — Ihr Partner
Swissbau / Hilsa 1974
Basel: Halle 23, Stand 325, Bauprodukte
Zürich: Halle 1A, Stand 25, Heizungen



Ob moderner Hochbau
oder Altbau-Sanierung,

VETROFLEX Isolierstoffe bringen
die umweltfreundliche
und kostensparende Lösung*
akustischer und thermischer
Probleme.



* Sparsamkeit beim Verbrauch von Heizenergie
ist ebenso Umweltschutz wie der Schutz
des Menschen vor Lärm.
Mit Vetroflex-Isolierstoffen lösen Sie
beide Probleme auf einen Schlag. Oder kennen
Sie einen anderen Beitrag zum Schutz unserer
Umwelt, der so viel Komfort bringt und erst
noch Kosten sparen hilft?

Die spezifischen Eigenschaften
von VETROFLEX Isolierstoffen:

Die interessieren den Architekten

- hohe mechanische Widerstandsfähigkeit
- verschiedene Raumgewichte für optimale Lösungen


Die interessieren den Bauherrn

- hoher Schallabsorptionsgrad
- hoher Wärmeleitwiderstand
- unbrennbar, unverrottbar, unzerstörbar

Die interessieren den Bauunternehmer

- selbsttragend, leicht
- rationelles Plattenformat
- leichte Verarbeitung auch mit Messer oder Schere

VETROFLEX Isolierstoffe sind
kurzfristig lieferbar durch den
Fachhandel



Die Lufthygiene berührt uns alle

Als Pionier in der Entwicklung von Oel- und Gasbrennern hat Cuenod eh und jeh gegen die Luftverunreinigung gekämpft. Das obenstehende Schema zeigt vergleichshalber den Auswurf (Emission) von festen Bestandteilen bei Kohlen- und konventioneller Oelheizung, ferner bei Emulsionsbrenner nach dem ELF-Verfahren.

Ein fortschrittliches Unternehmen darf sich mit dem Erfolg nie zufrieden geben. Aus diesem Grunde hat Cuenod für grössere und grösste Oelfeuerungsanlagen Emulsionsbrenner nach dem ELF-Verfahren entwickelt, die ausser den, den Cuenod-Brennern bereits eigenen Qualitäten wie Sicherheit, Komfort und Sparsamkeit noch einen grösstmöglichen Umweltschutzeffekt verleihen.

Dieser Vergleich über die Emissionen ist absichtlich rein schematisch dargestellt worden. Wenn Sie sich

für weitere Angaben interessieren, schreiben Sie bitte an die untenstehende Adresse. Wir stellen Ihnen die gewünschten Unterlagen gerne zu.

Cuenod ist eine Abteilung des Charmilles-Konzerns und fabriziert Oel-, Gas- und Zweistoffbrenner für Leistungen von 20 000 - 12 Millionen kcal/h, Anti-Smog Emulsionsbrenner für Leistungen von 300 000 - 12 Millionen kcal/h. Ferner stellt Cuenod auch eine komplette Typenreihe von stopfbüchsenlosen Umwälzpumpen für Zentralheizungen her.



Ateliers des Charmilles SA, Usine de Châtelaine, Genf

Verkaufsbüros:
Basel, Bern, Biel, Chur, Genf, Horw-Luzern, Lausanne, St. Gallen, Sementina, Glattbrugg-Zürich.

Service-Stationen in der ganzen Schweiz.

HILSA: Halle 1 A, Stand 23

Standbesprechungen

HILSA 1974

ARFA Röhrenwerke AG, 4002 Basel

Halle 6, Stand 610

Die Pioniere für vorfabrizierte Stahlablaufleitungen finden wir am traditionellen Platz. Aufgrund der langjährigen Erfahrung auf diesem Gebiete hat dieses Unternehmen eine Auswahl von Norm-Elementen zusammengestellt, aus welcher alle Komfortansprüche erfüllt werden können. Normierte Grundrisse können bereits vom Architekten eingeplant werden. Sie werden im Massstab 1:50 auf selbstklebenden transparenten Folien zum Aufkleben auf die Rückseite der Pläne offeriert.

Der weltweit patentierte Kunststoffüberzug Arfa-Ferroplast schützt diese Stahlkonstruktionen sicher vor Korrosion und bietet darüber hinaus einen beachtlichen zusätzlichen Schallschutz. Interessant sind die einfachen Lösungen, mit welchen die Arfa-Elemente schall-dämmend fixiert werden können. Jeder Kontakt mit dem Mauerwerk oder mit Steigsträngen kann über Gummipuffer erfolgen, damit die Körperschallwellen unterbrochen werden.

An sämtlichen gezeigten Elementen sind die Kalt- und Warmwasserverteilleitungen innerhalb der Wohnung angebracht. Die Ausführung in Edelstahl bietet einige ganz wichtige Vorteile. Die Verarbeitung und Verbindung von Edelstahlrohren aus eigener Produktion mit Formstücken und Armaturen wird am Stand demonstriert.

Arfa ist der einzige Schweizer Fabrikant mit einem lückenlosen Siederohr-Programm von 31,8 bis 159,0 mm. Qualitativ hochwertige Arfa-Stahlrohre geniessen einen guten Ruf und werden für viele Verwendungszwecke in alle Länder exportiert.

Elaax AG, elektr. Apparate, 8021 Zürich

Swissbau, Halle 22, Stand 254

Aus dem Fabrikationsprogramm «Elektr. Schaltanlagen und Verstärkerbau» werden gezeigt:

- 1 freistehende, zweifeldrige Steuerungs- und Überwachungsanlage, Leistung 300 kVA, für die vollautomatische Notstromversorgung eines Warenhauses; eine typische Massarbeit durch rationelle Fertigung mit vorfabrizierten Bauelementen
- 1 mobiler Baustellenverteiler «Eli-Baby»
- 1 Eli-Boy mit Anschlusskabel und Beleuchtung.


Für Grossraumbüos und Fabrikationsräume ist das ausgereifte Fussbodeninstallationssystem «telix-Flur» für 5 Deckenkonstruktionsvarianten mit Auf- und Unterflur- sowie Deckendurchführungs-Anschlusstechnik, ebenso die neueste Konstruktion von Brüstungskanälen «teliko» Serie 76, ausgestellt.

Zur Verbilligung der Sammelgaragen und zu rationellerer Ausnutzung vorhandenen Parkraumes, ist das Modell einer Garage mit 32 herkömmlichen Parkplätzen, welche mittels «Plymoth»-Parkierungsplatten um 12 Plätze erhöht wurden, entwickelt worden. Der problemlose und verzögerungsfreie Parkierungsverkehr ist augenfällig.

Boa AG, 6002 Luzern

Halle 4, Stand 436

Das schweizerische Fabrikationsunternehmen zeigt aus seinem vielfältigen Herstellungsprogramm einen Ausschnitt, der in Bauinstalationen seine Anwendung findet. Durch eigene Forschung und Ent-



Kugelgelenkkompensatoren zur Aufnahme von radialen Dehnungen und zur Dämmung von Vibrationen.

wicklung sowie durch einen regen Erfahrungsaustausch mit den Verbrauchern ist es gelungen, eine Reihe von Fertigprodukten zu entwickeln. Dass dabei der Qualitätsanspruch der Praxis im Vordergrund stand, spricht für das Verantwortungsbewusstsein eines Unternehmers, der seinem Weltruf gerecht zu bleiben gedenkt. Am Stand der Boa AG lässt sich beraten:


- Der Rohrleger über Angular- und Kardangelenkkompensatoren sowie die neu entwickelten Langhubkompensatoren
- Der Sanitär-Installateur über flexible Anschlüsse zu Gasherden, Waschmaschinen und Geschirrspülautomaten, den neuen reissfesten Duschenschlauch sowie Axial- und Kleinkompensatoren
- Der Heizungsinstallateur über Rohrleitungskompensatoren, Kugelgelenkkompensatoren, Duo-Verbindungen als Schwingungsdämpfer im Pumpen- und Kompressorenraum sowie die flexiblen Radiatoranschlüsse
- Der Lüftungstechniker über flexible Lüftungsrohre, insbesondere aber das rostfreie, eng biegsame Rohr Ventinox
- Der Kaminbauer über das neue Kaminauskleidungsrohr Ventinox.

Schwingungsdämpfer, Kugelgelenkkompensatoren, Duo-Verbindungen und Universalkompensatoren finden Anwendung in Pumpen- und Kompressorräumen sowie in Heizzentralen. Ein Blick auf die Vielfalt an Metallschlauchtypen will den Konstrukteuren verschiedener Branchen zeigen, wie reich die Auswahl an Produkten ist, um damit Probleme zu lösen, für die elastische, metallische Elemente erforderlich sind.

Electro-Oil Ölbrener AG, 8050 Zürich

Halle 3, Stand 342

Electro-Oil zeigt den mehrfach preisgekrönten Ölbrener «Inter». Das neue Konzept dieses Ölbreners gewährleistet: kein Russ, also saubere Umwelt (darum Verleihung des Umweltschutzpreises 1972 in Stockholm), ölsparende Verbrennung (darum Gewinner des Grand Prix 1973 in Brüssel), vollständige Verbrennung des Heizöls (darum Verleihung von zwei Goldmedaillen 1973 in Brüssel). Die Anerkennung der Fachleute in der ganzen Welt (darum Ehrenplakette der Stadt Brüssel 1973) bestätigt, dass Electro-Oil mit der Weiterentwicklung des Ölbreners wiederum ein Stück zu einer sauberen Welt von morgen beigetragen hat.



BOA-DUO-VERBINDUNGEN

die genormte Metallschlauchreihe
von 3/8" bis 6"

Ganzmetallausführung
hitzebeständig bis 400°C
druckdicht ND 16
vibrationsfest



BOA AG LUZERN

Postfach 998
Kellerstrasse 45
6002 Luzern
Tel. 041-44 21 21

Eternit AG, 8867 Niederurnen

Halle 6, Stand 620

Der SIA hat die Bedeutung der Lärmekämpfung im Inneren der Gebäude durch die im Jahre 1970 veröffentlichte Empfehlung Nr. 181 unterstrichen. *Ablaufrohre Eternit* besitzen dank ihrer Materialbeschaffenheit ein sehr grosses Schallschluckvermögen. Auf einer grossflächigen Aufzeichnung werden am Stand der Eternit AG Anordnungen und Ergebnisse der durch die EMPA in einem Sechsfamilienhaus erfolgten Schallmessungen vorgeführt.

Ein neuer *Schneidapparat*, seit langem vom Installateur gewünscht, vereinfacht die Bearbeitung von Rohren auf der Baustelle. Er ist in zwei Größen erhältlich, d.h. für Rohre von 60 bis 125 mm und von 100 bis 200 mm Durchmesser. Der Antrieb kann von Hand oder mit der Bohrmaschine über Imbusschlüssel erfolgen. Der Apparat arbeitet spanabhebend und damit staubfrei. Das Hartmetallwerkzeug mit automatischem Vorschub ist verschleissfest und kann leicht nachgeschliffen oder ersetzt werden.

Die bereits seit Jahren für Ablaufrohre verwendete Unigom-Kuppelung ist zu einer weitgehend zugfesten Rohrverbindung ausgebaut worden. Ohne zusätzliche Teile kann sie mit den üblichen Imbusschlüsseln montiert werden. Sie wird überall dort Verwendung finden, wo rückstaugefährdete Leitungen zu montieren sind.

Walter Franke AG, 4663 Aarburg

Halle 7, Stand 704

Die konsequente Anwendung von kompletten und ausbaufähigen Systemen bietet echte Rationalisierung, Erleichterung bei der Planung und preisgünstige Ausführungen. Franke stellt an der Hilsa folgende Produkte aus:

- Komplette Haushaltküchen für Ein- und Mehrfamilienhäuser mit einer Fülle von neuen Einbau-Möglichkeiten
- Schöne, wohnliche und praktische Badezimmermöbel, bestehend aus einem umfangreichen Sortiment von Waschtischen, Spiegelschränken sowie Ausbau- und Ergänzungselementen. Mit einer instruktiven Tonbildschau führt Franke an der Hilsa vor, wie einfach und sauber diese Badezimmermöbel zu montieren sind
- Spültsche und Abdeckungen für Haushalt und Gewerbe. Für jeden Anspruch und jeden Gestaltungswunsch besitzt Franke heute ein umfassendes Programm, hergestellt aus dem bewährten glatten rostfreien Stahl, dem effektvollen Strukturmaterial oder neu aus eingefärbtem Chromstahl.

Friedrichsfeld GmbH, D-6800 Mannheim 71

Halle 6, Stand 605

Das Ausstellungsprogramm umfasst: Heisswasserbeständiges Hausabflussrohr «HT-stabil» und Hausabflussrohre aus PVC-hart in den Nennweiten 40, 50, 70, 100, 125 und 150, mit allen Formstücken, für eine sichere, schnelle und wirtschaftliche Montage.

Die von Friedrichsfeld entwickelte und patentierte Combi-Kastenrinne in den Richtgrößen 85, 125, 150. Ferner Dachrinnen in halbrunder Form in den Richtgrößen 80, 100, 125, 150 und 180. Beide Dachrinnen-Systeme sind aus PVC-hart hergestellt. Besondere Produktmerkmale: zeitsparendes Stecksystem und hohe Abwasserleistung. Für beide Systeme sind alle erforderlichen Formstücke sowie Fallrohre in runder und für das Combi-System in viereckiger Ausführung lieferbar. Friedrichsfelder Dachrinnen sind korrosions- und witterungsbeständig, extrem belastbar und schlagfest.

Eine weitere Neuentwicklung von Friedrichsfeld sind die geruchs-sicheren Klosett-Anschlüsse für alte und neue Normklosets. Sie sind lieferbar in Keramikweiss und 6 Sanitärfarben.

Kanalrohre aus PVC-hart zur Verlegung im Erdreich runden das Programm der Friedrichsfelder Kunststoffrohre ab. Alle Produkte tragen das Gütezeichen der Gütekennzeichnung Kunststoffrohr und unterliegen einer ständigen Qualitätskontrolle.

Häny & Cie, Meilen – Bern – Vevey

Halle 2, Stand 204


Normpumpwerke: Der Preis für Abwasserpumpwerke kann durch Normpumpwerke erheblich gesenkt werden. In der Projektierungsphase spart man Zeit und Geld, weil die Normpumpwerke bereits als Pläne griffbereit sind.

Abwasserpumpen: Häny baut acht verschiedene Formen nach dem Baukastensystem. Eine Spezialität sind ölfüllte Nassläufermotoren bis 80 PS, die mit Pumpen gekuppelt sind. Diese Aggregate sind überflutbar.

Filterautomat: Er ist in Blockbauweise ausgeführt, wo Filter, Entkeimung, Heizung und Steuerung sinnvoll zusammengebaut sind. Er ist anschlussfertig, der Installateur hat nur noch die Anschlüsse zu erstellen.

Dihalo-Mat: Die bewährte Badewasserentkeimung. Sie ist gefahrlos, weil keine flüssigen Chemikalien, sondern feste Sticks eingesetzt werden.

Wasserenthärter: Der Zustand des Austauscherharzes wird durch einen Kontrolleur überwacht. Dadurch wird der Salzverbrauch geringer, es werden Betriebskosten gespart, und obendrein bleibt die Wasserqualität konstant in Ordnung.



Hesco AG, 6300 Zug

Halle 3, Stand 317

Løgstør – das Fernheizungssystem für direkte Erdverlegung

Dieses patentierte Rohrleitungssystem ist aus hochwertigen Stahlrohren mit Polyurethan-Isolierung und Hart-PVC-Ummantelung. Die dänische Herstellerfirma Løgstør-Rør-industri A/S verwendet hierzu schweizerische Qualitätsrohre der ARFA-Röhrenwerke in Basel.

Aufbau der Rohre: Leitungsrohr (normalerweise aus Stahl oder Kupfer), Isolierschaum-Mantel und äusserer Schutzhülle aus PVC.


Besondere Merkmale und Eigenschaften: Vor dem Ausschäumen des Zwischenraumes zwischen Leitungsrohr und äusserem Schutzmantel wird ein Gleitmittel auf das Leitungsrohr aufgetragen, das sich beim Füllen mit dem Isolierschaum und Schutzmantel verteilt. Aufgrund der verschiedenen Ausdehnungskoeffizienten können die Komponenten der Rohre unabhängig voneinander auf Temperaturschwankungen reagieren, und es entstehen keine Spannungen. Für den Schutzmantel wird eine Spezialqualität PVC verwendet, die auch bei tieferen Temperaturen ihre Elastizität beibehält, somit nicht brüchig-spröde wird und dadurch unempfindlicher gegen Schläge ist.

Wesentlich bei diesem System ist die direkte Erdverlegung der Rohre (keine Betonkanäle), wodurch die Baukosten wesentlich gesenkt werden. Es besteht keinerlei Korrosionsgefahr von aussen her, der Wärmeverlust ist minimal, und bei einer Überdeckung mit einer Sand- oder Erdschicht von 35 cm halten die Rohre garantiert einen Druck bis zu 18 t aus.

Norm-Pumpwerke

Nun können sogar
Abwasser-Pumpwerke
rationeller gebaut werden—
der Übergang vom Einzelstück
zum Norm-Pumpwerk hat sich bereits vollzogen.


Unsere Ingenieure und Techniker haben sich während Jahrzehnten mit der Förderung von Abwasser befasst. Und sie haben es stets verstanden, die bei jedem neuen Projekt gewonnenen Erkenntnisse zum Vorteil unserer Auftraggeber anzuwenden. Schliesslich sahen wir, dass am Grundprinzip unserer Abwasser-Pumpwerke nicht mehr gerüttelt werden konnte. Also haben wir beschlossen, die Planung und Erstellung unserer leistungsfähigen Anlagen zu normieren, damit wir schneller und preisgünstiger bauen können. Resultat: der Normplan für das Abwasser-Pumpwerk von morgen.



HÄNY

Ihr Partner für klare Lösungen von Wasserproblemen:
Häny & Cie., Pumpen und Wasseraufbereitungsanlagen

8706 Meilen 01/73 05 55
3014 Bern 031/41 41 16
1800 Vevey 021/51 43 54



In jedem Häny-Norm-Pumpwerk steckt dank langjähriger Erfahrung der Schlüssel zur Ideallösung.

- A** Optimale Raumnutzung
Pumpen, Rohrleitungen, Motoren, Armaturen und elektrische Steuerung werden am richtigen Ort eingebaut. Dazwischen ist genügend freier Raum für die Ausführung späterer Wartungsarbeiten vorhanden.
- B** Sinnvolle Leitungsführung
ist entscheidend für den Wirkungsgrad und die Verstopfungsfreiheit der gesamten Pumpenanlage.
- C** Betriebssichere Steuerung
durch genormte Steuerungseinheiten. Alle Steuerfunktionen werden in unserer Fabrik getestet.
- D** Der «Paragrapheorreiter» in der Planungsabteilung
Der Normplan geht konform mit den Vorschriften, Bestimmungen oder Richtlinien der Behörden, Versicherungen und Fachverbände.
- E** Keine unvorhergesehenen Mehrkosten
Die Gemeinde Y bleibt vor X Überraschungen verschont. Das Häny-Norm-Pumpwerk wird nämlich zu einem festen Preis erstellt – von routinierten Wasser-Fachleuten auf den vereinbarten Termin.

Wir wenden uns an umweltschutzbewusste Bürger, Politiker und Techniker, welche einen Ausweg aus der Kostenklemme der öffentlichen Hand suchen. Fordern Sie mit dem untenstehenden Coupon die Dokumentation Häny-Norm-Pumpwerke für Abwasser an!

Coupon

Wir möchten mehr über das Häny-Norm-Pumpwerk erfahren. Senden Sie uns Ihre ausführliche Dokumentation.

Name/Firma:

Adresse:

PLZ, Ort:

Sachbearbeiter:

Einsenden an: Häny & Cie., Bergstr. 103,
8706 Meilen

SBZ




HILSA: Halle 2, Stand 204

E. Kaiser, san. Installationen, 4053 Basel Der Kaiser-Bad-Sanitär-Block

Halle 24, Stand 473

In der Werkstatt werden Wandelemente aus Polyester mit Melaminharzoberfläche und eingepresstem Dekor fabrikmäßig hergestellt. Ins Element eingepresst wird ein statischer Teil, der es erlaubt, sämtliche Apparate wie Wand-WC-Anlage, Bidet, Waschtische, Spiegel-Schränke usw. zu montieren. Garnituren wie Glas- und Seifenhälter können an jeder beliebigen Stelle angebracht werden. Die Wandteile werden in der Werkstatt nach dem Pressverfahren mit einer Schutzfolie belegt, dann für die entsprechenden Apparateanschlüsse und Halterungen gebohrt. Parallel mit der Wandvorfabrikation wird die ganze Leitungsinstitution wie Ablauf, Kalt- und Warmwasserleitungen einschl. Abluftanlage in der Werkstatt vorfabriziert.



Die Wand- und Installationsteile werden dann gemeinsam auf die Baustelle transportiert. Die Montage auf der Baustelle beginnt erst nachdem die Wände vergipst sind und der Unterlagsboden angebracht ist. Die Wandteile werden im Neubau analog einem Baukastensystem im freien Raum zusammengebaut. Für jeden Apparat wird ein Element von 80 cm Breite, 245 cm Höhe und 20 cm Tiefe aufgestellt und am Boden sowie seitlich miteinander verschraubt. Die Fugen sowie Wandanschlüsse werden mit Silikonkitt ausgefüllt.

Anschliessend wird die ganze Leitungsinstitution in den Hohlraum des Elements montiert. Die Steigzonen sind für die sanitäre Installation im WC-Element, für die Elektro-Installation im Waschtischelement und die Abluftinstallation im Badewannenteil eingebaut. Somit ist eine Grundlage für eine exakte Koordination der Installationsarbeiten geschaffen.

Nach erfolgter Leitungsinstitution wird der ganze Hohlraum mit Steinwolle aufgefüllt. Die Rückseite der Sanitärwand kann mit einer Perlgiessplatte, Küche oder einem Gegenelement geschlossen werden. Diese Teile werden so ausgelegt, dass sie jederzeit demontierbar sind. Somit ist die ganze Leitungsinstitution jederzeit gut zugänglich. Dies erweist sich bei späteren Revisionen oder Umbauarbeiten als grosser Vorteil. Exakte Kalkulationsvergleiche haben ergeben, dass mit Kaiser-Badsanitär-Wänden Kostenersparnisse bis zu 10% erreicht werden.

Koehler Bosshardt AG, 4000 Basel

Halle 1, Stand 112

Automatisch gesteuerte Abfallfeuerungen mit Wärmerückgewinnung

Rauchfreie Verbrennung von Staub, Holz, Spänen, Papier, Karton und Verpackungsmaterial, mit automatischem Feuerungssystem, das eine hohe Ausnutzung des in den Abfällen enthaltenen Heizwertes gewährleistet.

Cyclofilter für Rauchgase von Kesselanlagen und Abfallfeuerungen

Hochwirksamer mechanischer Filter mit äusserst niedrigem Strömungswiderstand und hohen Abscheidegraden auch bei Stäuben unter 0,005 mm. Patentierte Neuheit.

Heizkessel und Dampfkessel

Wasserrohr- und Rauchrohrkessel mit Leistungen von 100000 bis 10 Mio kcal/h zur Erzeugung von Warmwasser, Heisswasser oder Dampf bis zu Temperaturen von 220°C oder Drücke bis 40 atü, mit Feuerungen für Gas, Öl, Kohlen und Abfall, wechselweise oder gleichzeitig.

KSB Zürich AG, 8006 Zürich

Halle 2, Stand 205

Die Firma hat aus dem Lieferprogramm eine Reihe von neuen und weiterentwickelten Modellen aus den Sektoren Pumpen und Armaturen ausgestellt.

Als Neuheit auf dem Heizungspumpengebiet hat KSB eine Zwillingspumpe mit Spaltrohrmotor entwickelt. Diese Pumpe besitzt eine stopfbuchslose Ausführung mit integriertem Umschaltmagneten. Die Zwillingspumpe *Riozet* hat entscheidende Vorteile: Die Warmwasserversorgung ist auf alle Fälle gesichert, auch wenn eine Revision notwendig ist, denn die Umschalteinrichtung ermöglicht Einzelabsperlung einer defekten Pumpe, die während des Betriebes ausgebaut werden kann. Es sind keine zusätzlichen Absperrschieber erforderlich. Weiter zu beachten ist die Montagekosteneinsparung: direkter Einbau in die Rohrleitung, gemeinsamer Zulauf- und Druckstutzen. Dadurch nur zwei Flansch- bzw. Rohrverschraubungen. Beachtliche Platzersparnis dank kompakter Bauweise. Automatischer Betrieb durch das elektrische Umschaltgerät.

Die Niederdruck-Kreiselpumpe *Etazel* für Förderströme bis 70 m³/h und Förderhöhen bis 13 m ist auch ein Zwillingsaggregat und wurde in demselben Sinne entwickelt. Auch bei dieser Pumpe schaltet automatisch bei Störung der Betriebspumpe das Umschaltgerät auf die Reservepumpe um.

Die Abwasser- und Fäkalienhebeanlage *Compacta* zeigt den Trend zu kompakter Bauweise und zur Lieferung von anschlussfertigen Anlagen besonders augenfällig. Diese Anlage wird immer dann eingesetzt, wenn für Abwasser das natürliche Gefälle zum Kanalisationssystem nicht ausreicht.

Für Einfamilienhäuser wurde speziell die Mini-*Compacta* entwickelt. Mit einem 100% dichten Kunststoffbehälter, welcher den Vorteil bringt, dass keine Korrosion mehr stattfinden kann. Das Toilettewasser aus Souterrain-Räumen muss nicht mehr wie bei der konventionellen Art in Betonschächten gesammelt werden. Der Raumbedarf der kleinsten Fäkalienhebeanlage beträgt 60 cm Einbautiefe. Die Abmessungen sind wohl klein – aber die Leistungen sind gross: 2,5 bis 45 m³ Förderstrom/h je nach Förderhöhe (max. 8 m).

Kugler AG, 1211 Genf

Halle 7, Stand 702

Dieses Jahr begeht die Firma Kugler AG ihr 120-Jahr-Jubiläum. Sie zeigt ihre neuesten Entwicklungen, die einem anspruchsvollen Sanitätkomfort entsprechen.

Neuheiten:

- *Sahara-Griff* als Bereicherung der Auswahl an auswechselbaren Griffen zu den Sanitär-Armaturen
- Sanitär-Armaturen in neuen, geradlinigen Formen, passend zur

Die Schweizer Qualitätsfolie **HESCOPLAN**

für Flachdachisolationen

Jetzt sowohl mit TREVIRA-hochfest armiert
als auch mit Glasvlies erhältlich



Kirche Neu-Affoltern:
Dachisolation mit HESCOPLAN

Besuchen Sie uns an der Fachmesse:
SWISSBAU in Basel, Halle 25, Stand 531

HESCO AG

CH-6301 Zug, Poststrasse 30
Telefon 042 / 21 12 55 / 21 12 56

Badebatterie mit drehbarem Auslauf. Diese neuen Formen kommen bei folgenden Armaturen zur Anwendung:

- Einloch-Mischbatterie mit beweglichem Auslauf und Luftpumpe, mit oder ohne Ablaufbetätigung
- Dreiloch-Mischbatterie mit beweglichem oder festem Auslauf und Luftpumpe, mit oder ohne Ablaufbetätigung
- Einloch-Mischbatterie für Bidet, mit festem Auslauf
- Neuer Duschengriff in der Form harmonisierend zu den neuen Armaturenformen und in der Farbe zu den neuen Sahara-Griffen
- Neuer Kuglopess mit folgenden Vorteilen: kleiner Platzbedarf, regulierbarer Durchfluss, einfache Montage, regulierbare Einbauhöhe, auswechselbarer Steuermechanismus.

Am Hilsa-Stand werden auch gezeigt:

- thermostatische Mischbatterien, vor allem der neue Kuglostat-Eurotherm-Block mit eingebautem Bedienungsventil
- thermostatische Mischer Kuglotherm für Fixtemperaturen
- Kuglostat-Eurotherm-Bade- und Duschenbatterien
- verschiedene Bade-Ausläufe für Wand- oder Standmontage
- ein vollständiges Roh-Armaturenprogramm vom einfachen Entleerungsventil bis zum Druckreduzierventil mit hoher Durchflussleistung.

Hermann Lange & Co., 8049 Zürich

Halle 8, Stand 825


Steckbare Armaturen

So einfach wie ein Stecker in die Steckdose werden die Konstant-Mix-Armaturen auf die Wandanschlüsse gesteckt, bis zur Wandoberfläche geschoben und mit einer einzigen Schraube fixiert. Die Armaturen haben eine variable Stecktiefe von rund 3,5 cm zum Ausgleich der Bautoleranzen bzw. der verschiedenen dicken Wandbeläge. Es sind keine Anpassungsarbeiten, Verlängerungen und Rosetten mehr erforderlich. Die Dimension der Steckanschlüsse ist für alle Armaturen dieser Art gleich, die Anschlüsse an das Leitungsnetz sind um rund 200° drehbar und werden durch ein kurzes, massives Distanzstück gehalten.

Im Rohbau werden die Wandanschlüsse durch einen Schutzstekker aus Plastik geschützt, der zugleich zum Entlüften und Abpressen des Leitungsnets dient.

Die steckbaren Konstant-Mix-Armaturen sind mechanische Mischer mit hermetisch vom Wasser getrenntem Regulierteil, ohne Stopfbüchsen, O-Ringe usw., und mit einer Dauerschmierung versehen. Nur die Ventilteller mit Dichtungen, welche zugleich die Funktion von Rückschlagventilen haben, sind noch im Wasser. Diese neuartige Konstruktion macht die Armaturen unempfindlich gegen Schmutz und Verkalkung. Mit dem kleinen Griff wird die Wassermenge eingestellt und mit der grossen Wähl scheibe die gewünschte Temperatur, deren Einstellung auch bei geringer Wassermenge ganz unkritisch ist.

Diese Armaturen mit der integrierten Instant-Montage sind absolut neu in Form und Technik: die normale Montagezeit von rund 20 Minuten wird auf 20 Sekunden reduziert, der Monteur benötigt lediglich einen Inbusschlüssel statt einer Handkiste voller Werkzeuge und Fittings. Der übliche Service für Mischarmaturen entfällt, weil der neuartige Reguliermechanismus vollständig «im Trockenen» und praktisch keinem Verschleiss unterworfen ist. Der Mischer wird dadurch mindestens so robust wie ein gewöhnlicher Auslaufhahn.



Werner Maag AG, 8032 Zürich

Halle 6, Stand 606

Die Darstellungsweise macht deutlich, wie ernst Passavant die Aufgabe nimmt, seine grosse Erfahrung auf dem Gebiet der Entwässerungstechnik den Abnehmern und Verarbeitern zu vermitteln. Gezeigt werden:

- Abläufe für die Raumentwässerung mit unterschiedlichen Anschlussmöglichkeiten
- Sicherungseinrichtungen für rückstaugefährdete Räume und Anlagen
- Abscheideranlagen für mineralische Leichtflüssigkeiten.

Das Angebot der Decken- und Badabläufe Variant®-Selecta wurde vervollständigt. Für moderne Fertigelemente sind neue Abläufe in das Programm aufgenommen worden, die die Vorteile des bekannten und bewährten Programms beinhalten.

Die Primus-70-Kellerabläufe mit dreifachem Rückstauverschluss haben sich inzwischen bewährt.

Als Neuheit wird ein Abscheidersystem mit automatischem Ölabbzug gezeigt. Derartige Anlagen kommt im Rahmen des Schutzes von Grund- und Oberflächenwasser immer grössere Bedeutung zu. Anhand von Projektionsfotos wird neben dem Funktionsmodell das Schema erläutert und der Einbau von Parat-Grossanlagen in Fertigbauweise aus Stahlbetonbecken gezeigt.

Primair AG, 3360 Herzogenbuchsee

Halle 1, Stand 243

Heizen ist eine alte Sache, Kühlen eine moderne. Beides hat heute und in Zukunft nur noch einen Sinn in Kombination mit Luftbehandlung. *Luftbehandlung heisst: kühlen, heizen, entfeuchten, befeuchten, Staub und Geruch filtern, entkeimen und Frischluft austauschen.*

Früher bedeutete Luftbehandlung (Air-Conditioning) höheren Lebensstandard und Klimakomfort; heute aber wird sie zu einer Forderung von existziellem Rang, da doch die Luft, die wir täglich atmen, mit Staub, Russ, Blei, Bazillen, Kohlenmonoxid und anderen Giften vermischt ist.

Die Firma findet sich aber nicht mit der herkömmlichen «lauten» Kühlung ab, die man in den Tropen toleriert. Aus diesem Grund entwickelte Simair, Lieferant der Firma Primair AG, ein Klimagerät, das den europäischen Ansprüchen und Bedingungen gerecht wird. Diese Geräte sind kompakt gebaut und weisen alle Vorzüge ähnlicher Klimageräte mit viel grösseren Abmessungen auf. Die dekorative Gestaltung, die bei anderen Geräten des öfters bemängelt wird, entspricht dem europäischen Geschmack.

Zusätzlich kann mittels weniger Zubehörteile der Einsatz dieses Gerätes so erfolgen, dass der Anschluss an die Außenluft durch eine kleine Öffnung im Fensterglas hergestellt werden kann. Das Gerät wird auf einem rollbaren Tisch vor diesen Öffnungen im Fensterglas aufgestellt und somit kann es in verschiedenen zu klimatisierenden Räumen verwendet werden. Damit sind Einbauschwierigkeiten, die sich manchmal seitens des Hauseigentümers oder aus architektonischen Gründen ergeben, weitgehend überwunden.

Erstmals zeigt die Primair AG fahrbare Luftheritzer für die rationelle Beheizung von Baustellen, Fabrikationshallen, Werkräumen, Treibhäusern, Festzelten usw. Es handelt sich um ein erstklassiges Schweizer Fabrikat. Die Aggregate werden nicht nur verkauft, sondern auch langfristig vermietet. Eigener Service für die ganze Schweiz.

Rheinisches Zinkwalzwerk Datteln GmbH, D-4354 Datteln

Halle 1, Stand 1181

Rheinzink, Markenzeichen RZ, ist das Markenprodukt und die Qualitätsbezeichnung für Bänder und Bleche auf der Grundlage von 99,995% reinem Elektrolyt-Feinzink, legiert mit Kupfer und Titan, nach den modernsten kontinuierlichen Breitband-Walzverfahren



PASSAVANT

Entwässerungstechnik
System aus einem Guss

Entwässerungsprobleme zu lösen ist unsere tägliche Arbeit


Flachdachablüfe Passavant

Im Baukastensystem aus Guss mit Isolierungen, ein- oder zweiteilig, mit Flach- und Kugelrost, senkr. und seitl. Abgang, Ueberbrückung jeder Höhe ohne Veränderung des bereits einbetonierten Unterteils mit Aufsatzringen




Passavant

Benzinabscheider, Fettabscheider, Heizölabscheider, Heizölsperren aus Gusseisen, Stahlblech, Orts- und Fertigbetonbauweise 0,5—250 l/sec., mit und ohne autom. Oelabschluss




**Wir freuen uns auf
Ihren Besuch an
der HILSA 74,
Halle 6, Stand 606**



Passavant-Rückstauverschlüsse:

Primus 70: Kellerablauf mit dreifachem Rückstauverschluss
Hochwasserschieber: kann auch als Regulierventil verwendet werden
Triplex: Rückstaudoppelverschluss für durchgehende Rohrleitungen



Werner Maag, 8032 Zürich, Zeltweg 44, Tel. (01) 327580
Vertreter für die Schweiz der Passavant-Werke,
Michelbacher Hütte, Deutschland



Rheinzink-Band und Rheinzink-Blech verbinden den bekannt hohen Korrosionswiderstand von Zink gegen atmosphärische Einflüsse mit ausgezeichneten mechanischen und technologischen Eigenschaften. Es zeichnet sich vor allem durch hohe Dauerfestigkeit, gute Verformbarkeit und geringe Wärmedehnung aus. Die Produkte besitzen eine walzblanke Oberfläche, die sich an der Luft unter der Einwirkung von Kohlendioxyd nach kurzer Zeit mit einer festhaftenden dichten Korrosionsschutzschicht von silbergrauer Farbe überzieht. Hierdurch ist bei normalen Beanspruchungen eine ausreichende Gewähr für den Schutz des Metalls gegeben, so dass weitergehende Massnahmen nicht erforderlich sind.

Band und Blech lassen sich wegen ihrer guten Duktilität maschinell und manuell in jede gewünschte Form bringen, zum Beispiel durch Abkanten, Profilieren, Falzen, Pressen und Tiefziehen. Das Material lässt sich löten, schweißen und kleben.

Die im Doppelstehfalsystem maschinell hergestellte Rheinzink-Dachdeckung gehört schon zum Standardprogramm. Neu ist jedoch die Rheinzink-Spezialzarge für vorgehängte, hinterlüftete Fassaden, worauf in der Bundesrepublik Deutschland schon zahlreiche Wohnungsbaugesellschaften wegen der unbegrenzten Haltbarkeit im unkontrollierten hinterlüfteten Bereich übergegangen sind.

Die Rheinzink-Fassade mit ihrer gestalterisch vielseitigen Verwendbarkeit – ob nun mattgrau durch natürliche Bewitterung oder bis zum künstlerischen Design hin geätzt – findet immer mehr Interesse.

Aber auch die Schweizer Weiterverarbeitungsbetriebe haben Gelegenheit, ihre aus Rheinzink fabrizierten Produkte zu zeigen. Diese bewegen sich hauptsächlich im Bereich der Dachentwässerung, der Verwahrungen und der neuzeitlichen Dehnungsausgleichselemente.

Henri Rühli, Ingenieurbüro, 8201 Schaffhausen

Halle 3, Stand 341

Das Programm dieser Firma wurde wesentlich erweitert. Neben den seit längerer Zeit vertriebenen *Radial-Deckenlufttheizapparaten* werden auch *Gasheizkessel* und *Ventilatoren* für die verschiedensten Bedürfnisse ausgestellt. Zu sehen sind direktbefeuerte Gas- und Ölluft-erhitzer für Deckenmontage. Durch die Montage unter dem Hallendach wird der berüchtigte Wärmestau voll ausgenutzt, indem dieser nach der erneuten Aufwärmung wieder der Fußbodenzone zugeführt wird. Dieser erheblichen Energieersparnis sollte man bei den derzeitigen Verhältnissen besondere Beachtung schenken. Auf dem gleichen Prinzip arbeiten warmwasser-, dampf- und thermoölgespeiste Luftheritzer in verschiedenen Bauformen, so z.B. auch für den Einbau in Zwischendecken. Diese Geräte werden vornehmlich in Turn- und Sporthallen und neuerdings auch zur Beheizung und Belüftung von Schwimmbädern eingesetzt. Besonders beachten sollte man das runde, spannungsfreie Heizregister mit einem geringen Luftwiderstand und einer hervorragenden Wärmeausnutzung. Aufgrund der Entwicklung dieses Heizregisters ist es möglich, Radial-Deckenlufttheizapparate in Hallen von über 30 m Höhe zu installieren bei einer einwandfreien Warmluftführung bis zum Fußboden. Sehr eindrucksvoll kann man die Warmluftführung anhand von Bildern sehen, bei denen man die austretende Warmluft mit Rauch sichtbar gemacht hat. Diese Aufnahmen wurden in einer 18 m hohen Flugzeughalle durchgeführt. Die Warmluftausbreitung am Fußboden erreicht hierbei einen Durchmesser von 40 m.

Die weiterhin ausgestellten *Gasheizkessel* sind für Wandmontage. Diese Geräte haben das Aussehen von Thermen, sind jedoch echte Kessel, bedingt durch eine neuartige, patentierte Brennkammer. Alle notwendigen Armaturen und die elektrische Überwachung sowie das Ausdehnungsgefäß und die Umwälzpumpe sind in dem Gerät integriert. Die Kessel sind sehr einfach zu montieren und eignen sich besonders für Etagenheizungen und Eigentumswohnungen, zumal eine Abrechnung durch den Hausherrn oder die Baugenossenschaft entfällt, da der Energieverbrauch direkt durch das Gasversorgungsunternehmen abgerechnet wird.

Das umfangreiche *Ventilatoren-Programm* zeigt ein Angebot von Badezimmer- und Küchenventilatoren bis zu den Hochleistungslüftern für Kanaleinbauten.

Rohr-Reinigungs-Service AG, 8008 Zürich

Halle 5, Stand 509

Wir sind eine Spezialfirma, die sich ausschliesslich mit Rohrverstopfungen oder Abwasserproblemen beschäftigt. Mit über 15 Spezial-Servicewagen haben wir einen schnellen und jederzeit einsatzbereiten Service (Tag und Nacht, Samstag und Sonntag) aufgebaut.

Unsere Arbeitsmethode ist neu, aber kein Geheimnis. Wir wühlen nicht mit herkömmlichen Werkzeugen im Dreck. Denn damit lässt sich die Ursache der Verstopfung (Innenverkrustung) nicht beseitigen. Wir lassen die Technik arbeiten. Elektromechanische Spezialmaschinen, Hochdruck-Spül- und Sauggeräte, Ketten schleuderköpfe und Stahlspiralen sowie viele andere unwiderstehliche Spezialwerkzeuge, die weder vor extremen Biegungen noch vor 100 m langen Rohren halt machen.


Rutz & Co., 8031 Zürich

Halle 1 A, Stand 24






Fertigmamin aus Chromnickelstahl


Neben den eigenen Verfahren für die Sanierung schadhafter Kamine und zur Anpassung des Kaminquerschnittes bei Umstellung auf Öl- oder Gasfeuerung demonstriert die Firma das selbst entwickelte und Schweizer Verhältnissen angepasste *Fertigmamin* aus Chromnickelstahl im Baukastensystem. Im dicken Isoliermantel wird das bereits im Betrieb isolierte Chromnickelstahlrohr zur Baustelle gebracht und in den bauseits erstellten Kaminschacht aus Backstein, KS-Mauerwerk oder Beton (mindestens 12 cm Wandstärke) in 1 bis 2 Tagen vom Dach her betriebsfertig eingebaut, einschliesslich sämtlicher Anschlüsse, Russtüren usw. Durch minimale Innenmasse des Kaminschachtes (s. Querschnittsvergleich) wird, bei geringeren Baukosten, mehr Nutzraum gewonnen. Im Zuge rationellen Bauens zwei wichtige Faktoren dieses feuerfesten, rauch- und gasdichten Kamins. 10 Jahre Garantie.

Normale Ausführung



Rutz-Chromstahlkamin






Direktbefeuerete Deckenluftheizapparate
für Montagehöhen bis 30 m

Wirtschaftlich
(kein Wärmestau unter dem Dach)

Zuverlässig
Umweltfreundlich
Oelauslaufen unmöglich
HECTRONIC GESICHERT



Radial-Deckenluftheizapparate
für Montagehöhen bis 30 m


Montagehallen
Lagerhallen
Fabrikationsräume
Sporthallen

als Warmlufttorabschirmungen

NEUHEIT
HILSA 1974
Halle 3, Stand 341

Das Heizungs- und Lüftungssystem für

Hallenbäder
Turn- und Sporthallen
Mehrzweckräume
Grossverkaufsäume




Gasheizkessel

mit minimalsten Abmessungen, als Wandmodell, für Einfamilienhäuser und Etagenheizungsanlagen

Abmessungen: Höhe 75 cm
Breite 64 cm
Tiefe 38 cm

Leistungen: 18 000—20 000 kcal/h

Ein **echter Gasheizkessel** in der Grösse eines Thermen



Ventilatoren

Umfangreiches Programm
für die verschiedensten Zwecke

Bad- und WC-Entlüftungen
Fensterventilatoren
Industrieventilatoren
Dachventilatoren
Rohrventilatoren

HENRI RUEHLI

Ingenieurbüro, Postfach 483, 8201 Schaffhausen, Telefon 053 / 4 31 85
Apparate für Luft-, Wärme- und Kältetechnik

Fr. O. Schnyder, 8033 Zürich

Halle 1, Stand 248

Ein neuzeitliches, fortschrittliches und bewährtes Messgerät stellt der *Talmeter* dar. Als Kontaktmeter ermöglicht er eine völlig neue Messmethode und ist zugleich Massübertragungswerkzeug und Schieblehre im Taschenformat. Seine technische Bezeichnung ist Anrisslehre, da er sowohl zum Messen als auch zum Anreissen konstruiert wurde. Der Talmeter besitzt eine 2,1 m lange gewölbte Bandskala, so dass man mit ihm wie bisher messen kann. Interessanter ist aber das völlig neue Arbeitsprinzip, denn diese Schieblehre für Innen- und Außenmasse besitzt eine automatische Fixierung der Skala, die durch Druck



auf einen im Normalgriff liegenden Knopf aufgehoben wird. Die mit einem Finger leicht aus- und einzuklemmende Messzunge dient zum Messen von Innenmassen. Die Längen werden jeweils gegen die Kanten oder (Innen-)Seiten des Messobjektes eingestellt, wobei man mit den Messschneiden auf Anstoss geht. Beim Anreissen wird die Messschneide des Talmeters gegen die Kante des Werkstücks oder auf einen gegebenen Ausgangspunkt gehalten. Die ermittelte Länge ist der Radius, und das Anreissen geschieht mit der anderen Schneide. Die Härte der Messschneiden ermöglicht das Anreissen auf Eisen, Holz, Pavatex, Kunststoff usw. Beide Hände sind stets zum Halten der Anreisslehere (Strichmass) frei. Wo immer der Talmeter eingepasst werden kann, überall kann man unabhängig von Licht- und Platzverhältnissen messen. Da der Talmeter in jeder Auszugslänge eine verstellbare Lehre ist (für Außen- und Innenmasse), können Parallelität und Zylindrizität völlig unabhängig von der Skala kontrolliert werden.

Der Talmeter hat auch eine Spezialskala für direktes Durchmesser-Ablesen durch Umkreismessen. Säulen oder Baumstämme ohne freie Enden können bis zu 600 mm Ø auf diese Art gemessen werden. Zusammen mit der Millimeter-Skala kann die Durchmesser-Skala auch verwendet werden als Umrechnungstabelle für π.

Strebewerk AG, 4852 Rothrist

Halle 1, Stand 119

Umweltverschmutzung und Lärmbekämpfung

Wo immer heute technischer Fortschritt realisiert wird, spielen diese beiden Faktoren eine wichtige Rolle. An der Halsa 74 wartet das Strebewerk AG mit der *neuen Heizkessel-Boiler-Kombination Swiss Unit TM* auf, welche nun auch im Kleinkesselgebiet diesen beiden Punkten ganz besonders Rechnung trägt. Der Kessel des TM ist aus Guss-eisen und für Öl- oder Gasfeuerung bestimmt. Er ist in seinem ganzen Konzept auf einen leisen und lufthygienisch einwandfreien Betrieb abgestimmt. Die Geometrie des Feuerraumes ist nach den neuesten Bedingungen des Umweltschutzes gestaltet und ermöglicht eine russ- und ölpurenfreie Verbrennung. Dank dem grossen Wasserinhalt des Kessels ergeben sich lange Brennerlaufzeiten. Das häufige Ein- und Ausschalten des Brenners mit der entsprechenden Belastung der Umwelt durch kurzzeitig unvollständige Verbrennung wird damit auf ein Mindestmass beschränkt.

Die Verwendung von Gusseisen als Werkstoff lässt eine optimale Gestaltung der Rauchgaszüge zu. Dies trägt dazu bei, die Übertragung von Verbrennungsgeräuschen zu verringern.

Der korrosionsfeste Boiler des TM-Kombikessels ist als Einheit mit dem Kessel verschraubt. Es ist das erste Mal auf diesem Gebiet, dass eine solche Lösung gelang. Beim «TM» sind Mischventil, Heizungspumpe und alle Armaturen integriert. Für den Heizungsinstallateur entfallen damit alle zusätzlichen Arbeiten am Kessel. Der senkrechte Rauchrohr-Anschluss spart Platz. Die Sanitäranschlüsse sind günstig angeordnet.

Die Bauhöhen der TM-Kombikessel sind bescheiden. Sie betragen je nach Leistung 147 bzw. 169 cm.

Die Streb-CU-Unterstation

ist ein Automat für die Warmwasserbereitung und Heizungsregelung. Eine kompakte Heizzentrale für Ein- und Mehrfamilienhäuser, Eigentumswohnungen, Zonenheizungen. Die Wärmeversorgung erfolgt durch den Anschluss an Fernheizungen oder andere zentrale Heizungen von Überbauungen. Die Unterstation CU ist eine Neuentwicklung. Sie setzt sich zusammen aus korrosionsfestem Boiler, Heizungsregelung, Primärregelung, Wassermesser und Heizungspumpe. Die allseitige, rot gespritzte Verschalung ist mittels einer 40 mm dicken Glaswollmatte isoliert. Die Unterstationen sind in drei Leistungsstufen erhältlich.

Von Roll AG, 4702 Oensingen

Halle 1A, Stand 25

Die Firma zeigt eine Neuheit: die Unterstation für Fernheizungen, ein zukunftsorientiertes Produkt. Die Unterstation FE1 ist für den Anschluss an Fernheizungsnetze bestimmt und verfügt über einen Leistungsbereich von 15000 bis 60000 kcal/h. Sie gilt als umweltfreundlich und ruhig im Betrieb, als wirtschaftlich und vor allem, für den direkten Verbraucher, als kostengerechtes Heizsystem.

Aus dem umfassenden Heizungsprogramm werden Beispiele gezeigt: Heizkessel für Öl, Gas, feste Brennstoffe, deren Leistungsbereich von einigen tausend bis zu einer Million und mehr Kilokalorien reicht.

«Behaglichkeit aus gutem Haus» heisst das Motto, unter dem die Heizkessel vorgestellt werden. Neben ihnen werden Konvektoren, Heizwände, Faltenradiatoren, Zellenboiler sowie zahlreiche Heizungsarmaturen und Ölbehälter aus Stahl, Aluminium und Kunststoff ausgestellt. Mittelpunkt des Standes aber sind die aktuellen Unterstationen. Ihnen gilt auch die Hauptfrage eines Wettbewerbs, den von Roll am Stand veranstaltet und bei dem drei Flugreisen zu gewinnen sind, nämlich 17 Tage Mexico-City und je ein Weekend in Wien und Paris. Der Wettbewerb wird in die Fachgespräche eine unterhaltsame Note bringen.

Von Roll AG, 4553 Subingen

Halle 6, Stand 625

Der Stand steht unter dem Titel: Neu bei von Roll! Und zwar werden folgende Neuheiten gezeigt:

- Ein Apparate-Anschlussprogramm für alle drei Materialien; Guss-eisen, Stahl und Kunststoff. Drei Anschlussmuffen für alle Apparate

Steter Fortschritt erwächst aus stets neuen Problemen. Probleme fordern uns heraus.

Diese Haltung ist die Grundlage unseres Know-How und unserer Erfahrung.

Die gute Lösung:



Ein Zentrum wie das von Witikon stellt an die Heizanlage ganz besondere und ganz verschiedene Ansprüche. Eine interessante Aufgabe für den Heizungsfachmann. In verschiedenen Gebäudekomplexen gibt es Läden, Ateliers, Büros, Praxen und ein Restaurant. Und Parkgaragen. Alles wird zentral beheizt — jeder Ort auf seine gewünschte Temperatur. Wir haben die Lösung: Total wird eine Wärmeleistung von 3300000 kcal/h benötigt. 3 STREBEL-Guss-Hochleistungskessel erzeugen als Heizzentrale mit einer Betriebstemperatur von 110°C diese Wärme für die in den einzelnen Gebäuden montierten Unterstationen. Hier wird das aus der Fernleitung kommende Heizwasser auf die einzelnen Wärmeabnehmer verteilt. Darunter gibt es eine ganze Anzahl Klimaanlagen, allein deren 6 für das Restaurant. Die Auf- und Abfahrrampen der Parkgaragen sind bodenbeheizt; damit wird im Winter eine Vereisung vermieden. Eine spezielle Heizungsgruppe bezieht ihren Wärmebedarf dafür ebenfalls von den STREBEL-Kesseln. Die Boiler befinden sich in den Unterstationen und auch sie werden zentral beheizt. Diese unterschiedlichen Wärmeverbraucher bringen stark wechselnde Belastungen und erfordern deshalb Heizkessel mit dynamischem Betriebsverhalten. STREBEL-DG-Kessel aus Gusseisen besitzen diese Eigenschaften dank ihrer Hochleistungs-Dreizugbauweise in hervorragendem Masse. Das ist der Hauptgrund dafür, dass ihnen für dieses Objekt der Vorzug gegeben wurde. Sie werden im Leistungsbereich von 75000 bis 1490000 kcal/h hergestellt und verbinden die wesentlichen Vorteile eines modernen Dreizugkessels

Heizung & Warmwasser im Einkaufs- zentrum Witikon. (Zürich)

mit den Vorteilen der bewährten Glieder-Kessel aus Gusseisen. A propos Wirtschaftlichkeit und Umweltschutz: Messungen ergaben an allen drei Kesseln einen feuerungstechnischen Wirkungsgrad von über 91% und russfreie Abgase. BICALOR heisst die Heizkessel-Boilerkombination aus STREBEL-DG-Kessel und STREBEL-Hochleistungsboiler Typ H (Leistungsbereich von 1350 l à 60°C/h bis 12000 l à 60°C/h). Die Anordnung der Heizflächen wurde nach wissenschaftlichen Erkenntnissen entwickelt. Dadurch wird die Wärmeleistung dieser Boiler bei zunehmender Zapfmenge, immer grösser. Es sind deshalb hohe Spitzenleistungen von 430 bis 3000 l à 60°C/10 min. möglich. Dank ihrer Spezial-Kunststoffbeschichtung aller brauchwasserberührten Teile sind die STREBEL-Hochleistungsboiler Typ H gegen die Einwirkung korrosiver Wässer hervorragend geschützt. Auch starker Kalkansatz bei hartem Wasser wird verhindert, da die Oberfläche im Boiler vollkommen glatt und homogen ist. Die einfache Konstruktion erlaubt die Besichtigung und Kontrolle der gesamten Heizfläche. Der Hochleistungsboiler Typ H kann separat aufgestellt werden — überall, unabhängig vom Standort des Heizkessels. STREBEL-Heizkessel und BICALOR-Kombinationen sind dank hoher spezifischer Leistung sehr kompakt. Ein weitgespanntes Programm von Kessel- und Boiler-einheiten ermöglicht die Anpassung an jede erforderliche Wärme- und Warmwasserleistung — die gute Lösung.



*Wer für solche Objekte das Vertrauen verdient, geht auch für Sie durchs Feuer.
Deshalb — und in jedem Fall —*

Ob Einfamilienhaus, ob Einkaufszentrum — ob Wärme oder warmes Wasser, wir finden zusammen die gute Lösung.

STREBEL®

STREBELWERK AG Rothrist, Tel. 062/41 24 71/41 38 21

Werke 1 und 2 in Nebikon

- Die Siphons von-Roll-Superform aus Polypropylen zum Anschlussen von Spültschen und Badewannen
- Durchmesser 160 und 75 als Erweiterung des Kunststoff-Hausentwässerungsprogrammes
- Bei Mischinstallationen für alle drei Materialien die passende Übergangsbride
- Soventgabel® nach den letzten Erkenntnissen der Ablauftechnik
- Rohrbride für die Stahlablaufleitungen; damit ist auch dieses Programm moffenlos.

Praktisch vorgeführt wird die Vorfabrication mit dem von-Roll-Vakuum-Stumpfschweißgerät und der «Fliz»-Schweißmaschine System von Roll. Die Firma zeigt hier, wie der Installateur einzelne Kombinationen selber vorfabricieren kann. Ferner wird ein Sanitärelement aus kunststoffbeschichtetem Stahl gezeigt.

Weber AG, 6020 Emmenbrücke

Swissbau Basel, Halle 22, Stand 361

Auf einer Fläche von rund 130 m² zeigt die Weber AG ihr Programm. Es sind einige Neuheiten erstmals anzutreffen.

Wohnungsverteiler Typ VG, UP, AP

Verschiedene Größen und Ausführungen für versenkte Montage, für Aufbau oder Halbunterputz. Beliebige Bestückung mit Sicherungselementen, Automaten oder Apparaten im DIN-Kappenmass. Leichte Erweiterungsmöglichkeit.

Etagenverteiler Typ BEST

Neuheit. Montage in Etagen oder Wohnungen. Enthält die Treppenhaus(Korridor)-beleuchtung, Sicherungen oder Automaten für Verbraucher, Sonnerieanlage, Telefonschlaufen. Kombination mit T+T-Zwischenverteiler möglich. Einbau von Notlichtanlage (in Hochhäusern), Gegensprechanlage, Schaltern für Beleuchtung u.a.m. Verschiedene Lampentypen bereichern das Programm. Der Verteiler besteht aus farblos eloxiertem Leichtmetall und bietet Schutz gegen Korrosion. Er lässt sich in einen durchgehenden Schacht einbauen. Kanalabdeckungen stehen zur Verfügung.

Zentralverteiler Typ ATZ

Tafel mit Rahmen aus eloxiertem Alu-Profil. Als Sicherungs- und Zählerverteiler oder auch als Steuerungstableau verwendbar. Wenige Einzelteile, daher für den Selbst-Zusammenbau durch den Elektriker geeignet. Verschiedene Tiefen und die Möglichkeit, zwei Rahmen übereinander zu legen.

Normkasten

Eine neue Typenreihe aus Leichtmetall wird erstmals vorgestellt. Kastengrößen von 400×400 mm bis 2000×2000 mm.

Sicherung des Stromnetzes

Schraubsicherungselemente Typ KV, ER, ESR, RR für Einbau in Verteilungen. Quadratische Frontplatte im DIN-Kappenmass. Befestigungsbriden für DIN-Profil 35 mm (Neuheit). *NH-Sicherungsuntersätze* Typ Combibloc und ES-00 (Neuheit). Dreipoliger Vertikaluntersatz für Einbau in feste Schalttafelwand. Mit oder ohne Null-Leiter. Weitere Neuheit: Sicherungsuntersatz Größe DIN-00 für Montage neben Sicherungselementen ESR. Für Sicherungspatronen bis 125A flink oder träge.

Ygnis Kessel AG, 6000 Luzern

Halle 1, Stand 114

Dass Ygnis sich stets von neuem dem Fortschritt verpflichtet, beweisen die sechs Neuheiten an der kommenden Hilsa 1974. Die Überraschung bildet zweifellos der neu ins Programm aufgenommene *Hochleistungs-Gussgliederkessel*, Modell GNW, der wie alle Ygnis-Fabrikate, ebenfalls nach dem seit Jahren international bewährten Ygnis-Rayol-Feuerungsprinzip arbeitet, nämlich Überdruckfeuerung, verbunden mit Rückführung der Verbrennungsgase zur einströmenden Flamme. Eines dieser Modelle wird in der Leistungsgröße von 375000 kcal/h vorge stellt. Diese Guss-Überdruckkessel in Gliederbauweise wurden beson-

ders für die Verbrennung von flüssigen und gasförmigen Brennstoffen entwickelt und werden in Einheiten von 0,225 bis 1,0 Gcal/h gebaut.

Die *Rayol-Duplex-Kombinationskessel*, Modell D-NDN, werden im Bereich von 0,25 bis 3,0 Gcal/h hergestellt und finden in Anlagen Verwendung, bei denen Heizwasser und Niederdruckdampf als Wärmeträger gleichzeitig oder abwechselnd benötigt werden; zum Beispiel zur Luftbefeuchtung in Klimaanlagen, in Grossheizzentralen, bei denen das Produkt aus Kesselinhalt in m³ und Betriebsdruck in atü die Zahl 5 übersteigen würde. Der in den Dampfraum des Kessels eingebaute Wärmetauscher aus Chrom- oder Normalstahl kann je nach Bedarf für verschiedene Leistungen bemessen werden. Diese interessante Zweikreis-Kesselkonstruktion wird anhand eines Kessels mit einer Leistung von 1000 kg Dampf/h demonstriert.

Ferner ist eine *Ygnis-Unterstation vom Typ 220* zu sehen. Ygnis-Unterstationen enthalten alle Pumpen, den Brauchwasserbereiter, die Heizungsregelung, die komplett verdrahtete Elektroschalttafel und werden in zunehmendem Masse bei Fernheizzentralen als anschlussfertige Einheit eingesetzt.

Der *Ygnis-Rauchgas-Schalldämmungsfilter* wurde für Anlagen entwickelt, an die besonders hohe Anforderungen in bezug auf Lärmdämmung gestellt werden müssen. Filter und wirksamer Schalldämpfer miteinander kombiniert, ergibt eine interessante und raumsparende Einheit. Selbstverständlich können die Schalldämpfer beispielsweise für Gasfeuerungen auch getrennt geliefert werden. Die einfache Auswechslungsmöglichkeit der in Chromstahlkassetten eingebetteten Schalldämmungselemente gewährleistet eine ständig gute Wirksamkeit.

Der *Überdruck-Heisswasserröhrenkessel*, Modell S, für Vorlauftemperaturen bis 225 °C, ist ebenfalls mit ins Verkaufsprogramm aufgenommen worden. Als Vertreter dieser Konstruktion, die für Leistungen von 1,0 bis 32,0 Gcal/h hergestellt wird, ist ein Kessel mit einer Wärmeabgabe von 1,6 Gcal/h zu sehen.

Zwei Einheiten der Ygnis Kessel AG Luzern, welche als ausgesprochene Spezialfirma auf dem Gebiete des Grosskesselbaues international Vertrauen geniesst, sind im Freien vor dem Eingang zur Halle 1 aufgestellt. Es handelt sich um zwei Kessel der Serie *Modell NAR*, mit einer Leistung von 3,0 und 5,0 Gcal/h, die in der Schweiz neu ins Fabrikationsprogramm aufgenommen worden sind. Die grösste Leistungseinheit beträgt 10,0 Gcal/h.

Ausser diesen Neuheiten wird das Ygnis-Fabrikations- und Verkaufsprogramm durch langjährig bewährte, im In- und Ausland von Erfolg gekrönte Erzeugnisse abgerundet und zwar aus dem Industriesektor mit einem *Heisswasserkessel* von 640000 kcal/h Leistung und einem *Hochdruck-Dampfkessel mit Kommandopult*, Dampfleistung 1000 kg/h. Der Heizungs- und Brauchwasserkörper wird vertreten durch einen *Ygnis-Kombikessel*, Modell NBC 800, mit angebautem Rauchgasfilter, und einem korrosionsfesten und sich selbst reinigenden Cobra-Brauchwasserbereiter.

Zent AG, 3072 Bern-Ostermundigen

Halle 1A, Stand 20

Unter dem Neuen bildet der Heiz- und Kombikessel Zentvario den Schwerpunkt und dürfte bei den Besuchern bestimmt grosse Aufmerksamkeit finden. Die Zentvario-Serie, bis zum Endausbau in der Typenreihe A bis E gedacht, im Leistungsbereich von 20000 bis rund 1,2 Mio kcal/h (Normalzug bis rund 100000 kcal/h, darüber als Überdruckkessel). Gezeigt wird der seit kurzem im Verkauf befindliche Typ A, ein Wechselbrand-Gussgliederkessel von 20000 bis 46000 kcal/h, als Kessel ohne Boiler und als Kombikessel mit seitlich angeordnetem Boiler. Dieser Typ, eine steckerfertige Einheit, enthält die Heizungs- und Boilerladepumpe, die Steuerung (vier Varianten), Expansionsgefäß, Absperrorgane, Sicherheits- und Entlüftungsventile, Thermostate sowie Thermo- und Hygrometer. Die ganze Einheit ist auf einen Stahlsockel montiert. Sämtliche Anschlüsse, auch der Rauchabgang, sind nach oben geführt, was ideale Baumasse ergibt. Die Bedienung und die Reinigung erfolgen von vorne; von vorne sind ebenfalls sämtliche Teile (Kessel, Steuerung, Boiler und Expansionsgefäß) gut zugänglich.

Der 180-l-Stahlboiler (Vario A) ist doppelt vakuumemaiilliert, besitzt zusätzlich eine Schutzanode und liefert stündlich bis 450 l Warmwasser von 60°. Neu an diesem Typ ist die Möglichkeit, sowohl

VIELFÄLTIG

473/3


Modellwahl mit Zehnder-Radiatoren kein Problem!

Zehnder als seit Jahrzehnten führende Firma fabriziert das vollständige Sortiment von 1- bis 6säuligen Radiatoren, Konvektoren und Heizwänden. Für jeden Anspruch liefert Zehnder den richtigen Heizkörper zur richtigen Zeit. Es kommt nicht von unge-

fähr, dass in so vielen und unterschiedlichen Gebäuden Zehnder-Heizkörper eingebaut werden. Den vielfältigen Wünschen in bezug auf Abmessungen (Heizkörper sollen sich in den Raum einfügen) und Formen (mit Heizkörpern muss sich wohnen lassen) kann Zehnder mit seinem vielfältigen Programm entsprechen.

Gebrüder Zehnder AG
Radiatorenfabrik
5722 Gränichen,
Tel. 064 3316 33

zehnder
...eben doch ein Unterschied.



Besuchen Sie uns an der HILSA in Zürich, Halle 1 A, Stand 3

Kessel als auch Kombi komplett zusammengebaut oder zerlegt einzubringen. Der Zentvario A, ein Wechselbrandkessel für Öl-, Gas- oder Koksfeuerung, im Leistungsbereich bis 6 Wohnungen, stellt das Optimum für den Bauherrn dar.

Die beiden grösseren Brüder, die Zentvario B und C (reine Öl- oder Gaskessel) sind zur Fabrikation bereit und ebenfalls vertreten: Typ B von 46000 bis etwa 150000 kcal/h, Typ C von 100000 bis rund 300000 kcal/h.

Der hohe Anteil an Silizium, das nachweisbar eine hohe Korrosionsfestigkeit zur Folge hat, gewährleistet unbestritten eine lange Lebensdauer der Kessel. Die Konstruktion, dank Berechnung des Systems auf akustische Probleme der Brennraum- und Nachschaltheizfläche, bietet Lösungen, die nach den neuesten Erkenntnissen und Normungen der Fachverbände über Lufthygiene und Umweltschutz gestellt werden. Das problemlose, optimale Betriebsverhalten jedes normal ausgelegten Ölboilerfabrikates bedeutet weniger Wartung und einen hohen Jahres-Dauerwirkungsgrad.

Die Zerlegbarkeit der Gliederkessel kann nicht hoch genug eingeschätzt werden! Zum Einbringen in Neu- oder Altbauten und bei späterem Austausch wird damit eine kostensparende Problemlösung ersten Ranges angeboten.

Gebrüder Zehnder AG, 5722 Gränichen

Halle 1A, Stand 3

Unter dem Motto «Das komplette Heizkörperprogramm von einem Lieferanten» zeigt Zehnder seine Stahlrohr-Radiatoren, Konvektoren und Heizwände. Die formschönen Elemente können auf Mass jedem Anspruch und der gewünschten Wärmeabgabe angepasst werden und bieten Fachleuten neue Möglichkeiten in der Raumgestaltung.

Das Zubehör für die rasche und wirtschaftliche Montage von Heizkörpern jeglichen Fabrikates wird übersichtlich angeordnet gezeigt. Besonders zu erwähnen sind auch die Demonstrationsmodelle mit Anschlussarten verschiedener Einrohrsysteme. Im eigenen Labor durchgeführte Versuche ermöglichen eine einwandfreie Kundenberatung.

Die seit über 4 Jahrzehnten führende Firma im Heizkörperbau hat ihre Tätigkeit auch ins Ausland verlegt; Zehnder-Produktionsstätten befinden sich in Deutschland und in Frankreich. In Dänemark werden Konvektoren in Lizenz hergestellt.

Zürcher Ziegeleien, 8021 Zürich


Halle 1A, Stand 10

Anhand verschiedener Schnittmodelle zeigen die Zürcher Ziegeleien den Aufbau sowie Formelemente und Zubehör des feuer- und säurefesten Schiedel-Elementkamins, der ZZ-Kehricht-Abwurfanlage, des ZZ-Ventilationszuges und des ZZ-Cheminéezuges.

Dem Besucher werden auf eindrückliche Art und Weise eine Vielzahl von Kamin-Querschnitten vorgestellt. Grossotos weisen auf den weiten Anwendungsbereich im Wohnungs- und Industriebau hin.

Für den Bau- und Heizungsfachmann sowie für den Bauherrn liegt ausführliches Prospektmaterial über alle ausgestellten Produkte bereit. Für Auskünfte stehen dem Besucher erfahrene Fachberater zur Verfügung. Eine gemütliche Plauderecke lädt zu Fachsimpelei oder entspannendem Gespräch ein.

**zur
Lust am Vollbringen**
gehört verkaufserichtetes
Werben — durch Inserate
in der
Schweizerischen Bauzeitung.



Schmutzwasser-Tauchpumpen

für
Kellerentwässerung
und
transportabler
Einsatz
Förderleistung
300 l/min
SEV-geprüft

ABS Pumpen AG

Gertrudstr. 22, 8003 Zürich Tel. 01 / 23 48 23

Betriebsblind? Nein!

TALMETER + TALLONG 7




Sie verwenden wohl kaum mehr eine Maschine aus dem letzten Jahrhundert. Das gleiche gilt auch für den seit 1870 unveränderten Zollstock. Jedoch der

TALMETER

das neue Mess- und Massübertragungs-Werkzeug, ist der grosse Fortschritt im genauen Messen und Uebertragen von Licht-, Falz-, Aussen-, Innen-, Umfang- und Durchmesser-Massen. Erhöht die Messgenauigkeit, verkürzt die Messarbeitszeit, verhindert unnötigen Materialverlust.

Neues Blechschnidegerät : JANITA



Mit JANITA schneidet man rasch, zuverlässig und grätfrei Bleche in jeder Länge, vor- und rückwärts, von beliebigen Kurven, sogar gewöltes Blech, bis 3,3 mm Dicke.

FR. O. Schnyder, Industribedarf 8033 Zürich

Gladbachstrasse 30, Postfach, Telefon 01 / 28 49 20
HILSA, Halle 1, Stand 248



Fröhlich

— Spritzkabinen garantieren
die billigsten Betriebsstunden.

Leistungsstarke Anlagen für die
Absaugung von

Dämpfen Gerüchen Farbnebel

Verlangen Sie bitte unsere
Dokumentation!

Fröhlich

— Spritzkabinen- und Gerätebau
5524 Niederwil AG, Tel. 057 / 6 57 57 / 58

In- und ausländische Patente

Wir haben Erfahrung im Bau von:

WW-Speichern

Druckkesseln (für Luft, Wasser, Dampf)



Propanlagertanks

Filterkesseln (für die Wasseraufbereitung)

Behälter jeglicher Bauart, in St. 37, Kesselblech

Feinkornstahl oder in rostfreiem Stahl

SVDB und TÜV-Abnahme




E. GREMINGER OBERAACH TG
KESSEL BEHÄLTER GROSSAPPARATE
Telefon 071 69 13 44

UNSERE STÄRKE:

Preisgünstig

Saubere Ausführung

Verlässliche Termine



Objekt: Kläranlagen Düsseldorf Nord und Süd
Planung: Baudezernat der Stadt Düsseldorf
Entwurf und Gestaltung: Hochbauamt, Dipl.-Ing. Heyne,
Architekten Machut und Ritzenhofen

rz-Titan-Zink für Sicherheit am Bau: normengerecht minimale Dehnung tritt- u. brandfest handwerksgerecht farbechtes Patina zukunftsbewußt

RHEINZINK bandgewalzt nach DIN 17 770
(D-Zn bd) ein neuer Werkstoff
für Dach und Wand
für Rinnen und Rohre



RHEINZINK

Rheinisches Zinkwalzwerk, 4354 Datteln
Bahnhofstraße 90 Postfach 187

korrosionssicher
formbeständig
dauerstandfest
keine Alterung
umweltfreundlich
kein Anstrich
anpassungsfähig
wirtschaftlich

Umweltschutz am Rhein

Für die Sauberhaltung des Rheins fühlt sich die Landeshauptstadt Düsseldorf schon weit länger verantwortlich, als man in der Öffentlichkeit vom Umweltschutz zu sprechen begann. Bereits Ende der dreißiger Jahre wurde dort mit der Planung und dem Bau von mechanisch-biologischen Abwasserreinigungsanlagen begonnen.

Bei der Wahl des Standortes der 1966 in Betrieb genommenen linksrheinischen Kläranlage Nord in Iverich ist man von vorausblickenden städtebaulichen Erwägungen ausgegangen, obwohl für die aus dem rechtsrheinischen Stadtgebiet kommenden Abwässer ein Düker unter dem Flussbett des Rheins im Schildvortriebsverfahren gebaut werden musste.

Während in Iverich zwei Faultürme die Anlage weithin sichtbar bestimmen, wird die z. Z. im Bau befindliche Grosskläranlage Süd am rechten Rheinufer unmittelbar neben der grossen Südbrücke von drei mehr als 30 m hohen Faultürmen überragt.

Diese paraboloid geformten Türme stehen souverän in der Landschaft und in reizvollem Kontrast zu den grossen Massen der anderen Bauwerke, die sich, wenn auch von ihrer Funktion und Ausführung her sehr unterschiedlich, aber doch beispielhaft zu einer geschlossenen Gesamtanlage wohltuend integrieren.

Für die Aussenhaut wurde nach sorgfältigen Überlegungen als Eindeckung RZ-TITANZINK in 0,75 mm Dicke gewählt und mit ebenen Bändern nach einem kombinierten Doppelstehfalz-Leistensystem verlegt, weil dieses neue Vollmetall durch seine hohe Dauerstandfestigkeit den mechanischen Beanspruchungen standhält und sich durch hohe Witterungsbeständigkeit auszeichnet. Laufende Unterhaltskosten entfallen ganz und gar, da sich auf der Oberfläche eine festhaftende Zinkkarbonatschicht bildet. Diese ist bei Beschädigungen «selbst-heilend» und ergibt einen unaufdringlichen mattgraubraunen Farnton, der die Kontrastwirkung zu den flachen Betonbauten noch steigert.

Wenn auch die bauphysikalischen Voraussetzungen durch die bewährte zweischalige Konstruktion — Beton, Wärmedämmung, Luftraum, Holzschalung und Aussenhaut — verhältnismässig einfach und sicher zu lösen war, so wurde doch deutlich, dass an die Verkleidung der Faultürme besondere Anforderungen in technischer und ästhetischer Hinsicht gestellt werden mussten.

Die gewählte Verlegemethode gestattete nicht nur eine einfache Anpassung der RZ-TITANZINK-Aussenhaut an die Form der Türme, sondern es wurden zusätzlich interessante gestalterische Effekte ohne Mehrkosten erzielt: Senkrecht angebrachte Holzleisten gliedern die Faultürme in «Apfelsinenschalen», wodurch sie wesentlich schlanker erscheinen. Zwischen den Leisten sind nach dem Doppelstehfalzsystem fünf parallele RZ-TITANZINK-Bänder verlegt, davon die beiden äusseren entsprechend der Verjüngung nach oben hin konisch geschnitten und nach dem Leistensystem mit den Holzleisten und deren Abdækungen verbunden.

Die Entscheidung für die Wahl des richtigen Werkstoffes der Aussenhaut war außerdem noch an zahlreiche Bedingungen geknüpft, von denen auszugsweise nur die wichtigsten genannt seien:

- Anpassung an die Form der Türme;
- Witterungsbeständigkeit mit farbechter Oberfläche;
- Lange Lebensdauer ohne Unterhaltskosten.

Auch hier sind Fortschritt und Beständigkeit die Kennzeichen des vielseitigen Baumetalls RZ-TITANZINK: Es vereinigt in sich die über 100-jährigen Erfahrungen aus handwerklicher Praxis mit den heutigen Erkenntnissen neuzeitlicher Legierungen als Ergebnis wissenschaftlicher Forschung und modernster Walztechnik.

BOJAKE

ZEMENT KALK

**oder andere Baurückstände
verstopfen Abflussrohre und
Sickerleitungen**


Die Patentlösung: Köpfchen + Technik

Mit herkömmlichen Werkzeugen bleibt die Verkrustung meist, wo sie ist — im Rohr.

Verstopfungen durch Bojake, Zement, Kalk, Lehm und andere Fremdkörper leisten hartnäckigen Widerstand. Halt! Die Rohre herauszureißen, ist zeitraubend und teuer.

Wir arbeiten nicht nur mit Köpfchen, sondern auch mit überlegener Technik; schnell, sauber und preiswert mit Erfolgsgarantie. Wir berechnen nur bei Erfolg!

**Max
geht für Sie
durchs Rohr**



Coupon einsenden:


Hauptbüro:

Rohr-Reinigungs-Service AG

8008 Zürich, Hufgasse 17 Telefon 01 / 34 21 41

Tessin: 091 / 68 62 80 Luzern: 041 / 36 88 44

St. Gallen: 071 / 54 24 66 Basel: 061 / 76 24 15



1. Verstopfung beseitigen
2. Durchfluss
3. Innenverkrustung beseitigen

COUPON

Bitte senden Sie uns Informationsmaterial.

Rufen Sie uns an.

Firma _____

Sachbearbeiter: _____