

Objektyp: **FrontMatter**

Zeitschrift: **Schweizerische Bauzeitung**

Band (Jahr): **89 (1971)**

Heft 20: **Sondernummer der ASIC**

PDF erstellt am: **26.09.2024**

### **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern. Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

### **Haftungsausschluss**

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

# Schweizerische Bauzeitung

Revue Polytechnique Suisse

Wochenschrift für  
Architektur, Bauingenieur-  
wesen und Maschinentechnik

20

89. Jahrgang Donnerstag, 20. Mai 1971

Herausgegeben von der  
Verlags-AG der akademischen  
technischen Vereine, Zürich

**NEU**

**NEU**

## RENOVO-therm

einschichtiger Isolierputz  
Wärmeleitfähigkeit 0,14

### RENOVO-therm

als Aussengrundputz in 10 mm Stärke direkt auf jedes gut vorgeputzte Mauerwerk in einem Arbeitsgang auftragen. Grosse Zeiteinsparung, sehr leichte, nicht ermüdende Verarbeitung.

Spezifisches Gewicht:  $1 \text{ m}^3 = \text{ca. } 452 \text{ kg}$

### RENOVO-therm

als innere Abglättung jeden Mauerwerks. Auftragsstärke ca. 2–8 mm. Ersetzt Weissputz, Anspritz usw.

Lieferform:

Papiersäcke 50 l = 20 kg

Der Isolierputz ist fertig gemischt. Es darf kein Sand, Kalk oder ähnliches mehr beigemischt werden.

**ALA Aktiengesellschaft Liestal, 4402 Frenkendorf**

Abteilung Baustoffe

Tel. 061 84 57 22