

Objektyp: **Advertising**

Zeitschrift: **Schweizerische Bauzeitung**

Band (Jahr): **92 (1974)**

Heft 50: **SIA-Heft, Nr. 11/1974: Kunstgeschichtliches**

PDF erstellt am: **20.09.2024**

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern. Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.



Wenn's beim Versetzen um höchste Genauigkeit und grösste Belastung geht

Pfeiler, Träger und Brückenlager müssen oft auf den Millimeter genau versetzt werden. Zudem sind sie Dauerbelastungen ausgesetzt, die eine druckbeständige Verankerung verlangen.

Für solch heikle Versetzarbeiten haben wir Rivalment entwickelt, den giessbaren Mörtel auf Epoxybasis.

Und weil giessbar, fliesst Rivalment so lange, bis jeder Hohlraum ausgefüllt ist. Nach kürzester Zeit haftet und kraftschlüssig wie nichts anderes, widersteht Rivalment Drücken bis 1000 kg/cm^2 .

Rivalment ist dazu denkbar einfach in der Anwendung: nur die Komponenten mischen und vergiessen. Dann können Sie Rivalment und auch jeglichen Zweifel an der Widerstandsfähigkeit der Verankerung vergiessen.

Rivalment



Meynadier + Cie AG, 8048 Zürich,
Vulkanstrasse 110, Tel. 01/52 22 11
Lausanne, Bern, Biel, Luzern, Bellinzona, Chur.

INOXROHRE ab Lager Killwangen TUBES INOX du stock de Killwangen



hochfrequenzgeschweisst für Metallbau – soudés radiofréquence pour constructions:

430 = VALLINOX Décoration 430 = 17% Cr = W.1.4012
301 = VALLINOX Décoration 301 = CrNi 18/8 = W.1.4310

nahtlos und argongeschweisst für Leitungs-, Apparate- und Metallbau:
sans soudure et soudés argon pour conduites, appareils et constructions:

304 = VALLINOX 304 = CrNi 18/9, BN 82 = W.1.4301
ICB = VALLINOX Mo TBC ICB = CrNiMo 18/13/3/0,03% C, BN 2 = W.1.4435

p = aussen poliert Korn 240 – poli extérieurement grain 240
+ p = unpoliert und poliert auf Lager – sur stock en non poli et poli

Aussenmass × Wandstärke			Qualitäten – qualités				Aussenmass × Wandstärke			Qualitäten – qualités			
cote extérieure × épaisseur de paroi		kg/m	nahtlos sans soudure		geschweisst soudés		cote extérieure × épaisseur de paroi		kg/m	nahtlos sans soudure		geschweisst soudés	
d × s	mm	ca.	CrNi	CrNiMo	CrNi	CrNiMo	d × s	mm	ca.	CrNiMo	CrNi	CrNiMo	
6 × 1	○	0,125	304				88,9 × 2	AFNOR	4,352		304 + p		
8 × 1		0,175	304				88,9 × 2,6	NW 80	5,618	ICB	304 + p	ICB	
8 × 1,5		0,244	304				88,9 × 4	3"	8,504	ICB			
10 × 1		0,225				304	104 × 2		5,108		304		
12 × 1		0,275				304	114,3 × 2	AFNOR	5,624		304 + p		
12 × 1,5		0,394				304	114,3 × 2,6	NW 100	7,272	ICB	304 + p	ICB	
13,5 × 1,6	NW 8	0,477				304	139,7 × 2	AFNOR	6,896		304		
13,5 × 2,3	¾"	0,645		ICB			139,7 × 2,6	NW 125	8,926			ICB	
14 × 1		0,326				301p	168,3 × 2	AFNOR	8,328		304		
15 × 1,5		0,507				304	168,3 × 2,6	NW 150	10,788			ICB	
16 × 1		0,376				304	219,1 × 2	AFNOR	10,872		304		
17,2 × 1,6	NW 10	0,625				304							
17,2 × 2,3	¾"	0,858	304	ICB			Formrohre – tubes de forme						
18 × 1,5		0,62				301p	a × b × s	mm		Cr	CrNi		
20 × 1		0,476				301p	16/16 × 1	□	0,479			301 p	
20 × 1,5		0,695				304	20/20 × 1,25	□	0,72			301 + p	
21,3 × 1,6	NW 15	0,789				304	25/25 × 1		0,739	430 p			
21,3 × 2,6	½"	1,217	304	ICB			25/25 × 1,2		0,911	430 p		301 p	
23 × 1,5		0,808				301p	25/25 × 1,5		1,12	430 p		301 + p	
25 × 1,5		0,883				301p	30/30 × 1,2		1,1	430 p		301 p	
25 × 2		1,152				304	30/30 × 1,5		1,36	430 p		301 + p	
25 × 5		2,504	304	ICB			34/34 × 1,2		1,26			301 p	
26,9 × 1,6	NW 20	1,014				304	34/34 × 1,5		1,56	430 p		301 + p	
26,9 × 2,6	¾"	1,582				304	35/35 × 1,2		1,25	430 p		301 p	
28 × 1,5		0,995				301p	40/40 × 1,5		1,84	430 p		301 p	
30 × 1,5		1,07				301p	40/40 × 2		2,423			304	
30 × 2		1,402				304 + p	50/50 × 1,5		2,32			301 p	
30 × 5,75		3,492				ICB	50/50 × 2		3,06			301 + p	
32 × 1,5		1,146				301p	60/60 × 2		3,7			301 + p	
33 × 1,5		1,183				304	60/60 × 2,5		4,583			304	
33,7 × 2	NW 25	1,588				304 + p	80/80 × 2		4,98			301	
33,7 × 3,2	1"	2,444	304	ICB			80/80 × 2,5		6,177			304	
35 × 1,5		1,258				304	25/6 × 1	□	0,462			301 p	
35 × 5,5		4,063					30/20 × 1,2	□	0,91			301 p	
40 × 5		4,382					35/20 × 1,5		1,24			301 + p	
42,4 × 2	NW 32	2,023				304 + p	40/12 × 1,5		1,17			301 + p	
42,4 × 3,2	1 ¼"	3,141				304	40/20 × 1,5		1,36			301 + p	
48 × 4		4,407					40/30 × 1,2		1,29			301 p	
48,3 × 2	NW 40	2,319				304 + p	50/30 × 1,5		1,839			301 p	
48,3 × 3,2	1 ½"	3,614				304	50/30 × 2		2,42			301 + p	
54 × 2		2,604				304	60/30 × 2		2,74			301 + p	
55 × 5		6,26				ICB	60/40 × 1,5		2,32			301 + p	
60,3 × 2	AFNOR	2,92				304 + p	80/40 × 2		3,7			301 + p	
60,3 × 2,6	NW 50	3,757				304 + p	100/40 × 2		4,34			301 p	
60,3 × 3,6	2"	5,111	304	ICB									
76,1 × 2	AFNOR	3,711				304 + p							
76,1 × 2,6	NW 65	4,785				304 + p							
76,1 × 3,6	2 ½"	6,535				ICB							

Generalvertretung und Lagerhaltung Schweiz – Agent exclusif et stockiste pour la Suisse:



DAVUM

DAVUM AG für den Verkauf von Montanprodukten
DAVUM SA pour la vente de produits métallurgiques
Hotzstrasse 33 Tel. 01 264712-17 8042 Zürich 6