

Zeitschrift: Bulletin des Schweizerischen Elektrotechnischen Vereins
Herausgeber: Schweizerischer Elektrotechnischer Verein ; Verband Schweizerischer Elektrizitätswerke
Band: 12 (1921)
Heft: 2

Artikel: Die kritischen Drehzahlen der Kurbelgetriebe elektrischer Lokomotiven
Autor: Wichert, A.
DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-1060408>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 22.01.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Die kritischen Drehzahlen der Kurbelgetriebe elektrischer Lokomotiven.

Von A. Wichert, Mannheim.

Es dürfte allgemein bekannt sein, dass die ersten grossen Wechselstrom-Lokomotiven, bei welchen man sich zwecks Erzielung eines hochliegenden Schwerpunktes und guter Zugänglichkeit der Motoren des Parallelkurbelgetriebes als Bindeglied zwischen Motor und Rädern bediente, ganz unerwartete Störungen im Betriebe gezeigt haben. Diese führten letzten Endes dazu, dass gewisse Bauformen, die nach den schönen Untersuchungen *Kleinows*¹⁾ über die *statischen* Verhältnisse besonders zweckmässig waren, aufgegeben wurden und man sich den Zwang gefallen liess, wenn irgend möglich nur Lokomotiven mit auf getrennten Rädergruppen arbeitenden Motoren zu verwenden, bei denen die Störungen von Anfang an geringer waren.

Diese Störungen lösten eine ganze Reihe Untersuchungen der *dynamischen* Vorgänge aus, teils experimenteller, teils theoretischer Art, mit dem Erfolge, dass Mittel gefunden wurden, durch welche die Störungen beseitigt werden konnten (Einbau federnder Zwischenglieder nach dem Vorschlage von Buchli und dem Verfasser). Der Erfolg dieser Mittel ist zweifellos, obwohl man in ihrer Bemessung noch sehr empirisch vorgegangen ist. Dagegen herrscht ein wahrhaft heilloses Durcheinander in den theoretischen Erklärungen des Vorganges, welches nur allzu geeignet ist, von dem Studium des Problems abzuschrecken. Der Zweck dieser Zeilen ist, einen ganz kurzen, vergleichenden Abriss zu geben über *das Wesentliche der verschiedenen Theorien der «Schüttelschwingungen»* (um solche handelt es sich bei den besagten Erscheinungen), der natürlich nicht das vergleichende Studium der recht umfangreichen Arbeiten über dieses Thema entbehrlich machen soll, sondern zum Lesen der einen oder andern, den Lesern dieser Zeitschrift bisher weniger bekannten Arbeit anregen soll.

Die beste Bestätigung für die Richtigkeit einer Theorie ist immer der Versuch bzw. die Messung irgendwelcher Vorgänge innerhalb der Erscheinung. Greifen wir hiervon die auffälligste heraus, die „kritischen Drehzahlen“, das sind diejenigen, bei welchen die Störung (Stossen, Erschütterungen, Schwanken u. dergl.) am stärksten ist, so kann folgendes ausgesagt werden:

Es wurden *kritische* Drehzahlen festgestellt bei einer ganzen Reihe von Lokomotiven bei *Geschwindigkeiten*, die zueinander in einem ganzzahligen Verhältnis standen, z. B. bei V – 2V – 3V – 4V km/h. Bei manchen Lokomotiven wird betriebsmässig die 2., 3. bzw. 4. „kritische Geschwindigkeit“ gar nicht erreicht. Die dritte ist manchmal sehr wenig ausgeprägt. Die als Fortsetzung der Reihe zu erwartenden 5., 6. usf. liegen bei allen Lokomotiven ohne besondere Triebwerksfederung über der zugelassenen Höchstgeschwindigkeit; ist Federung vorhanden, so treten sie wegen der dann vorhandenen Dämpfung nicht in Erscheinung.

Buchli hat an einem *Modell* die beiden untersten kritischen Geschwindigkeiten aus den Erschütterungen feststellen können (E. T. Z. 1914, S. 646), K. E. Müller hat am gleichen Modell Aufnahmen des Wattverbrauches des Antriebmotors gemacht und je nach der Grösse der eingebauten Federung zwei oder auch drei Höcker gemessen, die in einer ganzzahligen Reihe der Umdrehzahlen liegen²⁾). Der Verfasser hat bis zu vier kritische Geschwindigkeiten an *fahrenden Lokomotiven*, sowohl durch fortlaufende Aufnahmen der überlagerten Ankerdreh-Schwingungen, als auch durch Messung des zusätzlichen Fahrwiderstandes festgestellt³⁾). *Somit darf als erwiesen*

¹⁾ E. K. B. 1910, 1911 und 1913.

²⁾ Schweiz. Bauzeitung 1919, S. 141 u. ff.

³⁾ Erstere werden veröffentlicht werden, über letztere vgl. „Elektr. Kraftbetriebe und Bahnen“, 1919, Heft 32.

gelten, dass die «kritischen Geschwindigkeiten», zunächst bis zum vierten Gliede, tatsächlich einer arithmetischen Reihe angehören von der Form $V - 2V - 3V \dots nV$.

Wir wollen nun sehen und zwar in der Reihenfolge ihres Erscheinens, was das Ergebnis der verschiedenen Theorien in dieser Hinsicht ist. Dabei soll von allen Untersuchungen über den Einfluss von Stichmassfehlern abgesehen werden, weil diese allein, ohne das gleichzeitige Vorhandensein von Lagerspiel oder zeitlich veränderlicher Elastizität, wie hier nicht weiter erörtert werden kann, physikalisch neuartige Erscheinungen nicht hervorrufen können¹⁾.

1. Kummer: „Ueber Triebwerksbeanspruchungen bei elektrischen Lokomotiven, mit besonderer Berücksichtigung des Kurbelantriebes²⁾.

In dieser Arbeit wird versucht, unter Verallgemeinerung der Pfleiderer'schen Abhandlung über „Dynamische Vorgänge beim Anlaufen von Maschinen“ den Nachweis zu erbringen, dass Kurbelgetriebe an sich (von Spiel und Stichmassfehlern ist nicht die Rede), auch bei idealer Ausführung des Getriebes einer höheren Resonanzgefahr ausgesetzt sind, als „Getriebe mit nur rotierenden Konstruktionsteilen“. (Dieser Ausdruck ist missverständlich, auch beim Kurbelantrieb rotieren alle Konstruktionsteile.) Unter idealen Getrieben ist verstanden, dass die Rückstellkraft des Systems verhältnisgleich mit dem Voreilwinkel der treibenden Kurbeln wächst. Es wird dann behauptet, dass solche Kurbelgetriebe bei Motoren mit stark pulsierendem Drehmoment „einer besonders gefährlichen“ Resonanz³⁾ zwischen dem Puls der Kurbelbewegung und der Pulsation der „Motorkraft“ ausgesetzt sind. Die möglichen Frequenzen der erzwungenen Schwingungen sind nach Kummer die zwei- und vierfache der Kurbeldrehzahl. Irgendwelche Mittel zur Beseitigung der auf diese Weise erklärten störenden Erscheinungen werden in dieser Arbeit nicht vorgeschlagen.

Ohne mich hier irgendwie auf eine Diskussion der Kummer'schen Gleichungen einlassen zu können, behaupte ich, dass es rein physikalisch unmöglich ist, dass ein Unterschied zwischen dem Verhalten eines „idealen“ Kurbelgetriebes und eines Getriebes „mit nur rotierenden Konstruktionsteilen“ besteht. Ein solches System vermag, wenn, wie dies bei Kummer der Fall ist, die Elastizität in beiden Fällen zeitlich konstant angenommen wird und die Gesamt-Rückstellkraft dem Hooke'schen Gesetze folgt, in beiden Fällen nur harmonische Schwingungen auszuführen, gleichgültig, in welcher Weise diese Rückstellkraft entsteht. Es besteht dann keinerlei Unterschied zwischen Kurbelgetrieben und gewöhnlichen Getrieben.

2. Wichert: „Ueber den Einfluss des Lagerspiels bei Kurbelgetrieben elektrischer Lokomotiven⁴⁾.

In dieser Arbeit ist gezeigt, wie bei einer einfachen Kuppelstangenverbindung unter Vernachlässigung der Wellenverdrehungen Schwingungen möglich sind und durch Impulse, welche von der Ungleichförmigkeit der Uebertragung infolge Lagerspieles herrühren, im ganzen Geschwindigkeitsbereich der Lokomotive dauernd unterhalten werden können. Die Gesetze für diese ganz neuartige Schwingungsform werden abgeleitet. Sie lauten in ihrer Anwendung auf Kuppelstangenlokomotiven: (Die nachstehend eingeklammerten Satzteile sollen die damaligen Mitteilungen zwecks besseren Vergleichs mit den anderen Theorien erläutern).

1. Die Ungleichförmigkeit der Uebertragung einer einfachen Kuppelstangenverbindung hat die vierfache Frequenz von deren sekundlichen Umdrehungszahl. Die Gleichung der Ungleichförmigkeit für treibenden und verzögernden Anker haben entgegengesetztes Vorzeichen. (Dies besagt, dass die Schwingungserregenden Ursachen beider Fälle in der Phase um 90 Grad gegeneinander versetzt sind.)

¹⁾ Vgl. Wichert, E. T. Z. 1915, Heft 2 und 3.

²⁾ Schweiz. Bauzeitung 1914, Band 63, Seite 156.

³⁾ Gemeint ist wohl: Interferenz.

⁴⁾ E. K. B. 1914, Seite 325 und 364.

2. Die Ungleichförmigkeit wächst verhältnisgleich mit dem Lagerspiel.
 3. Diese Ungleichförmigkeit der Uebertragung versetzt den Anker in *Dreh-schwingungen*, welche sich der Drehung der Anker überlagern.
 4. Die (erregten) Schwingungen haben ein Abheben der Kurbelzapfen von ihren Stangenlagern zur Folge mit darauffolgendem *Durcheilen* des Spiels und Zumeingriffkommen in die entgegengesetzte Seite des Lagers, also im bremsenden Sinne (Schüttelschwingungen).
 5. Ihre *Schwingungsdauern* nehmen ab mit zunehmenden Ausschlägen, bis zu einer ersten theoretischen Schüttelgrenze, in welcher die Ausschläge unendlich gross werden und nach deren Ueberschreitung die Schwingungen plötzlich abfallen.
 6. Im ganzen Gebiet unterhalb dieser Grenze sind immer resonanzähnliche Schwingungen möglich (d. h. solche, bei denen die Erregerfrequenz gleich der Eigenfrequenz ist, vgl. den Fall des elektromagnetischen Schwingungskreises mit eisenhaltiger Drosselspule). In der Nähe derselben wachsen sie sehr schnell an mit der Geschwindigkeit. Sie sind (da von der Dämpfung abgesehen wird) *Schwebungen* unterworfen.
 7. Ihre *Frequenz* unterhalb der ersten Schüttelgrenze ist gleich der doppelten Umdrehungszahl des Triebwerkes pro Sekunde.
 8. Ausser der ersten sind noch *unendlich viele* weitere theoretische *Schüttel-grenzen* vorhanden, in welchen die Ausschläge ebenfalls unendlich gross werden und durch welche der ganze Geschwindigkeitsbereich in *Schüttelzonen* eingeteilt wird. Sie liegen bei ganzen vielfachen Umdrehungszahlen derjenigen der ersten und nach ihrer Ueberschreitung tritt jedesmal ein plötzlicher Abfall der Schwingungen ein. Die Frequenz in den Schüttelgrenzen ist immer dieselbe und zwar bezogen auf die Umdrehungszahl des Triebwerkes $2(1/1 - 1/2 - 1/3 - 1/4 \dots 1/n)$ mal so gross als diese.
 9. Da mit zunehmendem Lagerspiel auch die Ungleichförmigkeit der Uebertragung wächst, (entspr. Punkt 3), *wachsen* die Ausschläge und damit die *Beanspruchungen*, bezogen auf gleiche Umdrehungszahlen verhältnisgleich *mit dem Lagerspiel*.
 10. Um bei einer bestimmten Umdrehungszahl die Schüttelschwingungen einzuleiten, ist ein bestimmter *Anfangsstoss* erforderlich.
 11. Bei *einmotorigen* Lokomotiven schwingt der Anker gegen den Lokomotivkörper. Die *Räder* bilden dabei eine *Rutschkupplung* und begrenzen die Beanspruchung des Triebwerkes. Bei Maschinen, bei denen *zwei Motoren* auf ein gemeinsames Triebwerk arbeiten. („Doppelmotoren“ oder solche, die auf ein gemeinsames Zahnrad arbeiten, zählen als ein Motor), können die Anker auch gegeneinander schwingen, so dass die Triebwerke bis zum Bruch beansprucht werden können.
 12. Durch *Erhöhung der Elastizität* des Triebwerkes werden die durch die Ungleichförmigkeit des Triebwerkes bedingten erregenden Impulse herabgesetzt, und es verringert sich die in der Zeiteinheit in Schwingungen umsetzbare Energie mit der 1,5 ten Potenz der Elastizität. Das Arbeiten einmotoriger Lokomotiven lässt sich dadurch verbessern und die Verwendung zweimotoriger wird dadurch erst ermöglicht.¹⁾
- Die Ableitung obiger Gesetze erfolgt, da die mathematische Analyse versagt, durch Diskussion *zeichnerisch* ermittelter Kurven erzwungener Schwingungen. Der Ermittlung zugrundegelegt ist eine Kurvenschar des Drehmomentes in Abhängigkeit von der Vor- bzw. Nacheilung der treibenden Kurbeln und der Kurbelstellung, welche aus denselben Gleichungen entsteht wie sie von l'Hoest für die *statischen*, zwischen zwei gekuppelten Triebbradsätzen geltenden Beanspruchungen aufgestellt sind.²⁾ Die bereits erwähnten Aufnahmen von Schüttelschwingungen an fahrenden Lokomotiven haben eine recht gute Bestätigung dieser damals aufgestellten Gesetze ergeben.³⁾

¹⁾ Unabhängig vom Verfasser hat Buchli dieses Mittel experimentell versucht und vorgeschlagen. Vgl. E.T.Z. 1914, Seite 612 und 923, sowie 1915 Seite 94.

²⁾ l'Hoest „Note sur le fonctionnement des bielles d'accouplement“, Bulletin de l'association du congrès international des chemins de fer, 1912, No. 9.

³⁾ Vergl. auch den Bericht über meinen Vortrag: „Ueber Schüttelschwingungen bei elektrischen Lokomotiven mit Parallelkurbelgetriebe“ E.T.Z. 1920, Seite 976.

3. Kummer: „Ueber zusätzliche Triebwerksbeanspruchung durch Lagerspiel bei Kurbelgetrieben elektrischer Lokomotiven“¹⁾.

In diesem Aufsatz berichtet Kummer bruchstückweise über die erwähnte Arbeit Budhlis und über meine unter 2. besprochene.

Im Gegensatz zu meiner Behauptung, dass es ausgeschlossen sei, die Schwingungsform der bei den Schüttelerscheinungen der Lokomotiven auftretenden Schwankungen *analytisch* zu bestimmen, glaubt Kummer eine einfache Lösung angeben zu können, indem er als Ersatz für die durch das Lagerspiel bewirkte Schwankung des Drehmomentes eine mittlere, bei allen vorkommenden Voreilwinkeln der treibenden Kurbeln gleichbleibende Schwankung einführt. Er erhält so, unter weiterer vereinfachender Annahme einer zeitlich gleichbleibenden Triebwerkselastizität, ausser den unter 1. erwähnten, noch weitere Schwingungsmöglichkeiten, die er in den Schüttelzonen der Lokomotiven miteinander ebenfalls interferieren lässt.

Als Mittel zur Beseitigung der störenden Erscheinungen werden in diesem Aufsatz ebenfalls elastische Zwischenglieder empfohlen, „welchen praktisch bedeutsamen Schluss auch J. Buchli und A. Wichert aus ihren Betrachtungen ziehen konnten“.

Das in meiner Arbeit als besonders charakteristisch hingestellte *Einschwingen der Zapfen in das Spiel* wird von Kummer in diesem Aufsatz vollständig *übergangen*, ebensowenig werden die sich daraus ergebenden besonderen Gesetze der Schüttelschwingungen untersucht, und es scheint, als ob Kummer mit einer solchen Möglichkeit auch nicht gerechnet hat, denn anders ist der Ersatz der nach den l'Hoest'schen Formeln, sowohl mit dem Voreilwinkel, als auch des zeitlich (mit der Kurbelstellung) stark veränderlichen übertragenen Drehmomentes durch ein im Mittel gleichbleibend schwankendes Moment nicht zulässig. Beim Abheben der Zapfen wird nämlich überhaupt kein Moment übertragen, beim Eingriff der Kurbelzapfen in die Gegenseite der Schalen ist aber das Spiegelbild der für voreilende Motorwelle geltenden Drehmomentskurven massgebend²⁾. Ein solches Einschwingen in das Spiel tritt nun, wie die erwähnten Aufnahmen von Drehschwingungen der Anker fahrender Lokomotiven gezeigt haben, auch bei belasteten Motoren schon bei ganz geringer Umdrehungszahl des Triebwerkes ein, und zwar in ganz ähnlicher Weise, wie es in der unter 2 erwähnten Arbeit zeichnerisch ermittelt worden ist. *Die Voraussetzungen für die analytische Behandlung Kummers sind also falsch.* Die zeichnerisch in der unter 2. erwähnten Arbeit ermittelten Schwebungen sind dabei keineswegs, wie Kummer annimmt, durch Interferenz zweier erzwungener, harmonischer Schwingungen zu erklären, denn dann müsste die Dauer einer Schwingung im Verlaufe der Schwebung ungeändert bleiben, sie findet vielmehr ihre Erklärung darin, dass es sich hier um sogenannte pseudo-harmonische Schwingungen handelt³⁾, bei denen mit dem Ausschlag eine Veränderung der Schwingungsdauer und damit eine Phasenverschiebung zwischen Schwingung und periodischer Erregung eintritt.

4. Meissner: Ueber Schüttelerscheinungen in Systemen mit periodisch veränderlicher Elastizität.⁴⁾

Wie der Titel sagt, werden hierin die Schüttelerscheinungen einzig und allein auf die Veränderlichkeit der Elastizität mit der Zeit (bei Kurbelantrieben mit der Kurbelstellung) zurückgeführt und es wird mit Hilfe der Störungstheorie der Planetenberechnungen *analytisch exakt* in dieser hochinteressanten Arbeit nachgewiesen, dass durch diese Veränderlichkeit von den harmonischen Schwingungsgesetzen vollständig abweichende Verhältnisse entstehen, indem die Eigenschwingung nicht mehr

¹⁾ Schweiz. Bauzeitung 1914, Band 64, Seite 129.

²⁾ Vgl. auch meine Zuschrift E. T. Z. 1915, Seite 59.

³⁾ Vgl. Duffing: Erzwungene Schwingungen mit veränderlicher Eigenfrequenz usw. Sammlung Viehweg 1918, Hefte 41 und 42. Ferner meine Bemerkungen über „Einige Sonderfälle pseudo-harmonischer Schwingungen“, Sammelheft I des Ausschuss für techn. Mechanik des Berliner Bergwerkvereins deutscher Ingenieure.

⁴⁾ Schweiz. Bauzeitung 1918, Seite 95.

periodisch ist, sondern bis ins Unendliche anwachsen kann und dies innerhalb einer unendlich grossen Anzahl von sogenannten Instabilitätsgebieten mit Frequenzen gleich $4 (1/1, 1/2, 1/3 - 1/n)$ der Kurbeldrehzahl.

Ohne die Bedeutung dieser Arbeit, deren Ergebnisse viel Aehnlichkeit mit meinen unter 2. erwähnten zeichnerischen Untersuchungen haben, irgendwie erkennen zu wollen, möchte ich doch darauf hinweisen, dass es praktisch möglich gewesen ist, Lokomotiven durch genaueste Einstellung und peinlichste Vermeidung von Spiel in den Lagern zum schüttelfreien Lauf zu bringen, obwohl gerade die in Betracht kommenden Maschinen eine starke Veränderlichkeit der Triebwerkselastizität mit der Kurbelstellung aufwiesen. Es scheint darnach, als ob bei Lokomotiven mit Parallelkurbelgetriebe diese Veränderlichkeit doch nicht so gross ist, dass dadurch die beobachteten Schüttelerscheinungen erklärt werden könnten. Dabei ist allerdings zu berücksichtigen, dass u. U. die durch das Lagerspiel, welches in geringem Masse auch bei peinlichster Einstellung des Triebwerkes vorhanden ist, hervorgerufenen Ungleichförmigkeiten der Uebertragung durch die zeitlichen Schwankungen der Elastizität mehr oder minder ausgeglichen werden können, und es wäre denkbar, dass bei den erwähnten Lokomotiven bei theoretisch vollständiger Beseitigung des Spieles Schüttelerscheinungen auftreten, die dann lediglich auf die periodische Veränderlichkeit der Elastizität zurückzuführen wären. Anderseits lässt sich aber auch zeigen, dass bei dem Lagerspiel, wie es praktisch vorkommt, *die auf dasselbe zurückzuführenden Ungleichförmigkeiten der Uebertragung einen wesentlich grösseren Einfluss haben, als die Schwankungen der Elastizität.* Dafür spricht ja auch ohne weiteres die Tatsache, dass die Schüttelerscheinungen um so heftiger sind, je grösser das Spiel ist.

5. K. E. Müller: „Ueber Schüttelschwingungen des Kuppelstangenantriebes“.¹⁾

In dieser Arbeit ist angenommen, dass auch in Systemen mit Spiel die Veränderlichkeit der Elastizität die eigentliche Ursache für das Auftreten der Schüttelerscheinungen ist und der Vorgang wird so erklärt, dass *in den von Meissner ermittelten Instabilitätsgebieten* Schwingungen entstehen, welche trotz des Vorhandenseins eines Drehmomentes ein Abheben der Zapfen von den Schalen und *Ein-schwingen in das Spiel* unter Umständen bis zum Eingriff der Zapfen in die Gegenseite zur Folge haben. Die Abhängigkeit der Schwingungsdauer von der Schwingungsweite wird genauer untersucht. In welcher Weise diese Art Schwingungen unterhalten werden können, ist nicht nachgewiesen. Als Schwingungsmöglichkeiten werden solche mit vier-, drei- und einfacher Frequenz der Umdrehungszahl des Getriebes angegeben.

6. Couwenhoven: „Ueber Schüttelerscheinungen elektrischer Lokomotiven mit Kurbelantrieb“.²⁾

In dieser sehr gründlichen Arbeit wird als erregende Ursache der Schwingungen die gesamte Ungleichförmigkeit der Uebertragung des Triebwerkes zugrundegelegt, ob sie nun durch Veränderlichkeit der Elastizität oder durch Lagerspiel hervorgerufen ist, wobei – das ist der Verdienst Couwenhovens – zum ersten Male der Versuch gemacht ist, die Verhältnisse von Lokomotiven mit mehreren aneinandergelenkten Kuppelstangensystemen und dem dabei vorhandenen grossen Einfluss der Blindwellenverdrehung auf die Gesamtelastizität des Triebwerkes zu ermitteln. Aber auch Couwenhoven nimmt an, dass unter dem Einfluss des Motordrehmomentes ein Abheben der Zapfen von den Schalen zunächst nicht stattfindet; dies ist nach ihm erst der Fall, wenn Resonanz im Sinne harmonischer Schwingungen entsteht (also wie in Systemen ohne Spiel), zwischen Grundwelle oder einer Oberwelle der erregenden Kraft und der Eigenschwingung des Systems. *Das im «Resonanzfall»*

¹⁾ Schweiz. Bauzeitung 1919, Seite 141.

²⁾ Dissertation Zürich 1918.

stattfindende Einschwingen in das Spiel bezeichnet Couwenhoven als die eigentliche, auf der fahrenden Lokomotive empfundene Schüttelerscheinung. Die Möglichkeit, dass die Zapfen nach vollständigem Durchlaufen des Lagerspiels zum Eingriff in die Gegenseite der Schalen kommen können, wird nicht bestritten, jedoch als seltene Ausnahme hingestellt, die nur bei ganz kleinen Motordrehmomenten bestehen soll, wobei es sogar fraglich sei, ob diese kleinen Momente nicht schon durch die immer vorhandene Lagerreibung der Motoren überschritten würden. Die dem Einschwingen der Zapfen in das Spiel vorausgehenden kritischen Schwingungszahlen haben nach Couwenhoven die vierfache Frequenz der Umdrehungszahl bzw. ein Vielfaches davon.

Auch diese Erklärung des physikalischen Vorganges und die daraus gefolgte Frequenz der möglichen Schwingungen wird nicht durch die Messungen an Lokomotiven bestätigt. Er dürfte sich in dieser Form auf Ausnahmefälle erstrecken, wie auf Lokomotiven mit zusätzlicher Federung.

Fassen wir nun die Ergebnisse zusammen, so ergibt sich nachstehende Tabelle:

Verhältnisse der Frequenz der erzwungenen Schwingungen zur Umdrehungszahl eines einfachen Kuppelstangenantriebes in den kritischen Geschwindigkeiten.

Autor	Veröffentlichung	Frequenz: Drehzahl
Wichert	E. K. B., 1914, H. 17	2. $\left(\frac{1}{1}, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \dots, \frac{1}{n}\right)$
Kummer	Schweiz. Bauztg. 1914, Bd. 64, S. 129	4-2-1
Meissner.	Schweiz. Bauzeitung 1918, S. 95	4. $\left(\frac{1}{1}, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \dots, \frac{1}{n}\right)$
Couwenhoven	Dissertation 1918	4. (1-2-3 . . . n)
Müller	Schweiz. Bauztg. 1919, S. 141 (Diss. 1918)	4-2-1

Man erkennt: *Nicht zwei Autoren stimmen miteinander bezüglich dieses wichtigen Kennzeichens der Schüttelschwingungen überein!*

Die mehrfach erwähnten Schwingungsaufnahmen an fahrenden Lokomotiven haben indessen einwandfrei gezeigt, dass die an erster Stelle stehende Reihe auf Richtigkeit beruht. Die Meissner'sche Reihe kommt dieser am nächsten, denn nur das erste Glied ist hierin neu. Nach meiner Ansicht hat dieses übrigens auch bei Berücksichtigung lediglich einer zeitlichen Veränderlichkeit der Elastizität nur Geltung, wenn die Nullage des Systems durch einseitige Belastung aus der Symmetrielage verschoben wird.

Es kann nunmehr dem Leser überlassen bleiben, sich auch ein Urteil über die im gleichnamigen Aufsatz von Kummer, Heft 9, Jahrgang 1920, dieser Zeitschrift zu findende Bemerkung zu bilden, wonach das Problem auf Grund seiner Untersuchungen im Wesentlichen als gelöst gelten kann. Er möge versuchen, über das Wesen der Schüttelschwingungen (die Ungleichförmigkeit der Uebertragung als erregende Ursache, die Veränderlichkeit der Eigenfrequenz wegen des Spieldurchlaufs und das Vorhandensein unendlich vieler „kritischer Geschwindigkeiten“ in der genannten, durch Messung bestätigten Reihe) und über die Mittel zur Beseitigung derselben in den Arbeiten von Kummer etwas bis dahin Neues zu finden.

Literatur.

Elektrische Kraftübertragung, von Herbert Kyser.

I. Band: Die Motoren, Umformer und Transformatoren. — 2. Auflage. Verlag: Springer, Berlin. Preis Mk. 50.—.

Der erste Band des Kyser'schen Buches ist eben in 2. Auflage¹⁾ erschienen, nachdem die erste

¹⁾ Siehe Besprechung der ersten Auflage dieses Bandes, Bulletin 1913, Seite 138.

Auflage schon lange vergriffen war. Der Verfasser stellt sich die Aufgabe, den Leser über das gesamte Gebiet der elektrischen Energieerzeugung, Übertragung, Umformung und Umwandlung in andere Energieformen einzuführen. Er geht aber von den Eigenschaften der Stromverbraucher aus, die ja ihrerseits in vielen Fällen diejenigen der Umformeranlagen, in weniger ausgeprägtem Masse