

<b>Zeitschrift:</b>	Bulletin des Schweizerischen Elektrotechnischen Vereins
<b>Herausgeber:</b>	Schweizerischer Elektrotechnischer Verein ; Verband Schweizerischer Elektrizitätswerke
<b>Band:</b>	23 (1932)
<b>Heft:</b>	13
<b>Rubrik:</b>	Mitteilungen SEV

### **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

### **Conditions d'utilisation**

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

### **Terms of use**

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

**Download PDF:** 16.02.2026

**ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>**

Betriebsverhältnisse einer Wärmeleitungskochplatte bei verschiedenen Regelstufen. Tabelle IV.

Regel-Stufe	Wirkliche Aufnahme W	$\eta_T$ %	$A_h$ Wh	$\eta_{Tr}$ %	$A_{hr}$ Wh	Temperatur <sup>1)</sup> t °C
3	1372	70	412	76	332	187
2	780	69	242	79	162	181
1	322	52	155	77	75	101

<sup>1)</sup> Die Temperatur wurde an 3 um 120° verteilten Stellen des Plattenumfangs mit Hilfe von Thermoelementen je zehnmal gemessen und aus den 30 Messungen jeweils das arithmetische Mittel gezogen. Siehe auch die Temperaturmessungen in E. u. M. 1930, No. 25, S. 616.

sches Kochen muss daher die Forderung, die kleinste Regelstufe so niedrig, als praktisch möglich zu bemessen, immer wieder wiederholt werden<sup>7)</sup>.

In Tab. IV fällt auf, dass bei Regelstufe 2, 780 W, der günstigste Wert für  $\eta_{Tr}$  ermittelt wurde. Dies ist kein Zufall, denn bei vielen Kochgeräten verschiedener Herkunft wurde die Nennaufnahme zwischen 600 und 800 W gewählt, weil sich (bisher nur praktisch-empirisch) herausgestellt hat, dass

<sup>7)</sup> Bull. SEV 1929, S. 452, und 1930, S. 267; E. u. M. 1930, S. 616.

diesem Bereich die wirtschaftlichsten thermischen Eigenschaften zukommen. Die Temperatur der Kochplatte hat, wie aus Tab. IV ersichtlich, auf die Verluste innerhalb des untersuchten Bereiches keinen direkten Einfluss.

Vergleicht man weiter die vorausberechneten Ziffern der Tab. II mit den in Tab. IV gegebenen experimentell gefundenen Werten, so ergibt sich auch da gute Uebereinstimmung: Zieht man zum Vergleich mit der geprüften Kochplatte die in Tab. II nächstpassende vorausberechnete Platte heran, so ist dies die 1200-W-Platte von  $\eta_T = 80\%$  und 150 Wh Kapazität. Bei dieser Platte ist die kleinste Regelstufe mit 118 W vorausberechnet, der Fabrikant hat sie mit 322 W ausgestattet. In Tab. IV wurde der wirkliche Stundenverlust der kleinsten Regelstufe experimentell mit 75 Wh gefunden; die vorausberechnete kleinste Regelstufe ist daher, wenn sie mit 118 W bemessen ist, immer noch mit 56 % Sicherheit berechnet; sie brauchte also kaum halb so gross zu sein, als sie von der Fabrik gebaut wurde. Die Reserve von 56 % für unebenes Gefäss, elektrische und thermischen Spannungsschwankungen usw. reicht sicher aus; die praktische Brauchbarkeit der entwickelten Formeln erscheint somit auch da gegeben.

## Technische Mitteilungen. — Communications de nature technique.

### Der Bau eines Wechselstromzusatznetzes zum Gleichstromnetz der Compagnie Parisienne de Distribution d'Electricité (CPDE)<sup>1)</sup>.

621.316.13(44)

#### 1. Gegenwärtige Verhältnisse.

Die Niederspannungsversorgung des Zentrums und der Nordwestperipherie von Paris geschah bis 1925 ausschliesslich mit **Gleichstrom**, zum Teil mittels Dreileiterystem 2·115 V mit geerdetem Mittelleiter, zum Teil mittels gegen Erde völlig isoliertem Fünfleiterystem 4·115 V. Die Regulierung des 5-Leitersystems bereitet grosse Schwierigkeiten und bei Erd- und Kurzschlüssen treten darin schwere Störungen in der gleichmässigen Verteilung der Spannung auf alle vier Kreise auf. Von 1925 an suchte man die zunehmende Ueberlastung dieses Netzes dadurch einzudämmen, dass man grössere Häuserblocks über kleine Transformatorenstationen direkt an das 12 000-V-Wechselstromnetz der Stadt Paris anschloss und vom Gleichstromnetz wegnahm. In dieser Weise wurden insgesamt etwa 200 Stationen mit einer Gesamtleistung von 24 500 kVA eingerichtet, was aber auf die Länge nur ein Notbehelf sein konnte, da es immer schwieriger wurde, Häuserblocks zu finden, die sich für einen derartigen Anschluss eigneten.

#### 2. Bau eines Wechselstromnetzes. Systemwahl.

Das starke weitere Anwachsen der Gleichstromleistung in den letzten Jahren (Spitzenleistung 1925: 95 000 kW; 1930: 110 000 kW) erforderte schliesslich eine endgültige Lösung. An eine Erweiterung der bestehenden Umformerwerke und Anpassung der Gleichstromversorgung an den vermehrten Leistungsbedarf war bei den hohen Bodenpreisen innerhalb von Paris nicht zu denken, ebenso wenig kam eine völlige Aufhebung der Gleichstromversorgung in Betracht, da sie eine gänzliche Entwertung der vorhandenen Umformungs- und Verteilanlagen mit sich gebracht hätte. Es kam also nur die Ueberlagerung eines Wechselstromnetzes über das bestehende Gleichstromnetz in Frage, an welches sukzessive alle bisherigen Anschlüsse des 5-Leiter-Gleichstromnetzes umzulegen sind, die fast ausschliesslich zu Beleuchtungs-

zwecken dienen. Das so freiwerdende 5-Leiter-Gleichstromnetz wird dann später als 2·230-V-Dreileiternetz weiterbetrieben.

Für das Wechselstromnetz wurde das Zweiphasensystem mit verkettenen und an geerdeten Mittelleiter angeschlossenen Phasenmitteln (also eigentlich ein 5-Leiter-Vierphasensystem) mit 4·115 V gewählt. Dadurch ist Systemgleichheit mit den Netzen der Ost- und Südostperipherie erreicht, von welchen sich das neue nur in der Einheitsleistung der Transformatorenstationen, der Verwendung völlig gekapselten Schaltmaterials und grösserer Sicherheit in der Hochspannungsspeisung unterscheidet.

#### 3. Einheitsleistung und Einheitsquerschnitt.

Vorstudien über die wirtschaftlichste Anlage des Netzes ergaben eine Einheitsleistung der Transformatorenstationen von 500 kVA (davon normal ausgenutzt 375 kVA), bei einem Aktionsradius der Stationen von 350 m und einem Leiterquerschnitt der 8 je von einer Station ausgehenden Niederspannungsverteilkabel von 65 mm<sup>2</sup>. Mit Rücksicht auf die Ueberlastung der Kabel bei gegenseitiger Aushilfe bei Störung einer Station wurde der Kabelquerschnitt jedoch auf 100 mm<sup>2</sup> hinaufgesetzt, was gegenüber 65 mm<sup>2</sup> keine wesentlichen Mehrkosten mit sich bringt, die Sicherheit aber vergrössert und die Spannungsregelung erleichtert. Das Ergebnis der Voruntersuchungen rechtfertigte die Wahl einer einzigen Einheitsstation und eines einzigen Einheitsquerschnitts, denn es ergab sich, dass beide mit der Verbrauchsichte im Netz nur wenig schwanken. Späteren Leistungssteigerungen kann durch Einrichtung weiterer Einheitsstationen entsprochen werden, die mittels kurzer Leitungen ans Netz angeschlossen werden können.

#### 4. Netzaufteilung und Speisung.

Das Zusatznetz ist in grosse Speisebezirke aufgelöst, deren jeder vorläufig durch vier 12 000-V-Zweiphasenkabel von 75 mm<sup>2</sup> an ein Speisenzentrum angeschlossen ist. Bei diesem Querschnitt ergibt sich einerseits eine gewisse Beschränkung der Zahl der verlegten Kabel, ohne dass andererseits eine zu grosse Zahl Transformatorenstationen an ein Kabel angeschlossen werden müssen, was bei Kabeldefekten nachteilig wäre.

<sup>1)</sup> L. Astier, RGE, vom 23. Januar 1932.

Zur Steigerung der Sicherheit ist jede Station an zwei Speisekabel angeschlossen, und die zu verschiedenen Speisekabeln gehörigen Stationen, deren Niederspannungsnetze untereinander eng vermascht sind, sind räumlich untereinander verschachtelt. Der Strom der 12 000-V-Speisekabel wird durch in den Speisezentren untergebrachte Drosselspulen auf 5000 A begrenzt, was eine bedeutende Verbilligung und eine Verminderung des Raumbedarfs der Transformatorenstationen mit sich bringt.

#### 5. Spannungsregelung.

Die Konzessionsbedingungen der CPDE legen eine Spannung von  $115 \pm 5\%$  V fest. Um diese Spannungstoleranz

auch nach oben voll ausnützen zu können, ist die Aufstellung von Reguliertransformatoren in den Speisezentren geplant, da die Kraftwerke selber diese Regulierung nicht übernehmen können. Die Leistung der Speisezentren wird in Abschnitte von 20 000 kVA unterteilt und je für diese Leistung ein Serientransformator aufgestellt, der von einem an der unregelten Spannung liegenden Stufentransformator erregt wird. Dadurch wird zur Zeit der Leistungsspitzen die Spannung der den Stationen zunächst gelegenen Verbraucher heraufgesetzt und die der entfernteren innerhalb zulässiger Grenzen gehalten.

E. Calame.

## Wirtschaftliche Mitteilungen. — Communications de nature économique.

### Kochgasverbrauch von 70 Haushaltungen einer kleineren aargauischen Stadt im Jahre 1930.

662,76

Im Bull. SEV 1928, Nr. 15, habe ich versucht, anhand von Gas- und Stromverbrauchszahlen in der Küche das Äquivalenzverhältnis zwischen Gas und Elektrizität abzuklären. Ich benutzte dazu Erhebungen über den Gasverbrauch in verschiedenen schweizerischen Ortschaften, darunter auch der Ortschaft B. Die Untersuchung erstreckte sich damals auf 239 Familien. Infolge einer Kontroverse, die sich an jene Erhebungen anschloss, sah sich der Leiter des im Be- tracht kommenden Gaswerkes veranlasst, eine neue Erhebung zu veranstalten. Diese wurde mit aller denkbaren Sorgfalt durchgeführt. Es wurden nur solche Verbraucher in die Statistik einbezogen, die das Gas ausschliesslich zu Kochzwecken benutzten und auch über keine andere Kochgelegenheit verfügen. Der Verbrauch wurde auf die Sommer- und Wintermonate aufgeteilt. Die so erhaltenen Zahlen können somit als absolut zuverlässig gelten. Es wurden drei Kategorien von Verbrauchern unterschieden:

- A. Selbständige Erwerber und leitende Personen,
- B. Angestellte und fixbesoldete Personen,
- C. Lohnarbeiter (Handwerker, Arbeitnehmer).

Ich gebe im folgenden eine Zusammenstellung der Ergebnisse der Erhebungen:

			Kategorie A			Kategorie B			Kategorie C		
			Personenzahl	Winter m <sup>3</sup>	Sommer m <sup>3</sup>	Total m <sup>3</sup>	Personenzahl	Winter m <sup>3</sup>	Sommer m <sup>3</sup>	Total m <sup>3</sup>	Personenzahl
Anzahl der Familien			16	26	28						
Personenzahl			63	82	100						
Mittlere Personenzahl der Familien			3,9	3,15	3,6						
Konsum: Winter			3933	5005	5578						
Sommer			3835	4735	5177						
Total			7768	9740	10755						
Mittlerer monatlicher Verbrauch											
pro Familie			m <sup>3</sup>	33,7	31,2	31,7					
Mittlerer Verbrauch pro Kopf											
und Tag			m <sup>3</sup>	0,337	0,325	0,294					

Das Gas ist reines Steinkohlengas mit einem unteren effektiven Heizwert von ca. 4600 kcal/m<sup>3</sup>.

#### Zusammenstellung.

Familien- Mitglieder	Anzahl Familien	Personen- Zahl	Jahreskonsum			Konsum pro Monat Mittel m <sup>3</sup>	Konsum pro Person und Tag m <sup>3</sup>
			Winter m <sup>3</sup>	Sommer m <sup>3</sup>	Total m <sup>3</sup>		
1	2	2	152	135	287	12,0	0,395
2	14	28	2437	2357	4794	28,5	0,465
3	23	69	4389	4088	8477	30,6	0,338
4	17	68	3720	3512	7232	35,0	0,288
5	7	35	1963	1870	3833	45,0	0,297
6	6	36	1615	1555	3170	43,0	0,243
7	1	7	240	230	470	39,0	0,184
Total	70	245	14516	13747	28263		

Mittlerer monatlicher Verbrauch pro Familie  
von im Mittel 3,5 Personen . . . . . 33,5 m<sup>3</sup>  
Mittlerer Verbrauch pro Kopf und Tag : : 0,315 m<sup>3</sup>

Diese Schlusszahlen stimmen beinahe vollständig mit den von mir im Bull. SEV 1928, Nr. 15, publizierten Zahlen für die Ortschaft B überein. Die Beanstandung war also unberechtigt.

Der untere nicht korrigierte Heizwert des Gases der Ortschaft B (Reines Steinkohlengas) beträgt 4600 kcal/m<sup>3</sup>, der untere Heizwert des Schweizer Normalgases aber nur 4000 bis 4100 kcal/m<sup>3</sup>. Somit müsste man obige Verbrauchszahlen mit dem Faktor  $\frac{4600}{4100} = 1,12$  multiplizieren, um auf den

Normalgasverbrauch zu kommen. Die Gasindustrie ist über den Einfluss der Verwendung von Mischgas an Stelle von reinem Steinkohlengas auf den Gasverbrauch nicht einig; rechnen wir zur Sicherheit nur mit dem Faktor 1,06 statt 1,12, dann erhalten wir folgende *ausgeglichene* Zahlen:

*Mittlerer ausgeglichener Gas konsum für den Kochherd* (kein Warmwasserapparat vorhanden). Normalgas mit einem unteren Heizwert von 4000 bis 4100 kcal/m<sup>3</sup>.

Zahl d. Personen pro Familie	2	3	4	5	6
Mittl. Konsum pro Monat m <sup>3</sup>	29	33	37	41	45
Mittlerer Konsum pro Person und Tag m <sup>3</sup>	0,480	0,360	0,300	0,270	0,250

Für eine Familie von 3 bis 4 Personen beträgt der mittlere Stromkonsum pro Person und Tag ca. 1 kWh. Somit wird die Verhältniszahl von Gas zu Strom von 1 m<sup>3</sup> Gas ~ 3 kWh neuerdings bestätigt.

Ing. A. Härry.

### Werbeaktion der Bernischen Kraftwerke A.-G., Bern.

659 (494)

Die Bernischen Kraftwerke A.-G., Bern, führen vom 25. Mai bis zum 31. Oktober dieses Jahres eine grossangelegte Werbeaktion durch, während deren Dauer Spezialvergünstigungen auf die Normalpreise der Geräte (Kochherde, Heisswasserspeicher, Futterkochkessel) gewährt und gewisse Energiemengen kostenlos abgegeben werden. Diese Aktion wird durch Verabreichung einer illustrierten Broschüre unterstützt, welche verschiedene für die Kundschaft nützliche Angaben über Beschaffenheit, Energieverbrauch und -Kosten, Wahl und Preis der verschiedenen Apparate enthält.

Diese Broschüre dürfte auch die übrigen Elektrizitätswerke interessieren.

#### Zollerhöhung auf Porzellanisolatoren.

337(494)

Zollerhöhungen und Kontingentierungen sind an der Tagesordnung. Trotz energischen Widerstandes seitens des Sekretariates des VSE ist der Zollansatz auf montierten Isolatoren, Zollposition 952, von Fr. 15.— auf Fr. 20.— pro 100 kg erhöht worden. Anderseits sind von der Zollposition 679 mit einem Ansatz von früher Fr. 1,50 pro 100 kg die Glockenisolatoren, deren Stückgewicht mehr als 0,5 kg beträgt, abgetrennt und mit einem Zollansatz von Fr. 15.— pro 100 kg belastet worden. Diese bilden nun eine besondere Zollposition 679 a, während für die andern Porzellanisolatoren, die nun die Zollposition 679 b bilden, der alte Zoll von Fr. 1,50 pro 100 kg unverändert gelassen worden ist.

Die Konstituierung der Zollposition 679 a, die auf Drängen der Porzellanfabrik Langenthal vorgenommen wurde, bildet für die Elektrizitätswerke eine empfindliche Belastung, von der voraussichtlich nur die eidgenössische Kasse einen wesentlichen Vorteil ziehen wird. *O. Gt.*

**Unverbindliche mittlere Marktpreise  
je am 15. eines Monats.**  
**Prix moyens (sans garantie) le 15 du mois.**

		Juni Juin	Vormonat Mois précédent	Vorjahr Année précédente
Kupfer (Wire bars) .	1st./1016 kg	31/10	35/—	39/—
Cuivre (Wire bars) .	1st./1016 kg	115/17/6	126/5	109/—
Banka-Zinn . . .	1st./1016 kg	11/15	13/—	11/10
Etain (Banka) . . .	1st./1016 kg	9/13/9	11/13/9	11/10
Zink — Zinc . . .	1st./1016 kg	58.—	65.—	85.—
Blei — Plomb . . .	1st./1016 kg	72.50	72.50	95.—
Formeisen . . .	Sehw. Fr./t			
Fers profilés . . .	Sehw. Fr./t			
Stabeisen . . .	Sehw. Fr./t			
Fers barres . . .	Sehw. Fr./t			
Ruhrnukohlen				
Charbon de la Ruhr	II/50	38.—	38.—	45.10
Saarnukohlen				
Charbon de la Saar	I/50	38.—	38.—	41.—
Belg. Anthrazit . .	Sehw. Fr./t	64.—	64.—	70.50
Anthracite belge . .	Sehw. Fr./t			
Unionbrikets . .	Sehw. Fr./t	40.—	40.—	42.50
Briquettes (Union) .	Sehw. Fr./t			
Dieselmotorenöl (bei Bezug in Zisternen)	Sehw. Fr./t	54.—	63.—	77.50
Huile p. moteurs Diesel (en wagon-citerne)	Sehw. Fr./t			
Benzin } (0,720) .	Sehw. Fr./t	130.—	130.—	145.—
Rohgummi . . .	sh/lb	0/1 <sup>3</sup> / <sub>4</sub>	0/2	0/2 <sup>7</sup> / <sub>8</sub>
Caoutchouc brut . .	sh/lb			
Indexziffer des Eidg. Arbeitsamtes (pro 1914 = 100).		140	142	154
Nombre index de l'office fédéral (pour 1914 = 100)				

Bei den Angaben in engl. Währung verstehen sich die Preise f. o. b. London, bei denjenigen in Schweizerwährung franco Schweizergrenze (unverzollt).

Les Prix exprimés en valeurs anglaises s'entendent f. o. b. Londres, ceux exprimés en francs suisses, franco frontière (sans frais de douane).

**Baubeginn des Etzelwerkes.**

621.311.21(494)

Der Verwaltungsrat der Etzelwerk A.-G. hat am 18. Juni d. J. unter dem Vorsitz seines Präsidenten, alt Bundesrat Dr. Haab, beschlossen, mit dem Bau des Etzelwerkes sofort zu beginnen, in der Meinung, dass das Werk auf den Herbst 1936 zu vollenden sei. Im Anschluss daran hat der Verwaltungsrat die Vergebung der Lieferung der Turbinen, Generatoren und Transformatoren im Kostenbetrage von rund 4,3 Millionen Fr. an verschiedene schweizerische Firmen beschlossen, nämlich:

die Turbinen an die Arbeitsgemeinschaft Escher Wyss Maschinenfabriken A.-G., Zürich, und Theodor Bell & Cie. A.-G., Kriens;

die Einphasengeneratoren an die A.-G. Brown, Boveri & Cie., Baden;  
die Drehstromgeneratoren an die Maschinenfabrik Oerlikon;  
die Einphasentransformatoren an die S. A. des Ateliers de Sécheron, Genf, und  
die Drehstromtransformatoren an die Maschinenfabrik Oerlikon.

Der Verwaltungsrat hat sich zu diesem Vorgehen entschlossen, nachdem die Behörden des Bundes und der interessierten Kantone mit Rücksicht auf die Arbeitslosigkeit den baldigen Baubeginn wünschten und sich zu angemessenen Beiträgen und Zugeständnissen bereit erklärt.

**Aus den Geschäftsberichten bedeutenderer schweizerischer Elektrizitätswerke.**

**Elektrizitätswerke des Kantons Zürich, für den Zeitraum vom 1. Juli 1930 bis 30. Sept. 1931.**

Der Energieumsatz für diese 15 Monate umfassende Periode hat  $237 \cdot 10^6$  kWh betragen, gegenüber  $194,6 \cdot 10^6$  kWh in den 12 vorher verflossenen Monaten. Zehn Prozent der verkauften Energie sind in den eigenen Anlagen erzeugt, die übrigen 90 % von den NOK bezogen worden.

Der Anschlusswert in den eigenen Verteilanlagen und denjenigen der Wiederverkäufer ist gestiegen:

in den Lichtenanlagen . . . . . von 49 461 auf 51 155 kW  
in den Kraftanlagen . . . . . von 151 566 auf 155 608 kW  
in den Wärmeanlagen . . . . . von 147 985 auf 158 998 kW

Die Maximalbelastung erreichte 44 200 kW, gegenüber 47 500 im Vorjahr. Fr.

Die Betriebseinnahmen betragen . . . . . 16 703 429  
das Erträgnis der NOK-Aktien . . . . . 634 525

In den Betriebsausgaben figurieren:

Die Passivzinsen mit . . . . . 1 882 383

Der Energieankauf mit . . . . . 7 979 720

Die Ausgaben für Betrieb und Unterhalt mit . . . . . 4 893 931

Die verschiedenen Abschreibungen und Einlagen

in den Erneuerungs- und Reservefonds . . . . . 2 569 109

Die den EKZ gehörenden Stromerzeugungs- und Verteilanlagen stehen mit Fr. 17 905 637 zu Buch, das Warenkonto mit Fr. 1 133 797, die Beteiligung bei den NOK mit Fr. 11 920 800. Das einbezahlte Aktienkapital beträgt Fr.  $30 \cdot 10^6$ .

**Kraftwerke Brusio A.-G., Poschiavo, pro 1931.**

Auch im verflossenen Jahre waren die Absatzverhältnisse nicht sehr günstig und es konnte nicht die ganze Produktionsmöglichkeit verwertet werden.

Die Einnahmen aus dem Energieverkaufe beliefen sich auf Fr. 3 350 674.

Die Ausgaben betragen: Fr.

Passivzinsen . . . . . 599 138

Konzessionsgebühren und fiskalische Lasten . . . . . 331 815

Versicherungen und Diverses . . . . . 310 441

Unterhalt, Reparaturen und Betriebsmaterial . . . . . 398 686

Verwaltung, Direktion und Personal . . . . . 351 456

Abschreibungen . . . . . 750 000

Dividende (7 %) . . . . . 525 000

Das Aktienkapital beträgt Fr.  $7,5 \cdot 10^6$ , das Obligationenkapital Fr.  $10,72 \cdot 10^6$ .

**Elektra Birseck, Münchenstein, pro 1931.**

Der Energieverbrauch war angenähert derselbe wie im Vorjahr. Er betrug  $52,7 \cdot 10^6$  kWh, wovon  $1,2 \cdot 10^6$  durch die eigene Wasserkraftanlage produziert, der Rest wurde aus den Werken von Wangen, Augst und Gösgen bezogen.

Zufolge der Tarifermässigungen sind die Einnahmen aus dem Energieverkauf zurückgegangen. Fr.

Sie betragen . . . . . 2 965 462

Die Einnahmen aus dem Installationsgeschäft betragen . . . . . 44 595

Die Aktivzinsen betragen . . . . . 109 764

Die Ausgaben betragen für den Betrieb (in der Hauptsache Energieankauf) . . . . .	Fr. 1 840 459
für Unkosten, Unterhalt und Reparaturen . . . . .	347 013
für Abschreibungen . . . . .	778 653
für Rückstellungen und Einlagen in den Reserve- fonds . . . . .	141 252
zu Vergabungen wurden verwendet . . . . .	12 580

Die gesamten Anlagen sind vollständig abgeschrieben.  
Die Materialvorräte figurieren als Aktivposten für Fr. 272 069,  
die Wertschriften und Beteiligungen mit Fr. 4,56 · 10<sup>6</sup>.

#### Elektrizitätswerk des Kantons Schaffhausen, pro 1931.

Infolge der Wirtschaftskrise ist der Energieabsatz von  $53 \cdot 10^6$  kWh auf  $44 \cdot 10^6$  zurückgegangen.

Die Maximalbelastung hat 12 910 kW betragen.

Die Bruttoeinnahmen aus dem Energiebezug betragen Fr. 2 777 402, die Ausgaben für die bezogene Energie Franken 1 823 815.

Die Gewinn- und Verlustrechnung weist folgende Ein- nahmen auf:	Fr.
Aus dem Energieverkauf . . . . .	953 687
Aus der Energievermittlung . . . . .	44 850
Aus dem Installationswesen und dem Verkauf von Apparaten . . . . .	9 182
Miet- und Pachtzins . . . . .	9 359
Uebrige Aktivzinsen . . . . .	20 333

Unter den Ausgaben figurieren:	Fr.
Kosten für Verwaltung, Betrieb und Unterhalt (inkl. Einlagen in die Pensionskasse und Anschaffungen von Werkzeug und Mobiliar) . . . . .	561 495
Die Abschreibungen mit . . . . .	188 841
Die Einlagen in verschiedene Fonds . . . . .	190 000
Ein Beitrag in die Staatskasse . . . . .	100 000
Die gesamten Verteilanlagen stehen Ende 1931 noch mit Fr. 162 007.— zu Buch.	—

#### Licht- und Wasserwerke Chur, pro 1931.

Die im Berichtsjahr abgegebene Energie betrug  $16,88 \cdot 10^6$  kWh, von welchen Chur  $6,98 \cdot 10^6$  kWh beanspruchte, während der Rest an Davos, an Arosa, ins Schanfigg, an Zürich und die Chur-Arosa-Bahn abgegeben wurde. Vom Elektrizitätswerk Zürich sind  $0,777 \cdot 10^6$  kWh bezogen worden, so dass die Energieerzeugung der beiden Zentralen Luen und Sand  $16,10 \cdot 10^6$  kWh betragen hat.

Die Einnahmen betragen (wovon Fr. 185 177 aus Fr.  
dem Installationswesen) . . . . . 1 384 821

Die Ausgaben setzten sich zusammen aus:

Fremdstrombezug . . . . .	60 001
Installationswesen . . . . .	177 989
Verzinsung des Anlagekapitals . . . . .	231 367
Betrieb, Unterhalt und Generalunkosten . . . . .	276 947
Amortisation u. Einlage in den Erneuerungsfonds	125 600

Der Einnahmenüberschuss zugunsten der Stadtkasse beträgt Fr. 519 610, wobei zu bemerken ist, dass die Stadt ausserdem die öffentliche Beleuchtung gratis erhält.

#### Miscellanea.

**Verband der Beleuchtungskörper-Industrie.** Wie wir vernehmen, gründeten kürzlich elf schweizerische Firmen der Beleuchtungskörperbranche den *Verband der Beleuchtungskörper-Industrie* (VBI), mit Sitz in Zürich. Zweck dieses Verbandes ist die Regelung der Interessen der Mitglieder unter sich und deren Wahrung nach aussen. Präsident dieses neuen Verbandes ist R. Comte, Direktor der Bronzewarenfabrik A.-G. Turgi; die Briefadresse lautet: VBI Dir. BAG Turgi.

**Die Jahresversammlung des schweiz. Vereins von Gas- und Wasserfachmännern 1932** wird vom 10. bis 12. September in Luzern abgehalten werden.

**Aus dem Geschäftsbericht des Schweizerischen Ingenieur- und Architektenvereins (SIA) pro 1931.** Der SIA verlor im Berichtsjahr 28 Mitglieder durch den Tod, worunter

5 emeritierte Mitglieder. Die Mitgliederzahl ist von 2035 auf 2105 gestiegen.

Das *Central-Comité* hielt 6 Sitzungen ab. Behandelt wurde der Titelschutz, eine Wegleitung zur Ausarbeitung von Expertisen und die Einsetzung von Schiedsgerichten durch den SIA, Verstösse gegen Wettbewerbsnormen, ein Merkblatt zu den Honorarnormen, die Herausgabe von Gratisbroschüren seitens Architekten und Firmen; ferner wurden Kommissionen bestellt für die Revision der Honorarnormen für Architekten (Nr. 102) und Ingenieure (Nr. 103) und zur Aufstellung einer Honorarordnung für Maschineningenieurwesen.

**Der Jahresbericht 1931 des Schweizerischen Technikerverbandes** ist soeben erschienen. Wie üblich gibt er ein umfassendes, treffliches Bild der wirtschaftlichen Lage des Technikerstandes und der vielseitigen Tätigkeit des Verbandes.

#### Literatur. — Bibliographie.

621.383

Nr. 517

**Lichtelektrische Zellen und ihre Anwendung.** Von Dr. H. Simon und Dr. R. Suhrmann. 373 S.,  $14,5 \times 22$  cm, 295 Fig. Verlag: Julius Springer, Berlin, 1932. Preis RM. 33.—; geb. RM. 34.20.

Aus einfachen, physikalisch gründlich durchforschten Vorgängen auf lichtelektrischem Gebiet hat sich inner wenigen Jahren eine eigentliche Technik der Photozelle entwickelt, deren gegenwärtiger Stand aus dem vorliegenden Buch hervorgeht.

Die drei wesentlich verschiedenen Vorgänge: Der innere, der äussere und der Sperrschiess-Photoeffekt werden zuerst theoretisch und experimentell leicht verständlich erklärt, und die Ergebnisse ihrer quantitativen Untersuchung für technische Zwecke zusammengefasst. Ueber die Materialien und Fabrikationsverfahren zur Herstellung der Zellen und über die jetzt im Handel erhältlichen Fabrikate wird Aufschluss gegeben. Vorzüglich schematisierte Aufbauskizzen erläutern ihre Konstruktion: auf die technischen Schwierigkeiten bei der industriellen Herstellung wird hingewiesen.

Mehr für die Zwecke des Physikers bestimmt sind die Kapitel über die messtechnische Untersuchung der Zellen,

sowie die Erzeugung und Messung des zur Untersuchung notwendigen Lichts. Die hierfür benützten Schaltungen und Messgeräte sind so ausführlich erklärt, dass für die Inangriffnahme von Laboratoriumsmessungen oft keine weiteren Anleitungen mehr nötig sind.

Unter den ausführlich beschriebenen technischen Anwendungen der Photozelle interessiert vor allem den Lichttechniker ihre Benützung für die objektive Photometrie von Glühlampen, die zu automatischen Registrapparaten und Sortiermaschinen geführt hat. Spektralphotometrie und lichtelektrische Titration sind zu chemisch-technisch ausgebildeten Verfahren entwickelt worden. Unter den fernmeldetechnischen Anwendungen stehen Bildtelegraphie und Fernsehen im Vordergrund; die hierfür angewandten Apparate sind beschrieben, ebenso diejenigen für die Wiedergabe von Lichttonfilmen. Speziellere, elektrotechnisch bemerkenswerte Anwendungen der Lichtzelle als Relais (z. B. als Steuerorgan für Beleuchtungsanlagen, als Zählrelais, Rauchgasanzeiger u. a.) haben bisher, schon im Einzelnen, die Aufmerksamkeit der Fachleute erregt. Aus der vorliegenden übersichtlichen Zusammenstellung können zudem Anregungen für weitere Anwendungen des lichtelektrischen Relais ausgehen.

Der physikalisch gut instruierte, aber doch technisch-praktisch eingestellte Elektrofachmann wird diese umfassende Neuerscheinung über Photozellen mit voller Zufriedenheit

benutzen und auch diejenigen Literaturhinweise antreffen, die zur weiteren Verfolgung von Einzelheiten nötig sind.

Robert Spieser.

## Normalien und Qualitätszeichen des SEV.

### Verbindungsdosennormalien des SEV. Klemmeneinsätze, Einführungsöffnungen.

Die Normalienkommission des SEV und VSE hat einen Entwurf zu einer Ergänzung der Verbindungsdosennormalien des SEV<sup>1)</sup> aufgestellt, wonach auch für Klemmeneinsätze, die ohne Dosen in Handel gebracht werden, das Recht zur Führung des SEV-Qualitätszeichens erteilt werden kann. Ferner hat sie einen Entwurf zu Richtlinien betreffend die Beurteilung der Einführungsöffnungen von Verbindungsdoßen ausgearbeitet. Vor Weiterleitung dieser beiden Entwürfe zum Zwecke deren Genehmigung bzw. Inkraftsetzung an die Verwaltungskommission des SEV und VSE werden hiemit Interessenten eingeladen, beim Generalsekretariat des SEV und VSE, Seefeldstr. 301, Zürich 8, diese Entwürfe zu verlangen und dem genannten Sekretariat ihre eventuellen Aeußerungen vor dem 15. Juli 1932 schriftlich im Doppel einzureichen.

### Steckkontaktnormalien des SEV. Steckkontakte für Kleinspannung.

Die Normalienkommission des SEV und VSE hat einen Entwurf zu einer Ergänzung der Steckkontaktnormalien des SEV<sup>2)</sup> aufgestellt, wonach auch für Steckkontakte für Kleinspannung das Recht zur Führung des SEV-Qualitätszeichens erteilt werden kann. Vor Weiterleitung dieser ergänzenden Bestimmungen zum Zwecke deren Genehmigung und Inkraftsetzung an die Verwaltungskommission des SEV und VSE werden hiemit Interessenten eingeladen, beim Generalsekretariat des SEV und VSE, Seefeldstr. 301, Zürich 8, einen Entwurf zu verlangen und dem genannten Sekretariat ihre eventuellen Aeußerungen vor dem 15. Juli 1932 schriftlich im Doppel einzureichen.



Schalter.

Gemäss den «Normalien zur Prüfung und Bewertung von Schaltern für Hausinstallationen» und auf Grund der mit Erfolg bestandenen Annahmeprüfung steht folgenden Firmen für die nachstehend angeführten Schalterarten das Recht zur Führung des SEV-Qualitätszeichens zu. Die für die Verwendung in der Schweiz zum Verkauf gelangenden Schalter tragen ausser dem vorstehenden SEV-Qualitätszeichen auf der Verpackung eine SEV-Kontrollmarke. (Siehe Veröffentlichung im Bulletin SEV 1930, Nr. 1, Seite 31/32.)

Ab 1. Juni 1932.

Remy Armbruster jun., Basel (Vertreter der Firma Ver-einigte elektrische Fabriken, F. W. Busch & Gebr. Jaeger A.-G., Lüdenscheid).

<sup>1)</sup> S. Bull. SEV 1931, Nr. 25.  
<sup>2)</sup> S. Bull. SEV 1929, Nr. 1.

Fabrikmarke:



II. Kipphebelschalter für 250 V, 6 A.

B. für Aufputzmontage in trockenen Räumen.

a) mit brauner, schwarzer oder weisser Isolierstoffkappe.

23. Nr. 203/1 NJ einpoliger Ausschalter, Schema 0

24. Nr. 203/6 NJ einpol. Wechselschalter, » III

III. Heizungsschalter (Drehschalter) für 250 V, 15 A.

a) mit schwarzer Isolierstoffkappe.

25. Nr. 404/1 einpoliger Ausschalter Schema 0

26. Nr. 404/18 einpoliger Stufenschalter » I

Siemens - Elektrizitätserzeugnisse A.-G., Siemens - Schuckertwerke, Zürich (Vertretung der Siemens-Schuckertwerke, Berlin).

Fabrikmarke:



II. Drehschalter «Pacco» für 250/500 V, 10/4 A.

B. Einbauschalter für Schalttafeln (in trock. Räumen).

43. einpol. Ausschalter, Type Nr. P 10 th Schema 0

44. zweipol. Ausschalter, Type Nr. P 10/2 th » 0

45. dreipol. Ausschalter, Type Nr. P 10/3 th » 0

### Verbindungsdoßen.

Gemäss den «Normalien zur Prüfung und Bewertung von Verbindungsdoßen für Hausinstallationen» und auf Grund der mit Erfolg bestandenen Annahmeprüfung steht folgender Firma für die nachstehend angeführten Verbindungsdoßen das Recht zur Führung des SEV-Qualitätszeichens zu. Die für die Verwendung in der Schweiz auf den Markt gelangenden Verbindungsdoßen tragen ausser dem vorstehenden SEV-Qualitätszeichen auf der Verpackung eine SEV-Kontrollmarke. (Siehe Veröffentlichung im Bulletin SEV 1930, Nr. 1, Seite 31/32.)

Ab 1. Juni 1932.

Otto Fischer A.-G., Zürich (Vertreter der Firma Dr. Deisting & Co., G. m. b. H., Kierspe i. W.).

Fabrikmarke:



I. Spritzwassersichere Verbindungsdoßen für 500 V, 15 A.

A. In braunem Isolierstoffgehäuse, für Panzerrohranschluss, max. 4 Pole.

∅ ∅ ∅ ∅ ∅ ∅ ∅  
9611 A 9612 9613 9614 9615 9616 9617 runde Dose  
9681 A 9682 9683 9684 — 9686 9687 quadrat. Dose.

∅ ∅ ∅ ∅ ∅ ∅ ∅  
9619 9618 9621 9620 9622 9610 runde Dose  
— 9688 — — — — quadrat. Dose.

St: mit Stopfbüchsen

A: mit 3/8" Nippel im Deckel

B: mit Stopfbüchse im Deckel

C: mit schrägem Deckel mit 3/8" Nippel (nur bei den runden Dosen).

### Anfragen betreffend Bezugsquellen.

(Antworten an das Generalsekretariat des SEV und VSE, Seefeldstrasse 301, Zürich 8, erbeten.)

1. Wer erteilt Auskunft über Apparate für die Aufnahme und Wiedergabe von akustischen Schwingungen nach dem elektromagnetischen Verfahren auf Stahldraht, Stahlband, Stahlzylinder usw.? Es handelt sich nicht um Aufnahme ganzer Reden, sondern nur um Aufnahme von einzelnen Tönen, welche durch mehrmalige Wiedergabe nicht

geschwächt werden dürfen. Die Klangfarbe sollte naturgetreu wiedergegeben werden; die Wiedergabe soll laut sein. Wo und zu welchem Preis können solche Apparate gekauft werden?

2. Gibt es in der Schweiz Firmen, welche Elektrolytkupferfeindrähte in den Stärken 0,03 bis 0,15 mm ziehen?