Zeitschrift: Bulletin des Schweizerischen Elektrotechnischen Vereins

Herausgeber: Schweizerischer Elektrotechnischer Verein ; Verband Schweizerischer

Elektrizitätswerke

**Band:** 47 (1956)

Heft: 9

**Artikel:** L'Encyclopédie des Isolants Electriques

Autor: Senarclens, G. de

**DOI:** https://doi.org/10.5169/seals-1060090

# Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

## **Conditions d'utilisation**

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus


## Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

**Download PDF:** 09.12.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

Fehlerbereiches von  $\pm$  20 % liegen. Betrachtet man einen Fehlerbereich von  $\pm 50\%$ , so liegen rund 64 % der nach der USA-Formel und rund 96 % der nach der ETH-Formel gerechneten Werte innerhalb des Bereiches.



Vergleich der Ergebnisse der Kontrollrechnungen mit der USA- und der ETH-Formel

 $\frac{P_v - P_v^*}{P_v^*} \cdot 100 = \text{Abweiching des berechneten Wertes } P_v$ vom gemessenen Wert  $P_n^*$ , in Prozenten von P\*, aufgetragen über der relativen Becherbreite  $B_a/D_a$ 

o einteilige Räder X mehrteilige Räder

Bei der Beurteilung des Wertes dieses Ergebnisses ist zu berücksichtigen, dass die Ventilationsverluste des Turbinenlaufrades im allgemeinen nur etwa 0,5 % der Generatorleistung betragen. Wenn dieser Wert also auf etwa  $\pm 20\,\%$  genau berechnet werden kann, so bedeutet dies eine Fehlerquelle von nur ±0,1% im Generator-Wirkungsgrad und noch etwas weniger im Turbinen-Wirkungsgrad. Diese Genauigkeit sollte in den meisten Fällen genügen.

### 18. Zusammenfassung

In der vorstehenden Arbeit wurde versucht, alle erreichbaren Messresultate so auszuwerten, dass sich eine brauchbare Berechnungsmethode für die Ventilationsverluste von Freistrahlturbinen-Laufrädern aufstellen lässt. Eine wesentliche Verbesserung gegenüber der einzigen bisher publizierten Formel der ASME-Versuchsregeln [2] wurde er-

Die Zuverlässigkeit der ETH-Formeln könnte wahrscheinlich noch verbessert werden, wenn mehr Unterlagen, insbesondere von grossen Rädern, zur Verfügung gestellt würden. Der Verfasser ist für alle Ergebnisse dankbar, die ihm zugestellt werden; die zur Auswertung benötigten Daten gehen aus der Arbeit hervor.

#### Literatur

- Dubs, R.: Der Luftwiderstand von Schwungrädern, Riemen-scheiben, Kupplungen und Scheiben. Bull. SEV Bd. 45(1954),

- scheiben, Kupplungen und Scheiben. Bull. SEV Bd. 45(1954), Nr. 20, S. 829...838.

  [2] Power Test Code for Hydraulic Prime Movers. Publ. PTC 18-1949 der «American Society of Mechanical Engineers (ASME)», S. 12...13, Ziff. 54. New York: 1949.

  [3] Schweizerische Regeln für Wasserturbinen. 2. Aufl.: Publ. Nr. 178 des Schweizerischen Elektrotechnischen Vereins (SEV), S. 69, Ziff. 167. Zürich: 1951.

  [4] Iurzolla, E.: Contributo allo studio delle perdite per frizione e ventilazione nelle giranti delle turbine Pelton. Ingegnere (Milano) Bd. 22(1948), Nr. 10, S. 866...872.

  [5] Reichel, E. und W. Wagenbach: Versuche an Becherturbinen Z. VDI Bd. 62(1918), Nr. 47, S. 822...829; Nr. 49, S. 870...876.

  [6] «Hütte» des Ingenieurs Taschenbuch. 27. Aufl.; Bd. I, S. 494. Berlin: Ernst & Sohn 1941.
- Berlin: Erist & Sohn 1941.

  [7] Tobler, H.: Die Aufteilung gemessener Leerlaufverluste elektrischer Maschinen in deren Einzelverluste. Techn. Rdsch. Bd. 26(1934), Nr. 43, S. 2.

  [8] Tobler, H.: Experimentelle Bestimmung der Luftreibungsverluste von Freistrahlturbinenläufern. Schweiz. Bauztg.
- Bd. 72(1954), Nr. 8, S. 98...99.
  [9] Tobler, H.: Experimentelle Bestimmung der Wirkungsgrade eines durch Kaplanturbine angetriebenen elektrischen Stromerzeugers. Schweiz. Bauztg. Bd. 73(1955), Nr. 32, S. 494...495.

### Adresse des Autors:

mité d'Etudes 15 de la CEI.

Prof. H. Gerber, Vorstand des Institutes für Hydraulische Maschinen und Anlagen der Eidgenössischen Technischen Hochschinen und A schule, Zürich.

La classification des isolants sur la base de leurs propriétés

thermiques, telle qu'elle vient d'être proposée par la CEI, a

mis en évidence les imperfections du système. Le Comité

Technique (CT) 15 du CES a pensé qu'il serait préférable

de la remplacer par une sorte de manuel donnant l'ensemble

de propriétés physiques et chimiques des isolants utiles à un constructeur. Ce manuel a été baptisé prétentieusement «Encyclopédie des Isolants». L'article donne un aperçu des tra-

vaux entrepris par le CT 15 du CES, en liaison avec le Co-

# L'Encyclopédie des Isolants Electriques

Par G. de Senarclens, Breitenbach

03:621.315.61

Die Einteilung der Isoliermaterialien nach ihrer thermischen Beständigkeit, wie sie von der CEI vorgeschlagen wurde, hat die Unvollkommenheiten dieses Verfahrens erwiesen. Das Fachkollegium (FK) 15 des CES war der Ansicht, dass der Ersatz durch eine Art Handbuch vorzuziehen wäre, das dem Konstrukteur die gesamten physikalischen und chemischen Eigenschaften der Isoliermaterialien liefern würde. Dieses Handbuch ist anspruchsvoll «Enzyklopädie der Isoliermaterialien» getauft worden. Der Artikel gibt einen kurzen Überblick über die durch das FK 15 des CES in Verbindung mit dem Comité d'Etudes 15 der CEI unternommenen Arbeiten.

Dans le compte rendu des séances de la Commission Electrotechnique Internationale (CEI) à Philadelphie 1), il a été relevé que le Comité d'Etudes nº 15 (Matériaux isolants) avait décidé de créer un groupe de travail, appelé «Encyclopédie des Isolants», dont le but serait de poursuivre sur le plan international des travaux entrepris par le

<sup>1)</sup> voir Bull. ASE t. 45(1954), nº 26, p. 1136 et 1137.

CES Projet Nº 8 Février 1956

- I. Isolants gazeux 1
- II. Isolants liquides dans leur état final 2
- III. Isolants solides dans leur état final
- A. Isolants ne devant subir aucune transformation physique ou chimique pendant leur mise en œuvre
  - 1. Isolants sans forme définie
    - Masses molles pétrissables 3
    - Poudres, flocons, fibres 4
  - 2. Isolants filiformes
  - Mono- et multifilaments 5-6
  - Mono- et multifilaments imprégnés 7
  - 3. Isolants planiformes
    - Films et pellicules 8
    - Papiers 9 a
    - Tissus 9 b
    - Papiers imprégnés ou enduits 10 a
    - Tissus imprégnés ou enduits 10 b
    - Stratifiés planiformes 11
  - 4. Isolants «spaciformes»
    - Isolants non stratifiés:

Céramiques 12
Isolants moulés thermodurcis 13
Isolants moulés thermoplastiques 14

Elastomères 15 a

Autres isolants «spaciformes» 15 b

— Isolants «spaciformes» stratifiés 16

B. Isolants devant subir une transformation physique ou chimique pendant leur mise en œuvre

Isolants planiformes pour enroulage ou empilage, suivi d'un collage des couches entre elles (les isolants des groupes 17—25 ont pour cela un adhésif en surface)

- 1. Le collage se fait à température ordinaire
  - Films et pellicules adhésives 17
  - Papiers et tissus adhésifs 18
  - Stratifiés adhésifs 19.
- 2. Le collage se fait à chaud
  - Films et pellicules 20
  - Papiers et tissus 21
  - Stratifiés 22
- 3. Le collage se fait à chaud, l'adhésif contient un solvant
  - Films et pellicules «humides» 23
  - Papiers et tissus imprégnés «humides» 24
  - Stratifiés «humides» 25
- 4. Le collage se fait par fusion de l'isolant
  - Films et pellicules 26

Isolants pour remplissage, vernissage, enduction ou collage

(Ces isolants sont liquides, ou rendus liquides pour l'emploi, et se solidifient après avoir été mis en place )

- 1. Isolants rendus solides par transformation physique
  - (Congélation ou évaporation d'un solvant)
  - Masses isolantes fusibles, liquides à chaud sans charges 27, avec charges 28
- Vernis séchant par évaporation du solvant non pigmentés 29, pigmentés 30
- 2. Isolants rendus solides par transformation chimique

(Polymérisation ou polycondensation)

- Masses durcissables pour coulage à froid et Vernis sans solvant sans charges 34. avec charges 35
- Masses durcissables pour coulage à chaud sans charges 36, avec charges 37
- Mastics durcissables 38
- 3. Isolants rendus solides par transformation chimique et physique

(Evaporation d'un solvant, puis oxydation, polymérisation, polycondensation, etc.)

- Vernis séchant par évaporation d'un solvant et processus chimique
- non pigmentés 31, pigmentés 32 — Mastics durcissables contenant un
- Mastics durcissables contenant u solvant 33

<sup>1)</sup> sera modifiée lorsque les tableaux de groupe seront tous rédigés.

Tableau groupe

ISOLANTS ELECTRIQUES

Tableau comperatif

Groupe 14: ISOLANTS "SPACIFORMES" THERMOPLASTIQUES NON STRATIFIES

CES Projet No. 6

Février 1956

Les isolants de ce groupe sont thermoplastiques, c'est-à-dire qu'ils se ramollisseift fortement lorsque la température augmente et reprennent leur dureté au refroidissement.

La plupart sont <u>isotropes</u>, c'est-à-dire que les propriétés sont pratiquement les mêmes dans toutes les directions. Leur thermoplasticité permet la fabrication d'objets de toutes formes, qui s'obtiennent le plus souvent en injectant la matière chauffée dans un moule froid ou tiède, dont elle prend la forme au refroidissement. On obtient également par boudinage ou pressage des tubes, des bâtons, des profils et des plaques.

					3		74	Car	actér	istiq	ues	génér:	ales								
<u>De</u>	signation	Apparence			Pr	opriétés d	iélectriqu	ies_		Propr mécan		el e	Comport cha	ement à	ns ions	à l'eau		ance aux a himiques	gents		
·			Poids spécifique 1)	Rigidité diélectrique	Résistance d'isolement vol.	Ig de 1' angle de pertes (tg & à 50 Hz et 10 <sup>6</sup> Hz)	Résistance au cheminement par étincelles (sec.)	Constance des propriétés diélectriques en fonction de la température	Constance des propriétés diélectriques en fonction de l'humidité	Résistance à la traction et à la flexion (kg/cm2)	Résistance au choc avec entaille "Izod"	Propriétés mécaniques à chaud "Heat Distortion"	Température maximum admise 2)	Résistance à la combustion	Stabilité des formes sous in- fluence de l'humidité, de tensions internes ou de cristallisation	Comportement à l'humidité et à l'eau Absorption d'eau	Solvants des vernis d'imprégnation 3)	Huile de transformateurs	Diélectriques chlorés pour transformateurs	Précautions dans l'emploi	No, de la Monographie
CELLULOSE	ACETATE (diacétate)	transparent ou opaque et en toutes couleurs	1,21,3				•							•	•			•			
	TRIACETATE	idem	1,21,3		•		•		•						•	•					
	ACETO=BUTYRATE	idem	1,11,2				•	1						•	1			•	0		
	NITRATE (avec plastifiant)	idem	1,31,4			0				•				0	•			•		e e	
ETHYLCELLULOS	Ε	idem	1,11,2				1									•	0	0	0		
BENZYLCELLULO	SE	idem	1,2	•			•							0			0	0	0		
POLYAM IDE	HEXAMETHYLENE DI- AMINE ADIPATE	idem	1,1			•	•		0									•	1		
	CAPROLACTAME	idem	1,1						0	•				•				1	1		
CHLORURE DE P NON PLASTIFIE		translucide couleurs ternes	1,31,4			•		•		•					9	•			0		
	OLYVINYLE PLASTIFIE 50% de plastifiant)	transparent et opaque et en toutes couleurs	1,21,7			0				O <sub>4</sub> )						0			0		
CHLORURE DE P		idem	1,61,7		•	(P) <sub>5)</sub>				(1)	$\bigcirc$								0	п	
POLYVINYLBUTY	RAL	transparent Jaunätre	1,01,2	•		<b>(</b>										•		0	0	·	
POLYVINYLALCO	OL .	translucide	1,21,3						0	(1)						0					
POLYVINYLCARB	AZOL	idem	1,2		•					•	$\bigcirc$			1							

POLYMETHYLMETHACRYLATE	transparent et en toutes couleurs	1,11,2			(7)			0		$\bigcirc$				0	1	1	$\bigcirc$	50	
POLYSTYRENE	transparent ou opaque et en toutes couleurs	1,01,3			•							•			1	•	$\bigcirc$		
PULTEINTLENE	translucides et en toutes couleurs	0,9				•			O4)			•	•	•	1	•			
	translucide et en toutes couleurs	2,12,3			•				•										
POLYTETRAFLUORETHYLENE	idem	2,12,3	1	•		1	0		0	•									
POLYURETHANE	transparent ou opaque et en toutes couleurs	1,21,3			(9)							•		•	•				

Signos conventiennels

mauvais

excellent

Le segment plein représente les caractéristiques minimum atteintes par tout bon produit et le segment hachuré celles maximum obtenues avec des qualités spéciales, généralement au détriment d'autres propriétés. Le segment hachuré donne ainsi pour une fabrication de qualité normale la variation des caractéristiques imputables au choix des mattères premières, au mélange choisi, au processus de fabrication et de plus en partie à des facteurs ultérieurs d'utilisation (genre de construction, sollicitations à la mise en oeuvre et en service etc.).

Les tableaux n'ont pour but que de permettre une comparaison entre les isolants d'un même groupe et de groupes analogues. Les signes ont été choisis pour faciliter la vue d'ensemble et faciliter le choix d'un isolant. Ils ne correspondent pas à des valeurs numériques exactes et ne doivent pas servir de base de calcul pour une construction. Les signes ne font que remplacer des adjectifs. — Cependant, pour permettre une comparaison entre les groupes, nous donnons ci-dessous les valeurs limites, représentées par les signes of et 

, qui ont servi de base à la rédaction du tableau. Les signes intermédiaires ont été choisis de telle sorte qu'ils permettent au constructeur d'estimer le comportement de l'isolant en service.

	Rigidité diélectrique	Résistance d'isolement	Angle de pertes	Résistance à la trac- tion et à la flexion	Résistance au choc avec entaille	Résistance à l'eau (absorption)
Unité	kV/mm	Ohm . cm	tg &	kg/um²	cmkg/cm2	8
0	< 4	< 10 <sup>9</sup>	> 10 <sup>-1</sup>	< 3	< 4	> 14
•	> 35	> 10 <sup>18</sup>	< 10 <sup>-4</sup>	> 27	> 70	< 0,2

- Les mousses plastiques ne sont pas considérées dans ce tableau.
- Des indications ne pourront être données qu'au moment où des méthodes d'essais exactes auront pu être établies.
- 3) Seuls les hydrocarbures ont été considérés. Un cercle plein signifie que l'isolant résiste à tous les hydrocarbures (aliphatiques et aromatiques), une demi-lune qu'il ne résiste qu'aux hydrocarbures aliphatiques (dérivés du pétrole) et un cercle vide qu'il ne résiste pas aux hydrocarbures aliphatiques.
- 4) Traction.
- 5) Les pertes à haute fréquence sont un peu plus basses.

SEV 24381.

Tableau

groupe

15

ISOLANTS ELECTRIQUES

Tableau comparatif

CES

Projet No. 3

Groupe 15 a :

ISOLANTS SPACIFORMES NON STRATIFIES: ELASTOMERES

Février 1956

Ce groupe comprend tous les isolants dont la caractèristique principale est l'état à prédominance élastique. — Il estobtenu , pour la plupart d'entre eux, par traitement thernique, en présence d'ingrédients spéciaux, le plus souvent le soufre. On a appelé ce traitement, qui transforme une masse plastique en une masse élastique, la "vulcanisation". — Les isolants contiennent, en plus de l'élastomère et du soufre nécessaire à sa vulcanisation, des charges, des plastifiants, des accélérateurs de vulcanisation, des antioxyèmes, éventuellement d'autres agents vulcanisants, qui influencent grandement leurs propriétés. — Les propriétés des élastomères vulcanisés indiquées dans ce tableau correspondent à des compositions décrites dans les monographies, où l'on donne également certaines propriétés particulières, qui peuvent être obtenues en changeant les ingrédients. La dureté varie de 50 à 80 IRH. La résistance à l'alcool, dont il n'est pas question dans ce tableau, est toujours bonne. — Avant la vulcanisation, les mélanges peuvent être boudinés, calandrés, pressés etc., ce qui permet de leur conférer n'importe quelle forme.

					C a	r a c	t é	r i s	ti	q u e	S	g é	n é i	al	e s						
			Propriét	és diélect	riques		Porpr	iétés méca	niques					Rési	stance aux	agents ch	iniques				
Elastomère <sup>2)</sup>	Poids spécifique	Rigidité diélectrique	Résistance électrique	Pertes diélectriques	Constance des propriétés diélectriques en fonction de la température	Constance des propriétés diélectriques en fonction de l'humidité	Résistance à la traction	Allongement à la rupture	Vieillissement Geer 7 jours à 70°C	Températures minimum et maximum admises <sup>O</sup> C	Résistance à la combustion	Eau (absorption)	Acides	Bases	Hydrocarbures aromatiques (benzène)	Mydrocarbures aliphatiques (essence pure)	Diélectríques chlorés	Huile pour transformateurs	Ozone	Précautions dans l'emploi	No. de la Monographie
CAOUTCHOUC NATUREL (Crêpe, Smoked)	1,41,8		•	•	•				•	- 45 + 70	0	1		1	0	0	0	0			
BUTADIENE-STYROLENE (GR-S, Buna S)	1,41,8		•	•	•				•	- 45 + 70	0	•	•	1	0	0	0	0			
BUTADIENE_NITRILE ACRYLIQUE 3) (GR_A, Perbunan)	1,31,6	•	•	•	0	0	•	•	•	- 20,. + 150	0	0		•	1					5	
POLYCHLOROPRENE (GR-M, Néoprène)	1,51,7	•	•	•	0	•	•	•	•	- 35 + 90	•	1	•	•	0		•	•	•		
POLYISOBUTYLENE—ISOPRENE (GR—I, Butylcaoutchouc)	1,41,7	•	•	0	•	•		•	•	- 40 + 110	0			•	0	0	0	0	•		
ELASTOMERE SILICONE (Silastic, Rhodorsil)	1,31,5	1			•	•	•		•	- 60 + 200		1	1	•	0	0			•		
POLYETHYLENE CHLOROSULFONE (Hypalon)	1,71,8	•	•	•	0	•	•			- 20 + 110	•	1	1	•	0	0	•			*	
POLYSULFURE ORGANIQUE (Thiokol)	1,51,7							•			0	•	•	•				•	0		

Signes conventionnels

mauvais

excellent

Le segment plein représente les caractéristiques minimum atteintes par tout bon produit et le segment hachuré celles maximum obtenues avec des qualités spéciales, généralement au détriment d'autres propriétés. Le segment hachuré donne ainsi pour une fabrication de qualité normale la variation des caractéristiques imputables au choix des matières premières, au mélange choisi, au processus de fabrication et de plus en partie à des facteurs ultérieurs d'utilisation (genre de construction, sollicitations à la mise en œuvre et en service etc.).

Les tableaux n'ont pour but que de permettre une comparaison entre les isolants d'un même groupe et de groupesanalogues. Les signes ont été choisis pour faciliter la vue d'ensemble et faciliter le choix d'un isolant. Ils ne correspondent pas à des valeurs numériques exactes et ne doivent pas servir de base de calcul pour une construction. Les signes ne font que remplacer des adjectifs. — Gependant, pour permettre une comparaison entre les groupes, nous donnons ci-dessous les valeurs limites, représentées par les signes of et 

, qui ont servi de base à la rédaction du tableau. Les signes intermédiaires ont été choisis de telle sorte qu'ils permettent au constructeur d'estimer le comportement de l'isolant en service.

- Oegrés internationaux de dureté du caoutchouc. L'échelle de dureté est choisie de telle sorte que le degré 0 représente la dureté d'une matière ayant un module d'élasticité infini.
   Les lectures en degrés internationaux de dureté sont approximativement les mêmes que celles que donne le duromêtre Shore type "A".
- 2) Les caoutchoucs mousses ne sont pas considérés dans ce tableau.
- Généralement utilisé comme enveloppe et non comme isolation primaire, à cause de sa polarité et de sa teneur en électrolytes.

Tableau groupe 15 a

CT 15 du CES. Il nous paraît intéressant de donner aujourd'hui quelques renseignements sur la tâche que s'est assignée le groupe de travail «Encyclopédie des isolants».

On connaît le rôle prépondérant joué par les matériaux isolants dans la construction électrique. C'est d'eux surtout, de leur choix judicieux et de leur mise en œuvre correcte, que dépend la durée de vie d'une machine.

Le choix d'un isolant n'est généralement pas très facile, en raison de leur multitude, de l'évolution rapide qu'ils subissent et de la diversité des machines et appareils électriques. La documentation technique qui les accompagne ne s'applique pas toujours au but auquel on les destine et, il faut bien le dire, leurs points faibles n'y sont décrits qu'avec circonspection. Enfin, des isolants appartenant à la même classe, mais différents dans leurs propriétés, ont souvent la même désignation, tels par exemple les chlorures de polyvinyle plastifiés. Tout ceci ne facilite pas le choix.

Ces inconvénients sont apparus clairement lorsque le Comité d'Etudes n° 2C de la CEI a entrepris la nouvelle classification thermique des isolants. Il s'agissait d'établir la liste des matériaux qui pouvaient être utilisés dans les différentes classes thermiques, Y (90 °C), A (105 °C), E (120 °C), B (130 °C), F (155 °C), H (180 °C) et C (plus de 180 °C). Celles qui ont été établies ne représentent qu'une solution provisoire très peu satisfaisante. Elles doivent être abolies le plus rapidement possible, à savoir dès que le constructeur de machines et appareils électriques disposera d'un manuel, dans lequel il trouvera les propriétés physiques et chimiques de chaque isolant, les conditions dans lesquelles ils peuvent être utilisés, leur comportement à la chaleur et, naturellement, toutes les précautions qui doivent être prises dans l'emploi. C'est ce manuel que le CT 15 du CES s'est proposé de réaliser et qui a été baptisé un peu prétentieusement «Encyclopédie des Isolants».

La base de toute encyclopédie réside dans une classification. C'est donc par là qu'il fallait commencer. Différentes possibilités étaient offertes:

- 1. Une classification sur la base de la constitution chimique. Elle a été écartée en raison du fait, d'une part que les isolants sont rarement formés d'un seul constituant défini chimiquement, d'autre part parce que le jargon employé par les chimistes n'est pas très apprécié des constructeurs de matériel électrique. Or l'encyclopédie n'est pas destinée aux chimistes, mais bien aux constructeurs.
- 2. Une classification basée sur le produit principal, par exemple le mica, la résine synthétique, le vernis, etc. Ce mode de classement, aujourd'hui le plus fréquent, doit être écarté, car il oblige le constructeur à chercher dans différentes classes le produit qui convient à son but particulier.
- 3. Une classification sur la base du but auquel l'isolant est destiné, par exemple isolant d'encoches, entre-lames de collecteurs, vernis d'imprégnation, etc. Ce système a été écarté en raison de la diversité des applications, ce qui imposerait une grande quantité de groupes, et parce qu'un même isolant peut être utilisé pour des buts très différents; il se retrouverait donc dans plusieurs groupes.
- 4. Une classification, basée sur une propriété déterminée, par exemple la résistance thermique. Tous les isolants de la classe thermique A, c'està-dire qui doivent résister à une température maximum de 105 °C, se trouveraient groupés. Ce procédé n'a pas été retenu, parce que la résistance thermique est une notion vague, difficile à déterminer avec précision, et que, dans chaque classe thermique il faudrait tout de même établir une classification générale.

Il a été finalement décidé de classer les matériaux isolants d'après:

Tableau groupe 22

I S O L A	N T S E L E C  Tableau comparati  STRATIFIES COLLANT A	f	C E S pré sim Projet No. 5 Février 1956 et et	-mêmes, afin de ré sentent sous forme ples ou multiples, ant, bien plus que textiles sont plu la température de , pour les isolant confèrent aux isol la reprennent au r	faliser une is e de feuilles , autour desqu e par le suppo es résistants régime des ma ts de ce group lations une bo refroidissemer	olation compac (micafolium et els ils sont e ert utilisé. Ce que les papier chines électri e, ne s'effect enne stabilité et. — D'autr	cte. – Lag cc.) ou sous f enroulés, puis elui-ci n'a pa es et doivent ques est éle tue qu'à chaud de forme. D'a re part, les p	rande majorité orme de ruban comprimés à s d'autre but être choisis evée. – Le l. Certains d' autres, au con	d'entre eux e s de toutes la chaud. 1) — que de donner partout où une caractère géné entre eux subi traire, qui so ales de l'isol	st à base de rgeurs (ruban Le mode d'em à l'isolant forte résistral des isolassent une trant à prédomination dépende	cial dans le but de permettre un collage à chaud clivures ou de papier de mica, fixés fréquemment s micacés). Ils sont utilisés habituellement pour ploi, c'est-à-dire le collage, est déterminé par une résistance à la traction suffisante pour perm ance à la traction est nécessaire. Les supports i ations (gaines) est fonction de l'agglomérant uti insformation durable de leurs propriétés pendant l ance thermoplastique, notamment l'asphalte, perde int beaucoup du soin apporté au collage des isolar	sur un support. Ils se isoler des conducteurs la nature de l'agglo— lettre son enroulement, norganiques s'imposent lisé pour le collage, le traitement thermique ent leur dureté à chaud ats. Une inclusion d'air,
	POUR ENROULAGE OU EM	PILAGE	les	combiner entre el	les ou de les	modifier par	d'autres ager	its, permetten	t de fabriquer	une multitud	<ul> <li>La grande variété des résines à disposition le d'agglomérants. Ce tableau est donc incomplet, une révision prochaine de ce tableau.</li> </ul>	
		Nature du support	Agglomérant	Température de collage			ues de l'isol ge des couche		ou enrubannage et pressage	)	Précautions dans l'emploi	No de la Monographie
				oc 3)	Facteur de pertes à 25°C E = 5 kV/mm	Constance du fac- teur de pertes en fonction de la température	Stabilité de forme en service	Résistance à l'effet corona	Température maximum de service °C	Résistance à l'humidité		
		.*	Gomme-laque	120140			Ċ		130			
		28	Résines polyesters	120160				•	130			
		Pas de support	Résines éthoxyléniques	130160					130	<b>(2)</b>		
			Résines silicones	250300				•	180			
									,		,	
			Gomme-laque	120140	•				130			
		٠,	Asphalte ou produits semblables	150180			<b>(</b>		130			
	C A C E S		Résines polyesters	120160					130			
	C A C E S	Support organique	Résines éthoxyléniques	130160					130			
								8				
									4			
			Résines polyesters	120160					130155			
,			Résines éthoxyléniques	130160					130155			

	Support inorganique (verre ou amiante)	Résines silicones	250300					180			
-											
							51 10			4	
A U T R E S	,				,				,		
S											
	Signes	sconventionnels	e 1 s							n e	
mauvais oxcellent			1					Facteur de pertes à 25°C E = 5 kV/mm	Constance du facteur de pertes en fonction de la température	Des isolations semblables sont     obtenues par d'autres procédés avec     les isolants des groupes 11 et 25	bles sont procédés avec pes 11 et 25
Le segment plein représente les caractéristiques minimum atteintes par tous bons produits e	caractéristiques minimum a	atteintes par tous bonsprod	uits et le segmen	et le segment hachuré celles maximum obtenue	es maxinum obto	enne					
Ally avec des qualités spéciales, généralement au détriment d'autres propriétés. Le segment hachuré donne ainsi pour une fabrication de qualité normale la variation des caractéristiques imputables au choix des matières premières, au mélange choisi, au processus de	véralement au détriment d'a caractéristiques imputabl	autres propriétés. Le segme les au choix des matières pu	nt hachuré donne remières, au méla	ainsi pour une inge choisi, au	fabrication di processus de	Ψ	Unité	60		2) C'est la raison pour laquelle il a été jugé impossible de donner des	laquelle il a
fabrication et de plus en partie à de facteurs ultérieurs d'utilisation (genre de construction, sollicitations à la mise en oeuvre et en service etc.).	e à de facteurs ultérieurs	d'utilisation (genre de co	nstruction, solli	icitations à la	mise en oeuvr	e et	0	9 ^	une augmentation de 80°C	valeurs comparatives entre les isolants de ce groupe.	
Les tableaux n'ont pour but que de permettre une comparaison entre les isolants d'un même groupe et de groupes analogues. Les signes ont été choisis pour faciliter la que d'ensemble et faciliter le choix d'un isolant. Ils ne correspondent pas à devealeure munérieure exertes	mettre une comparaison ent semble et faciliter le cho	tre les isolants d'un même uix d'un isolant. Ils ne cor	groupe et de grou	et de groupes analogues. Les signes ont	Les signes on		ī	,	10 fois		
et ne doivent pas servir de base de calcul pour une construction. Les signes ne font que remplacer des adjectifs. Cenendant, nour nemestre une commerciann entre les meunes muis donnne circada, les valeure l'entes enemestre nem les circae.	ilcul pour une construction	. Les signes ne font que ri	emplacer des adje	actifs.	) lee eignee		•	<b>^3</b>	une augmentation de 80°C	bour obtenir un collage intime des	
et , qui ont servi de base à la rédaction du tablesse intermédiaires ont été choisis de telle sorte qu'ils permettent au constructeur d'estimer le conorrement de l'isolant en service.	daction du tableau. Les si de l'isolant en service.	ignes intermédiaires ont éte	é choisis de tell	le sorte qu'ils	permettent au	)			<2 fois	couches entre elles et pour transfermer les agglomérants thermedurcissables.	r pour transfermer of no-
										,	e 22
SEV 24.386											

- leur état final (solide, liquide, gazeux);
- leur destination (enrobage, empilage, vernissage, etc.);
  - leur mise en œuvre;
- certaines particularités qui influencent la mise en œuvre, p. ex. la présence de solvant, etc.;
- leur état au moment de la mise en œuvre.

Le tableau «Classification des isolants électriques» représente la classification qui en est résultée. Chacun des 40 groupes d'isolants réunit des matériaux dont les propriétés physiques et chimiques peuvent être très différentes, mais qui ont ceci de commun qu'ils s'utilisent de la même manière, qu'ils subissent une transformation analogue et que leur état final est égal.

Deux produits chimiquement identiques, mais dont l'état est différent, p. ex. l'un est solide et l'autre liquide, se trouvent dans deux groupes différents, parce qu'ils ne s'utilisent pas de la même manière. De même deux produits chimiquement différents, par exemple un polyester et une résine éthoxylénique, sont dans le même groupe si leur état de livraison est identique et s'ils subissent la même transformation, pour atteindre un état final identique.

Deux produits identiques, mais livrés l'un solide et l'autre en solution sont naturellement dans deux groupes différents. Enfin deux rubans micacés, l'un sec et l'autre contenant des matières volatiles, ne sont pas dans le même groupe, l'utilisateur devant, dans un des cas, opérer de telle sorte que les matières volatiles s'évaporent pendant la mise en œuvre du ruban.

Il se peut fort bien que des isolants encore inconnus apparaissent au cours des prochaines années. Nous croyons qu'ils trouveront aisément place dans la classification, sans qu'il soit nécessaire d'y apporter des changements de principe. Le nombre des groupes augmentera tout simplement.

On peut admettre que les groupes contiendront chacun une vingtaine d'isolants, parfois davantage. Il importe que leurs propriétés générales

31

428

Les vernis isolants de ce groupe sont, à l'état de livraison, des dissolutions dans un solvant approprié de résines synthétiques ou naturelles modifiées, le plus souvent combinées à d'autres substances filmogènes, telles que huiles siccatives, asphaltes, etc. - Le séchage des vernis est la conséquence de deux phénomènes distincts, à savoir CES l'évaporation du solvant, qui n'est destiné qu'à donner au vernis une viscosité d'emploi convenable, puis la transformation chimique des corps dissous dans ce solvant, ISOLANTS ELECTRIQUES oxydation pour les vernis gras, polymérisation ou polycondensation pour les autres vernis. - Ces transformations s'opérent facilement lorsque le vernis forme une pellicule mince, mais difficilement s'il est en couche épaisse, par exemple dans un bobinage imprégné. Certains vernis même, comme le montre le tableau, ne séchent pas du tout en profondeur. - Les propriétés finales d'un vernis dépendent dans une large mesure de l'habileté de l'opérateur et de l'équipement dont il dispose. Il veillera à ce qu'il ne se Tableau comperatif forme pas une couche superficielle dure, qui s'oppose à la libération du solvant, puis à l'oxydation des huiles que contiennent beaucoup des vernis. - Quelles que soient Projet No. 3 les précautions qui seront prises, il faut tenir compte du fait que les valeurs mesurées sur un film continu de vernis, appliqué sur un surface lisse, ne sont pas du tout égales à celles du vernis se trouvant à l'intérieur d'un bobinage imprégné, d'autant plus que tous les vernis de ce groupe, contrairement à ceux du groupe 34, contiennent un solvant qui, en s'évaporant, laisse un espace vide dans le bobinage, Celui-ci peut, à haute tension, avoir une influence défavorable sur l'isolement de la machine. -Les propriétés diélectriques d'un film sec de vernis sont généralement bonnes, notamment la rigidité diélectrique. L'humidité et une élévation de température peuvent avoir VERNIS ISOLANTS, CONTENANT UN SOLVANT. Fevrier 1956 un effet très défavorable. - La stabilité des vernis, en cours de stockage et dans les cuves d'imprégnation, est une qualité importante pour certains vernis. On peut dire Groupe 31 : que, d'une façon générale, un vernis séchant bien en profondeur à une cortaine tendance à s'épaissir en cours d'emploi. 1) - La grande variété des résines à disposition SECHANT PAR PROCESSUS CHIMIQUE ET PHYSIQUE et la possibilité de les combiner en toutes proportions entre elles ou avec d'autres substances filmogènes (huiles etc.) permettent de fabriquer une multitude de vernis isolants et de les adapter à des exigences particulières. Un classement est extrêmement difficile, étant donné la diversité des matériaux pouvant entrer dans la composition d'un vermis isolant. Le classement choisi dans ce tableau tient compte des principaux groupes de vermis utilisés actuellement. Il est incomplet, les vermis appartenant à différents groupes pouvant être combinés entre eux pour obtenir certains effets particuliers.

				grouped p		Compilies		poor 0010											
					C a	r a	c t é	r i	s t i	q u	e s	g é	n é r	a l	e s		C 300-11-07	_	
			Ŀ	Proprié	tés diélec	triques		Propri	étés mécan	iques				Résist	ance aux a	gents chim	iques	l'emploi	e e
			profondeur	sole- on de	sole- on de		Dur	eté	Pouvoir	collant 2)	Soup lesse	u vieil- chaud		89				dans 1°	Monographie
	Désignation		Siccité en pro	Résistance d'isole- ment en fonction de la température	Résistance d'isole- ment en fonction de l'humidité	Résistance au cheminement	20°C	100°C	20 <sup>0</sup> C	100°C	3)	Résistance au lissement à ch	Eau	Huiles minérales	Diélectriques chlorés	Acides dilués	Alcalis dilués	Précautions da	No de la Mong
	Vernis à base d'huiles siccativ séchant qu'en couches minces (p		0			1				$\bigcirc$					$\bigcirc$				
		Vernis phénoliques gras				1													
	Vernis dans lesquels le film est constitué principalement	Vernis alkydes modifiés 4)				1													
	par une résine assouplie par une huile ou tout autre agent, qui font partie intime de la	Vernis alkydes-silicones		1		1									1				
	molécule filmogène	Vernis éthoxyléniques				î													
VERNIS D'IMPREGNATION	,																		
OU DE SURFACE ,		Vernis phénoliques	•			1	•		•		0					•		forte tendance au fissurage	
SECHANT A L'ETUVE	Vernis à base de résines	Vernis polyurethanes				1									•				
	thermodurcissables séchant en toutes épaisseurs (par poly- mérisation ou polycondensation	Vernis éthoxyléniques	•			1													
	and the second s	Vernis silicones				1												9	
	Vernis à base d'huile siccative	es				î								0	0				
VERNIS DE SURFACE	Vernis dans lesquels une huile intime de la molécule (vernis a					1									$\bigcirc$				

SECHANT A L'AIR	V <sub>e</sub> rnis à base de résines synthétiques (vernis polyuréthanes, <sup>5)</sup> vernis éthoxyléniques, vernis polyesters (b)			1								
	Vernis oléo-résineux			1						0		
	Vernis acétal-vinyliques + résine phénolique			1	•	•	· ·					
VERNIS POUR	Vernis éthoxyléniques			1								
L'EMAILLAGE	Vernis polyurethanes			1								
DES FILS	Vernis polyamides + résine phénolique	7	0	1	•	•		•	$\bigcirc$			
	Vernis polyesters	1		1								
	Vernis silicones modifiés	1		1								
×			12									

### Signes conventionnels

mauvais

excellent

Le segment plein représente les caractéristiques minimum atteintes par tout bon produit et le segment hachuré celles maximum obtenue avec des qualités spéciales, généralement au détriment d'autres propriétés. Le segment hachuré donne ainsi pour une fabrication de qualité normale la variation des caractéristiques imputables au choix des matières prenières, au mélange choisi, au processus de fabrication et de plus en partie à des facteurs ultérieurs d'utilisation (genre de construction, sollicitation à la mise en œuvre et en service etc.).

Les tableaux n'ont pour but que de permettre une comparaison entre les isolants d'un même groupe et de groupes analogues. Les signes ont été choisis pour faciliter la vue d'ensemble et le choix d'un isolant. Ils ne correspondent pas à des valeurs numériques exactes et ne doivent pas servir de base de calcul pour une construction. Les signes ne font que remplacer des adjectifs.

- On obvie à cet inconvénient en stabilisant le vernis, en employant des diluants spéciaux et en maintenant le vernis froid au stockage et à l'emploi
- 2) Pouvoir de fixer entre eux les fils d'un bobinage.
- 3) Dans le cas de vernis pour fils émaillés, l'adhérence du vernis sur le conducteur joue un rôle prépondérant, car c'est elle, plus que le souplesse du film, qui permet le pliage du fil sans que l'émail se fende.
- 4) Le plus souvent avec des résines urée-formaldéhyde ou mélamine-formaldéhyde.
- 5) Ces vernis manquent généralement de stabilité.
- 6) La plupart des vermis polyesters sont employés sans solvant et figurent de ce fait dans le groupe 34
- Q Les propriétés dépendent considérablement de la température de séchage, qui doit être très élevée.

SEV 24387

et les caractéristiques qui les différencient soient présentées de telle sorte que le choix de l'isolant le mieux approprié soit possible dans un délai assez court. Le CT 15 a choisi pour cela un système graphique.

Les tableaux 14, 15a, 22 et 31, que nous présentons ici, sont des exemples des 40 tableaux que le CT 15 rédige actuellement. Ils ne sont pas complets, mais montrent tout de même bien vers quel but nous tendons. A l'heure actuelle une dizaine de tableaux de groupe sont près de leur forme définitive, ou, plus exactement, de celle qui devait leur être donnée pour une discussion dans le cadre de la CEI.

Un tableau de groupe ne peut pas contenir tout ce qu'il est utile de savoir sur un isolant. C'est la raison pour laquelle il sera nécessaire de rédiger pour chacun d'eux une monographie. Nous pensons qu'elle devra comprendre trois parties:

La première décrirait la constitution chimique, la fabrication, les formes commerciales, les possibilités d'usinage, les noms commerciaux et des exemples d'application. La deuxième donnerait les propriétés physiques et chimiques de l'isolant, en particulier les propriétés mécaniques, les propriétés électriques, la résistance aux agents chimiques et le comportement à la chaleur.

La troisième partie serait appelée «Précautions dans l'emploi» et contiendrait tous renseignements sur les expériences, bonnes ou mauvaises, faites avec l'isolant. C'est d'elle que dépendra la valeur de la monographie.

Il s'agit d'un gros travail qui ne pourra se faire que sur le plan international. Un groupe de travail «Encyclopédie des isolants» a été créé pour cela dans le cadre de la CEI.

Nous estimons que les services que l'«Encyclopédie des isolants» sera appelée à rendre aux constructeurs justifient pleinement les efforts qu'elle exigera pour son achèvement.

#### Adresse de l'auteur:

G. de Senarclens, D<sup>r</sup> ès sc. techn., ingénieur-chimiste, président du Comité Technique 15 (Matériaux isolants) du CES, vicedirecteur de Schweizerische Isola-Werke, Breitenbach (SO).

# Technische Mitteilungen — Communications de nature technique

## Ein neuartiges magnetisches Schaltelement


621.318.042:621.316.54:621.316.728
[Nach J. A. Rajchman und A. W. Lo: The Transfluxor - a
Magnetic Gate with Stored Variable Setting. RCA Rev. Bd. 16
(1955), Nr. 2, S. 303...311]

Die vor einiger Zeit bekannt gewordenen Ferromagnetika mit rechteckiger Hysterese-Schleife haben auf dem Gebiet des elektrischen Schaltens und Speicherns enorme neue Möglichkeiten eröffnet. Mit ringförmigen Kernen (vorzugsweise aus Ferrit) sind für Rechenmaschinen grosse Speicherwerke mit einer Suchzeit von wenigen Mikrosekunden gebaut worden. Nachfolgend wird ein neues Element mit dem Namen «Transfluxor» beschrieben, welches aus einem Ferritkern mit zwei oder mehr Öffnungen besteht. Die wichtigste Eigenschaft dieses Elementes ist seine Fähigkeit, die Übertragung elektrischer Wechselleistung während beliebig langer Zeit ein- oder auszuschalten, wobei die Betätigung durch einen einzelnen elektrischen Steuerimpuls erfolgt. Amplitude und Polarität des letzten eingegebenen Impulses bestimmen, ob der als Transformator wirkende Transfluxor die Wechselleistung blockiert oder ganz oder teilweise durchlässt. Steuerkreis und Ausgangskreis sind miteinander nicht gekoppelt. Die geschilderten Eigenschaften geben die Möglichkeit zum Aufbau völlig neuartiger Anordnungen und Systeme.

Fig. 1 erläutert die Arbeitsweise. Dargestellt ist ein Kern aus Ferrit mit nahezu rechteckiger Hystereseschleife; der Kern hat zwei Öffnungen und dementsprechend drei Schenkel 1, 2 und 3. Es sind drei Wicklungen  $W_1$ ,  $W_3$  und  $W_0$  angebracht. Zuerst soll ein starker Steuerimpuls durch W1 geleitet werden, der einen magnetischen Fluss im Uhrzeigersinn verursacht und die Schenkel 2 und 3 sättigt. Wegen der rechteckigen Hysterese-Kurve wird diese Sättigung nach Beendigung des Impulses erhalten bleiben. Ein nunmehr durch W<sub>3</sub> geleiteter Wechselstrom wird in der schraffiert angedeuteten Umgebung des kleineren Loches ein wechselndes magnetisches Feld erzeugen. Dieses Feld trachtet abwechselnd in Schenkel 2 und Schenkel 3 den Fluss zu erhöhen. Infolge der Sättigung ist aber eine Flusserhöhung nicht möglich; und weil die magnetischen Kraftlinien immer in sich geschlossen sein müssen, kann um das kleinere Loch herum überhaupt kein Fluss zustande kommen. In Wo wird also nichts induziert, und der Transfluxor ist ausgeschaltet.

Nun soll durch  $W_1$  ein Steuerimpuls in umgekehrter Richtung geleitet werden. Er sei stark genug, um im Schenkel 2 ein Feld grösser als die Koerzitivkraft  $H_c$  zu erzeugen, nicht aber im weiter entfernt liegenden Schenkel 3. Der Fluss in 2 wird dann aufwärts, der Fluss in 3 abwärts ge-

richtet sein (siehe Fig. 1). Ein Wechselstrom durch  $W_3$  kann nun in der schraffierten Gegend einen normalen Wechselfluss erzeugen, indem der Fluss um das kleine Loch herum wie in einem gewöhnlichen Transformator seinen Sinn im



a Wicklungsanordnung; b Hystereseschleife des Materials; c Flussrichtung im gesperrten (zugeschalteten) Zustand; d Flussrichtung im freien (eingeschalteten) Zustand  $W_0$ ,  $W_1$ ,  $W_3$  Wicklungen; B magnetische Induktion;  $B_R$  remanente Induktion;  $B_S$  Sättigungswert der Induktion; H Feldstärke;  $H_C$  Koerzitivkraft;  $\phi_1$ ,  $\phi_2$ ,  $\phi_3$  Induktionsfluss im Schenkel 1, 2 bzw. 3