Zeitschrift: Technique agricole Suisse Herausgeber: Technique agricole Suisse

Band: 43 (1981)

Heft: 13

Rubrik: La page des nouveautés

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 03.12.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

La page des nouveautés

Une faucheuse-conditionneuse

L'inventeur des dispositifs de coupe rotatifs PZ-ZWEEGER met sur le marché une nouvelle faucheuse-conditionneuse. Elle consiste en un dispositif de coupe rotatif PZ de la série CM 185 H combiné avec la nouvelle conditionneuse TK 185 qui peut être montée ou démontée n'importe quand par quelques manipulations.



Aujourd'hui, la faucheuse rotative bien connue CM 185 H peut être désignée avec raison comme la plus moderne des faucheuses à tambours. Sa largeur de travail est de 1,85 m et sa vitesse de travail n'est pratiquement limitée que par la configuration du terrain. Son organe faucheur occupe



(Photos de Urs Baumann, 9202 Gossau)

une position centrale et oscille librement. L'adaptation au sol est donc optimale. Des puissants ressorts de traction réduisent la compression du sol à un minimum et ménagent par conséquent le gazon. La hauteur de coupe peut être modifiée sans gradation de 3 cm.

Cette conditionneuse consomme si peu de force additionnelle qu'elle ne réduit guère le rendement effectif de la faucheuse rotative. Immédiatement derrière les deux tambours du dispositif de coupe, le fourrage vert est saisi par les doigts oscillant librement montés sur le tambour horizontal de la conditionneuse et puis tiré par-dessus une tôle conditionneuse réglable. La pellicule de cire recouvrant l'herbe s'en trouve triturée au point de devenir perméable à l'air et d'accélérer efficacement l'évaporation du suc.

Le démontage de la conditionneuse est très simple et rapide, car il consiste simplement à débrayer l'arbre articulé, à retirer deux goupilles enfichables et à soulever le dispositif conditionneur. Le montage est tout aussi simple. Cela permet de se servir ou non de la conditionneuse selon les besoins momentanés. Ce dispositif peut d'ailleurs



être acheté après coup; il s'adapte à n'importe quelle faucheuse rotative PZ du modèle CM 185 H.


Lors de transports, la faucheuse-conditionneuse PZ peut être relevée latéralement et verticalement au moyen d'un cylindre hydraulique actionné depuis le siège du tracteur. Ajoutons que la faucheuse-conditionneuse PZ ne cause aucun allégement de la charge agissant sur l'essieu avant du tracteur ce qui est particulièrement dangereux lors de travaux sur pente.

Grâce à une économie de poids intentionelle réalisée à la fois par les constructeurs de la faucheuse rotative et des organes conditionneurs, une pression au sol très réduite et une contribution insignifiante à la dérive du tracteur, la conditionneuse PZ convient particulièrement bien pour des terrains accidentés.

Vente et service après vente par l'agence générale ERNEST MESSER SA, machines agricoles et industrielles, 4704 Niederbipp. Trad. H. O.

Pulvérisateurs pour traitements sousfeuillage

Dorénavant, le pulvérisateur pour traite-



ments sous-feuillage UBS développé par la fabrique de machines Krobath de A-8330 Feldbach sera librable avec un interrupteur automatique en tant qu'équipement additionnel. Ce dispositif a pour fonction d'interrompre l'amenée de la bouillie lors de chaque relevage du pulvérisateur et de la libérer à nouveau dès l'abaissement de la machine. Cette invention permet au conducteur de prêter toute son attention aux virages en bout de champ et à l'alignement correct de son tracteur.

-ns-

Trad. H. O.

L'épandage du lisier au moyen de citernes à pression et d'installations stationnaires

Ce thème constituait un point saillant de la démonstration de machines organisée en commun par l'Ecole cantonale d'agriculture de Langnau (Emmental), de Berne et par la Société économique du Filié publique (OGG) l'Association bernoise pour la technique agricole qui a eu lieu le 1er juillet 1981. M. Hansueli Marthaler, conseiller en machinisme agricole à Bärau, y a fait un commentaire sur les matériels et installations convenant à l'application de lisier

dans des exploitations comportant des terrains déclives. La capacité de rendement relative des diverses possibilités fut démontrée lors de la mise en œuvre des machines présentées en cette occasion. On insista aussi d'une façon très instructive sur la puissance de propulsion nécessaire souvent sous-estimée notamment pour les pompes.

Trad. H.O.

HU Schmid