

**Zeitschrift:** Das Werk : Architektur und Kunst = L'oeuvre : architecture et art  
**Band:** 19 (1932)  
**Heft:** 1

## Werbung

### Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

### Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

### Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

**Download PDF:** 29.09.2025


**ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>**



# Treetex

## die Holzfaser- Isolier-Bauplatte

### 1,3 cm dick



bietet den gleichen Kälte- und Wärmeschutz wie eine 27 cm Backsteinmauer;  
ist im Nutzeffekt und künstlerisch die ideale Verkleidung für Decken, Wände, Dachausbauten,  
Heizkörpernischen etc.;

ist die zweckmässigste Isolierung auf Betonböden unter Parkett oder Linoleum;  
hält, weil imprägniert, Feuchtigkeit, Schwamm und Fäulnis ab und schützt vor Ungeziefer und Insekten;  
ist schalldämpfend, verhindert Schwitzwasserbildung und ist ein vorzüglicher Putzträger;  
lässt sich wie Holz bearbeiten, kann in Naturfarbe verwendet, beliebig bemalt oder tapeziert werden.

**Normalplatten**, 13 mm stark, 91 und 122 cm breit, 244, 259, 274, 305 und 366 cm lang.

**Spezialplatten**, 13 mm stark, ca. 61 × 152 cm, extra billig; **6 mm** stark, 91 × 152 cm, für Linoleum-  
Unterlagen.

**Wärmeleitzahl** = 0,031 bei 0° C und 0,0 Gew. % = 0 Vol. % Feuchtigkeitsgehalt } It. Attest der Eidg.  
0,035 bei 0° C und 7,6 Gew. % = 2 Vol. % Feuchtigkeitsgehalt } Materialprüfungsanstalt  
an der E.T.H. in Zürich

Verlangen Sie Muster, Preise und ausführliche Prospekte für:

Ost- und Zentralschweiz bei:

**HONEGGER & CIE.**

Holz und Sperrplatten

**RÜSCHLIKON-ZÜRICH**

Telephon 920.411

Basel und Land, Solothurn und Tessin bei:

**VEDAG**

VEREINIGTE DACHPAPPEN-FABRIKEN  
AKT.-GES. BERLIN, NIEDERLASSUNG

**MUTTENZ-BASEL**

Telephon 26.012 und 29.038

Westschweiz und Bern bei:

**BUREAU EM. H. REH**

Blvd. Georges Favon 3

**GENÈVE**

Téléphone 47.115

## Die A.G. der Ofenfabrik Sursee dankt allen Schweizer Architekten

welche ihr während des Jahres 1931 in so reichem Masse  
Aufträge erteilt und zugehalten haben und hofft durch wei-  
terhin gute und prompte Lieferungen den Kun-  
denkreis der Mitglieder des BSA und SWB im  
Jahre 1932 noch mehr vergrössern zu können.

**SURSEE**