Zeitschrift: Das Werk : Architektur und Kunst = L'oeuvre : architecture et art

Band: 55 (1968)

Heft: 4: Mehrfache Nutzung

Werbung

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 28.11.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

Pelichrom

die farbige Asbestzement-Platte



Eingangspartie der Montagehalle der DIXI SA, Le Locle, mit Empfangsräumen und Büro. Die Fassaden sind mit Asbestzement-Platten weißgranit verkleidet, sichtbar geschraubt. Architekt: W. Wurmet, SIA / EPF, Le Locle / Colombier. Pelichrom ist der Markenname für hochgepreßte und dampfgehärtete Asbestzement-Platten mit eingebranntem und chemisch nachbehandeltem Farbbelag. Pelichrom ist lichtecht, wetterbeständig, kratzfest und unbrennbar. Pelichrom eignet sich für Fassadenverkleidungen, Balkonbrüstungen, Dacheinfassungen und für jede Anwendung beim Innenausbau. Pelichrom besitzt eine matte, nicht spiegelnde Oberfläche. Die Farbskala umfaßt 26 verschiedene Töne. Dokumentation und Farbmuster:

Glanz-Eternit AG, 8867 Niederurnen, Telephon 058/41671

Schweizer Mustermesse Basel 20.-30. April 1968 Halle 8a Stand 3114



Geilinger Bauelemente für den Wohnungsbau

Wir zeigen neue Bauelemente zur Verbilligung der Wohnungsproduktion: Holz/Metall-Fenster Leichtmetall-Schiebe-Fenster Typisierte Hauseingänge Kipptore in Normalgrössen

Geilinger + Co 8401 Winterthur Telefon 052 22 28 21

«CANTEX» gepreßte Schilfrohrplatten

ein hervorragendes Isoliermaterial



Wärmeleitzahl: 0,047

Großformat: 200×150 cm und andere

Stärke: $\frac{2}{4,5}$ Cm Gewicht: $\frac{2}{4,5}$ 6 kg

Stärke: 3½ 5 cm

Gewicht: 7,5 9,5 kg

pro m²

Verwendung:

Isolierung von Betondecken, Flachdächern, Verkleidung von Mauerwerk, freihängende Decken, Unterlagsböden usw.

Bezug durch die Baumaterialienhandlungen

Fabrikanten:

Vereinigte Schilfwebereien Zürich

Walchestraße 11 Telephon (051) 284363

Private und öffentliche Anlagen Keramiköfen Sauna-Bau AG Biel Unionsg. 9 Tel. 032 21440

Glocken- und Kunstgießerei

H. Rüetschi AG Aarau

Die bewährte Firma für alle Glockenfragen sowie für Bild-, Statuen- und Reliefguß

