

Objektyp: **Advertising**

Zeitschrift: **Werk, Bauen + Wohnen**

Band (Jahr): **88 (2001)**

Heft 5: **Im Fluss = Fluidité = Flux**



PDF erstellt am: **21.09.2024**

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern. Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.



Profilsysteme aus Edelstahl

Auf Grund seiner herausragenden Eigenschaften – allen voran seiner Langlebigkeit und Wartungsfreiheit – hat sich der Werkstoff Edelstahl in vielen Bereichen einen festen Platz erobert, da er schlanke, ästhetisch ansprechende Konstruktionen ermöglicht. Die Jansen AG erweitert deshalb ihr Sortiment, zunächst mit unisolierten Profilen ähnlich dem System ECONOMY 60 und mit isolierten Profilen in Anlehnung an das System JANISOL. Bei der Fertigung von Profilsystemen kommen hauptsächlich zwei Qualitäten zum Einsatz: der Werkstoff 1,4301 (auch unter der Kurzbezeichnung V2A bekannt) und 1,4401 (V4A).

Edelstahl der Qualität 1,4301 – die marktübliche Legierung – wird überall dort verwendet, wo der moderne Werkstoff aus rein gestalterischen Gründen eingesetzt wird. Werden darüber hinaus funktionelle Anforderungen an das Material gestellt, kommt die Qualität 1,4401 zum Einsatz: beispielsweise in Küstengebieten aufgrund des hohen Salzgehaltes der Luft, oder in Ballungsgebieten, der verunreinigten Luft oder der sauren Niederschläge wegen. Jansen-Profilsysteme in Edelstahl entsprechen der Qualität 1,4401. Jansen AG, 9463 Oberriet SG www.jansen.com

Neues bei Wedi Fundo

Die «Wedi Fundo», das verfliesbare bodengleiche Duschelement für barrierefreie Bäder, hat weitere Formen bekommen. Zu den bisherigen Standard-Abmessungen 90 x 90 cm, 120 x 120 cm und 150 x 150 cm mit zentralem Abfluß bringt Wedi jetzt auch die runde, rechteckige, die fünfeckige, eine schneckenförmige und eine Variante mit Diagonaleinstieg auf den Markt. Weitere Gestaltungsmöglichkeiten bieten sich in Form dezentral angeordneter Abläufe.

Das Basismaterial ist geblieben: die wasserundurchlässige, leichte, einfach zu verarbeitende und gut zu verfließende Wedi Bauplatte. Das gilt auch für neue Duschtrennwände, die entweder vorgefertigt oder variiert werden können.

Neben einem dem aktuellen Zeitgeist entsprechenden «barrierefreien Duschen auf Fliesen» in individuell gestalteter Umgebung spricht – so der Hersteller – auch der technische Aspekt für «Wedi Fundo»: der Ablauf als funktionelles und wichtiges Detail ist absolut sicher in die Umgebung eingedichtet. Alle «Fundo»-Varianten überzeugen durch einfache Verarbeitbarkeit, was die Gesamtkosten günstig beeinflusst.

Thumag AG, 9326 Horn

Tenso 2500 W

Das System Tenso 2500 W, eine Erfindung von CINI & NILS, die inzwischen zahlreiche Nachahmer gefunden hat, besteht aus zwei Stahlkabeln, die zwischen zwei Befestigungspunkten an den Wänden oder an der Decke gespannt werden, Strom mit Netzspannung (230 V) führen und – bei Verteilung auf zwei unabhängige Schaltstufen – Leuchten bis zu einer Gesamtleistung von 5000 W versorgen können. Das System entspricht der europäischen Sicherheitsnorm EN-60598-1 und verfügt über die IMQ-, die VDE- und die CE-Zulassung.

Tenso 2500 W ermöglicht die Beleuchtung auch sehr grosser Räume bei minimaler baulicher und optischer Beeinträchtigung und ohne Kabelkanäle und Unterputzleitungen. Das System ist deshalb insbesondere für hohe, dunkle oder verglaste Decken sowie Räume mit Fresken, Stuck oder Gewölben geeignet. Die hier gezeigte Leuchte Tenso FARI ist ein Stahler und gilt nach CIE-Norm als Direktbeleuchtungsmittel. Er kann mit PAR-Halogenglühlampen mit E27-Fassung bis 100 W Leistung bestückt werden und erlaubt eine Vielzahl möglicher Kombinationen von Leistungswerten und Lichtausgabekegeln. CINI & NILS, I-20156 Milano

Edelstahlseile «DO-IT-LINE» – zur einfachen Selbstmontage

Ein Schweizer Drahtseil-Spezialist hat eine einzigartige Endverbindung zur Selbstmontage entwickelt – eine Entwicklung aus der Praxis und für die Praxis. Die Endverbindung aus rostfreiem Edelstahl ist einfach zu montieren, formschön, hat eine hohe Festigkeit und ist preisgünstig.

In der Regel werden Seile von den Drahtseilkonfektionären fertig auf Länge geliefert. Mit der Endverbindung «DO-IT-LINE» hat der Anwender die Möglichkeit zur Konfektion vor Ort – ohne Spezialwerkzeuge. Solche Systeme gibt es bereits, die Lösungen sind jedoch sehr kompliziert zu montieren, teuer und optisch nicht überzeugend.

«DO-IT-LINE», mit Innen- und Aussengewinde erhältlich, gibt es für Seildurchmesser von 3-6 mm. Das dazugehörige Seil wird bei dem Drahtseil-Spezialist sorgfältig gewaschen, so dass die Montage reibungslos und ohne Spuren zu hinterlassen, erledigt werden kann. Eine rechtzeitige Lieferung wird garantiert!

Interessenten erhalten den 4-Seiten-Spezialprospekt oder den Gesamtkatalog kostenlos und werden über Neuheiten informiert. Brugg Drahtseil AG 5242 Birm



BWA bausystem

Für Überdachungen von Fahrrädern und Gütern. In diversen Anordnungen. Leichtigkeit, Durchblicke und eine sanfte Wellenbewegung der Dächer. Bräm Wassmer Architekten Zürich / München. Modell und Marke international geschützt. Mehr Informationen:

www.velopa.ch

Innovative Lösungen für Überdachungen, Parkier- und Absperrsysteme

Velopa AG, Binzstrasse 15, 8045 Zürich

Telefon 01-454 88 55, Telefax 01-463 70 07, E-Mail: marketing@velopa.ch, Internet: www.velopa.ch