

Les nouvelles locomotives Re 4/4IV des CFF

Autor(en): **Gerber, M. / Kobel, F. / Müller, M.**

Objektyp: **Article**

Zeitschrift: **Ingénieurs et architectes suisses**

Band (Jahr): **108 (1982)**

Heft 10

PDF erstellt am: **24.09.2024**

Persistenter Link: <https://doi.org/10.5169/seals-74656>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Les nouvelles locomotives Re 4/4^{IV} des CFF

par M. Gerber, F. Kobel et M. Müller, Berne



1. Généralités

Ce nouveau type de locomotive est destiné à remplacer d'anciens véhicules d'une part et à raccourcir les temps de parcours sur les lignes principales d'autre part, éventuellement à remorquer des charges plus élevées. Après d'importantes études préliminaires théoriques, expérimentales et économiques par les CFF, l'industrie privée et l'EPFZ, quatre locomotives de présérie ont été commandées à Brown, Boveri & Cie SA, pour la partie électrique, et à la Fabrique suisse de locomotives et de machines (SLM).

Poursuivant une tradition solidement établie aux CFF, cette locomotive de ligne est conçue comme engin de traction universel, à l'instar de la Re 4/4^{II}, très réussie. Le nouveau modèle satisfait aux exigences suivantes (entre parenthèses: chiffres relatifs à la Re 4/4^{II}):

- Trains directs lourds en plaine de 700 t au maximum (660 t).
- Trains directs ou de marchandises en rampe de 26‰ (Saint-Gothard) de 650 t (460 t).
- Trains régionaux lourds en plaine de 500 t (470 t).

La vitesse maximale a été portée de 140 à 160 km/h, la puissance unihoraire à la jante de 4780 kW à 5072 kW.

2. Une technique favorable à l'environnement

Comme par le passé, le poids en service de la locomotive ne devait pas dépasser 20 t par essieu pour limiter les sollicitations de la voie. Cette limitation impéra-

tive et l'augmentation de la puissance exigeaient qu'une attention particulière soit vouée au poids de chaque élément afin d'atteindre un équilibre optimal. Il convenait en outre de respecter les impératifs suivants:

- Variation continue de l'effort de traction. Cela a été rendu possible en remplaçant le gradateur par un convertisseur réglable de façon continue (électronique de puissance).
- Limitation de l'onde de choc lors du croisement de trains. Ce phénomène nuit aussi au confort et dépend surtout de la forme frontale du véhicule de tête. Pour la Re 4/4^{IV}, la forme a été optimisée en soufflerie en fonction:
 - de la simplicité de fabrication et de réparation;
 - du poste de travail du mécanicien;
 - de la facilité d'attelage et des interférences aérodynamiques avec les véhicules suivants;
 - de l'esthétique (qui l'eût cru? Réd.).

La forme de la nouvelle machine cause une onde de choc inférieure de 10% à celle de la Re 4/4^{II}, ce qui est important pour la vitesse maximum prévue portée à 160 km/h.

Limitation des efforts roue-rail

Ce résultat a été obtenu grâce au faible empattement des bogies (2900 mm) et à la suspension transversale élastique des essieux. Ces éléments sont repris des types Re 4/4^{II}, Re 4/4^{III} et Re 6/6; la flexibilité et la tension initiale des ressorts doivent encore être optimisées sur la base de mesures. Un essai est en outre prévu avec des essieux munis d'un

guidage longitudinal leur permettant de s'orienter selon le rayon des courbes, réduisant encore les efforts entre roue et rail.

Réduction des interférences électriques

La commande par réglage de l'angle d'allumage a l'inconvénient de produire dans le réseau d'alimentation des harmoniques du courant de traction et d'accroître le besoin d'énergie réactive. De graves perturbations peuvent en résulter dans les installations fixes d'alimentation en énergie, de sécurité et de télécommunications. Ces inconvénients dépendent du schéma de montage des convertisseurs.

Dans le cas de la Re 4/4^{IV}, le choix des caractéristiques du transformateur ainsi que le couplage à 4 étages des convertisseurs statiques ont permis de réduire au minimum les harmoniques à basse fréquence et la consommation d'énergie réactive des convertisseurs en commande partielle.

D'une manière générale, le système adopté représente une combinaison optimale de solutions visant les unes à affaiblir les harmoniques à haute et basse fréquence, les autres à diminuer la consommation d'énergie réactive. Fruit d'une étude et d'une mise au point effectuées en Suisse, ce système convient à l'environnement technique particulier de notre pays.

Dans un domaine toutefois, les CFF n'ont pas atteint leur objectif: la Re 4/4^{IV} n'a pas un frein électrique à récupération, mais un frein rhéostatique convertissant en chaleur l'énergie de freinage au lieu de la récupérer. Il a fallu s'y résoudre temporairement parce qu'au moment de la commande des véhicules, la technique de récupération n'était pas encore au point pour les machines à redresseurs avec commande par réglage de l'angle d'allumage.

3. Partie mécanique

Pour gagner du poids, on a abandonné la combinaison d'aciers coulés et laminés utilisée avec succès pour les Re 4/4^{II} et les Re 6/6 au profit d'une construction entièrement soudée, à éléments creux laminés. La caisse de la locomotive s'appuie sur des ressorts *Flexicoil*, selon un principe déjà utilisé sur les Am 6/6 et Ee 6/6.

En vue de futures générations de locomotives encore plus rapides (par exemple pour les nouvelles transversales ferroviaires préconisées par la CGST), l'entraînement à ressorts BBC utilisé jusqu'ici a été remplacé par deux constructions nouvelles dues à BBC et à la SLM. Les deux solutions sont très différentes mais présentent un point commun: l'élasticité en torsion et l'amortissement de l'entraînement sont séparés de l'amortissement du guidage longitu-

