

Verschiedenes

Objekttyp: **Group**

Zeitschrift: **Illustrierte schweizerische Handwerker-Zeitung : unabhängiges Geschäftsblatt der gesamten Meisterschaft aller Handwerke und Gewerbe**

Band (Jahr): **6 (1890)**

Heft 33

PDF erstellt am: **27.04.2024**

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Damenzimmers wird fast nur in besserem Material ausgeführt. Der Schreibtisch des Damenzimmers ist meist kleiner als der Herrenschriftisch. Die Plattenhöhe beträgt stets 75 bis 80 Cm. Die Platten werden hin und wieder so eingerichtet, daß sie sich nach vorn ausziehen lassen, oder unter der Platte wird ein ausziehbarer Schieber angeordnet. Die Platte wird in ihrem Fond auch vielfach mit Stoff oder Leder bespannt, wozu sich grünes Tuch oder dunkelfarbiges Kalbleder besonders empfehlen. Weniger zweckmäßig als Einlage sind die Schieferplatten ihrer Kälte wegen. Für die Füße muß stets ein Raum bleiben von 60 Cm. Höhe und 55 Cm. Breite im Mindestmaß. Es gibt Schreibtische, die an die Wand zu stehen kommen, und solche, die freigestellt werden. Bei letzteren muß auch die Rückseite formal berücksichtigt werden.

Im Uebrigen sind die gangbarsten Grundformen folgende: a) der Schreibtisch besteht aus einem Tisch nach gewöhnlicher Art, auf welchen ein Regal aufgesetzt wird. Dieses Regal kann durchweg offenes Gefach sein oder in der Mitte eine Nische bilden, zu deren Seiten Schubladen oder kleine Kästen mit Thüren sich anschließen. Diese Form ist für den Damensitz die gewöhnliche. Die Platte mißt dann 75×100 bis 80×120 Cm., die Höhe des Regals etwa 50 Cm.; b) der Schreibtisch besteht aus einem Tisch nach gewöhnlicher Art, auf welchem zunächst eine offene Partie und darüber ein ein- oder zweithüriges Schränkchen für Bücher etc. Platz findet. Auch diese Form ist als Damensitz beliebt; c) der Unterbau bleibt mitten offen für die Füße des Sitzenden und erhält zu beiden Seiten schmale, tiefe Kästen mit Thüren, Schubladen oder offenen Gefachen. Der Unterbau steht dann auf acht niedrigen Füßen, die Mittelpartie erhält eine Rückwand oder auch nicht. Zwischen den Kästen und der Platte werden eine breitere und zwei schmale Schubladen eingereiht. Der Oberbau besteht aus einem Regal mit seitlichen Kästen oder ohne solche. Dies ist die heute gebräuchliche Form des Herrenschriftisches. Die Abmessungen betragen im Mittel für die Platte 75×150 oder 80×160 Cm., für die Höhe des Oberbaues 50 Cm., für die Tiefe desselben 40 Cm. Werden die Unterkästen mit Thüren versehen, so empfehlen sich für das Innere Schubladen ohne Vorderstück mit Muffel- oder festen Bügelgriffen. Da diese seitlichen Kästen schmal und tief sind, so kann man die Thüren auch seitlich statt vorn anbringen und dann den Kästen Säulen oder Pfeiler voranstellen; d) ein Mittelstück der unter a und c genannten Form ergibt sich, wenn man dem Tisch acht hohe oder mittelhohe Füße gibt und die Schubladen oder Kästen nicht bis unten hindurchführt; e) man baut den Schreibtisch unsymmetrisch und schließt die offene Partie des Unterbaues einerseits mit einem Kasten, andererseits aber mit einer Stirnwand ab. Es erhalten dann auch die Mittelpartie und der Oberbau eine ungleiche Anordnung. Man hat diesem originellen Möbel den Namen „Lokomotiv-Schreibtisch“ beigelegt.

Für die Werkstatt.

Gyps fester zu machen. Aus dem zu schnellen Festwerden der Gypswürfe an Wänden, Zimmerdecken etc. entstehen manche unangenehme Nachteile, welche sich ganz leicht dadurch vermeiden lassen, daß man der Masse 2—4 Prozent fein pulverisirte Sumpfmalven-(Sibisch-)Wurzel hinzusetzt. Mittels dieser Beimischung erlangt man, daß der Gyps sich nicht eher setzt, als wenigstens in einer Stunde, und außerdem wird dann die Mischung, wenn sie trocken geworden, so hart, daß man sie sogar sägen, feilen oder dreheln und in diesem Zustande zu zahlreichen kleinen Ar-

tikeln verarbeiten kann. Wenn man noch mehr der genannten Sumpfmalvenwurzel der Gypsmaße beifügt (etwa acht Prozent), so kann man das Setzen des Gypses noch weiter verzögern und die Masse noch härter machen. Solch eine Zusammenfügung vermag man, so lange sie noch weich ist, auszuwalzen, um Glasröhren zu winden, Platten daraus zu fertigen, die keine Risse erhalten u. s. w. Fügt man der Masse Farben zu, so läßt sich mit ihr eine schöne und dauerhafte Nachahmung von Marmor gewinnen. Auch können die Platten oder die daraus geformten Ziegel und dergleichen nach dem Trocknen beliebig angestrichen oder bemalt, polirt oder gefirnißt werden.

Künstliches Holz. Vieler Orten beklagt man sich, was man mit den Sägespänen anfangen soll. In holzreichen Gegenden liegen ganze Berge davon aufgehäuft, verfaulen zum Theil, beengen aber auch oft den Platz. Solchen Gegenden dürfte vielleicht die Mittheilung einer Methode von Nutzen sein, das Sägemehl in Scheiben künstlichen Holzes zu verwandeln. Mit Hilfe einer einfachen Siebeinrichtung trennt man nämlich die groben Späne von den feineren. Erstere werden zu stärkeren Scheiben bestimmt. Man nimmt nun Harzpulver, $\frac{1}{8}$ Theil des Gewichts der zu verwendenden Sägespäne, und vermischt dasselbe innig mit letzteren. Auf eine gußeiserne Platte legt man dann einen Bogen Papier oder Zeug, darüber einen Rahmen, so dick, als das künstliche Brett werden soll, und füllt den inneren Raum des Rahmens mit der Harz- und Sägemehlmischung an. Man hebt nun den Rahmen wieder ab, legt einen zweiten Bogen Papier oder Zeug oben darauf, und darauf wieder eine heiße Eisenplatte, und fährt so fort, bis ein ziemlicher Stoß von Holzharzplatten aufgepackt ist, der dann dem Druck einer kräftigen hydraulischen Presse entsprechend lange Zeit ausgesetzt wird. Es ist leicht einzusehen, daß durch Zumischung von Farbe, oder durch Zusammengebung von Holzharzmaße verschiedener Farbe zu einer Platte, durch Verwendung von Sägemehl von verschiedenfarbigen Hölzern, durch Schleifen und Poliren, ja sogar durch Benützung verschiedener Musterplatten, bunte, marmorirte, gemaserte und Holzschnitzwerk ähnliche Platten hervorgebracht werden können. Es handelt sich nur um gute, praktische Handgriffe, die innige Holz- und Harzmischung vollkommen zu bewerkstelligen.

Verschiedenes.

Ehrenmeldung. Die Académie Nationale à Paris hat den Herren Borner u. Cie., Maschinenfabrik in Morisach, für ihre Produkte in Ziegeleimaschinen die silberne Medaille verliehen, ebenso erhielt die zürcherische Klavierfabrik C. Rohrdorf u. Co. für ihre Klaviere die Prämie erster Klasse, eine Goldmedaille, und Herr Glasmaler Kreuzer in Zürich eine Medaille zweiter Klasse für seine heraldischen Glasmalereien.

Ein geruchloses Fußbodenöl wird von Schlatter, Schmid u. Comp. in Bern hergestellt. Damit ist das Wischen der Fußböden überflüssig geworden. Nachdem der trockene Fußboden zuerst gut gereinigt worden ist, wird er mit Hilfe eines Pinsels oder Lappens mit diesem neuen Del bestrichen. Dasselbe dringt sofort in das Holz ein und verleiht dem Fußboden schon bei einmaligem Anstrich für längere Zeit ein schönes Aussehen. Besonders für vielbenutzte Parterrelokalitäten wird dieses Del, welches die Feuchtigkeit abhält und eine schnelle und leichte Reinigung ermöglicht, als ein richtiges Konservierungsmittel für Fußböden geradezu unentbehrlich. Der nirgends fehlende Bodenstaub wird bei Anwendung desselben gründlich beseitigt. Wer die gesundheitsschädlichen Wirkungen des Staubes und der Feuchtigkeit kennt, wird daher nicht versäumen wollen, eine Probe mit diesem

sowohl für tannene als für harthölzerne Fußböden und Treppen geeignetem Öl zu machen. Eine Reihe von Zeugnissen bestbekannter Ladenbesitzer, Wirthe und größerer Verwaltungen bietet Garantie dafür, daß die Probe gut ausfallen und dem ersten Versuch der regelmäßige Gebrauch dieses neuen geruchlosen Fußbodenöls folgen wird, welches den Anforderungen der Gesundheit und Reinlichkeit, der Geld- und Zeitersparniß entspricht.


Erfahrungen beim beschleunigten Austrocknen neuer Wohnräume. Die Zugbarmachung eines Neubaus kann in heutiger Zeit, wo die hohen Baukosten auf schnelle Verwerthung drängen, nur noch in seltenen Fällen das natürliche Austrocknen desselben durch Luft und Sonne abwarten und es wird daher fast durchgängig ein künstliches Trocknungsverfahren in Anwendung gebracht. Früher bestand dies darin, daß man offene Coaksöfen in den Räumen aufstellte, welche diese Aufgabe sehr gut erfüllten; da aber bei offenem Feuer der Deckenputz u. s. w. vielfach ruiniert wurde, wählte man jetzt nicht mehr offene, sondern gedeckte Öfen und leitete die Verbrennungsprodukte in den Schornstein. Auch dieses Verfahren führt anscheinend in kurzer Zeit zum Ziele; es wird hierbei Tag und Nacht geheizt, eine ganze Woche lang, schließlich sind die Wände durch und durch warm, so daß man sicher sein kann, daß die Feuchtigkeit des Mörtels sich verflüchtigt hat. Das Haus wird bezogen, und — nach drei Tagen sind die Wände der Zimmer abermals feucht. Hieran trägt nichts anderes Schuld, als das mangelhafte Verständnis des Verlaufes der Sache. Man wird dem Mörtel das chemisch gebundene Wasser nicht entziehen, auch wenn man zwanzig Öfen in dem Raume aufstellt, ja, es wäre viel schlimmer, wenn man es ihm entziehen könnte, denn dann würde der Mörtel niemals fest werden. Man muß das Wasser zuerst in Freiheit setzen und zu dem Zwecke dem Kalk des Mörtels Kohlensäure zubringen; die Beseitigung des einmal freigewordenen Wassers ist dann eine sehr leichte Sache. Begreiflicherweise kommen offene Coaksöfen diesem Prozeß viel zweckentsprechender zu Hilfe, denn die Verbrennungsprodukte, die bei Verwendung von Coaks als Brennmaterial nur aus Kohlensäure bestehen, bleiben dabei im Zimmer und bewirken sehr rasch eine Umsezung des Alkalkes in kohlensauren Kalk. Läßt also die Beschaffenheit eines Raumes die Verwendung von offenen Öfen nicht zu, so thut man am besten, überhaupt nicht oder nur mäßig zu heizen, dagegen in dem Raume einen Kübel mit Marmorabfällen oder Kreide und Salzsäure aufzustellen. Der Erfolg wäre ein ebenso schneller. Von der Größe der chemischen Aktion hierbei wird man sich eine Vorstellung machen können, wenn man bedenkt, daß jedes Kilogramm des im Mörtel enthaltenen Alkalkes im trockenen Zustande ungefähr 500 Gramm Kohlensäure aufnimmt und dafür 240 Gramm Wasser abgibt. Für Denjenigen aber, der ein neugebautes Haus bezieht und nach einiger Zeit die Anfangs trockenen Wände feucht findet, wird es immerhin tröstlich sein, zu erfahren, daß es sich nur um einen vorübergehenden Uebelstand handelt, dessen Beseitigung sogar dadurch beschleunigt werden kann, daß man die Gasflammen im geschlossenen Raum einige Tage hindurch brennen läßt. Eine gewöhnliche Gasflamme erzeugt stündlich etwa 100 Liter Kohlensäure, und wenn man durch Schließen der Thüren und Fenster diese in dem Raume zurückhält, wird man ebenfalls den Mörtel bald mit Kohlensäure gesättigt haben.

(Fachblatt für Innen-Decorations.)

Das Buchsbaumholz. Seit einigen Jahren nehmen die Vorräthe dieses so nützlichen Holzes bedeutend und schnell ab und steigen demgemäß auch die Preise. Die größten Partien Buchsholz kommen aus dem Kaukasus, aus Armenien,

von den Küsten des kaspischen Meeres und aus Persien. Die beste Qualität stammt jedoch aus den Wäldern, welche das schwarze Meer umsäumen, sie wird uns hauptsächlich vom Hafen von Poli, an der Mündung des Rioni, gesandt. Die Produkte der Wälder, welche das kaspische Meer umgeben, im Handel unter dem Namen „Persisches Buchsholz“ bekannt, wurden vor einigen Jahren vom schwarzen Meer, dem Hafen von Tamarog versandt. Der Transport zu Land über die Gebirgskette des Kaukasus war langwierig und äußerst kostspielig. Daher wird auch in letzter Zeit ein großer Theil der Hölzer dieses Ursprungs über die Wolga, die sie nach St. Petersburg bringt, versandt. Das Buchsholz von den Küsten des kaspischen Meeres ist weicher, daher von minderer Qualität als das von den Ufern des schwarzen Meeres. Die Seltenheit und der Preis dieses Holzes haben zu Versuchen mit anderen Abarten geführt, in der Hoffnung, es ersetzen zu können. Große Spinnereien in Liverpool haben versucht, den Kornelkirschenbaum aus dem Süden der Vereinigten Staaten zu verwenden, es scheint, daß es ihnen ziemlich gut gelungen ist, dieses Holz zur Fabrikation von Weber Schiffchen, wozu bisher nur Buchsholz gebraucht wurde, zu verwenden. Aehnliche Versuche wurden in Frankreich und in Belgien angestellt, allein sie sollen nicht befriedigend ausgefallen sein, denn das Buchsholz wird mehr denn jemals gesucht. In Gegenwart der immer größeren Abnahme der Ankünfte haben die Engländer ihr Augenmerk auf das Himalayagebirge gerichtet, welches große Quantitäten Buchsholz hervorbringt. Wir kennen noch nicht genau die Qualität der Hölzer dieses Ursprungs, allein Herrn Golefreys-Saunders zufolge bietet der Uebergang dieser hohen Berge unübersteigliche Schwierigkeiten und ist es noch nicht gelungen, diese Hölzer am Ufer des Meeres zu annehmbaren Preisen für den Handel zu erhalten. Außerdem scheint die Ausnutzung des Buchsbaumes in jenen Gegenden wegen der steilen Berge fast unmöglich. Neulich wurden in England wieder Schwarzdornblöcke für die Holzschnedekunst vorgezeigt, und wurde versichert, daß diese Gattung nach dem Buchsholz gewiß die beste wäre.

Universal-Sicherheitslaterne, System C. W. Hanisch, Zürich. Unentbehrlich für Laboratorien, Droguerien, Gasanstalten, überhaupt für Räume mit feuergefährlichem Inhalt.



Diese Laterne übertrifft in Bezug auf vollständige Sicherheit gegen das Entzünden feuergefährlicher Flüssigkeiten und Gase, vorzügliche Leuchtkraft, sowie gediegene Ausföhrung alle bis jetzt hergestellten Laternen. Die Regulirung und Reinigung der Flamme, sowie Erneuerung des Brennstoffes geschieht bei vollständig geschlossener Laterne. Die Laterne besteht aus dem in Zeichnung ersichtlichen, von starkem Messing gearbeiteten Delbehälter, welcher gleichzeitig den Fuß bildet, dem eisernen Schutzgitter, welches sich in Charnier bewegt und mit Vorleger nebst Schloß zum Verschließen der Laterne versehen ist, ferner aus dem innerhalb des Gitters befindlichen Hartglaszylinder und dem über demselben vermittelst eines messingenen Ringes vollständig verdichtet angebrachten Drahtgazezylinder. Am Delbehälter rechts befindet sich der Schlüssel zur Regulirung des Dochtes, links die zur Aufnahme des Dels bestimmte Füllschraube. Dem Abpuger gegenüber am unteren Boden der Laterne steht das Luftzuföhrungsrohr, welches in einer mit Drahtgaze sieb ver-

fehenen Deckelschraube endigt. Brennzeit der Laterne bei einmaliger Füllung 18 Stunden.

Litteratur.

Allgemeiner Tischler-Kalender für Bau- und Möbeltischler auf das Jahr 1891. In einem stattlichen Bände liegt dieser im Verlage von J. Harwitz Nachfolger in Berlin erscheinene Fachkalender für Tischler vor uns und zeichnet sich vorteilhaft durch seinen wirklich gediegenen Inhalt aus. In den verschiedenartigsten Tabellen wird dem Fachmanne Gelegenheit geboten, sich über den Artikel „Holz“ zu orientiren und in darauf folgenden Artikeln Rath erteilt, wie und in welcher Weise am vorteilhaftesten gearbeitet wird. Wenn wir nun noch auf das umfangreiche Adressenmaterial, das sehr reichhaltige Kalendarium und den für das Gebotene so billigen Preis von Fr. 1. 90 für das Exemplar hinweisen, so haben wir nicht zu viel zum Lobe dieses, wie die Verlags-handlung behauptet, und wir gern glauben, sehr beliebten Kalenders gesagt.

Sprechsaal.

Werthe Kollegen und Holzarbeiter aller Branchen! Es wird wohl Niemand läugnen, daß die Existenz des Kleinhandwerks immer enger und schwerer wird. Die Maschinentechnik hat in den letzten Jahrzehnten große Fortschritte gemacht, aber hauptsächlich waren oder sind ihre Produkte für die Großindustrie, für den bemittelten Geschäftsmann geschaffen worden. Man hat aber auch seit Jahren fruchtbar, wie man durch einfache, daher billige und doch solide und sehr leistungsfähige Maschinen das Kleinhandwerk unterstützen könne. Die wichtige Aufgabe ist nach meiner festen Ueberzeugung nun gelöst. Herrn Gottfried Sauter, Wagen- und Bandsägenfabrikant in Seebach bei Dürlikon, St. Zürich, ist es gelungen, für jeden Holzarbeiter, sei er Schreiner, Wagner, Küfer etc., Bandsägen mit Hand- und Fußbetrieb zu bauen, mit oder ohne Hilfsapparat, als da für jedes obige Handwerk extra angefertigt werden, nämlich für Schreiner und Wagner eine vorzügliche Bohr- und Fräsvorrichtung, für Küfer eine sehr praktische Garglerei etc. Diese Bandsägen gehen sehr leicht, nehmen wenig Platz ein, sind solid gebaut und für jeden Holzarbeiter leistungsfähig. Ich empfehle daher die Sauter'schen Bandsägen auf Grund meiner Erfahrungen, da ich auch eine solche angeschafft und mehrere Systeme geprüft, jedem Holzarbeiter aus Wärme. Der Anschaffungspreis ist so gestellt, daß ein jeder Handwerker sich eine solche Bandsäge anschaffen kann. Die Richtigkeit vorstehender Abhandlung bezeugt

E. H. G. Hartmann, Wagner, Zenz (Graubünden).

Submissions-Anzeiger.

Primarschulhausbaute Winterthur. Die Steinhauerarbeiten (in Kalkstein, Sandstein und Granit) für das Primarschulhaus Töfeld-Schönthal werden hiemit zur Konkurrenz ausgeschrieben. Bewerber um diese Arbeiten werden eingeladen, von den im Bureau Nr. 23 des Stadthauses aufliegenden Zeichnungen, Voraussetzungen und Bedingungen Einsicht zu nehmen und ihre Angebote bis 22. November l. J. an das Stadtbauamt Winterthur einzureichen.

Allgemeine Konkurrenz für Bildhauer. Zur Erlangung von Entwürfen für den plastischen Schmuck der Hauptfassade des Stadttheaters Zürich eröffnet der Verwaltungsrath der Theater-Vereinsgesellschaft Zürich eine allgemeine Konkurrenz. Die in Modellen verlangten Entwürfe sind bis spätestens den 31. Januar 1891 an das Bureau der Theater-Vereinsgesellschaft Zürich, Stadelhoferplatz Nr. 10 einzuwenden. Hinsichtlich der besondern Bestimmungen, wie Zusammenfassung der Jury, Zahl und Höhe der Preise, wird auf die gedruckten Konkurrenzbedingungen sammt Beilagen verwiesen, welche in obgenanntem Bureau bezogen werden können.

Projektkonkurrenz für ein neues Kantonschulgebäude in Luzern unter den Schweizerischen und in der Schweiz angelegenen Architekten. Für Preise 4000 Fr. zur Verfügung. Programme bei der Kanzlei des Baudepartements. Einlieferung der Projekte bis 31. Dezember.

Preis-konkurrenz für die Errichtung einer Centrifugen-Schleudermaschine für die Zentralkommission der Gewerbemuseen Zürich und Winterthur. Prämien Fr. 500 für die beiden besten Arbeiten. Ausgeführte Objekte an das Gewerbemuseum Winterthur bis 20. Dezember.

Erstellung zweier Brücken über den Rhein bei Rothenbrunnen und bei Mastrils (Graubünden). Eisenkonstruktionen anstatt hölzerne, freie Spannung 58 Meter, letztere circa 100 Meter Länge mit pneumatisch fundierten Strompfeilern, erheischt mindestens zwei Dessnungen. Profilzeichnungen und Bauprogramm bei der kantonalen

Baudirektion in Chur. Uebernahmeangebote an die Standeskanzlei in Chur bis 21. November.

Projektkonkurrenz. Aus Auftrag der Kirchengemeinde Enge (Zürich) eröffnet die Baukommission eine allgemeine Konkurrenz zur Erlangung von Entwürfen für eine neue Kirche auf der „Bürgerterrasse“. Für Preise stehen Fr. 6000 zur Verfügung. Der Termin für Einlieferung der Projekte ist auf den 15. Februar 1891 festgesetzt. Ueber die Bestellung des Preisgerichtes und über alle weiteren Bestimmungen gibt das Programm, welches mit erläuternden Plänen bei der Gemeinderathskanzlei Enge bezogen werden kann, Auskunft.

Fragen.

290. Wer liefert schöne Vorlagen für Drechslerarbeiten?
291. Welche Firma liefert aus erster Hand Buchsholz?
292. Wer liefert kupferne Wasserschiffe für Kochherde als Spezialität?
293. Wer liefert Schablonen zu Planaußschriften, Köpfe, sowie Längen- und Querschnitt etc.?
294. Wer liefert am besten Flaschenzugseile von 15—35 Millimeter Dike und bis 100 Meter Länge?
295. Ist für Straßenbeleuchtung, wo die Lampen Flachbrenner besitzen, von unten anzündbar, regulierbar und auslösbar sind, irgendwo eine heller brennende Lampe erhältlich, welche die gleichen Eigenschaften zum Anzünden etc. besitzt, wie erstere, oder kann jemand nähere Auskunft geben?
296. Gibt es Bücher und Zeichnungen über Installation von Warmwasserheizung für Wohnhäuser, Gewächshäuser etc.?

Antworten.

Auf Frage 288. Gläserne Selbstöler, sowie jeder Art Schmierbüchsen, auch automatische, liefert zu billigsten Preisen Robert Schaller, Schaffhausen. Preislisten gratis, Muster zu Diensten.

Auf Frage 288. Möchte mit Fragesteller in Verbindung treten. Emil Baitady, Basel.

Auf Frage 283. Wenden Sie sich an Carl Helbling, mech. Werkstätte in Goldach bei Rorschach.

Auf Frage 283. Theile mit, daß ich Bandsägen und Fräsen mit Tisch, Wagen oder Walzenstystem als Spezialität baue und wünsche mit Fragesteller in Korrespondenz zu treten. V. Schädler, Baar.

Auf Frage 283. Unterzeichneter liefert Fräsen für Holzbearbeitung und hat diesen Sommer eine Ihren Bedürfnissen ähnliche Maschine erstellt für eine Säge. Beweglicher Tisch. Länge beliebig. Zu jeder weitem Auskünst bin gerne bereit. Ant. Eichmann, mechanische Werkstätte, Zug.

Auf Frage 283. Wir liefern Fräsen und Stuhlung, wie Sie dieselben wünschen, nach den niedrigsten Preisen. C. Elsner u. Co., Maschinenfabrik, Ber.

Auf Frage 285. Dem Fragesteller theilen wir mit, daß er ohne das fragliche Ziegeldach beseitigen zu müssen, seinen Zweck damit erreicht, daß unter die Sparren eine Verchalung von Korkplatten, die wir als Spezialität fabriziren, angebracht wird. Eine solche Verchalung schützt nicht nur vor Schneegestöber und Feuchtigkeit, sondern hält als schlechter Wärmeleiter sowohl Hitze als Kälte ab und macht die direkt darunterliegenden Räume angenehm bewohnbar. Wir übernehmen solche Isolirarbeiten à forfait.

C. Alpfeg u. Co., Dürrenäsch (Arg.).

Auf Frage 287. Neußbergau, soliden, liefert zu billigsten Preisen die Metallgießerei von J. Häuselmann, Niedtwyl, Bern.

Auf Frage 288. Hünerwadel u. Co. in Horgen liefern bestbewährtes System Selbstöler für Maschinen zu billigem Preis.

Auf Frage 278. Wenden Sie sich an unterzeichnete Firma, welche für diesen Artikel speziell eingerichtet ist. B. Jäckli-Schneider, Gravier- und Prägeanstalt, Frohschgangasse 18, Zürich.

Auf Frage 283 diene, daß ich Fräsen in allen Größen mit Wagen baue und möchte mit dem Fragesteller in Unterhandlung treten. Joh. Weber, Maschinenfabrik, Wald (Zürich).

Bugfin, Halblein und Kammgarn für Herren- und Knabenkleider à Fr. 1. 65 Cts. per Elle oder Fr. 2. 75 Cts. per Meter, garantiert reine Wolle, decatirt u. nadelfertig circa 140 Cm. breit, versenden direkt an Private in einzelnen Metern, sowie ganzen Stücken portofrei in's Haus **Dettinger & Co., Zentralfhof, Zürich.**

P. S. Muster unserer reichhaltigen Kollektionen umgehend franko.