

Objektyp: **FrontMatter**

Zeitschrift: **Revue Militaire Suisse**

Band (Jahr): **14 (1869)**

Heft (20): **Revue des armes spéciales : supplément mensuel de la Revue Militaire Suisse**

PDF erstellt am: **16.05.2024**

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

REVUE DES ARMES SPÉCIALES

Supplément mensuel de la REVUE MILITAIRE SUISSE, n° 20.

RAPPORT DU COMITÉ ANGLAIS

sur un modèle définitif d'arme de guerre se chargeant par la culasse. (Suite.)

SOMMAIRE DES RÉSULTATS DE TIR. — *Précision à 300 yards.*

SYSTÈME.	Déviation moyenne déterminée pour chaque canon par la moyenne de 5 séries de 20 coups. Deux canons nettoyés après chaque série; les deux autres restant sans être nettoyés.				Angle d'élévation moyen.		
	Nettoyé.	Non nettoyé.	Nettoyé.	Non nettoyé.			
	<i>Pieds.</i>	<i>Pieds.</i>	<i>Pieds.</i>	<i>Pieds.</i>	0	'	"
Enfield	0.62	0.51	0.61	0.64	0.	45.	32.
Henry	0.62	0.47	0.68	0.63	0.	38.	3.
Lancaster (1)	—	—	—	—	—	—	—
Rigby (1)	—	—	—	—	—	—	—
Westley-Richards (1)	—	—	—	—	—	—	—
Whitworth	0.54	0.64	0.63	0.62	0.	40.	10.
Snider, 0.5 (2) . . .	0.59	0.59	—	—	0.	30.	28.

(1) Ces fusils furent d'abord tirés à 500 yards; mais comme les résultats ne furent pas satisfaisants, on ne les tira pas à 300 yards.

(2) On n'avait présenté que deux exemplaires de ces fusils, et on trouva qu'il ne fallait pas tirer avec eux plus de coups qu'avec les autres systèmes. (Voyez la note à 500 yards.)

Précision à 500 yards.

SYSTÈME	Déviation moyenne déterminée pour chaque canon par la moyenne de 5 séries de 20 coups. Deux canons nettoyés après chaque série; les deux autres restant sans être nettoyés.				Angle d'élévation moyen.		
	Nettoyé.	Non nettoyé.	Nettoyé.	Non nettoyé.			
	<i>Pieds.</i>	<i>Pieds.</i>	<i>Pieds.</i>	<i>Pieds.</i>	0	'	"
Enfield	1.27	1.20	1.03	1.11	1.	8.	25.
Henry	1.06	1.07	0.90	1.06	1.	8.	42.
Lancaster (1)	1.08	—	—	—	1.	19.	20.
(Demi-ovale, canon n° 1, tous même projectile et rondelle de cire.)							
Rigby (2)	Moyenne de 4 séries 2.34	—	—	—	1.	17.	0.
	Moyenne de 4 séries.						
Westley-Richards (3)	1.39	1.30	—	—	1.	17.	41.
	Le même canon.						
Whitworth	1.07	1.51	1.09	1.30	1.	12.	3.
Snider 0,5 (4) . . .	1.02	1.13	1.16	1.11	1.	5.	17.

(1) Comme cela a déjà été dit, M. Lancaster livra deux constructions de canon différentes et 4 munitions. Dans cette table on n'indique que les résultats d'un seul canon, car les autres combinaisons n'avaient pas donné des résultats assez satisfaisants pour qu'il valût la peine de continuer à les essayer.

(2) Il ne parut pas désirable de continuer les essais, les résultats étant trop mauvais.

(3) Un seul canon avait été présenté et on l'essaya deux fois.

(4) Comme on n'avait reçu que deux canons, on les essaya chacun deux fois.