| Obiekttvp: | Miscellaneous | |
|------------|----------------|--|
| ODIEKLIVD. | MIISCEIIANECUS | |

Zeitschrift: Tec21

Band (Jahr): 127 (2001)

Heft 22: Glas

PDF erstellt am: **22.05.2024**

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern. Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Ein Dienst der *ETH-Bibliothek* ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch

Baugenossenschaft Waidmatt: energetisch mustergültige Gesamtrenovation



Siedlung Wehntalerstrasse Nr. 475-501: Aussenverkleidung mit Holz-Stulpschalung (Bilder pd)

(pd/km) Die Siedlung Wehntalerstrasse 475-501 der Baugenossenschaft Waidmatt in Zürich wird in zwei Etappen bis Herbst diesen Jahres umfassend saniert. Damit vergrössert sich die Wohnqualität, und die Siedlung wird Minergie-Standards genügen. Verdoppeln werden sich aber auch die Mieten, was eine (der Genossenschaft nicht unwillkommene) Umschichtung der Mieterstruktur bewirkt.

Vor der Renovation umfasste die Siedlung fünf Doppelmehrfamilienhäuser mit 12 3-Zimmer- und 48 4-Zimmer-Wohnungen. Sie wurde 1949 erstellt und 1973 einer Teilrenovation unterzogen. Die Häuser in Zweispännertypologie wurden auf der Seite der vierspurigen Wehntalerstrasse durch eingeschossige Ladenbauten mit einem Lärmschutz in Form eines aufgesetzten Pultdaches verbunden. Eine Zustandsanalyse ergab vor allem Folgendes: ungenügender Lärmschutz, Schäden am Leitungsnetz und in feuchtigkeitsexponierten Räumen, energetisch ungenügende Fassaden, zu kleine Wohnzimmer und Balkone. Dank günstigen Mieten konnten die Wohnungen zwar immer noch vermietet werden, es drängte sich jedoch eine nachhaltige Verbesserung auf, da andernfalls «eine Verslumung befürchtet werden» musste.

Anforderungsreiche Renovationsarheiten

Sowohl aus technischen wie auch aus logistischen Gründen waren die Anforderungen im Zusammenhang mit der Renovation hoch: Es handelte sich nicht nur um eine Sanierung des Bestehenden, sondern um eine quantitative und qualitative Verbesserung der Wohnqualität. Die vier Zwischenbauten wurden abgebrochen und zwölf 4-Zimmer- auf 51/2-Zimmer-Wohnungen vergrössert. Alle Wohnzimmerflächen wurden durch einen verglasten Anbau praktisch verdoppelt. Die haustechnischen Bereiche wurden erneuert und angepasst sowie alle Küchen, Bäder und Stränge saniert. Ausserdem erhielt jede Wohnung eine kontrollierte Raumbelüftung. Der Ausbau auf Minergie-






Bild oben: Grundriss nach der Renovation (blau: Küchen/Bäder; gelb: Wohnzimmervergrösserungen, grössere Balkone, Wohnungserweiterung. Bild unten: neue, grössere Balkone

Standard war schwieriger als bei einem Neubau. Den Mieterinnen und Mietern war ein Verbleiben in ihren Wohnungen während des Umbaus darum nicht zumutbar.

Nun ist in einer Baugenossenschaft die Mieterschaft bekanntlich auch Miteigentümerin. Sie musste nicht nur vorgängig der Totalsanierung zustimmen; auch die Lösung der logistischen Probleme konnte nicht einfach in der Kündigung der Mietverträge bestehen. Ein Teil der Mieterschaft konnte und wollte definitiv in eine benachbarte Siedlung umziehen. Einige der dadurch leer gewordenen Wohnungen wurden während der Hauptumbauphase den verbleibenden Mieterinnen und Mietern als Notwohnungen zur Verfügung gestellt. Als Kompensation für die Unannehmlichkeiten profitieren diese Mieter von einer gestaffelten Mietzinserhöhung.

Minergie-Konzept

Zentrale bauliche Anforderungen zur Erreichung des Minergie-Standards sind eine gute Wärmedämmung und die dichte Gebäudehülle: Aussenwände 14 cm Mineralfaserdämmung (Neubauteile 20 cm), Böden 10 cm Dämmung (14 cm), Decke gegen Estrich 12 cm (Dach der Neubauteile: 20 cm), Fenster 1,91W/m² K (1,4 W/m² K).

Ein weiteres zentrales Element ist die Komfortlüftung. Nebst der guten Raumluftqualität werden damit ein wirksamer Schallschutz sowie eine Heizkostenreduktion bewirkt. Pro Block (12 Wohnungen) ist ein Gerät im Estrich mit 1530 m³/h Luft installiert, das in jedes Zimmer 30 m³/h frische, mit Feinstaubfilter gefilterte und vorgewärmte Luft leitet. Für die Wärmerückgewinnung aus der Abluft wird ein Wärmetauscher von mind. 80% Wirkungsgrad eingesetzt. Die Luft wird über das Dach angesaugt.

Eine zentrale Warmwasser-Solaranlage auf Block 3 produziert mit 150 m² Kollektorfläche im Jahresdurchschnitt 30% des Warmwassers für rund 100 Wohnungen (Wärmeverbund). Es wird in zwei Speichern mit je ca. 2500 l vorgewärmt und mit Gas nachgeheizt. Die Wärmeerzeugung erfolgt durch einen Gasheizkessel (Leistung ca. 550 kW) mit Abgaskondensation und ausgerüstet mit

einem modulierenden Gasbrenner. Der gesamte Energieverbrauch der 60 sanierten Wohnungen wird laut Planungsbüro bei rund 30% vergrösserter Wohnfläche und höherem Komfort über 30% tiefer ausfallen. Das entspricht einer Einsparung von 287 000 kWh Erdgas oder rund 13 000 Franken jährlich. Das Projekt wird vom Bundesamt für Energie und vom Kanton Zürich als eine mustergültige Sanierung anerkannt und als Pilotund Demonstrationsanlage mit einem Beitrag unterstützt.

Der Weg zum Minergie-Label

Es werden hohe Anforderungen gestellt an das Komfortangebot im Zusammenhang mit Vorlauftemperaturen, Luft und Oberflächentemperaturen, Luftfeuchtigkeit, Luftschadstoffen im Innenraum (unkontrollierte Fensterlüftung ist ungenügend), Schallschutz, Bedienungsaufwand sowie an Wirtschaftlichkeit und Ästhetik. Ausserdem dürfen Minergie-Bauten max. 10% Mehrkosten gegenüber vergleichbaren konventionellen Bauten aufweisen.

Alles über Minergie finden Interessierte unter www.minergie.ch

Im vorliegenden Fall nicht Bestandteil des Minergie-Labels, aber natürlich auch ein ökologischer Beitrag ist die auf zwei Dachflächen montierte Photovoltaik-Anlage. Sie produziert auf 128 m² mit einer Leistung von 15,3 kWp jährlich 14000 kWh Strom und deckt damit den Bedarf von etwa 6 Privathaushalten. Diese Energie wird an der Solarstrombörse Zürich gehandelt werden.

AM BAU BETEILIGTE:

BAUHERRSCHAFT

Baugenossenschaft Waidmatt, Zürich ARCHITEKTEN

Anne-Marie Fischer und Reto Visini, Zürich

GENERALUNTERNEHMER

Halter GU AG, Zürich

BAUINGENIEUR

Höltschi & Schurter, Zürich

MINERGIE-KONZEPT

Basler & Hofmann, Zürich

PHOTOVOLTAIK-ANLAGE

Sun Technics Schweiz AG, Winterthur

DAS INTEGRALE WERKZEUG DER ARCHITEKTUR

BBASE-FORUM... ...so nutzen Sie Ihre Zeit wirklich für Architektur!



Themen:

Schloss Greifensee

Stunden- und Spesen-Erfassung für Honorarkalkulation

Mengenermittlung für Kennzahlen und Kennwerte in der Kostenplanung

Datenaustausch über Internet



Forum im Schloss. Idealer Ort mit der Schönheit der naturnahen Seelandschaft um kreative Kräfte freizulegen.

Information und Anmeldung:

PMS Informatik AG Usterstrasse 12 CH-8617 Mönchaltorf

Fon 01 948 12 14 Fax 01 948 19 41 info@bbase.ch www.bbase.ch